



## HR 25 tömlőszállító

A kertápolásnak semmi sem áll az útjában. Az innovatív KÄRCHER tömlőrártó rendszerek új méreteket öltenek funkcionalitás, megjelenés és minőség tekintetében. A legmodernebb tömlőkocsik, minimális helyigény mellett, kézi vezetés nélkül teszik lehetővé a tömlő gyors fel- és letekerését .



**1 Fali tartóval, rögzítőcsavarral, 15 m 1/2"-es PrimoFlex® tömlővel, locsolófejjel, 4 Plus univerzális tömlőcsatlakozóval (3 x 2.645-003.0, 1 x 2.645-004.0) és 3/4-es csapcsatlakozóval**

■ HASZNÁLATRA KÉSZ

**2 Kompakt méretek**

■ KÖNNYEDÉN TÁROLHATÓ

**3 Keret porfestett acélból a mobil, valamint helyhez kötött használathoz**

■ Nagy teherbírású és rozsdamentes.



### HR 25 tömlőszállító

#### Műszaki adatok

<b>Cikkszám</b>	2.645-041.0	
<b>EAN kód</b>	4039784289239	
<b>Tömlő kapacitás</b>	<b>m</b>	max. 15 (1/2") /
<b>Kefenyomás</b>	<b>bar</b>	24
<b>Súly</b>	<b>kg</b>	2,84
<b>Csomagolási súly</b>	<b>kg</b>	3,45
<b>Méretek (hosszúság × szélesség × magasság)</b>	<b>mm</b>	265 × 300 × 305

-- Amikor ezeket a termékeket az ivóvízhálózathoz csatlakoztatja, be kell tartania az EN 1717 szabvány követelményeit. Szükség esetén forduljon egészségügyi szakemberhez.

#### Felszereltség

<b>Kúpsugár</b>	■
<b>Ködpermet</b>	-
<b>Vízszintes, lapos sugár</b>	-
<b>Gyöngysugár</b>	-
<b>Pontsugár</b>	■
<b>Zuhany</b>	-
<b>Függőleges, lapos sugár</b>	-

Amikor ezeket a termékeket az ivóvízhálózathoz csatlakoztatja, be kell tartania az EN 1717 szabvány követelményeit. Szükség esetén forduljon egészségügyi szakemberhez.