


## OSZCILLÁLÓ LOCSOLÓ OS 3.220

OS 3.220 oszcilláló locsoló közepes és nagy területek és kertek öntözésére. Bármely hatótávolság beállítása lehetséges a max lefedettségén belül. Rendkívül tartós fogaskerekes meghajtás. Maximális lefedettség: 220 m<sup>2</sup>



Cikkszám

2.645-133.0

### Műszaki adatok

EAN kód		4039784426337
Permetezési terület (2 bar nyomáson)		45 - 120 m <sup>2</sup>
Permetezési terület (4 bar nyomáson)		80 - 220 m <sup>2</sup>
Öntözési szélesség (2 bar nyomáson)	m	9
Öntözési szélesség (4 bar nyomáson)	m	13
Öntözési távolság (2 bar nyomáson)	m	5 - 14
Öntözési távolság (4 bar nyomáson)	m	6 - 17
Szín		fekete
Súly	kg	0,4
Csomagolási súly	kg	0,5
Méretetek (hosszúság × szélesség × magasság)	mm	450 × 136 × 86



## A hatótávolság fokozatmentesen beállítható

- A célzott öntözéshez



## Integrált lyuk egy általános háztartási szerszám behelyezéséhez

- Az egyszerű tároláshoz/felakasztáshoz.



## Beépített tisztító tűvel

- A fúvókák könnyen tisztíthatók

## KOMPATIBILIS KÉSZÜLÉKEK

- WT 2 Öntözőóra
- WT 4 öntözőegység

## TARTOZÉKA OSZCILLÁLÓ LOCSOLÓ OS 3.220 2.645-133.0



		Cikkszám	Leírás	
<b>TÖMLŐK</b>				
PrimoFlex® tömlő 1/2" - 20 m	1	2.645-138.0	A PrimoFlex® (1/2 ") rugalmas kerti tömlő 20 m hosszú, hőálló, nyomásálló technológiával érkezik, és nem tartalmaz egészségre káros anyagokat. Repesztő nyomás: 24 bar.	<input type="checkbox"/>
<b>TÖMLŐ-CSATLAKOZÓ RENDSZEREK</b>				
Univerzális tömlőcsatlakozó Plus Aqua Stop-pal	2	2.645-192.0	Univerzális tömlőcsatlakozó Aqua Stop-pal. Ergonómikus kialakítás a kényelmes használat érdekében.	<input type="checkbox"/>
Csapcsatlakozó G3/4, G1/2 szűkítővel	3	2.645-006.0	Különösen masszív "3/4 csapcsatlakozó "1/2-re való szűkítővel. A szűkítő 2 különböző menet csatlakoztatását teszi lehetővé. Minden klick-rendszerhez illik.	<input type="checkbox"/>
Univerzális tömlőcsatlakozó	4	2.645-191.0	Ergonómikus kialakítású univerzális tömlőcsatlakozó a kényelmes kezeléshez.	<input type="checkbox"/>

Opcionális tartozék