



Tömlő "PrimoFlex 3/4" - 50 m

PrimoFlex® minőségi locsolótömlő (3/4"). 50 m. Nyomásálló, megerősített hálóval. Egészségre ártalmatlan anyagokat nem tartalmaz. Repedési nyomás: 24 bar. Magas hőellenállás: -20°C-tól 65°C-ig.



1 12 év garancia

- Hosszú élettartam

3 Repesztőnyomás: 24 bar

- Garantáltan szilárd kialakítás

2 3 réteg

- Törésmentes

4 Kézreálló kerti tömlő nyomásálló szövött erősítéssel

- A könnyű kezelhetőségért



Tömlő "PrimoFlex 3/4" - 50 m

- Kézreálló kerti tömlő nyomásálló szövött erősítéssel
- Egészségre ártalmatlan, ftalátmentes minőségi kerti tömlő
- Időjárással szemben ellenálló, UV-sugárzást tűró külső réteg
- 3 réteg
- A fényáteresztő köztes réteg megakadályozza az algaképződést a tömlőben
- Repesztőnyomás: 24 bar
- Nagy hőállóképesség -20 és +65 ° C között
- Kadmium-, bárium és ólommentes
- 12 év garancia

Műszaki adatok

Cikkszám	2.645-143.0	
EAN kód	4039784447639	
Átmérő	3/4	
Tömlőhossz	m	50
Súly	kg	10,46
Csomagolási súly	kg	10,51
Méreték (hosszúság × szélesség × magasság)	mm	380 × 380 × 285

Felszereltség

Kúpsugár	-
Ködpermet	-
Vízszintes, lapos sugár	-
Gyöngysugár	-
Pontsugár	-
Zuhany	-
Függőleges, lapos sugár	-