



## CR 7.220 automata Premium tömlő doboz

CR 7.220 automata Premium tömlő doboz egyenletes automatikus tömlő fel- és letekeréssel. 0° - 180°-ig forgó tengelycsapok, állítható forgás megállítóval és lapos, helytakarékos fali konzollal.



**1** 20 + 2 m kiváló minőségű, fталátmentes (< 0,1 %) 1/2"- os tömlővel

**3** 1 tömlőcsatlakozó

**2** Szórófej

**4** 1 tömlőcsatlakozó Aqua Stop-pal



### CR 7.220 automata Premium tömlő doboz

- Automatikus és rendezett tömlőfeltekérés
- Könnyen járó tömlőletekerés
- Lapos, helytakarékos fali tartó
- 0°-180°-ig elforgatható
- Az állítható elfordulásgátlóval elkerülhetők a tömlődob közepében lévő falon és tárgyakon okozható sérülések
- 20 + 2 m kiváló minőségű, ftalátmentes 1/2"-es tömlővel, Plus locsolófejjel, 1 tömlőcsatlakozóval, 1 Aqua Stop funkciócs tömlőcsatlakozóval, G3/4-es csapcsatlakozóval és G1/2-es átalakítóval
- Kényelmes tartozéktárolás
- TELJESEN ÖSSZESZERELT ÁLLAPOTBAN

<b>Cikkszám</b>	2.645-218.0	
<b>EAN kód</b>	4039784615847	
<b>Súly</b>	<b>kg</b>	10,77
<b>Súly csomagolással együtt</b>	<b>kg</b>	11,85
<b>Méreték (hosszúság x szélesség x magasság)</b>	<b>mm</b>	260 x 506 x 420
--	Amikor ezeket a termékeket az ivóvízhálózathoz csatlakoztatja, be kell tartania az EN 1717 szabvány követelményeit. Szükség esetén forduljon egészségügyi szakemberhez.	
<b>Kúpsugár</b>	■	
<b>Ködpermet</b>	-	
<b>Vízszintes, lapos sugár</b>	-	
<b>Gyöngysugár</b>	-	
<b>Pontsugár</b>	■	
<b>Zuhany</b>	-	
<b>Függőleges, lapos sugár</b>	-	

Amikor ezeket a termékeket az ivóvízhálózathoz csatlakoztatja, be kell tartania az EN 1717 szabvány követelményeit. Szükség esetén forduljon egészségügyi szakemberhez.