



Szórópisztoly

Ideális szórópisztoly kezdő felhasználóknak. Lezárható kioldóval a kert kényelmes öntözéséhez. Gyorsan és egyszerűen csatlakoztatható a kerti tömlőhöz.



1 AZ öntözési mód fokozatosan állítható a pontsugártól a kúpsugárig

- Ideális öntözéshez (kúpsugár) és tisztításhoz (pontosugár).

2 Ergonomikus szabályozószelep

- Az átfolyó vízmennyiség szabályozása egy kézzel.

3 A kioldómarkolat egyszerűen rögzíthető

- Kényelmes és folyamatos öntözéshez.

4 Önkiürítés

- Optimális védelem fagykár ellen.



Szórópisztoly

Műszaki adatok

| | | |
|---|----|----------------|
| Cikkszám | | 2.645-273.0 |
| EAN kód | | 4054278047584 |
| Súly | kg | 0,11 |
| Csomagolási súly | kg | 0,11 |
| Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) | mm | 167 × 42 × 142 |

Felszereltség

| | |
|-----------------------------------|---|
| Permetképek száma | 2 |
| Zár a markolaton | ■ |
| Szabályozható vízmennyiség | ■ |
| Üritő funkció | ■ |
| Kúpsugár | ■ |
| Ködpermet | - |
| Vízszintes, lapos sugár | - |
| Gyöngysugár | - |
| Pontsugár | ■ |
| Zuhany | - |
| Függőleges, lapos sugár | - |

SZÓRÓPISZTOLY

2.645-273.0

KÄRCHER



| | | Cikkszám | | | | | Ár | Leírás | |
|--|---|-------------|--|--|--|--|----|---|--------------------------|
| Tömlők | | | | | | | | | |
| Tömlő "PrimoFlex" 1/2" - 20 m | 1 | 2.645-138.0 | | | | | | A PrimoFlex® (1/2 ") rugalmas kerti tömlő 20 m hosszú, hőálló, nyomásálló technológiával érkezik, és nem tartalmaz egészségre káros anyagokat. Repesztő nyomás: 24 bar. | <input type="checkbox"/> |
| Tömlő-csatlakozó rendszerek | | | | | | | | | |
| Univerzális tömlőcsatlakozó Plus Aqua Stop-pal | 2 | 2.645-192.0 | | | | | | Univerzális tömlőcsatlakozó Aqua Stop-pal. Ergonómikus kialakítás a kényelmes használat érdekében. | <input type="checkbox"/> |
| Csapcsatlakozó G3/4, G1/2 szűkítővel | 3 | 2.645-006.0 | | | | | | Különösen masszív "3/4 csapcsatlakozó "1/2-re való szűkítővel. A szűkítő 2 különböző menet csatlakoztatását teszi lehetővé. Minden Klick-rendszerhez illik. | <input type="checkbox"/> |
| Univerzális tömlőcsatlakozó | 4 | 2.645-191.0 | | | | | | Ergonómikus kialakítású univerzális tömlőcsatlakozó a kényelmes kezeléshez. | <input type="checkbox"/> |

Opcionális tartozék