



Szabályozható szórófej címkével

Öntözzön egészen egyszerűen igény szerint. A szabályozható szórófejjel, egy kézzel kezelhető a vízmennyiség-szabályozással és 2 beállítható permetképpel.



1 AZ öntözési mód fokozatosan állítható a ponthugártól a kúpsugárig

- Ideális öntözéshez (kúpsugár) és tisztításhoz (ponthugár).

2 Ergonomikus szabályozószelep

- Az átfolyó vízmennyiség szabályozása egy kézzel.

3 A szórófej folyamatos beállítása

- A szóráskép a ponthugártól a kúpsugárig rugalmasan meghatározható.

4 Önkiürítés

- Optimális védelem fagykár ellen.



Szabályozható szórófej címkével

Műszaki adatok

Cikkszám		2.645-275.0
EAN kód		4054278047607
Súly	kg	0,09
Csomagolási súly	kg	0,1
Méretek (hosszúság × szélesség × magasság)	mm	194 × 42 × 97

Felszereltség

Permetképek száma	2
Szabályozható vízmennyiség	■
Üritő funkció	■
Kúpsugár	■
Ködpermet	-
Vízszintes, lapos sugár	-
Gyöngysugár	-
Pontsugár	■
Zuhany	-
Függőleges, lapos sugár	-

SZABÁLYOZHATÓ SZÓRÓFEJ CÍMKÉVEL 2.645-275.0

KÄRCHER



		Cikkszám					Ár	Leírás		
Tömlők										
Tömlő "PrimoFlex" 1/2" - 20 m	1	2.645-138.0						A PrimoFlex® (1/2 ") rugalmas kerti tömlő 20 m hosszú, hőálló, nyomásálló technológiával érkezik, és nem tartalmaz egészségre káros anyagokat. Repesztő nyomás: 24 bar.		<input type="checkbox"/>
Tömlő-csatlakozó rendszerek										
Univerzális tömlőcsatlakozó Plus Aqua Stop-pal	2	2.645-192.0						Univerzális tömlőcsatlakozó Aqua Stop-pal. Ergonómikus kialakítás a kényelmes használat érdekében.		<input type="checkbox"/>
Csapcsatlakozó G3/4, G1/2 szűkítővel	3	2.645-006.0						Különösen masszív "3/4 csapcsatlakozó "1/2-re való szűkítővel. A szűkítő 2 különböző menet csatlakoztatását teszi lehetővé. Minden klick-rendszerhez illik.		<input type="checkbox"/>
Univerzális tömlőcsatlakozó	4	2.645-191.0						Ergonómikus kialakítású univerzális tömlőcsatlakozó a kényelmes kezeléshez.		<input type="checkbox"/>

Opcionális tartozék