



Összecsukható forgókar

- Helytakarékos tárolás.

Kompakt méretek

- KÖNNYEDÉN TÁROLHATÓ

Azonnal üzemkész

- Az öntözőtartozékok a szállítási csomagban szerepelnek.

KOMPATIBILIS KÉSZÜLÉKEK

- K 2
- K 2 Battery
- K 2 Battery Set
- K 2 Classic
- K 2 Classic Car
- K 2 Classic Home
- K 2 Power Control
- K 2 Power Control Car & Home
- K 2 Premium FJ BB
- K 2 Premium FJ Home BB
- K 2 Premium Horizontal VPS
- K 2 Premium Power Control Home
- K 3
- K 3 Car
- K 3 Classic
- K 3 Classic Car
- K 3 FJ BB
- K 3 FJ Home BB
- K 3 Horizontal Plus
- K 3 Power Control
- K 3 Power Control Car & Home *EU
- K 3 Power Control Home T 5
- K 4
- K 4 Classic
- K 4 Comfort Premium
- K 4 Comfort Premium Home
- K 4 FJ BB
- K 4 Power Control Flex
- K 4 Power Control Flex Car & Home
- K 4 Power Control Flex Car & Stairs
- K 4 Power Control Flex Home
- K 4 Power Control Go!Further
- K 4 Premium Power Control Flex Home
- K 5 Basic
- K 5 Basic RM
- K 5 Comfort Premium
- K 5 Comfort Premium Connect
- K 5 Comfort Premium Connect Home
- K 5 Comfort Premium Home
- K 5 FJ Home BB
- K 5 Power Control Flex
- K 5 Power Control Flex Car & Home
- K 5 Power Control Flex Home eco!booster
- K 5 WCM
- K 5 WCM Premium
- K 5 WCM Premium Home
- K 6 Comfort Premium
- K 6 Special
- K 7 Comfort Premium
- K 7 Comfort Premium Connect
- K 7 Comfort Premium Connect Home
- K 7 Comfort Premium Home
- K 7 Premium Smart Control Flex Home
- K 7 Smart Control Flex
- K 7 Smart Control Flex Home
- K 7 WCM
- K 7 WCM FJ
- K 7 WCM FJ Home BB
- K 7 WCM Premium Home
- K Mini
- K Silent eco!Booster
- OC 7-18 Handheld
- OC 7-18 Handheld (akkumulátor nélkül)
- PCL 3-18
- PCL 3-18 Battery Set *EU 2022
- PCL 4
- PCL 6

TARTOZÉKA HOSE REEL HR 2.10 SET 2.645-370.0



		Cikkszám	Leírás	
TÖMLŐ-CSATLAKOZÓ RENDSZEREK				
Csapcsatlakozó G3/4, G1/2 szűkítővel	1	2.645-006.0	Különösen masszív "3/4 csapcsatlakozó "1/2-re való szűkítővel. A szűkítő 2 különböző menet csatlakoztatását teszi lehetővé. Minden klick-rendszerhez illik.	■
Premium-univerzális tömlőcsatlakozó Plus	2	2.645-193.0	Univerzális tömlőcsatlakozó Plus puha műanyag fogantyúművedésekkel a könnyű kezelésért. Kompatibilis minden létező csatlakozórendszerrel.	□
Univerzális tömlőcsatlakozó Plus Aqua Stop-pal	3	2.645-194.0	Univerzális tömlőcsatlakozó Plus Aqua Stop-pal és puha műanyag fogantyúművedésekkel a kényelmes kezelésért. Kompatibilis minden létező csatlakozórendszerrel.	□
LOCOLÓFEJEK ÉS ÖNTÖZŐRUDAK				
Szórófej	4	2.645-264.0	Kicsi, kézreálló és egyszerűen csatlakoztatható a kerti tömlőhöz: ideális szórófej könnyebb öntözési feladatokhoz.	■
Multifunkciós szórópisztoly	5	2.645-266.0	Egyszerű multifunkciós szórópisztoly 3 permetképpel: öntöző-, pont- és kúpsugár. A lezárható kioldónak köszönhetően ideális a legkülönbözőbb növények folyamatos öntözéséhez.	□
Fém többfunkciós szórópisztoly Premium	6	2.645-271.0	Az időtálló fémből készült, kiváló minőségű, többfunkciós szórópisztollyal különböző növények öntözhetők a követelmények szerint. Tartalmazza a forgatható fogantyút és a csepegésmentes szórófejet.	□
Öntözőrúd Premium	7	2.645-137.0	Masszív, és hosszú élettartamú Premium öntözőrúd csúcscsuklóban. Kisebb és közepes felületek öntözéséhez. Sokoldalú alkalmazási területhez, a talaj öntözésétől a fej felett végzett munkáig.	□
TÖMLŐK				
Tömlő PrimoFlex Plus 1/2" -20m	8	2.645-318.0	Rugalmas és rendkívül törésálló a kiváló minőségű többrétegű szövetnek köszönhetően: az új Performance Plus 1/2"-os 20 méter hosszú kerti tömlő. Állandó vízfolyást tesz lehetővé.	□
Tömlő PrimoFlex Premium 1/2" -20m	9	2.645-324.0	A Kärcher tömlőinnovációja: a különösen rugalmas és törésálló Performance Premium kerti tömlő. Átmérője: 1/2". Hossza: 20 m. Kärcher Premium csavarodás elleni technológiával.	□
Hose set 1/2" 10m	10	2.645-399.0	Tömlőkészlet magasnyomású mosókhoz, 10 m-es PrimoFlex® tömlővel (1/2"), G3/4 csapadapterrel, 1 × tömlőcsatlakozóval és 1 × Aqua Stop funkcióval ellátott tömlőcsatlakozóval.	□
PrimoFlex® tömlő 1/2" - 20 m	11	2.645-138.0	A PrimoFlex® (1/2 ") rugalmas kerti tömlő 20 m hosszú, hőálló, nyomásálló technológiával érkezik, és nem tartalmaz egészségre káros anyagokat. Repesztő nyomás: 24 bar.	□
ESŐZTETŐK				
Esőztető, négyszög alakú, OS 5.320 SV	12	2.645-135.0	Az OS 5.320 SV négyszög-esőztető öntözési szélesség szabályozással és fröccsenésvédelemmel a kényelmes irányításért. Közepes és nagy felületekhez akár 320 m ² -ig. Beállítható vízmennyiség (0-max.).	□

■ Alaptartozék □ Opcionális tartozék