

HWE 860

Az elektromos melegvíz-generátor egy magasnyomású mosóval együtt használható, és akár 85 °C-ra is képes felmelegíteni a vizet.



Cikkszám

3.070-030.0

- A melegvíz-generátor (85 °C-ig) kiváló alternatívája az olaj- vagy gázégőknek.
- Vezérlőszekrény a magasnyomású mosó gyors és egyszerű csatlakoztatásához
- Hőmérséklet szabályozó, biztonsági termostát, folyadékklágyítás és 2 meghajtó

Műszaki adatok

EAN kód		4039784817128
Tápfeszültség	Ph / V / Hz	3 / 400 / 50 - 60
Átfolyási sebesség	l / h	min. 700 - max. 1300
Csatlakozási teljesítmény	kW	24
Fűtési teljesítmény	kW	24
Biztosítás	A	50
Bemeneti hőmérséklet	°C	ig 80
Min. beáramlási ráta	l / h	min. 700
Max. üzemi hőmérséklet	°C	max. 85
Bojlerkapacitás, előmelegítő kamra	l	19
Súly (kiegészítővel)	kg	42
Méreték (hosszúság × szélesség × magasság)	mm	700 × 610 × 720

Önálló egység kapcsolószekrényvel és csatlakozó szerelési anyagokkal.

- Könnyen csatlakoztatható magasnyomású mosóhoz.
- Tartalmazza a hőmérséklet beállítását és a kézi/automatikus kezelést.
- Biztonsági funkciókkal és folyadéklágyítóval rendelkezik.


24 kW-os elektromos vízmelegítő

- Beltéri kipufogógáz-mentes működéshez.
- Olyan helyen használható, ahol nyílt láng vagy kipufogógáz nem megengedett.

Magas munkahőmérséklet a 24 kW hőteljesítménynek köszönhetően

- A víz hőmérséklete akár 85°C a nagy beépített (55 l) tárolótartályban.
- 50°C-ig folyamatos használat mellett 700 l/h (20°C bemeneti hőmérséklet mellett).
- Használható tárolótartályként vagy vízmelegítőként (folyamatos működés).

TARTOZÉKA HWE 860
3.070-030.0



		Cikkszám	Leírás	
GÉPÁLLVÁNY				
Mágnesszelep felszívott vízhez	1	2.209-805.0	Mágnesszelep	<input type="checkbox"/>
DICHTUNGEN FÜR TR-GEWINDE				
Spare part set seals TR	2	2.880-001.0		<input type="checkbox"/>
TELEPÍTETT MAGASNYOMÁSÚ MOSÓK				
Beépítőkészlet - időkapcsoló óra	3	6.631-415.0		<input type="checkbox"/>

■ Alaptartozék Opcionális tartozék