

PUHA KEFE

A Kärcher teleszkópos szórószáraihoz vagy magasnyomású szórószáraihoz történő egyszerű csatlakoztatás érdekében: a puha sörtéjű kefe a kényes felületek mély tisztításához, például üvegfelületek, illetve napelemes rendszerek esetében.



Cikkszám

6.960-135.0

Műszaki adatok

EAN kód		4054278824369
Bemeneti hőmérséklet	°C	max. 40
Csatlakozómenet		M 18
Szín		kék
Csomagolási súly	kg	1,2

**Könnyen érthető színkódolás.**

- A színkódolás megkönnyíti a megfelelő kefe kiválasztását.

Sokféle alkalmazási terület.

- Beépített magasnyomású fúvóka a kefe magasnyomású tisztítóval történő használatához.
- Tartalmaz 2 fúvókát és 1 csatlakozó kiegészítőt is a tiszta vízzel történő használatra.
- 4 fúvókacsatlakozással az optimális vízhasználat érdekében.

KOMPATIBILIS KÉSZÜLÉKEK

- HD 10/15-4 Cage Food
- HD 10/21-4 S
- HD 10/21-4 S Classic
- HD 10/21-4 S Plus
- HD 10/21-4 SXA Plus
- HD 10/25-4 S
- HD 10/25-4 S Classic
- HD 10/25-4 S Plus
- HD 10/25-4 SXA Plus
- HD 13/18-4 S Classic
- HD 13/18-4 S Plus
- HD 13/18-4 S/ S Plus
- HD 13/18-4 SXA Plus
- HD 16/15-4 Cage Plus
- HD 17/15-4 S Classic
- HD 20/15-4 Cage Plus
- HD 25/15-4 Cage Plus
- HD 4/11 C Bp
- HD 4/11 C Bp Pack
- HD 5/11 Classic
- HD 5/11 EX Plus Classic
- HD 5/11 P Plus
- HD 5/15 C
- HD 5/15 C Plus
- HD 5/15 C Plus + FR Classic
- HD 5/15 CX Plus
- HD 5/15 CX Plus + FR Classic
- HD 5/17 C Plus
- HD 6/13 C Plus
- HD 6/13 C Plus + FR Classic
- HD 6/13 CX Plus
- HD 6/15 Cage-Mobil
- HD 6/15 M Edition Power Control
- HD 6/15 M Plus
- HD 6/15 M Portable
- HD 6/15 M ST
- HD 6/15 MX Plus
- HD 6/15 MXA Plus
- HD 6/16-4 MXA Plus
- HD 7/10 CXF
- HD 7/14-4 M Cage
- HD 7/14-4 M Plus
- HD 7/14-4 MXA Plus
- HD 7/15 G
- HD 7/16-4 MXA Car
- HD 7/17 M Cage
- HD 7/17 M Plus
- HD 7/17 M Portable
- HD 7/17 M ST
- HD 7/17 MXA Plus
- HD 728 B Cage
- HD 8/18-4 M Cage
- HD 8/18-4 M Plus
- HD 8/18-4 M ST
- HD 8/18-4 MXA Plus
- HD 8/18-4 MXA Plus Farmer
- HD 9/20-4 S Plus
- HD 9/20-4 S/ S Plus
- HD 9/20-4 SXA Plus
- HD 9/23 De
- HD 9/23 G
- HDS 10/21-4 M
- HDS 10/21-4 MXA
- HDS 10/22-4 Classic
- HDS 1000 Be
- HDS 1000 DE
- HDS 1000 De Weed
- HDS 12/14-4 ST
- HDS 12/14-4 ST Gas
- HDS 12/18-4 S *EU-I
- HDS 13/20-4 Classic
- HDS 13/20-4 S
- HDS 13/20-4 SXA
- HDS 2000 Super
- HDS 5/11 U
- HDS 5/11 UX
- HDS 5/11 UX Plus
- HDS 5/13 U
- HDS 5/13 UX
- HDS 5/15 U
- HDS 5/15 U Plus
- HDS 5/15 UX
- HDS 5/15 UX Plus
- HDS 6/14 C
- HDS 6/14 CX
- HDS 6/14-4 C
- HDS 6/14-4 CX
- HDS 7/16 C
- HDS 7/16 CX
- HDS 8/18-4 C
- HDS 8/18-4 CX
- HDS 8/20 D
- HDS 8/20 G
- HDS 9/14-4 ST
- HDS 9/16-4 ST Gas
- HDS 9/17-4 C Classic
- HDS 9/17-4 CX
- HDS 9/20-4 Classic
- HDS 9/20-4 M
- HDS 9/20-4 MXA
- HDS-E 8/16-4 M 12 kW
- HDS-E 8/16-4 M 24 kW
- HDS-E 8/16-4 M 36 kW
- Teleszkópos szórószár hibrid 10 m
- Teleszkópos szórószár hibrid 7 m
- Teleszkópos szórószár szénszálból 10 m
- Teleszkópos szórószár szénszálból 14 m
- Teleszkópos szórószár üvegszálból 7 m

TARTOZÉKA PUHA KEFE
6.960-135.0



		Cikkszám	Leírás	
HOMLOKZAT-ÉS NAPELEMTISZTÍTÁS				
Vízkömentesítés				
WS 50	1	6.368-463.0	A mobil WS 50 vízlágyító berendezés megakadályozza, hogy a tisztított felületeken vízkömaradványok képződjenek. Ezt egy ioncserélő gyantával éri el, amely eltávolítja a vízből az oldott vízkövet.	<input type="checkbox"/>
WS 100	2	6.368-464.0	A mobil WS 100 vízlágyító berendezés megakadályozza, hogy a tisztított felületeken vízkömaradványok képződjenek. Ezt egy ioncserélő gyantával éri el, amely eltávolítja a vízből az oldott vízkövet.	<input type="checkbox"/>
Regeneráló állomás	3	6.368-465.0	A WS Regenerator regenerációs rendszerrel a WS 50 és WS 100 vízlágyító egységek vízkömentesítő patronjai gombnyomásra visszaöblíthetők és regenerálhatók.	<input type="checkbox"/>
Tömlők				
Víztömlő 25 m	4	6.392-578.0	Víztömlő (25 m) a vízszóró csatlakoztatásához a teleszkópos szórószárra szerelt kefékre, az ablakok, a homlokzatok és a napelemes berendezések tisztításakor.	<input type="checkbox"/>
Víztömlő 50 m	5	6.392-579.0	50 méteres átlátszó víztömlő a teleszkópos szórószárra szerelt kefék számára, amely vízvezető vezetéként szolgál az ablakok, homlokzatok és napelemes berendezések tisztításához.	<input type="checkbox"/>
Szerelőkészlet és adapter				
Állítható szögű csukló	6	4.802-048.0	180 ° -ig változtatható szögű csukló a teleszkópos szórószárak és kefék összekapcsolásához homlokzatok, ablakok vagy napelemek tisztításakor.	<input type="checkbox"/>

■ Alaptartozék Opcionális tartozék Tisztítószer