

IVR-L 100/30 SC

IVR-L 100/30 erőteljes folyadék- és forgácsporszívó. Kopásmentes oldalcatornás turbínával. A termelő ágazat három műszakos használatához építve. Extra hosszú élettartam.



Made in Germany



Cikkszám

9.986-064.0

- Kompakt kialakítás kis területen
- Hangszigetelés

Műszaki adatok

EAN kód		4054278030043
Tápfeszültség	Ph / V / Hz	3 / 400 / 50
Tartálytérfogat	l	100
Tartály anyaga		Fém
Légáramlás	l / s / m ³ / h	87,5 / 315
Felvételi teljesítmény	kW	3
Porszívózás típusa		Elektromos
Vákuum	mbar / kPa	260 / 26
Csatlakozás névleges átmérője		ID 70
Tartozék névleges átmérője		ID 70 / ID 50
Súly kiegészítők nélkül	kg	141
Súly (kiegészítővel)	kg	141
Csomagolási súly	kg	157

Felszereltség

Szállított tartozékok	nem
Tartályűrités	Leszerelhető kocsi

- Alaptartozék



Optikai töltésszint-jelző



Kopásmentes oldalcsatorna-porlasztó

TARTOZÉKA IVR-L 100/30 SC 9.986-064.0



		Cikkszám	Leírás	
EGYÉB TARTOZÉKOK				
Légtelítő tölcser átmérő 517 mm	1	9.980-857.0	Műanyag légtelítő tölcser 517 mm-es átmérővel tartályokhoz és tankokhoz.	■
FOGANTYÚK				
Csillag fogantyú nélküli kézi fogantyú, ívelt 45°, DN 52	2	9.977-678.0	Elektromosan vezetős és 45°-ban hajlított fogantyú rozsdamentes acélból. DN 50 belső kúppal.	<input type="checkbox"/>
Hand grip curved 45°, DN 72	3	9.977-677.0		<input type="checkbox"/>
Hand grip curved stainless steel 45°, IK	4	9.988-111.0	Ívelt és elektromosan vezetős fogantyú rozsdamentes acélból. Szög: 45°, belső kúp: NW 50.	<input type="checkbox"/>
SZÍVÓCSŐVEK				
Szívócső, karbon, 1500mm, DN40	5	9.989-553.0	Elektromosan vezetős, nagyon könnyű, szénből készült hosszabbító cső. Belső kúp DN 50 m, 1500 mm hosszú.	<input type="checkbox"/>
Hosszabbító cső, 850mm, DN 50, SBG	6	9.977-531.0	850 mm hosszú, acélból készült hosszabbító cső. Elektromosan vezetős és DN 50 belső kúppal.	<input type="checkbox"/>
Hosszabbítócső 850 mm	7	9.981-910.0	Szívócső DN72, Cső hossz 750mm, tömlővel és könyökkel való csatlakozáshoz DN72 (6.902-203.0)	<input type="checkbox"/>
Alumínium szívócső 1500 mm NW40	8	9.989-038.0	Rozsdamentes acél hosszabbítócső, elektromosan vezetős, NW 40. Hossz: 1500 mm.	<input type="checkbox"/>
Alumínium szívócső 1500 mm NW50	9	9.989-035.0	Rozsdamentes acél hosszabbítócső, elektromosan vezetős, NW 50. Hossz: 1500 mm.	<input type="checkbox"/>
Extension pipe stainless steel DN50 IK,	10	9.988-114.0	Elektromosan vezetős hosszabbítócső rozsdamentes acélból. Belső kúp NW 50.	<input type="checkbox"/>
SZŰRŐK				
Felületszűrők				
Flat filter antistatic 0,45 m² Kat. "L"	11	9.980-180.0	Lapos szűrő L porosztályhoz 470 mm átmérővel. Elektromosan vezetős, 0,45 m² szűrőfelülettel.	<input type="checkbox"/>
TÁROLÓK ÜRÍTÉSE				
Forgácsgyűjtő kosár				
Szűrőkosár, rozsdamentes 40l	12	9.980-849.0	Szűrőkosár, rozsdamentes, 40l, Lyukátmérő: 1,5 mm	<input type="checkbox"/>
Finom flíz				
Poliészter finom flíz szűrő 40 l	13	9.981-048.0	Poliészter finom flíz apró fémgöcsök és folyadékok szétválasztásához. Szorítógyűrűvel 40 l-es szűrőkosárhoz	<input type="checkbox"/>
ADAPTEREK / SZŰKÍTŐK / ELOSZTÓK				
Adapter - tartozék				
Adapter DN50/DN51	14	9.989-603.0	Acéladapter a DN 50 DN 51-hez való csatlakoztatásához. Elektromosan vezetős.	<input type="checkbox"/>

■ Alaptartozék □ Opcionális tartozék

TARTOZÉKA IVR-L 100/30 SC 9.986-064.0



14-17



18-19, 23



20



21-22



24-25



26-27



28-29

		Cikkszám	Leírás	
ADAPTEREK / SZŰKÍTŐK / ELOSZTÓK				
Adapter - tartozék				
Adapter DN51/DN50	15	9.989-601.0	Acéladapter a DN 51 DN 50-hez való csatlakoztatásához. Elektromosan vezetõ.	<input type="checkbox"/>
Adapter DN50/DN61	16	9.989-602.0	Acéladapter a DN 50 DN 61-hez való csatlakoztatásához. Elektromosan vezetõ.	<input type="checkbox"/>
Adapter DN61/DN50	17	9.989-604.0	Acéladapter a DN 61 DN 50-hez való csatlakoztatásához. Elektromosan vezetõ.	<input type="checkbox"/>
Szűkítők				
Reducer DN 70/DN 50 (SBG)	18	9.977-772.0		<input type="checkbox"/>
Reducer DN70/DN40	19	9.989-690.0	Elektromosan vezetõ acél redukáló DN 70 DN 40-re való redukálásához.	<input type="checkbox"/>
Redukáló DN 50-rõl DN 40-re	20	9.981-231.0	Redukáló DN 50-rõl DN 40-re. Anyag: acél. Elektromosan vezetõ.	<input type="checkbox"/>
Reducer V2A DN72 auf DN52	21	9.989-712.0		<input type="checkbox"/>
Reducer V2A DN70/DN40	22	9.989-713.0		<input type="checkbox"/>
Expander				
DN50 bővítés DN70-re	23	9.981-921.0	Redukáló DN 40 külsõ tölcser DN 70 belsõ tölcserre való alakításához. Anyag: acél. Elektromosan vezetõ.	<input type="checkbox"/>
Elosztók				
Distributor DN70/DN50/DN50	24	9.989-611.0	Elektromosan vezetõ acél csõösszekötõ, DN 70/DN 50 / DN 50.	<input type="checkbox"/>
Y osztó	25	9.981-149.0	Tömlõcsõ ID 50/40/40; külsõ kúp ID 50 a 2 × belsõ kúp ID 40.	<input type="checkbox"/>
TÖMLŐK				
EVA				
Szívótömlõ, EVA, DN 52 3m, menetes csatlakozás	26	9.988-090.0	Elektromos vezetõképességû tömlõ NW 50-nel. 65 °C-ig használható. Hossz: 3 m.	<input type="checkbox"/>
Szívótömlõ, EVA, DN 52 5m, menetes csatlakozás	27	9.988-091.0	Öt méter hosszú, elektromosan vezetõ tömlõ, NW 50-nel. 65 °C-ig használható. Hossz: 5 m.	<input type="checkbox"/>
ME				
Hose connection kit DN50	28	9.989-628.0	Többrészes tömlõcsatlakozó-készlet, DN 50.	<input type="checkbox"/>

■ Alaptartozék □ Opcionális tartozék

TARTOZÉKA IVR-L 100/30 SC 9.986-064.0



		Cikkszám	Leírás	
TÖMLŐK				
ME				
Hose connection kit DN70	29	9.989-629.0	Többrészes tömlőcsatlakozó-készlet, DN 70.	<input type="checkbox"/>
PU				
Hose PU DN50 3 m	30	9.989-619.0	Olajjellenálló, elektromosan vezető PU tömlő, DN 50. Megfelel szóróanyag felszívásához, és 80 °C.-ig hőálló. Hossza: 3 m.	<input type="checkbox"/>
Hose PU DN50 5 m	31	9.989-620.0	Olajjellenálló, elektromosan vezető PU tömlő, DN 50. Megfelel szóróanyag felszívásához, és 80 °C.-ig hőálló. Hossza: 5 m.	<input type="checkbox"/>
Hose without connection PU DN50 15 m	32	9.989-638.0	PU tömlő elosztóadapter nélkül, DN 50. 80 °C-ig hőálló és elektromosan vezető. Hossz: 15 m.	<input type="checkbox"/>
Hose PU DN70 3 m	33	9.989-644.0	Olajjellenálló, elektromosan vezető PU tömlő, DN 70. Megfelel szóróanyag felszívásához, és 80 °C.-ig hőálló. Hossza: 3 m.	<input type="checkbox"/>
Hose PU DN70 5 m	34	9.989-645.0	Olajjellenálló, elektromosan vezető PU tömlő, DN 70. Megfelel szóróanyag felszívásához, és 80 °C.-ig hőálló. Hossza: 5 m.	<input type="checkbox"/>
Hose without connection PU DN70 15 m	35	9.989-639.0	PU tömlő elosztóadapter nélkül, DN 70. 85 °C-ig hőálló és elektromosan vezető. Hossz: 15 m.	<input type="checkbox"/>
ME-PU				
Hose ME-PU DN50 3 m	36	9.989-623.0	Olajjellenálló, elektromosan vezető ME-PU tömlő, DN 50. Megfelel szóróanyag felszívásához, és 110 °C.-ig hőálló. Hossza: 3 m.	<input type="checkbox"/>
Hose ME-PU DN50 5 m	37	9.989-625.0	Olajjellenálló, elektromosan vezető ME-PU tömlő, DN 50. Megfelel szóróanyag felszívásához, és 110 °C.-ig hőálló. Hossza: 5 m.	<input type="checkbox"/>
Hose without connection ME-PU DN50 15 m	38	9.989-641.0	Olajjellenálló, elektromosan vezető ME-PU tömlő, elosztóadapter nélkül, DN 50. Megfelel szóróanyag felszívásához, és 110 °C.-ig hőálló. Hossza: 15 m.	<input type="checkbox"/>
Hose ME-PU DN70 3 m	39	9.989-646.0	Olajjellenálló, elektromosan vezető ME-PU tömlő, DN 70. Megfelel szóróanyag felszívásához, és 110 °C.-ig hőálló. Hossza: 3 m.	<input type="checkbox"/>
Hose ME-PU DN70 5 m	40	9.989-648.0	Olajjellenálló, elektromosan vezető ME-PU tömlő, DN 70. Megfelel szóróanyag felszívásához, és 110 °C.-ig hőálló. Hossza: 5 m.	<input type="checkbox"/>
Hose without connection ME-PU DN70 15 m	41	9.989-642.0	Olajjellenálló, elektromosan vezető ME-PU tömlő, elosztóadapter nélkül, DN 70. Megfelel szóróanyag felszívásához, és 110 °C.-ig hőálló. Hossza: 15 m.	<input type="checkbox"/>
FŰVŐKÁK				
Standard fűvőkák				
Standard nozzle PVC DN50	42	9.989-673.0	Elektromosan vezető szabvány szerinti PVC fűvőka. DN 50.	<input type="checkbox"/>

■ Alaptartozék □ Opcionális tartozék

TARTOZÉKA IVR-L 100/30 SC 9.986-064.0



		Cikkszám	Leírás	
FŰVŐKÁK				
Standard fűvőkák				
Standard nozzle PVC DN70	43	9.989-676.0	Elektromosan vezető szabvány szerinti PVC fűvőka. DN 70.	<input type="checkbox"/>
Fűvőka, elasztikus szilikon, DN42	44	9.988-401.0	Rugalmas standard fűvőka, szilikonból készült, belső kúp DN 40.	<input type="checkbox"/>
Nozzle elastic silicon DN52	45	9.988-402.0		<input type="checkbox"/>
Standard nozzle Silicone DN70	46	9.989-672.0	Elektromosan vezető szabvány szerinti szilikonfűvőka. DN 70.	<input type="checkbox"/>
Standard nozzle rubber cuttable DN50	47	9.989-675.0	Standard fűvőka, elektromosan vezető, vágható gumiból. DN 50.	<input type="checkbox"/>
Szabványos fűvőka alumíniumból, DN 50	48	9.980-749.0	Átlós fűvőka eloxált alumíniumból, elektromosan vezető, DN 50.	<input type="checkbox"/>
Standard nozzle Alu DN70	49	9.989-663.0	Standard fűvőka, elektromosan vezető, alumíniumból. DN 70.	<input type="checkbox"/>
Hajlítható standard fűvőkák				
Kerek fűvőka	50	9.981-421.0	Kerek fűvőka, acél, horganyzott, rugalmas, gumiheggyel DN 30.	<input type="checkbox"/>
Szabványos rugalmas fűvőka PVCből, DN 70	51	9.981-422.0	Rugalmas, elektromosan vezető standard fűvőka, DN 70, gumi szájrésszel.	<input type="checkbox"/>
Szabványos rugalmas fűvőka, 90 fok, szögletes, PP DN50	52	9.981-430.0	Rugalmas, elektromosan vezető szögletes fűvőka, DN 50, hossz: 800 mm.	<input type="checkbox"/>
Padlófejek				
Padlófűvőka alumíniumból, DN 50, 200 mm	53	9.981-426.0	Padlófűvőka, DN 50, 200 mm szívószélességgel.	<input type="checkbox"/>
Floor nozzle Alu 370 mm DN50	54	9.989-664.0	Padlófűvőka, 370 mm, alumíniumból készült. Elektromosan vezető. DN 50.	<input type="checkbox"/>
Univerzális padlófűvőka 370 mm, elektromosan vezető, DN50	55	9.987-612.0	Elektromosan vezető, univerzális padlófűvőka. 370 mm széles, DN 50.	<input type="checkbox"/>
Floor nozzle Alu 500 mm DN50	56	9.989-684.0	Padlófűvőka, 500 mm, alumíniumból készült. Elektromosan vezető. DN 50.	<input type="checkbox"/>

Opcionális tartozék


TARTOZÉKA IVR-L 100/30 SC 9.986-064.0




56-57




58



60-61




62-63



64



65



66-68



69



70

	Cikkszám	Leírás		
FŰVŐKÁK				
Padlófúvóék				
Padlófúvóka alumíniumból, 500 mm, elektromosan vezetõ. DN 50.	57	9.981-925.0	Padlófúvóka, 500 mm szívószélességgel és forgópánttal. Elektromosan vezetõ. DN 50.	<input type="checkbox"/>
Multi-purpose nozzle 370mm el. leit., DN	58	9.988-115.0	Padlófúvóka, 370 mm, rozsdamentes acélból készült. Elektromosan vezetõ. DN 50.	<input type="checkbox"/>
Gumibetét műanyag csíkkal, padlófúvókához	59	9.981-923.0	Gumibetét műanyag csíkkal, padlófúvókához, 220 mm széles.	<input type="checkbox"/>
Gumibetét profilozott csíkkal padlófúvókához, 370mm	60	9.981-914.0	Gumibetét profilozott csíkkal padlófúvókához, 370 mm széles.	<input type="checkbox"/>
Olajálló gumibetét profilozott csíkkal padlófúvókához, 500 mm	61	9.981-915.0	Olajálló gumibetét profilozott csíkkal padlófúvókához, 500 mm széles.	<input type="checkbox"/>
Elektromosan vezetõ gumibetét padlófúvókához, 370 mm	62	9.984-939.0	Elektromosan vezetõ gumibetét padlófúvókához, 370 mm széles.	<input type="checkbox"/>
Kefeszalag padlófúvókához, 500 mm	63	9.980-764.0	Kefeszalagkészlet padlófúvókához, 500 mm, profilozott szalaggal.	<input type="checkbox"/>
Fugafejek				
Fugafej	64	9.988-117.0	Univerzális fugafej, műanyag, DN 52, 15mm	<input type="checkbox"/>
Résfúvóka, DN 50, 21x63,5 mm	65	9.981-482.0	Résfúvóka PU anyagból, DN 50.	<input type="checkbox"/>
Résfúvóka 18 mm × 120 mm DN50	66	9.981-442.0	Elektromos vezetõ réstisztító fúvóka acéllemezből, DN 50, 17 mm-es nyílásszélességgel.	<input type="checkbox"/>
Résfúvóka 25 mm × 120 mm DN50	67	9.981-465.0	Elektromos vezetõ réstisztító fúvóka acéllemezből, DN 50, 25 mm-es nyílásszélességgel.	<input type="checkbox"/>
Résfúvóka 28 mm × 120 mm DN70	68	9.981-444.0	Elektromos vezetõ réstisztító fúvóka acéllemezből, DN 70, 30 mm-es nyílásszélességgel.	<input type="checkbox"/>
Crevice nozzle slot nozzle V2A AK DN50	69	9.988-123.0	Rozsdamentes acél fúvóka, DN 42, megfelelő élelmiszerekhez.	<input type="checkbox"/>
Flexibilis fugafejek				
Rugalmas, szilikonból készült résfúvóka, DN 50	70	9.988-403.0	Rugalmas, szilikonból készült résfúvóka, DN 50.	<input type="checkbox"/>

Opcionális tartozék


TARTOZÉKA IVR-L 100/30 SC 9.986-064.0



		Cikkszám	Leírás	
FŰVŐKÁK				
Flexibilis fugafejek				
Nozzle Crevice nozzle bendable 11 mm × 5	71	9.989-681.0	Elektromos vezető és rugalmas réstisztító fúvóka, 11 × 58 mm.	<input type="checkbox"/>
Rugalmas résfúvóka 12 mm × 45 mm DN50	72	9.981-424.0	Rugalmas, elektromos vezető galvanizált réstisztító fúvóka 13 mm-es nyílásszélességgel, DN 50.	<input type="checkbox"/>
Fugafej, rugalmas DN50	73	9.981-425.0	Fugafej, acél, rugalmas, nyílás szélessége: 20 mm	<input type="checkbox"/>
Padlófejek				
Nozzle with connecting piece 90° DN50	74	9.988-119.0	Elektromosan vezető gumifúvóka, szögletes, DN 50, megfelelő élelmiszerekhez.	<input type="checkbox"/>
Nozzle Surface nozzle Alu 150 mm DN50	75	9.989-665.0	Felszíni fúvóka, 150 mm, alumíniumból készült. DN 50.	<input type="checkbox"/>
Padlófej folyadékok felszívásához				
Folyadék fúvóka 900 mm DN50	76	9.981-427.0	Mellékfúvóka, DN 50, teljes hossz: 1000 mm.	<input type="checkbox"/>
Szívó-, és fűjőfej				
Nozzle Blind hole nozzle DN40	77	9.989-671.0	90°-ban hajlított vakfuratos fúvóka 60 mm átmérővel.	<input type="checkbox"/>
Nozzle Blind hole nozzle bended 60° DN40	78	9.989-669.0	90°-ban hajlított vakfuratos fúvóka 48 mm átmérővel. DN 40.	<input type="checkbox"/>
Nozzle Blind hole nozzle bended 90° DN40	79	9.989-667.0	90°-ban hajlított vakfuratos fúvóka 60 mm átmérővel. DN 40.	<input type="checkbox"/>
Nozzle Blind hole nozzle bended 90° 200	80	9.989-670.0	90°-ban hajlított vakfuratos fúvóka 48 mm átmérővel. DN 40.	<input type="checkbox"/>
KEFÉK				
Standard kefék				
Szabványos kefe 40 mm DN 50	81	9.981-432.0	Laposkefe-fúvóka DN 50.	<input type="checkbox"/>
Ecsetkefék				
Brush ø82 mm DN50	82	9.989-608.0	Elektromosan vezető végecset. 82 mm átmérővel. DN 50.	<input type="checkbox"/>
Felületkefék				
Felülettisztító kefe	83	9.981-912.0	Szívókefe, 300 mm, 45 fokos csatlakozással, csillagsavarral, lószőr sörtével.	<input type="checkbox"/>
ELŐLEVÁLASZTÓ				
Folyadék előválogató, Tc Op, 125 l, DN70	84	9.989-686.0	125 literes előválogató, DN 70.	<input type="checkbox"/>

Opcionális tartozék

**TARTOZÉKA IVR-L 100/30 SC
9.986-064.0**



	Cikkszám	Leírás		
ELŐELVÁLASZTÓ				
Előelválasztó				
Előválogató tartály 200 l	85	9.989-685.0	Standard tartály, amely megfelel az ISO 15750-2 szabványnak.	<input type="checkbox"/>
Előelválasztó burkolatok				
Elő-elválasztó fedél DN 70. 517 mm átmérőjű tartályokhoz megfelelő.	86	9.981-666.0	Elő-elválasztó fedél DN 70. 517 mm átmérőjű tartályokhoz megfelelő.	<input type="checkbox"/>
Elő-elválasztó fedél DN 70. 575 mm átmérőjű folyékony anyagokat tartalmazó hordókhoz megfelelő.	87	9.981-662.0	Elő-elválasztó fedél DN 70.200 literes standard dobozhoz (9.989-685.0).	<input type="checkbox"/>
Vorabscheiderdeckel DN 70	88	9.981-665.0	Elő-elválasztó fedél DN 70. 517 mm átmérőjű tartályokhoz megfelelő.	<input type="checkbox"/>
Elő-elválasztó fedél DN 70. 575 mm átmérőjű szilárd anyagokat tartalmazó hordókhoz megfelelő.	89	9.981-661.0	Elő-elválasztó fedél DN 70.200 literes standard dobozhoz (9.989-685.0).	<input type="checkbox"/>
HELYHEZ KÖTÖTT TARTOZÉKOK				
IV Csövek				
IV Cső átmérő 42,4 mm	90	9.980-451.0		<input type="checkbox"/>
IV Cső átmérő 60 mm	91	9.980-452.0		<input type="checkbox"/>
IV Cső átmérő 75 mm	92	9.980-453.0		<input type="checkbox"/>
IV Cső átmérő 100 mm	93	9.980-455.0		<input type="checkbox"/>
IV Könyökcső, 30 fok, átmérő 60,3 mm	94	9.980-545.0		<input type="checkbox"/>
IV Könyökcső, 30 fok, átmérő 76,1 mm	95	9.980-546.0		<input type="checkbox"/>
IV Könyökcső, 30 fok, átmérő 101,6 mm	96	9.980-547.0		<input type="checkbox"/>
IV Könyökcső, 45 fok, átmérő 60,3 mm	97	9.980-548.0		<input type="checkbox"/>
IV Könyökcső, 45 fok, átmérő 76,1 mm	98	9.980-549.0		<input type="checkbox"/>

Opcionális tartozék

TARTOZÉKA IVR-L 100/30 SC 9.986-064.0



	Cikkszám	Leírás	
HELYHEZ KÖTÖTT TARTOZÉKOK			
IV Csövek			
IV Könyökcső, 45 fok, átmérő 101,6 mm	99	9.980-550.0	<input type="checkbox"/>
IV Könyökcső, 60 fok, átmérő 60,3 mm	100	9.980-551.0	<input type="checkbox"/>
IV Könyökcső, 60 fok, átmérő 76,1 mm	101	9.980-552.0	<input type="checkbox"/>
IV Könyökcső, 60 fok, átmérő 60,3 mm	102	9.980-553.0	<input type="checkbox"/>
Rohrbogen 90°	103	9.985-373.0	<input type="checkbox"/>
IV Könyökcső, 90 fok, átmérő 60,3 mm	104	9.980-554.0	<input type="checkbox"/>
IV Könyökcső, 90 fok, átmérő 76,1 mm	105	9.980-555.0	<input type="checkbox"/>
IV Könyökcső, 90 fok, átmérő 101,6 mm	106	9.980-556.0	<input type="checkbox"/>
IV Csőszűkítő, átmérő 120 mm-ről 100 mm-re	107	9.981-335.0	<input type="checkbox"/>
Reduzierung DN 120 auf DN 70, 350 mm lan	108	9.981-337.0	<input type="checkbox"/>
IV Csőszűkítő, átmérő 100 mm-ről 75 mm-re	109	9.981-334.0	<input type="checkbox"/>
IV Csőszűkítő, átmérő 100 mm-ről 60 mm-re	110	9.981-336.0	<input type="checkbox"/>
IV Csőszűkítő, átmérő 80 mm-ről 75 mm-re	111	9.980-494.0	<input type="checkbox"/>
IV Csőszűkítő, átmérő 80 mm-ről 60 mm-re	112	9.980-493.0	<input type="checkbox"/>

Opcionális tartozék

TARTOZÉKA IVR-L 100/30 SC
9.986-064.0



107-114



115-125



126-130

		Cikkszám	Leírás	
HELYHEZ KÖTÖTT TARTOZÉKOK				
IV Csövek				
IV Csőszűkítő, átmérő 75 mm-ről 60 mm-re	113	9.981-333.0	Szűkítő, festett, acél, 2 mm-es falvastagsággal. Az átmérő 75-ről 60 mm-re törénő csökkentéséhez. Hossz: 350 mm.	<input type="checkbox"/>
IV Csőszűkítő, átmérő 60 mm-ről 42,2 mm-re	114	9.981-228.0		<input type="checkbox"/>
IV Csőelágazás, 30 fokos ág, átmérő 120 mm-ről 100 mm-re	115	9.981-129.0		<input type="checkbox"/>
IV Csőelágazás, 30 fokos ág, átmérő 120 mm-ről 75 mm-re	116	9.981-127.0		<input type="checkbox"/>
IV Csőelágazás, 30 fokos ág, átmérő 100 mm-ről 75 mm-re	117	9.981-126.0		<input type="checkbox"/>
IV Csőelágazás, 30 fokos ág, átmérő 100 mm-ről 60 mm-re	118	9.981-124.0		<input type="checkbox"/>
IV Csőelágazás, 30 fokos ág, átmérő 75 mm-ről 60 mm-re	119	9.981-123.0		<input type="checkbox"/>
IV Csőelágazás, 30 fokos ág, átmérő 60 mm-ről 42,4 mm-re	120	9.981-258.0	Csőelágazás, 600 mm hosszú, acél, 30°-os görbülettel és 2 mm-es falszélességgel. Átmérő: 60/60/42,4 mm.	<input type="checkbox"/>
IV Csőelágazás, 30 fokos ág, átmérő 120 mm	121	9.981-130.0		<input type="checkbox"/>
IV Csőelágazás, 30 fokos ág, átmérő 100 mm	122	9.981-128.0		<input type="checkbox"/>
IV Csőelágazás, 30 fokos ág, átmérő 75 mm	123	9.981-125.0		<input type="checkbox"/>
IV Csőelágazás, 30 fokos ág, átmérő 60 mm	124	9.981-122.0		<input type="checkbox"/>
IV Csőelágazás, 30 fokos ág, átmérő 42,4 mm	125	9.981-259.0	Csőelágazás, 600 mm hosszú, acél, 30°-os görbülettel és 2 mm-es falszélességgel. Átmérő: 42,4/42,4/42,4 mm.	<input type="checkbox"/>
Hosenrohr, 500 mm lang, 120/100, lackier	126	9.981-135.0		<input type="checkbox"/>

Opcionális tartozék

**TARTOZÉKA IVR-L 100/30 SC
9.986-064.0**




126-130



131-134



135-139



140

	Cikkszám	Leírás	
HELYHEZ KÖTÖTT TARTOZÉKOK			
IV Csövek			
IV Csőelágazás, Y-forma, átmérő 100 mm-ről 75 mm-re	127	9.981-134.0	<input type="checkbox"/>
IV Csőelágazás, Y-forma, átmérő 80 mm-ről 60 mm-re	128	9.981-133.0	<input type="checkbox"/>
IV Csőelágazás, Y-forma, átmérő 75 mm-ről 60 mm-re	129	9.981-132.0	<input type="checkbox"/>
IV Csőelágazás, Y-forma, átmérő 75 mm-ről 42 mm-re	130	9.981-131.0	<input type="checkbox"/>
IV Csőcsatlakozás / Fogók			
IV Csőcsatlakozás, átmérő: 42,4 mm	131	9.980-445.0	<input type="checkbox"/>
IV Csőcsatlakozás, átmérő: 60 mm	132	9.980-446.0	<input type="checkbox"/>
IV Csőcsatlakozás, átmérő: 75 mm	133	9.980-447.0	<input type="checkbox"/>
IV Csőcsatlakozás, átmérő: 100 mm	134	9.980-449.0	<input type="checkbox"/>
"Rohrbefestigungsschelle Gr. 1 1/4"', Spa	135	9.980-463.0	<input type="checkbox"/>
"Rohrbefestigungsschelle Gr. 2"', Spann	136	9.980-464.0	<input type="checkbox"/>
"Rohrbefestigungsschelle Gr. 2 1/2"', Spann	137	9.980-465.0	<input type="checkbox"/>
Rohrbefestigungsschelle Gr. 102 mm, Span	138	9.980-466.0	<input type="checkbox"/>
Rohrbefestigungsschelle Gr.106 mm, Spann	139	9.980-467.0	<input type="checkbox"/>
IV Cső emelvény	140	9.981-118.0	<input type="checkbox"/>

Opcionális tartozék

TARTOZÉKA IVR-L 100/30 SC 9.986-064.0



141-143



144-146



147



148



149



150



151





152-153

	Cikkszám	Leírás		
HELYHEZ KÖTÖTT TARTOZÉKOK				
IV Csócsatlakozás / Fogók				
End piece internal cone DN40-ø42,4x2,0	141	9.981-256.0	<input type="checkbox"/>	
IV Csó a tömlőadapteren, anya, átmérő 60, DN50-re	142	9.981-166.0	<input type="checkbox"/>	
IV Csó a tömlőadapteren, anya, átmérő 75, DN70-re	143	9.981-170.0	<input type="checkbox"/>	
IV Csó a tömlőadapteren, apa, átmérő 42,4, DN40-re	144	9.981-257.0	Acéladapter 2 mm-es falszélességgel. Csó és tömlő csatlakoztatásához, DN 40, 42,4 × 2,0 mm-es átmérőhöz.	<input type="checkbox"/>
IV Csó a tömlőadapteren, apa, átmérő 60, DN50-re	145	9.981-332.0	Acélszűkítő 2 mm-es falszélességgel. Végzáróelem külső kúppal, DN 50, 60,0 × 2,0 mm-es átmérőhöz.	<input type="checkbox"/>
IV Csó a tömlőadapteren, apa, átmérő 75, DN70-re	146	9.981-195.0		<input type="checkbox"/>
Szívópontról kiegészítők				
Szívópontról szabványos PVC fúvóka DN40	147	9.981-454.0	DN 40 rugalmas fúvóka gázzsórókhöz.	<input type="checkbox"/>
Szívópontról szabványos PVC fúvóka DN50	148	9.981-455.0	DN 50 rugalmas fúvóka gázzsórókhöz.	<input type="checkbox"/>
Szívópontról szabványos kefe DN40	149	9.981-436.0	Acél kefefúvóka 2,6 mm-es falszélességgel gázzsórókhöz., DN 40.	<input type="checkbox"/>
Szívópontról fúvókatartó	150	9.981-520.0	Acél fúvókatartók falra szereléséhez. Megfelelő DN 40, DN 50 és DN 70 fúvókákhoz.	<input type="checkbox"/>
Szívópontról fúvókatartó végálláskapcsolóval	151	9.982-111.0	Szenzoros gázzsórók falra szereléshez. Megfelelő DN 40, DN 50 és DN 70 fúvókákhoz.	<input type="checkbox"/>
Szívópontról tömlőtartó végálláskapcsolóval, átmérő: 60 mm	152	9.982-083.0	Tömlőtartó végállás kapcsolóval 60 mm-es átmérőjű csővezetésekre történő erősítéshez.	<input type="checkbox"/>
Szívópontról tömlőtartó végálláskapcsolóval, átmérő: 75 mm	153	9.982-092.0	Tömlőtartó végállás kapcsolóval 75 mm-es átmérőjű csővezetésekre történő erősítéshez.	<input type="checkbox"/>
Szívópontról tömlőtartó végálláskapcsolóval	154	9.982-093.0	Tömlőtartó végállás kapcsolóval falra szereléshez.	<input type="checkbox"/>

Opcionális tartozék

TARTOZÉKA IVR-L 100/30 SC 9.986-064.0



	Cikkszám	Leírás		
HELYHEZ KÖTÖTT TARTOZÉKOK				
Szívópont kiegészítők				
Schwenkarm DN 50 mit Wandbefestigung	155	9.981-776.0	DN 50 lengőkar falra szereléshez. Kar hossza: 2 m.	<input type="checkbox"/>
Schwenkarm DN 70 mit Wandbefestigung	156	9.981-775.0	DN 70 lengőkar falra szereléshez. Kar hossza: 2 m.	<input type="checkbox"/>
DN50 szívópont szívókar tömlő nélkül	157	9.981-781.0	DN 50 lengőkar emelvénnel (100 × 100 mm). Kar hossza: 2 m.	<input type="checkbox"/>
DN70 szívópont szívókar tömlő nélkül	158	9.981-780.0	DN 70 lengőkar emelvénnel (100 × 100 mm). Kar hossza: 2 m.	<input type="checkbox"/>
Saugarm DN 70-100, ca. 2,5 m Gesamtlänge	159	9.981-920.0	Szívókar DN 70-től DN 100-ig, karhossz: 2.5 m.	<input type="checkbox"/>
Saugarm DN 100, ca. 2,5 m Gesamtlänge	160	9.983-121.0	Szívókar DN 100, karhossz: 2.5 m. 150 mm átmérőjű szívófejjel.	<input type="checkbox"/>
Suction point hose PVC DN40 3m	161	9.989-701.0		<input type="checkbox"/>
Suction point hose PVC DN40 5m	162	9.989-702.0		<input type="checkbox"/>
Suction point hose PVC DN50 3m	163	9.989-693.0		<input type="checkbox"/>
Suction point hose PVC DN50 5m	164	9.989-694.0		<input type="checkbox"/>
Suction point hose PVC DN70 3m	165	9.989-703.0		<input type="checkbox"/>
Suction point hose PVC DN70 5m	166	9.989-704.0		<input type="checkbox"/>
Suction point hose PU DN40 3m	167	9.989-705.0		<input type="checkbox"/>
Suction point hose PU DN40 5m	168	9.989-706.0		<input type="checkbox"/>

Opcionális tartozék

TARTOZÉKA IVR-L 100/30 SC 9.986-064.0



	Cikkszám	Leírás		
HELYHEZ KÖTÖTT TARTOZÉKOK				
Szívópont kiegészítők				
Suction point hose PU DN50 3m	169	9.989-695.0	<input type="checkbox"/>	
Suction point hose PU DN50 5m	170	9.989-696.0	<input type="checkbox"/>	
Suction point hose PU DN70 3m	171	9.989-707.0	<input type="checkbox"/>	
Suction point hose PU DN70 5m	172	9.989-708.0	<input type="checkbox"/>	
Suction point hose ME-PU DN40 3m	173	9.989-697.0	<input type="checkbox"/>	
Suction point hose ME-PU DN40 5m	174	9.989-698.0	<input type="checkbox"/>	
Suction point hose ME-PU DN50 3m	175	9.989-699.0	<input type="checkbox"/>	
Suction point hose ME-PU DN50 5m	176	9.989-700.0	<input type="checkbox"/>	
Hose connection rotatable DN40	177	9.989-654.0	Forgatható tömlővég, DN 40, elektromosan vezető.	<input type="checkbox"/>
Hose connection rotatable DN50	178	9.989-653.0	Forgatható tömlővég, DN 50, elektromosan vezető.	<input type="checkbox"/>
Hose connection rotatable DN70	179	9.989-652.0	Forgatható tömlővég, DN 70, elektromosan vezető.	<input type="checkbox"/>
Tömítőcsatlakozó DN40	180	9.981-142.0	Acél tömlőcsatlakozó-csonk 2 mm-es falvastagsággal és DN 40 külső kúppal.	<input type="checkbox"/>
Tömítőcsatlakozó DN50	181	9.980-472.0		<input type="checkbox"/>
Tömítőcsatlakozó DN70	182	9.981-144.0	Acél tömlőcsatlakozó-csonk 2 mm-es falvastagsággal és DN 70 külső kúppal.	<input type="checkbox"/>

Opcionális tartozék

TARTOZÉKA IVR-L 100/30 SC 9.986-064.0



178, 183



184



181-182, 185



186



187-189

	Cikkszám	Leírás		
HELYHEZ KÖTÖTT TARTOZÉKOK				
Szívópont kiegészítők				
Hose connection rotatable DN40 V2A	183	9.989-716.0	<input type="checkbox"/>	
Tube rotatable ø54 V2A	184	9.989-714.0	<input type="checkbox"/>	
Hose connection piece AK DN40 V2A	185	9.989-717.0	<input type="checkbox"/>	
Hose connection outside cone DN50, V2A	186	9.989-715.0	<input type="checkbox"/>	
Tömítőkészlet DN40, végdarabok nélkül	187	9.981-563.0	Telepítőkészlet NW 40 tömlőcsatlakozókhoz. 2 tömlőhüvelyt és csőbilincset tartalmaz.	<input type="checkbox"/>
Tömítőkészlet DN50, végdarabok nélkül	188	9.981-561.0	Telepítőkészlet NW 50 tömlőcsatlakozókhoz. 2 tömlőhüvelyt és csőbilincset tartalmaz.	<input type="checkbox"/>
Tömítőkészlet DN70, végdarabok nélkül	189	9.981-562.0	Telepítőkészlet NW 70 tömlőcsatlakozókhoz. 2 tömlőhüvelyt és csőbilincset tartalmaz.	<input type="checkbox"/>

Opcionális tartozék