

IVS 100/55 M Z22

Az IVS 100/55 M szuper kategóriás ipari porszívó, 5,5 kW-os oldalcsatornás fűjőval, nagy mennyiségű, M osztályba tartozó robbanásveszélyes por biztonságos felszívására.



Cikkszám

9.987-899.0

- A DIN EN 60335-2-69:2010 szabványnak megfelelően készült.
- Extra nagy szűrőfelület
- Manuális szűrőtisztítás

Műszaki adatok

EAN kód		4054278267579
Tápfeszültség	Ph / V / Hz	3 / 400 / 50
Légáramlás	l / s / m³ / h	138 / 500
Vákuum	mbar / kPa	240 / 24
Tartálytérfogat	l	100
Tartály anyaga		Rozsdamentes acél
Felvételi teljesítmény	kW	5,5
Porszívózás típusa		Elektromos
Csatlakozás névleges átmérője		ID 70
Tartozék névleges átmérője		ID 70 / ID 50
Zajszint	dB (A)	77
Fő szűrő porosztálya		M
Szűrőterület a főszűrő esetében	m²	2,2
Súly kiegészítők nélkül	kg	157
Csomagolási súly	kg	168,5
Méret (hosszúság × szélesség × magasság)	mm	1202 × 686 × 1500

A felhasználókat ki kell képezni az eszköz használatára.

Felszereltség

Szállított tartozékok	nem
Tartályűrités	Leszerelhető kocsí

- Alaptartozék

**Tanúsított ATEX 22-es zónára**

- Robbanásbiztos ipari porszívó a biztonságos porszívózáshoz az ATEX 22-es zónában.

**M porosztály**

- A komplett készülék a DIN EN 60335-2-69 szabvány szerint M porosztályra tanúsított.

**Kopásmentes oldalsatorna-porlasztó**

- 5,5 kW-os teljesítménnyel és lágy indítással nagy mennyiségű por és szilárd anyagokhoz..
- Erős szívóteljesítményhez és legalább 20 000 órás élettartamhoz.
- Alkalmas több műszakos működésre és/vagy több szívópontra.

TARTOZÉKA IVS 100/55 M Z22
9.987-899.0



		Cikkszám	Leírás	
TARTOZÉKKÉSZLETEK				
Szilárd / Por				
Floor Cleaning Kit cond. Advanced DN50	1	9.990-894.0	Fejlett száraz padlótisztító készlet: EVA tömlő (9.990-924.0), fogantyú (9.990-930.0), 2 × szívócső (9.990-934.0), padlófej (9.990-936.0), standard fúvóka (9.980-761.0).	☐
FÚVÓKÁK				
Standard fúvókák				
Standard nozzle PVC DN50	2	9.989-673.0	Elektromosan vezető szabvány szerinti PVC fúvóka. DN 50.	☐
Nozzle elastic silicon DN52	3	9.988-402.0		☐
Standard nozzle rubber cuttable DN50	4	9.989-675.0	Standard fúvóka, elektromosan vezető, vágható gumiból. DN 50.	☐
Szabványos fúvóka alumíniumból, DN 50	5	9.980-749.0	Átlós fúvóka eloxált alumíniumból, elektromosan vezető, DN 50.	☐
Hajlítható standard fúvókák				
Kerek fúvóka	6	9.981-421.0	Kerek fúvóka, acél, horganyzott, rugalmas, gumihegygel DN 30.	☐
Padlófejek				
Univerzális padlófúvóka 370 mm, elektromosan vezető, DN50	7	9.987-612.0	Elektromosan vezető, univerzális padlófúvóka. 370 mm széles, DN 50.	☐
Fugafejek				
Fugafej	8	9.988-117.0	Univerzális fugafej, műanyag, DN 52, 15mm	☐
Résfúvóka, DN 50, 21x63,5 mm	9	9.981-482.0	Résfúvóka PU anyagból, DN 50.	☐
Résfúvóka 18 mm × 120 mm DN50	10	9.981-442.0	Elektromos vezető réstisztító fúvóka acéllemezből, DN 50, 17 mm-es nyílásszélességgel.	☐
Résfúvóka 25 mm × 120 mm DN50	11	9.981-465.0	Elektromos vezető réstisztító fúvóka acéllemezből, DN 50, 25 mm-es nyílásszélességgel.	☐
Flexibilis fugafejek				
Rugalmas, szilikonból készült résfúvóka, DN 50	12	9.988-403.0	Rugalmas, szilikonból készült résfúvóka, DN 50.	☐
Rugalmas résfúvóka 12 mm × 45 mm DN50	13	9.981-424.0	Rugalmas, elektromos vezető galvanizált réstisztító fúvóka 13 mm-es nyílásszélességgel, DN 50.	☐
Fugafej, rugalmas DN50	14	9.981-425.0	Fugafej, acél, rugalmas, nyílás szélessége: 20 mm	☐

■ Alaptartozék □ Opcionális tartozék

TARTOZÉKA IVS 100/55 M Z22
9.987-899.0



		Cikkszám	Leírás	
FÜVŐKÁK				
Padlófejek				
Nozzle with connecting piece 90° DN50	15	9.988-119.0	Elektromosan vezető gumifúvóka, szögletes, DN 50, megfelelő élelmiszerekhez.	☐
Nozzle Surface nozzle Alu 150 mm DN50	16	9.989-665.0	Felszíni fúvóka, 150 mm, alumíniumból készült. DN 50.	☐
KEFÉK				
Standard kefék				
Szabványos kefe 40 mm DN 50	17	9.981-432.0	Laposkefe-fúvóka DN 50.	☐
Ecsetkefék				
Brush ø82 mm DN50	18	9.989-608.0	Elektromosan vezető végecset.82 mm átmérővel. DN 50.	☐
Felületkefék				
Felülettisztító kefe	19	9.981-912.0	Szivókefe, 300 mm, 45 fokos csatlakozással, csillagcsavarral, lószőr sörtével.	☐
TÖMLŐK				
PVC				
Hose PVC DN50 3 m	20	9.989-615.0	PVC tömlő, DN 50. 85 °C-ig hőálló és elektromosan vezető. Hossz: 3 m.	☐
Hose PVC DN50 5 m	21	9.989-616.0	PVC tömlő, DN 50. 85 °C-ig hőálló és elektromosan vezető. Hossz: 5 m.	☐
Hose without connection PVC DN50 15 m	22	9.989-634.0	PVC tömlő elosztóadapter nélkül, DN 50. 85 °C-ig hőálló és elektromosan vezető. Hossz: 15 m.	☐
Hose PVC DN70 3 m	23	9.989-635.0	PVC tömlő, DN 70. 85 °C-ig hőálló és elektromosan vezető. Hossz: 3 m.	☐
Hose PVC DN70 5 m	24	9.989-643.0	PVC tömlő, DN 70. 85 °C-ig hőálló és elektromosan vezető. Hossz: 5 m.	☐
Hose without connection PVC DN70 15 m	25	9.989-636.0	PVC tömlő elosztóadapter nélkül, DN 70. 85 °C-ig hőálló és elektromosan vezető. Hossz: 15 m.	☐
EVA				
Szivótömlő, EVA, DN 52 3m, menetes csatlakozás	26	9.988-090.0	Elektromos vezetőképességű tömlő NW 50-nel. 65 °C-ig használható. Hossz: 3 m.	☐
Szivótömlő, EVA, DN 52 5m, menetes csatlakozás	27	9.988-091.0	Öt méter hosszú, elektromosan vezető tömlő, NW 50-nel. 65 °C-ig használható. Hossz: 5 m.	☐
Hose without connection EVA DN50 15 m	28	9.989-631.0	EVA tömlő elosztóadapter nélkül, DN 50. 65 °C-ig hőálló és elektromosan vezető. Hossz: 15 m.	☐

■ Alaptartozék □ Opcionális tartozék

TARTOZÉKA IVS 100/55 M Z22
9.987-899.0



		Cikkszám	Leírás	
TÖMLŐK				
EVA				
Hose EVA DN70 3 m	29	9.989-613.0	EVA tömlő, DN 70. 65 °C-ig hőálló és elektromosan vezető. Hossz: 3 m.	☐
Hose EVA DN70 5 m	30	9.989-624.0	EVA tömlő, DN 70. 65 °C-ig hőálló és elektromosan vezető. Hossz: 5 m.	☐
Hose without connection EVA DN70 15 m	31	9.989-632.0	EVA tömlő elosztóadapter nélkül, DN 70. 65 °C-ig hőálló és elektromosan vezető. Hossz: 15 m.	☐
ME				
Hose connection kit DN50	32	9.989-628.0	Többrészes tömlőcsatlakozó-készlet, DN 50.	☐
Hose connection kit DN70	33	9.989-629.0	Többrészes tömlőcsatlakozó-készlet, DN 70.	☐
PU				
Hose PU DN50 3 m	34	9.989-619.0	Olajellenálló, elektromosan vezető PU tömlő, DN 50. Megfelel szóróanyag felszívásához, és 80 °C-ig hőálló. Hossza: 3 m.	☐
Hose PU DN50 5 m	35	9.989-620.0	Olajellenálló, elektromosan vezető PU tömlő, DN 50. Megfelel szóróanyag felszívásához, és 80 °C-ig hőálló. Hossza: 5 m.	☐
Hose without connection PU DN50 15 m	36	9.989-638.0	PU tömlő elosztóadapter nélkül, DN 50. 80 °C-ig hőálló és elektromosan vezető. Hossz: 15 m.	☐
Hose PU DN70 3 m	37	9.989-644.0	Olajellenálló, elektromosan vezető PU tömlő, DN 70. Megfelel szóróanyag felszívásához, és 80 °C-ig hőálló. Hossza: 3 m.	☐
Hose PU DN70 5 m	38	9.989-645.0	Olajellenálló, elektromosan vezető PU tömlő, DN 70. Megfelel szóróanyag felszívásához, és 80 °C-ig hőálló. Hossza: 5 m.	☐
Hose without connection PU DN70 15 m	39	9.989-639.0	PU tömlő elosztóadapter nélkül, DN 70. 85 °C-ig hőálló és elektromosan vezető. Hossz: 15 m.	☐
ME-PU				
Hose ME-PU DN50 3 m	40	9.989-623.0	Olajellenálló, elektromosan vezető ME-PU tömlő, DN 50. Megfelel szóróanyag felszívásához, és 110 °C-ig hőálló. Hossza: 3 m.	☐
Hose ME-PU DN50 5 m	41	9.989-625.0	Olajellenálló, elektromosan vezető ME-PU tömlő, DN 50. Megfelel szóróanyag felszívásához, és 110 °C-ig hőálló. Hossza: 5 m.	☐
Hose without connection ME-PU DN50 15 m	42	9.989-641.0	Olajellenálló, elektromosan vezető ME-PU tömlő, elosztóadapter nélkül, DN 50. Megfelel szóróanyag felszívásához, és 110 °C-ig hőálló. Hossza: 15 m.	☐

■ Alaptartozék ☐ Opcionális tartozék

TARTOZÉKA IVS 100/55 M Z22
9.987-899.0



		Cikkszám	Leírás	
TÖMLŐK				
ME-PU				
Hose ME-PU DN70 3 m	43	9.989-646.0	Olajellenálló, elektromosan vezető ME-PU tömlő, DN 70. Megfelel szóróanyag felszívásához, és 110 °C.-ig hőálló. Hossza: 3 m.	☐
Hose ME-PU DN70 5 m	44	9.989-648.0	Olajellenálló, elektromosan vezető ME-PU tömlő, DN 70. Megfelel szóróanyag felszívásához, és 110 °C.-ig hőálló. Hossza: 5 m.	☐
Hose without connection ME-PU DN70 15 m	45	9.989-642.0	Olajellenálló, elektromosan vezető ME-PU tömlő, elosztóadapter nélkül, DN 70. Megfelel szóróanyag felszívásához, és 110 °C.-ig hőálló. Hossza: 15 m.	☐
FOGANTYÚK				
Ívelt fogantyú, alumínium, 45 ° DN50	46	9.989-547.0	Fogantyú 45 ° -os hajlítással. Alumíniumból készült, DN 50.	☐
SZÍVÓCSÖVEK				
Szívócső, karbon,1500mm, DN40	47	9.989-552.0	Nagyon könnyű, szénből készült hosszabbító cső, elektromosan vezető, DN 40. Hossz: 1500 mm.	☐
	48	9.989-553.0	Elektromosan vezető, nagyon könnyű, szénből készült hosszabbító cső. Belső kúp DN 50 m, 1500 mm hosszú.	☐
Extension pipe stainless steel DN40 US	49	9.989-039.0	Rozsdamentes acél hosszabbítócső, elektromosan vezető, NW 40. Hossz: 850 mm.	☐
Extension pipe stainless steel DN50 IK,	50	9.988-114.0	Elektromosan vezető hosszabbítócső rozsdamentes acélból. Belső kúp NW 50.	☐
ADAPTEREK / SZŰKÍTŐK / ELOSZTÓK				
Adapter - tartozék				
Adapter DN50/DN51	51	9.989-603.0	Acéladapter a DN 50 DN 51-hez való csatlakoztatásához. Elektromosan vezető.	☐
Adapter DN51/DN50	52	9.989-601.0	Acéladapter a DN 51 DN 50-hez való csatlakoztatásához. Elektromosan vezető.	☐
Adapter DN50/DN61	53	9.989-602.0	Acéladapter a DN 50 DN 61-hez való csatlakoztatásához. Elektromosan vezető.	☐
Adapter DN61/DN50	54	9.989-604.0	Acéladapter a DN 61 DN 50-hez való csatlakoztatásához. Elektromosan vezető.	☐
Szűkítők				
Reducer DN 70/DN 50 (SBG)	55	9.977-772.0		☐
Reducer DN70/DN40	56	9.989-690.0	Elektromosan vezető acél redukáló DN 70 DN 40-re való redukálásához.	☐

■ Alaptartozék □ Opcionális tartozék

TARTOZÉKA IVS 100/55 M Z22

9.987-899.0



		Cikkszám	Leírás	
ADAPTEREK / SZŰKÍTŐK / ELOSZTÓK				
Szűkítők				
Redukáló DN 50-ről DN 40-re	57	9.981-231.0	Redukáló DN 50-ről DN 40-re. Anyag: acél. Elektromosan vezetõ.	☐
Reducer V2A DN72 auf DN52	58	9.989-712.0		☐
Reducer V2A DN70/DN40	59	9.989-713.0		☐
Expander				
DN50 bővítés DN70-re	60	9.981-921.0	Redukáló DN 40 külső tölcser DN 70 belső tölcserre való alakításához. Anyag: acél. Elektromosan vezetõ.	☐
Elosztók				
Distributor DN70/DN50/DN50	61	9.989-611.0	Elektromosan vezetõ acél csõösszekötõ, DN 70/DN 50 / DN 50.	☐
TÁROLÓK ÜRÍTÉSE				
Hulladékzsákok				
Szemeteszsák PE, 60-100l, 20 db	62	6.904-348.0	Szemeteszsák, papír, 60-100 l a szennyezõdés pormentes ürítéséhez.	☐

☐ Opcionális tartozék