

## IVR-L 100/24-2 TC DP

IVR-L 100 / 24-2 Tc Dp mobil AC hajtású folyadék- és fémhulladék-porszívó: olajokhoz, hűtőfolyadék-emulziókhöz vagy finom, könnyűfém forgácsokhoz, közepes mennyiségben.



Made in Germany



2-3 h

### Cikkszám

9.989-400.0

- Billenthető alváz
- Hordószivattyú-funkció
- Optikai töltésszint-jelző

### Műszaki adatok

EAN kód		4054278695136
Tápfeszültség	Ph / V / Hz	1 / 220 - 240 / 50 - 60
Tartálytérfogat	l	100
Légáramlás	l / s / m <sup>3</sup> / h	148 / 532
Felvételi teljesítmény	kW	2,4
Porszívózás típusa		Elektromos
Vákuum	mbar / kPa	230 / 23
Csatlakozás névleges átmérője		ID 50
Tartozék névleges átmérője		ID 50 / ID 40
Súly kiegészítők nélkül	kg	57
Súly (kiegészítőkkel)	kg	57
Csomagolási súly	kg	57

### Felszereltség

Hordószivattyú-funkció	■
Tartályürítés	■ Billenthető alváz
■ Alaptartozék	



## Hordószivattyú-funkció

- Egy különálló hordószivattyú jelentősen növeli a felszívott anyag visszafordításának lehetőségét.

## TARTOZÉKA IVR-L 100/24-2 TC DP 9.989-400.0



		Cikkszám	Leírás	
<b>EGYÉB TARTOZÉKOK</b>				
Légtérelő tölcser átmerő 517 mm	1	9.980-857.0	Műanyag légtérelő tölcser 517 mm-es átmerővel tartályokhoz és tankokhoz.	■
<b>FOGANTYÚK</b>				
Ívelt fogantyú, alumínium, 45 ° DN40	2	9.989-544.0	45 ° -ban hajlított alumínium fogantyú, DN 40.	<input type="checkbox"/>
Ívelt fogantyú, alumínium, 45 ° DN50	3	9.989-547.0	Fogantyú 45 ° -os hajlítással. Alumíniumból készült, DN 50.	<input type="checkbox"/>
Kézi fogantyú, ívelt 45 °, DN 42	4	9.977-679.0	Rozsdamentes acélból készült 45 ° -ban hajlított és elektromosan vezető fogantyú. DN 40 belső kúppal.	<input type="checkbox"/>
Csillag fogantyú nélküli kézi fogantyú, ívelt 45 °, DN 52	5	9.977-678.0	Elektromosan vezető és 45 ° -ban hajlított fogantyú rozsdamentes acélból. DN 50 belső kúppal.	<input type="checkbox"/>
Hand grip curved stainless steel 45°IK D	6	9.989-036.0	Ívelt és elektromosan vezető fogantyú rozsdamentes acélból. Szög: 45°, belső kúp: NW 40.	<input type="checkbox"/>
Hand grip curved stainless steel 45°, IK	7	9.988-111.0	Ívelt és elektromosan vezető fogantyú rozsdamentes acélból. Szög: 45°, belső kúp: NW 50.	<input type="checkbox"/>
<b>SZÍVÓCSŐVEK</b>				
Szívócső, karbon,1500mm, DN40	8	9.989-552.0	Nagyon könnyű, szénből készült hosszabbító cső, elektromosan vezető, DN 40. Hossz: 1500 mm.	<input type="checkbox"/>
	9	9.989-553.0	Elektromosan vezető, nagyon könnyű, szénből készült hosszabbító cső. Belső kúp DN 50 m, 1500 mm hosszú.	<input type="checkbox"/>
Szívócső 850 mm DN 40	10	9.977-525.0	Acél hosszabbító cső, elektromosan vezető, DN 40. Hossz: 850 mm.	<input type="checkbox"/>
Hosszabbító cső, 850mm, DN 50, SBG	11	9.977-531.0	850 mm hosszú, acélból készült hosszabbító cső. Elektromosan vezető és DN 50 belső kúppal.	<input type="checkbox"/>
Alumínium szívócső 1500 mm NW40	12	9.989-038.0	Rozsdamentes acél hosszabbítócső, elektromosan vezető, NW 40. Hossz: 1500 mm.	<input type="checkbox"/>
Alumínium szívócső 1500 mm NW50	13	9.989-035.0	Rozsdamentes acél hosszabbítócső, elektromosan vezető, NW 50. Hossz: 1500 mm.	<input type="checkbox"/>
Extension pipe stainless steel DN40 US	14	9.989-039.0	Rozsdamentes acél hosszabbítócső, elektromosan vezető, NW 40. Hossz: 850 mm.	<input type="checkbox"/>

■ Alaptartozék  Opcionális tartozék

## TARTOZÉKA IVR-L 100/24-2 TC DP 9.989-400.0



		Cikkszám	Leírás	
<b>SZÍVÓCSŐVEK</b>				
Extension pipe stainless steel DN50 IK,	15	9.988-114.0	Elektromosan vezetős hosszabbítócső rozsdamentes acélból. Belső kúp NW 50.	<input type="checkbox"/>
<b>SZŰRŐK</b>				
<b>Felületszűrők</b>				
Surface filter 0,45m <sup>2</sup> , Kat. "L", W2K	16	9.988-256.0		<input type="checkbox"/>
<b>TÁROLÓK ÜRÍTÉSE</b>				
<b>Forgácsgyűjtő kosár</b>				
Szűrőkosár, rozsdamentes 40l	17	9.980-849.0	Szűrőkosár, rozsdamentes, 40l, Lyukátmérő: 1,5 mm	<input type="checkbox"/>
<b>Egyéb hulladék tárolók</b>				
Töltési védelem átmérő 540 mm	18	9.982-117.0	Tömítőgyűrű, rozsdamentes acél, a túltöltés megakadályozásáért golyós úszóval, központi szívással.	<input type="checkbox"/>
<b>ADAPTEREK / SZŰKÍTŐK / ELOSZTÓK</b>				
<b>Adapter - tartozék</b>				
Adapter DN50/DN51	19	9.989-603.0	Acéladapter a DN 50 DN 51-hez való csatlakoztatásához. Elektromosan vezetős.	<input type="checkbox"/>
Adapter DN51/DN50	20	9.989-601.0	Acéladapter a DN 51 DN 50-hez való csatlakoztatásához. Elektromosan vezetős.	<input type="checkbox"/>
Adapter DN50/DN61	21	9.989-602.0	Acéladapter a DN 50 DN 61-hez való csatlakoztatásához. Elektromosan vezetős.	<input type="checkbox"/>
Adapter DN61/DN50	22	9.989-604.0	Acéladapter a DN 61 DN 50-hez való csatlakoztatásához. Elektromosan vezetős.	<input type="checkbox"/>
<b>Szűkítők</b>				
Redukáló DN 50-ről DN 40-re	23	9.981-231.0	Redukáló DN 50-ről DN 40-re. Anyag: acél. Elektromosan vezetős.	<input type="checkbox"/>
<b>Expander</b>				
DN50 bővítés DN70-re	24	9.981-921.0	Redukáló DN 40 külső tölcser DN 70 belső tölcserre való alakításához. Anyag: acél. Elektromosan vezetős.	<input type="checkbox"/>
<b>Elosztók</b>				
Y osztó	25	9.981-149.0	Tömlőcső ID 50/40/40; külső kúp ID 50 a 2 x belső kúp ID 40.	<input type="checkbox"/>
<b>TÖMLŐK</b>				
<b>ME</b>				
Hose connection kit DN40	26	9.989-627.0	Többrészes tömlőcsatlakozó-készlet, DN 40.	<input type="checkbox"/>
Hose connection kit DN50	27	9.989-628.0	Többrészes tömlőcsatlakozó-készlet, DN 50.	<input type="checkbox"/>
<b>PU</b>				
Hose PU DN40 3 m	28	9.989-617.0	Olajellenálló, elektromosan vezetős PU tömlő, DN 40. Megfelel szóróanyag felszívásához, és 80 °C.-ig hőálló. Hossza: 3 m.	<input type="checkbox"/>

■ Alaptartozék    □ Opcionális tartozék

## TARTOZÉKA IVR-L 100/24-2 TC DP 9.989-400.0



28-29, 31-32



30, 33



34-35, 38



36



39



40-41



42-43

		Cikkszám	Leírás	
<b>TÖMLŐK</b>				
<b>PU</b>				
Hose PU DN40 5 m	29	9.989-618.0	Olajellenálló, elektromosan vezetős PU tömlő, DN 40. Megfelel szóróanyag felszívásához, és 80 °C-ig hőálló. Hossza: 5 m.	<input type="checkbox"/>
Hose without connection PU DN40 15 m	30	9.989-637.0	PU tömlő elosztóadapter nélkül, DN 40. 80 °C-ig hőálló és elektromosan vezetős. Hossza: 15 m.	<input type="checkbox"/>
Hose PU DN50 3 m	31	9.989-619.0	Olajellenálló, elektromosan vezetős PU tömlő, DN 50. Megfelel szóróanyag felszívásához, és 80 °C-ig hőálló. Hossza: 3 m.	<input type="checkbox"/>
Hose PU DN50 5 m	32	9.989-620.0	Olajellenálló, elektromosan vezetős PU tömlő, DN 50. Megfelel szóróanyag felszívásához, és 80 °C-ig hőálló. Hossza: 5 m.	<input type="checkbox"/>
Hose without connection PU DN50 15 m	33	9.989-638.0	PU tömlő elosztóadapter nélkül, DN 50. 80 °C-ig hőálló és elektromosan vezetős. Hossza: 15 m.	<input type="checkbox"/>
<b>ME-PU</b>				
Hose ME-PU DN40 3 m	34	9.989-621.0	Olajellenálló, elektromosan vezetős ME-PU tömlő, DN 40. Megfelel szóróanyag felszívásához, és 110 °C-ig hőálló. Hossza: 3 m.	<input type="checkbox"/>
	35	9.989-622.0		<input type="checkbox"/>
Hose without connection ME-PU DN40 15 m	36	9.989-640.0	Olajellenálló, elektromosan vezetős ME-PU tömlő, elosztóadapter nélkül, DN 40. Megfelel szóróanyag felszívásához, és 110 °C-ig hőálló. Hossza: 15 m.	<input type="checkbox"/>
Hose ME-PU DN50 3 m	37	9.989-623.0	Olajellenálló, elektromosan vezetős ME-PU tömlő, DN 50. Megfelel szóróanyag felszívásához, és 110 °C-ig hőálló. Hossza: 3 m.	<input type="checkbox"/>
Hose ME-PU DN50 5 m	38	9.989-625.0	Olajellenálló, elektromosan vezetős ME-PU tömlő, DN 50. Megfelel szóróanyag felszívásához, és 110 °C-ig hőálló. Hossza: 5 m.	<input type="checkbox"/>
Hose without connection ME-PU DN50 15 m	39	9.989-641.0	Olajellenálló, elektromosan vezetős ME-PU tömlő, elosztóadapter nélkül, DN 50. Megfelel szóróanyag felszívásához, és 110 °C-ig hőálló. Hossza: 15 m.	<input type="checkbox"/>
<b>FÚVÓKÁK</b>				
<b>Standard fúvókák</b>				
Standard nozzle PVC DN40	40	9.989-674.0	Elektromosan vezetős szabvány szerinti PVC fúvóka. DN 40.	<input type="checkbox"/>
Standard nozzle PVC DN50	41	9.989-673.0	Elektromosan vezetős szabvány szerinti PVC fúvóka. DN 50.	<input type="checkbox"/>
Fúvóka, elasztikus szilikon, DN42	42	9.988-401.0	Rugalmas standard fúvóka, szilikonból készült, belső kúp DN 40.	<input type="checkbox"/>

Opcionális tartozék

## TARTOZÉKA IVR-L 100/24-2 TC DP 9.989-400.0



42-43



44-45




46-47



48



49



50-51



52, 55-56



53, 59



54

		Cikkszám	Leírás	
<b>FŰVÓKÁK</b>				
<b>Standard fűvókák</b>				
Nozzle elastic silicon DN52	43	9.988-402.0		<input type="checkbox"/>
Standard nozzle rubber cuttable DN40	44	9.989-677.0	Standard fűvóka, elektromosan vezetõ, vágható gumiból. DN 40.	<input type="checkbox"/>
Standard nozzle rubber cuttable DN50	45	9.989-675.0	Standard fűvóka, elektromosan vezetõ, vágható gumiból. DN 50.	<input type="checkbox"/>
Szabványos fűvóka alumíniumból, DN 40	46	9.980-748.0	Átlós fűvóka eloxált alumíniumból, elektromosan vezetõ, DN 40.	<input type="checkbox"/>
Szabványos fűvóka alumíniumból, DN 50	47	9.980-749.0	Átlós fűvóka eloxált alumíniumból, elektromosan vezetõ, DN 50.	<input type="checkbox"/>
<b>Hajlítható standard fűvókák</b>				
Kerek fűvóka	48	9.981-420.0	Kerek fűvóka, acél, horganyzott, rugalmas, gumiheggyel DN 30.	<input type="checkbox"/>
	49	9.981-421.0		<input type="checkbox"/>
Szabványos rugalmas fűvóka, 90 fok, szögletes, PP DN40	50	9.981-429.0	Rugalmas, elektromosan vezetõ szögletes fűvóka, DN 40, hossz: 800 mm.	<input type="checkbox"/>
Szabványos rugalmas fűvóka, 90 fok, szögletes, PP DN50	51	9.981-430.0	Rugalmas, elektromosan vezetõ szögletes fűvóka, DN 50, hossz: 800 mm.	<input type="checkbox"/>
<b>Padlófejek</b>				
Floor nozzle Alu 370 mm DN40	52	9.989-683.0	Padlófűvóka, 370 mm, alumíniumból készült. Elektromosan vezetõ. DN 40.	<input type="checkbox"/>
Floor nozzle Alu el 370 mm DN40	53	9.989-682.0		<input type="checkbox"/>
Padlófűvóka alumíniumból, DN 50, 200 mm	54	9.981-426.0	Padlófűvóka, DN 50, 200 mm szívószélességgel.	<input type="checkbox"/>
Floor nozzle Alu 370 mm DN50	55	9.989-664.0	Padlófűvóka, 370 mm, alumíniumból készült. Elektromosan vezetõ. DN 50.	<input type="checkbox"/>
Univerzális padlófűvóka 370 mm, elektromosan vezetõ, DN50	56	9.987-612.0	Elektromosan vezetõ, univerzális padlófűvóka. 370 mm széles, DN 50.	<input type="checkbox"/>

Opcionális tartozék

## TARTOZÉKA IVR-L 100/24-2 TC DP 9.989-400.0



	Cikkszám	Leírás		
<b>FŰVŐKÁK</b>				
<b>Padlófejek</b>				
Floor nozzle Alu 500 mm DN50	57	9.989-684.0	Padlófúvóka, 500 mm, alumíniumból készült. Elektromosan vezető. DN 50.	<input type="checkbox"/>
Padlófúvóka alumíniumból, 500 mm, elektromosan vezető. DN 50.	58	9.981-925.0	Padlófúvóka, 500 mm szívószélességgel és forgópánttal. Elektromosan vezető. DN 50.	<input type="checkbox"/>
Multi-purpose nozzle 370mm el. leit., DN	59	9.989-558.0	Többcélú padlófúvóka (370 mm), elektromosan vezető. DN 50.	<input type="checkbox"/>
	60	9.988-115.0	Padlófúvóka, 370 mm, rozsdamentes acélból készült. Elektromosan vezető. DN 50.	<input type="checkbox"/>
Gumibetét műanyag csíkkal, padlófúvókához	61	9.981-923.0	Gumibetét műanyag csíkkal, padlófúvókához, 220 mm széles.	<input type="checkbox"/>
Gumibetét profilozott csíkkal padlófúvókához, 370mm	62	9.981-914.0	Gumibetét profilozott csíkkal padlófúvókához, 370 mm széles.	<input type="checkbox"/>
Olajálló gumibetét profilozott csíkkal padlófúvókához, 500 mm	63	9.981-915.0	Olajálló gumibetét profilozott csíkkal padlófúvókához, 500 mm széles.	<input type="checkbox"/>
Elektromosan vezető gumibetét padlófúvókához, 370 mm	64	9.984-939.0	Elektromosan vezető gumibetét padlófúvókához, 370 mm széles.	<input type="checkbox"/>
Kefeszalag padlófúvókához, 500 mm	65	9.980-764.0	Kefeszalagkészlet padlófúvókához, 500 mm, profilozott szalaggal.	<input type="checkbox"/>
<b>Fugafejek</b>				
Fugafej	66	9.988-117.0	Univerzális fugafej, műanyag, DN 52, 15mm	<input type="checkbox"/>
Résfúvóka, DN 50, 21x63,5 mm	67	9.981-482.0	Résfúvóka PU anyagból, DN 50.	<input type="checkbox"/>
Résfúvóka 18 mm × 120 mm DN50	68	9.981-442.0	Elektromos vezető réstisztító fúvóka acéllemezből, DN 50, 17 mm-es nyílásszélességgel.	<input type="checkbox"/>
Résfúvóka 25 mm × 120 mm DN50	69	9.981-465.0	Elektromos vezető réstisztító fúvóka acéllemezből, DN 50, 25 mm-es nyílásszélességgel.	<input type="checkbox"/>
<b>Flexibilis fugafejek</b>				
Rugalmas, szilikonból készült résfúvóka, DN 50	70	9.988-403.0	Rugalmas, szilikonból készült résfúvóka, DN 50.	<input type="checkbox"/>

Opcionális tartozék



## TARTOZÉKA IVR-L 100/24-2 TC DP 9.989-400.0



		Cikkszám	Leírás	
<b>FŰVŐKÁK</b>				
<b>Flexibilis fugafejek</b>				
Nozzle Crevice nozzle bendable 11 mm x 5	71	9.989-681.0	Elektromos vezető és rugalmas réstisztító fűvőka, 11 x 58 mm.	<input type="checkbox"/>
Fugafej, rugalmas DN40	72	9.981-423.0	Fugafej, acél, rugalmas, nyílás szélessége: 20 mm	<input type="checkbox"/>
Rugalmas résfűvőka 12 mm x 45 mm DN50	73	9.981-424.0	Rugalmas, elektromos vezető galvanizált réstisztító fűvőka 13 mm-es nyílásszélességgel, DN 50.	<input type="checkbox"/>
Fugafej, rugalmas DN50	74	9.981-425.0	Fugafej, acél, rugalmas, nyílás szélessége: 20 mm	<input type="checkbox"/>
<b>Padlófejek</b>				
Nozzle with connecting piece 90° DN40	75	9.988-118.0	Elektromosan vezető gumifűvőka, szögletes, DN 40, megfelelő élelmiszerekhez.	<input type="checkbox"/>
Nozzle with connecting piece 90° DN50	76	9.988-119.0	Elektromosan vezető gumifűvőka, szögletes, DN 50, megfelelő élelmiszerekhez.	<input type="checkbox"/>
Nozzle Surface nozzle Alu 150 mm DN40	77	9.989-666.0	Felszíni fűvőka, 150 mm, alumíniumból készült. DN 40.	<input type="checkbox"/>
Nozzle Surface nozzle Alu 150 mm DN50	78	9.989-665.0	Felszíni fűvőka, 150 mm, alumíniumból készült. DN 50.	<input type="checkbox"/>
<b>Padlófej folyadékok felszívásához</b>				
Folyadék fűvőka 900 mm DN50	79	9.981-427.0	Mellékfűvőka, DN 50, teljes hossz: 1000 mm.	<input type="checkbox"/>
<b>Szívó-, és fűjőfej</b>				
Nozzle Blind hole nozzle DN40	80	9.989-671.0	90°-ban hajlított vakfuratos fűvőka 60 mm átmérővel.	<input type="checkbox"/>
Nozzle Blind hole nozzle bended 60° DN40	81	9.989-669.0	90°-ban hajlított vakfuratos fűvőka 48 mm átmérővel. DN 40.	<input type="checkbox"/>
Nozzle Blind hole nozzle bended 90° DN40	82	9.989-667.0	90°-ban hajlított vakfuratos fűvőka 60 mm átmérővel. DN 40.	<input type="checkbox"/>
Nozzle Blind hole nozzle bended 90° 200	83	9.989-670.0	90°-ban hajlított vakfuratos fűvőka 48 mm átmérővel. DN 40.	<input type="checkbox"/>
<b>KEFÉK</b>				
<b>Standard kefék</b>				
Szabványos kefe 40 mm DN 40	84	9.981-431.0	Laposkefe-fűvőka DN 40.	<input type="checkbox"/>

Opcionális tartozék



## TARTOZÉKA IVR-L 100/24-2 TC DP 9.989-400.0



85



86-87



88



89-90



91



92



93-96



97



98

		Cikkszám	Leírás	
<b>KEFÉK</b>				
<b>Standard kefék</b>				
Szabványos kefe 40 mm DN 50	85	9.981-432.0	Laposkefe-fúvóka DN 50.	<input type="checkbox"/>
<b>Ecsetkefék</b>				
Brush ø82 mm DN40	86	9.989-609.0	Elektromosan vezető végecset.82 mm átmérővel. DN 40.	<input type="checkbox"/>
Brush ø82 mm DN50	87	9.989-608.0	Elektromosan vezető végecset.82 mm átmérővel. DN 50.	<input type="checkbox"/>
<b>Felületkefék</b>				
Brush PP 24 mm DN40	88	9.989-610.0	Elektromosan vezető felszíni ecset. DN 40.	<input type="checkbox"/>
Szívókefe	89	9.981-911.0	Szívókefe, 300 mm, 45 fokos csatlakozással, csillagcsavarral, lószór sörtével.	<input type="checkbox"/>
Felülettisztító kefe	90	9.981-912.0		<input type="checkbox"/>
<b>ELŐLEVÁLASZTÓ</b>				
<b>Előleválasztó</b>				
Folyadék előválogató, Tc Op, 125 l, DN70	91	9.989-686.0	125 literes előválogató, DN 70.	<input type="checkbox"/>
Előválogató tartály 200 l	92	9.989-685.0	Standard tartály, amely megfelel az ISO 15750-2 szabványnak.	<input type="checkbox"/>
<b>Előválasztó burkolatok</b>				
Elő-eltávolító fedél DN 70. 517 mm átmérőjű tartályokhoz megfelelő.	93	9.981-666.0	Elő-eltávolító fedél DN 70. 517 mm átmérőjű tartályokhoz megfelelő.	<input type="checkbox"/>
Elő-eltávolító fedél DN 70. 575 mm átmérőjű folyékony anyagokat tartalmazó hordókhoz megfelelő.	94	9.981-662.0	Elő-eltávolító fedél DN 70.200 literes standard dobozhoz (9.989-685.0).	<input type="checkbox"/>
Vorabscheiderdeckel DN 70	95	9.981-665.0	Elő-eltávolító fedél DN 70. 517 mm átmérőjű tartályokhoz megfelelő.	<input type="checkbox"/>
Elő-eltávolító fedél DN 70. 575 mm átmérőjű szilárd anyagokat tartalmazó hordókhoz megfelelő.	96	9.981-661.0	Elő-eltávolító fedél DN 70.200 literes standard dobozhoz (9.989-685.0).	<input type="checkbox"/>
<b>TARTOZÉKKÉSZLETEK</b>				
<b>Folyadékok</b>				
Kit liquid DN40	97	9.989-660.0	Tartozékkészlet, DN 40, folyadékszíváshoz: PU tömlő, 3 m (9.989-617.0), fogantyú (9.977-679.0), szívócső (9.977-525.0), padlófúvóka (9.989-683.0) és réstisztító fúvóka (9.981-483.0).	<input type="checkbox"/>
Kit liquid DN50	98	9.989-661.0	Tartozékkészlet, DN 50, folyadékszíváshoz: PU tömlő, 3 m ((9.989-619.0), fogantyú (9.977-678.0), szívócső (9.977-531.0), padlófúvóka (9.989-664.0) és réstisztító fúvóka (9.981-482.0).	<input type="checkbox"/>

Opcionális tartozék

**TARTOZÉKA IVR-L 100/24-2 TC DP**  
**9.989-400.0**



		Cikkszám	Leírás	
<b>TARTOZÉKKÉSZLETEK</b>				
<b>Folyadék / Fémforgács</b>				
Kit liquid swarf 3 m DN40	99	9.989-657.0	Tartozékkészlet, DN 40, folyadék és fémreszelék felszívásához: ME-PU tömlő, 3 m (9.989-621.0), fogantyú (9.977-679.0), szívócső (9.977-525.0), padlófűvóka (9.989-683.0), standard fűvóka (9.989-674.0).	<input type="checkbox"/>
Kit liquid swarf DN50	100	9.989-658.0	Folyadék és fémreszelék felszívásához: minden részletre kiterjedő tartozékkészlet, DN 50.	<input type="checkbox"/>

Opcionális tartozék