

IVR-L 65/20-2 TC

Az IVR-L 65 / 20-2 Tc folyadék- és fémhulladék-porszívó masszív kialakítású a váltakozó árammal történő működéshez. Közepes mennyiségű olaj és fémforgács felszívására alkalmas.



Cikkszám

9.989-403.0

- Billenthető alváz
- Kompakt kialakítás kis területen
- Optikai töltésszint-jelző

Műszaki adatok

EAN kód		4054278695129
Tápfeszültség	Ph / V / Hz	1 / 220 - 240 / 50 - 60
Tartálytérfogat	l	65
Légáramlás	l / s / m ³ / h	100 / 360
Felvételi teljesítmény	kW	2
Porszívózás típusa		Elektromos
Vákuum	mbar / kPa	220 / 22
Csatlakozás névleges átmérője		ID 50
Tartozék névleges átmérője		ID 50 / ID 40
Súly kiegészítők nélkül	kg	42,6
Súly (kiegészítővel)	kg	42,6
Csomagolási súly	kg	42,6

Felszereltség

Tartályűrités

- Alaptartozék

Billenthető alváz



Üritőrendszer dönthető vázzal - lehetővé teszi a biztonságos kézi üritést.

- Vázszerkezet teszi lehetővé a döntött üritést a guruló mechanizmus használatával.



Egyszerű és biztonságos ürités az olvasófej eltávolítása nélkül


- Leeresztőtömlő a tartályon az olajok és hűtőfolyadékok biztonságos elvezetéséért.
- Töltétségjelző a leeresztőtömlőn és a gépen a túltöltés megelőzéséért.



Úszó a térfogatáram-megszakításhoz

- Az úszógolyó az eszközfejben megszakítja a szívóáramlást, amint elérte a maximális töltési térfogatot.
- Átalakítás vészhelyzeti áramkörre. Újraindításkor a szűrőnek száraznak kell lennie.

TARTOZÉKA IVR-L 65/20-2 TC 9.989-403.0



		Cikkszám	Leírás	
EGYÉB TARTOZÉKOK				
Légtérelő tölcser Ø 410 mm	1	9.984-119.0	Műanyag légtérelő tölcser 420 mm-es átmérővel tartályokhoz és tankokhoz.	■
FOGANTYÚK				
Ívelt fogantyú, alumínium, 45 ° DN40	2	9.989-544.0	45 ° -ban hajlított alumínium fogantyú, DN 40.	<input type="checkbox"/>
Ívelt fogantyú, alumínium, 45 ° DN50	3	9.989-547.0	Fogantyú 45 ° -os hajlítással. Alumíniumból készült, DN 50.	<input type="checkbox"/>
Kézi fogantyú, ívelt 45 °, DN 42	4	9.977-679.0	Rozsdamentes acélból készült 45 ° -ban hajlított és elektromosan vezető fogantyú. DN 40 belső kúppal.	<input type="checkbox"/>
Csillag fogantyú nélküli kézi fogantyú, ívelt 45 °, DN 52	5	9.977-678.0	Elektromosan vezető és 45 ° -ban hajlított fogantyú rozsdamentes acélból. DN 50 belső kúppal.	<input type="checkbox"/>
Hand grip curved stainless steel 45°IK D	6	9.989-036.0	Ívelt és elektromosan vezető fogantyú rozsdamentes acélból. Szög: 45°, belső kúp: NW 40.	<input type="checkbox"/>
Hand grip curved stainless steel 45°, IK	7	9.988-111.0	Ívelt és elektromosan vezető fogantyú rozsdamentes acélból. Szög: 45°, belső kúp: NW 50.	<input type="checkbox"/>
SZÍVÓCSŐVEK				
Szívócső, karbon,1500mm, DN40	8	9.989-552.0	Nagyon könnyű, szénből készült hosszabbító cső, elektromosan vezető, DN 40. Hossz: 1500 mm.	<input type="checkbox"/>
	9	9.989-553.0	Elektromosan vezető, nagyon könnyű, szénből készült hosszabbító cső. Belső kúp DN 50 m, 1500 mm hosszú.	<input type="checkbox"/>
Szívócső 850 mm DN 40	10	9.977-525.0	Acél hosszabbító cső, elektromosan vezető, DN 40. Hossz: 850 mm.	<input type="checkbox"/>
Hosszabbító cső, 850mm, DN 50, SBG	11	9.977-531.0	850 mm hosszú, acélból készült hosszabbító cső. Elektromosan vezető és DN 50 belső kúppal.	<input type="checkbox"/>
Alumínium szívócső 1500 mm NW40	12	9.989-038.0	Rozsdamentes acél hosszabbítócső, elektromosan vezető, NW 40. Hossz: 1500 mm.	<input type="checkbox"/>
Alumínium szívócső 1500 mm NW50	13	9.989-035.0	Rozsdamentes acél hosszabbítócső, elektromosan vezető, NW 50. Hossz: 1500 mm.	<input type="checkbox"/>
Extension pipe stainless steel DN40 US	14	9.989-039.0	Rozsdamentes acél hosszabbítócső, elektromosan vezető, NW 40. Hossz: 850 mm.	<input type="checkbox"/>

■ Alaptartozék Opcionális tartozék

TARTOZÉKA IVR-L 65/20-2 TC 9.989-403.0



		Cikkszám	Leírás	
SZÍVÓCSŐVEK				
Extension pipe stainless steel DN50 IK,	15	9.988-114.0	Elektromosan vezetős hosszabbítócső rozsdamentes acélból. Belső kúp NW 50.	<input type="checkbox"/>
TÁROLÓK ÜRÍTÉSE				
Forgácsgyűjtő kosár				
Szűrőkosár, rozsdamentes 20l	16	9.980-852.0	Folyékony és durva szennyeződések szétválasztása. Rozsdamentes acél, 20 l űrtartalommal, 1,5 mm átmérővel.	<input type="checkbox"/>
Egyéb hulladék tárolók				
Úszókapcsolós betét standard tartályhoz	17	9.982-118.0	Úszókapcsolós betét, rozsdamentes acél, gömbös úszóval történő túltöltés megelőzésére, központi szívással.	<input type="checkbox"/>
Finom flíz				
Filter fine fleece PE 20 l	18	9.989-612.0	PE-ből készült finom gyapjúsűrő 360 mm átmérővel.	<input type="checkbox"/>
ADAPTEREK / SZŰKÍTŐK / ELOSZTÓK				
Adapter - tartozék				
Adapter DN50/DN51	19	9.989-603.0	Acéladapter a DN 50 DN 51-hez való csatlakoztatásához. Elektromosan vezetős.	<input type="checkbox"/>
Adapter DN51/DN50	20	9.989-601.0	Acéladapter a DN 51 DN 50-hez való csatlakoztatásához. Elektromosan vezetős.	<input type="checkbox"/>
Adapter DN50/DN61	21	9.989-602.0	Acéladapter a DN 50 DN 61-hez való csatlakoztatásához. Elektromosan vezetős.	<input type="checkbox"/>
Adapter DN61/DN50	22	9.989-604.0	Acéladapter a DN 61 DN 50-hez való csatlakoztatásához. Elektromosan vezetős.	<input type="checkbox"/>
Szűkítők				
Redukáló DN 50-ről DN 40-re	23	9.981-231.0	Redukáló DN 50-ről DN 40-re. Anyag: acél. Elektromosan vezetős.	<input type="checkbox"/>
Expander				
DN40 bővítés DN50-re	24	9.981-936.0	Redukáló DN 40 külső tölcser DN 50 belső tölcserre való alakításához. Anyag: acél. Elektromosan vezetős.	<input type="checkbox"/>
DN50 bővítés DN70-re	25	9.981-921.0	Redukáló DN 40 külső tölcser DN 70 belső tölcserre való alakításához. Anyag: acél. Elektromosan vezetős.	<input type="checkbox"/>
Elosztók				
Y osztó	26	9.981-149.0	Tömlőcső ID 50/40/40; külső kúp ID 50 a 2 x belső kúp ID 40.	<input type="checkbox"/>
TÖMLŐK				
ME				
Hose connection kit DN40	27	9.989-627.0	Többrészes tömlőcsatlakozó-készlet, DN 40.	<input type="checkbox"/>
PU				
Hose PU DN40 3 m	28	9.989-617.0	Olajellenálló, elektromosan vezetős PU tömlő, DN 40. Megfelel szóróanyag felszívásához, és 80 °C.-ig hőálló. Hossza: 3 m.	<input type="checkbox"/>

■ Alaptartozék □ Opcionális tartozék

TARTOZÉKA IVR-L 65/20-2 TC

9.989-403.0



		Cikkszám	Leírás	
TÖMLŐK				
PU				
Hose PU DN40 5 m	29	9.989-618.0	Olajellenálló, elektromosan vezető PU tömlő, DN 40. Megfelel szóróanyag felszívásához, és 80 °C.-ig hőálló. Hossza: 5 m.	<input type="checkbox"/>
Hose without connection PU DN40 15 m	30	9.989-637.0	PU tömlő elosztóadapter nélkül, DN 40. 80 °C.-ig hőálló és elektromosan vezető. Hossz: 15 m.	<input type="checkbox"/>
ME-PU				
Hose ME-PU DN40 3 m	31	9.989-621.0	Olajellenálló, elektromosan vezető ME-PU tömlő, DN 40. Megfelel szóróanyag felszívásához, és 110 °C.-ig hőálló. Hossza: 3 m.	<input type="checkbox"/>
	32	9.989-622.0		<input type="checkbox"/>
Hose without connection ME-PU DN40 15 m	33	9.989-640.0	Olajellenálló, elektromosan vezető ME-PU tömlő, elosztóadapter nélkül, DN 40. Megfelel szóróanyag felszívásához, és 110 °C.-ig hőálló. Hossza: 15 m.	<input type="checkbox"/>
FŰVŐKÁK				
Standard fűvőkák				
Standard nozzle PVC DN40	34	9.989-674.0	Elektromosan vezető szabvány szerinti PVC fűvőka. DN 40.	<input type="checkbox"/>
Standard nozzle PVC DN50	35	9.989-673.0	Elektromosan vezető szabvány szerinti PVC fűvőka. DN 50.	<input type="checkbox"/>
Fűvőka, elasztikus szilikon, DN42	36	9.988-401.0	Rugalmas standard fűvőka, szilikonból készült, belső kúp DN 40.	<input type="checkbox"/>
Nozzle elastic silicon DN52	37	9.988-402.0		<input type="checkbox"/>
Standard nozzle rubber cuttable DN40	38	9.989-677.0	Standard fűvőka, elektromosan vezető, vágható gumiból. DN 40.	<input type="checkbox"/>
Standard nozzle rubber cuttable DN50	39	9.989-675.0	Standard fűvőka, elektromosan vezető, vágható gumiból. DN 50.	<input type="checkbox"/>
Szabványos fűvőka alumíniumból, DN 40	40	9.980-748.0	Átlós fűvőka eloxált alumíniumból, elektromosan vezető, DN 40.	<input type="checkbox"/>
Szabványos fűvőka alumíniumból, DN 50	41	9.980-749.0	Átlós fűvőka eloxált alumíniumból, elektromosan vezető, DN 50.	<input type="checkbox"/>
Hajlítható standard fűvőkák				
Kerek fűvőka	42	9.981-420.0	Kerek fűvőka, acél, horganyzott, rugalmas, gumihegygel DN 30.	<input type="checkbox"/>

Opcionális tartozék

TARTOZÉKA IVR-L 65/20-2 TC

9.989-403.0



43



44-45



46, 49-50



47, 53



48



51-52



54



56-57


		Cikkszám	Leírás	
FŰVŐKÁK				
Hajlítható standard fűvőkák				
Kerek fűvőka	43	9.981-421.0	Kerek fűvőka, acél, horganyzott, rugalmas, gumiheggyel DN 30.	<input type="checkbox"/>
Szabványos rugalmas fűvőka, 90 fok, szögletes, PP DN40	44	9.981-429.0	Rugalmas, elektromosan vezetős szögletes fűvőka, DN 40, hossz: 800 mm.	<input type="checkbox"/>
Szabványos rugalmas fűvőka, 90 fok, szögletes, PP DN50	45	9.981-430.0	Rugalmas, elektromosan vezetős szögletes fűvőka, DN 50, hossz: 800 mm.	<input type="checkbox"/>
Padlófejek				
Floor nozzle Alu 370 mm DN40	46	9.989-683.0	Padlófűvőka, 370 mm, alumíniumból készült. Elektromosan vezetős. DN 40.	<input type="checkbox"/>
Floor nozzle Alu el 370 mm DN40	47	9.989-682.0		<input type="checkbox"/>
Padlófűvőka alumíniumból, DN 50, 200 mm	48	9.981-426.0	Padlófűvőka, DN 50, 200 mm szívószélességgel.	<input type="checkbox"/>
Floor nozzle Alu 370 mm DN50	49	9.989-664.0	Padlófűvőka, 370 mm, alumíniumból készült. Elektromosan vezetős. DN 50.	<input type="checkbox"/>
Univerzális padlófűvőka 370 mm, elektromosan vezetős, DN50	50	9.987-612.0	Elektromosan vezetős, univerzális padlófűvőka. 370 mm széles, DN 50.	<input type="checkbox"/>
Floor nozzle Alu 500 mm DN50	51	9.989-684.0	Padlófűvőka, 500 mm, alumíniumból készült. Elektromosan vezetős. DN 50.	<input type="checkbox"/>
Padlófűvőka alumíniumból, 500 mm, elektromosan vezetős. DN 50.	52	9.981-925.0	Padlófűvőka, 500 mm szívószélességgel és forgópánttal. Elektromosan vezetős. DN 50.	<input type="checkbox"/>
Multi-purpose nozzle 370mm el. leit., DN	53	9.989-558.0	Többcélú padlófűvőka (370 mm), elektromosan vezetős. DN 50.	<input type="checkbox"/>
	54	9.988-115.0	Padlófűvőka, 370 mm, rozsdamentes acélból készült. Elektromosan vezetős. DN 50.	<input type="checkbox"/>
Gumibetét műanyag csíkkal, padlófűvőkához	55	9.981-923.0	Gumibetét műanyag csíkkal, padlófűvőkához, 220 mm széles.	<input type="checkbox"/>
Gumibetét profilozott csíkkal padlófűvőkához, 370mm	56	9.981-914.0	Gumibetét profilozott csíkkal padlófűvőkához, 370 mm széles.	<input type="checkbox"/>

Opcionális tartozék


TARTOZÉKA IVR-L 65/20-2 TC 9.989-403.0



56-57



58-59



60



61



62-63



64



65-66, 68



67



69-70

		Cikkszám	Leírás	
FŰVŐKÁK				
Padlófejek				
Olajálló gumibetét profilozott csíkkal padlófűvőkához, 500 mm	57	9.981-915.0	Olajálló gumibetét profilozott csíkkal padlófűvőkához, 500 mm széles.	<input type="checkbox"/>
Elektromosan vezető gumibetét padlófűvőkához, 370 mm	58	9.984-939.0	Elektromosan vezető gumibetét padlófűvőkához, 370 mm széles.	<input type="checkbox"/>
Kefeszalag padlófűvőkához, 500 mm	59	9.980-764.0	Kefeszalagkészlet padlófűvőkához, 500 mm, profilozott szalaggal.	<input type="checkbox"/>
Fugafejek				
Fugafej	60	9.988-117.0	Univerzális fugafej, műanyag, DN 52, 15mm	<input type="checkbox"/>
Résfűvőka, DN 50, 21x63,5 mm	61	9.981-482.0	Résfűvőka PU anyagból, DN 50.	<input type="checkbox"/>
Résfűvőka 18 mm × 120 mm DN50	62	9.981-442.0	Elektromos vezető réstisztító fűvőka acéllemezből, DN 50, 17 mm-es nyílásszélességgel.	<input type="checkbox"/>
Résfűvőka 25 mm × 120 mm DN50	63	9.981-465.0	Elektromos vezető réstisztító fűvőka acéllemezből, DN 50, 25 mm-es nyílásszélességgel.	<input type="checkbox"/>
Flexibilis fugafejek				
Rugalmas, szilikonból készült résfűvőka, DN 50	64	9.988-403.0	Rugalmas, szilikonból készült résfűvőka, DN 50.	<input type="checkbox"/>
Nozzle Crevice nozzle bendable 11 mm × 5	65	9.989-681.0	Elektromos vezető és rugalmas réstisztító fűvőka, 11 × 58 mm.	<input type="checkbox"/>
Fugafej, rugalmas DN40	66	9.981-423.0	Fugafej, acél, rugalmas, nyílás szélessége: 20 mm	<input type="checkbox"/>
Rugalmas résfűvőka 12 mm × 45 mm DN50	67	9.981-424.0	Rugalmas, elektromos vezető galvanizált réstisztító fűvőka 13 mm-es nyílásszélességgel, DN 50.	<input type="checkbox"/>
Fugafej, rugalmas DN50	68	9.981-425.0	Fugafej, acél, rugalmas, nyílás szélessége: 20 mm	<input type="checkbox"/>
Padlófejek				
Nozzle with connecting piece 90° DN40	69	9.988-118.0	Elektromosan vezető gumifűvőka, szögletes, DN 40, megfelelő élelmiszerekhez.	<input type="checkbox"/>
Nozzle with connecting piece 90° DN50	70	9.988-119.0	Elektromosan vezető gumifűvőka, szögletes, DN 50, megfelelő élelmiszerekhez.	<input type="checkbox"/>

Opcionális tartozék

TARTOZÉKA IVR-L 65/20-2 TC 9.989-403.0




		Cikkszám	Leírás	
FÜVŐKÁK				
Padlófejek				
Nozzle Surface nozzle Alu 150 mm DN40	71	9.989-666.0	Felsőzíni fúvóka, 150 mm, alumíniumból készült. DN 40.	<input type="checkbox"/>
Nozzle Surface nozzle Alu 150 mm DN50	72	9.989-665.0	Felsőzíni fúvóka, 150 mm, alumíniumból készült. DN 50.	<input type="checkbox"/>
Padlófej folyadékok felszívásához				
Folyadék fúvóka 900 mm DN50	73	9.981-427.0	Mellékfúvóka, DN 50, teljes hossz: 1000 mm.	<input type="checkbox"/>
Szívó-, és fújófej				
Nozzle Blind hole nozzle DN40	74	9.989-671.0	90°-ban hajlított vakfuratos fúvóka 60 mm átmérővel.	<input type="checkbox"/>
Nozzle Blind hole nozzle bended 60° DN40	75	9.989-669.0	90°-ban hajlított vakfuratos fúvóka 48 mm átmérővel. DN 40.	<input type="checkbox"/>
Nozzle Blind hole nozzle bended 90° DN40	76	9.989-667.0	90°-ban hajlított vakfuratos fúvóka 60 mm átmérővel. DN 40.	<input type="checkbox"/>
Nozzle Blind hole nozzle bended 90° 200	77	9.989-670.0	90°-ban hajlított vakfuratos fúvóka 48 mm átmérővel. DN 40.	<input type="checkbox"/>
KEFÉK				
Standard kefék				
Szabványos kefe 40 mm DN 40	78	9.981-431.0	Laposkefe-fúvóka DN 40.	<input type="checkbox"/>
Szabványos kefe 40 mm DN 50	79	9.981-432.0	Laposkefe-fúvóka DN 50.	<input type="checkbox"/>
Ecsetkefék				
Brush ø82 mm DN40	80	9.989-609.0	Elektromosan vezető végecset.82 mm átmérővel. DN 40.	<input type="checkbox"/>
Brush ø82 mm DN50	81	9.989-608.0	Elektromosan vezető végecset.82 mm átmérővel. DN 50.	<input type="checkbox"/>
Felületkefék				
Brush PP 24 mm DN40	82	9.989-610.0	Elektromosan vezető felszíni ecset. DN 40.	<input type="checkbox"/>
Szívókefe	83	9.981-911.0	Szívókefe, 300 mm, 45 fokos csatlakozással, csillagcsavarral, lószór sörtével.	<input type="checkbox"/>
Felülettisztító kefe	84	9.981-912.0		<input type="checkbox"/>

Opcionális tartozék

TARTOZÉKA IVR-L 65/20-2 TC

9.989-403.0



		Cikkszám	Leírás	
ELŐLEVÁLASZTÓ				
Előlevásztó				
Folyadék előválogató, Tc Op, 125 l, DN70	85	9.989-686.0	125 literes előválogató, DN 70.	<input type="checkbox"/>
Előválogató tartály 200 l	86	9.989-685.0	Standard tartály, amely megfelel az ISO 15750-2 szabványnak.	<input type="checkbox"/>
Előválasztó burkolatok				
Elő-eltávolító fedél DN 70. 517 mm átmérőjű tartályokhoz megfelelő.	87	9.981-666.0	Elő-eltávolító fedél DN 70. 517 mm átmérőjű tartályokhoz megfelelő.	<input type="checkbox"/>
Elő-eltávolító fedél DN 70. 575 mm átmérőjű folyékony anyagokat tartalmazó hordókhöz megfelelő.	88	9.981-662.0	Elő-eltávolító fedél DN 70.200 literes standard doboz (9.989-685.0).	<input type="checkbox"/>
Vorabscheiderdeckel DN 70	89	9.981-665.0	Elő-eltávolító fedél DN 70. 517 mm átmérőjű tartályokhoz megfelelő.	<input type="checkbox"/>
Elő-eltávolító fedél DN 70. 575 mm átmérőjű szilárd anyagokat tartalmazó hordókhöz megfelelő.	90	9.981-661.0	Elő-eltávolító fedél DN 70.200 literes standard doboz (9.989-685.0).	<input type="checkbox"/>
TARTOZÉKKÉSZLETEK				
Folyadékok				
Kit liquid DN40	91	9.989-660.0	Tartozékkészlet, DN 40, folyadékszíváshoz: PU tömlő, 3 m (9.989-617.0), fogantyú (9.977-679.0), szívócső (9.977-525.0), padlófűvőka (9.989-683.0) és réstisztító fűvőka (9.981-483.0).	<input type="checkbox"/>
Kit liquid DN50	92	9.989-661.0	Tartozékkészlet, DN 50, folyadékszíváshoz: PU tömlő, 3 m ((9.989-619.0), fogantyú (9.977-678.0), szívócső (9.977-531.0), padlófűvőka (9.989-664.0) és réstisztító fűvőka (9.981-482.0).	<input type="checkbox"/>
Folyadék / Fémforgács				
Kit liquid swarf 3 m DN40	93	9.989-657.0	Tartozékkészlet, DN 40, folyadék és fémreszelék felszívásához: ME-PU tömlő, 3 m (9.989-621.0), fogantyú (9.977-679.0), szívócső (9.977-525.0), padlófűvőka (9.989-683.0), standard fűvőka (9.989-674.0).	<input type="checkbox"/>
Kit liquid swarf DN50	94	9.989-658.0	Folyadék és fémreszelék felszívásához: minden részletre kiterjedő tartozékkészlet, DN 50.	<input type="checkbox"/>

Opcionális tartozék