

## IVR-B 30/15

A kicsi, mégis nagy teljesítményű IVR-B 30/15 beépíthető egység rozsdamentes acél tartállyal és oldalcsatorna-porlasztóval. Sokoldalú felhasználásra alkalmas. Tökéletes préselési maradványokhoz, forgácsokhoz vagy durva porhoz.



Made in Germany



### Cikkszám

9.989-416.0

- Alacsony telepítési magasság
- Patronsűrítő
- Rozsdamentes acél tartály

### Műszaki adatok

EAN kód		4054278695105
Tápfeszültség	Ph / V / Hz	3 / 400 / 50 - 60
Légáramlás	l / s / m <sup>3</sup> / h	58 / 210
Vákuum	mbar / kPa	200 / 20
Tartálytérfogat	l	30
Felvételi teljesítmény	kW	1,5
Porszívózás típusa		Elektromos
Szűrőfelület	m <sup>2</sup>	1
Csatlakozás névleges átmérője		ID 50
Tartozék névleges átmérője		ID 50 / ID 40
Zajszint	dB (A)	77
Súly kiegészítők nélkül	kg	53
Csomagolási súly	kg	57
Méretetek (hosszúság × szélesség × magasság)	mm	810 × 575 × 520

### Felszereltség

#### Tartályűrités

- Alaptartozék

Leszerelhető kocsi



## Kompakt méretek

- A kompakt méret többféle használatot tesz lehetővé.
- Könnyű tárolás és rögzítés a gyártóberendezések között, a gyártóberendezéseken vagy alattuk.
- Az erős oldalszórna-porlasztó sokoldalú használatot tesz lehetővé.



## Tartós, kompakt patronos szűrő a nagy szívóvolumenért.

## TARTOZÉKA IVR-B 30/15


### 9.989-416.0



		Cikkszám	Leírás	
<b>EGYÉB TARTOZÉKOK</b>				
Görgő beépítő készlet	1	9.986-099.0	Görgő beépítő készlet a beépített egységekbe történő rögzítéséhez. Az IVR-B-vel történő mobil használatra.	<input type="checkbox"/>
<b>FOGANTYÚK</b>				
Kézi fogantyú, ívelt 45 °, DN 42	2	9.977-679.0	Rozsdamentes acélból készült 45 ° -ban hajlított és elektromosan vezető fogantyú. DN 40 belső kúppal.	<input type="checkbox"/>
Csillag fogantyú nélküli kézi fogantyú, ívelt 45 °, DN 52	3	9.977-678.0	Elektromosan vezető és 45 ° -ban hajlított fogantyú rozsdamentes acélból. DN 50 belső kúppal.	<input type="checkbox"/>
Hand grip curved stainless steel 45°IK D	4	9.989-036.0	Ívelt és elektromosan vezető fogantyú rozsdamentes acélból. Szög: 45°, belső kúp: NW 40.	<input type="checkbox"/>
Hand grip curved stainless steel 45°, IK	5	9.988-111.0	Ívelt és elektromosan vezető fogantyú rozsdamentes acélból. Szög: 45°, belső kúp: NW 50.	<input type="checkbox"/>
Ívelt fogantyú, alumínium, 45 ° DN40	6	9.989-544.0	45 ° -ban hajlított alumínium fogantyú, DN 40.	<input type="checkbox"/>
Ívelt fogantyú, alumínium, 45 ° DN50	7	9.989-547.0	Fogantyú 45 ° -os hajlítással. Alumíniumból készült, DN 50.	<input type="checkbox"/>
<b>SZÍVÓCSŐVEK</b>				
Szívócső 850 mm DN 40	8	9.977-525.0	Acél hosszabbító cső, elektromosan vezető, DN 40. Hossz: 850 mm.	<input type="checkbox"/>
Hosszabbító cső, 850mm, DN 50, SBG	9	9.977-531.0	850 mm hosszú, acélból készült hosszabbító cső. Elektromosan vezető és DN 50 belső kúppal.	<input type="checkbox"/>
Alumínium szívócső 1500 mm NW40	10	9.989-038.0	Rozsdamentes acél hosszabbítócső, elektromosan vezető, NW 40. Hossz: 1500 mm.	<input type="checkbox"/>
Alumínium szívócső 1500 mm NW50	11	9.989-035.0	Rozsdamentes acél hosszabbítócső, elektromosan vezető, NW 50. Hossz: 1500 mm.	<input type="checkbox"/>
Extension pipe stainless steel DN40 US	12	9.989-039.0	Rozsdamentes acél hosszabbítócső, elektromosan vezető, NW 40. Hossz: 850 mm.	<input type="checkbox"/>
Extension pipe stainless steel DN50 IK,	13	9.988-114.0	Elektromosan vezető hosszabbítócső rozsdamentes acélból. Belső kúp NW 50.	<input type="checkbox"/>
Szívócső, karbon,1500mm, DN40	14	9.989-552.0	Nagyon könnyű, szénből készült hosszabbító cső, elektromosan vezető, DN 40. Hossz: 1500 mm.	<input type="checkbox"/>

■ Alaptartozék    □ Opcionális tartozék

## TARTOZÉKA IVR-B 30/15 9.989-416.0



		Cikkszám	Leírás	
<b>SZÍVÓCSŐVEK</b>				
Szívócső, karbon, 1500mm, DN40	15	9.989-553.0	Elektromosan vezetős, nagyon könnyű, szénből készült hosszabbító cső. Belső kúp DN 50 m, 1500 mm hosszú.	<input type="checkbox"/>
<b>ADAPTEREK / SZŰKÍTŐK / ELOSZTÓK</b>				
<b>Adapter - tartozék</b>				
Adapter DN50/DN51	16	9.989-603.0	Acéladapter a DN 50 DN 51-hez való csatlakoztatásához. Elektromosan vezetős.	<input type="checkbox"/>
Adapter DN51/DN50	17	9.989-601.0	Acéladapter a DN 51 DN 50-hez való csatlakoztatásához. Elektromosan vezetős.	<input type="checkbox"/>
Adapter DN50/DN61	18	9.989-602.0	Acéladapter a DN 50 DN 61-hez való csatlakoztatásához. Elektromosan vezetős.	<input type="checkbox"/>
Adapter DN61/DN50	19	9.989-604.0	Acéladapter a DN 61 DN 50-hez való csatlakoztatásához. Elektromosan vezetős.	<input type="checkbox"/>
<b>Szűkítők</b>				
Redukáló DN 50-ről DN 40-re	20	9.981-231.0	Redukáló DN 50-ről DN 40-re. Anyag: acél. Elektromosan vezetős.	<input type="checkbox"/>
<b>Expander</b>				
DN50 bővítés DN70-re	21	9.981-921.0	Redukáló DN 40 külső tölcser DN 70 belső tölcserre való alakításához. Anyag: acél. Elektromosan vezetős.	<input type="checkbox"/>
<b>Elosztók</b>				
Y osztó	22	9.981-149.0	Tömlőcső ID 50/40/40; külső kúp ID 50 a 2 × belső kúp ID 40.	<input type="checkbox"/>
<b>TÖMLŐK</b>				
<b>PVC</b>				
Hose PVC DN40 3 m	23	9.989-647.0	PVC tömlő, DN 50. 85 °C-ig hőálló és elektromosan vezetős. Hossz: 3 m.	<input type="checkbox"/>
Hose PVC DN40 5 m	24	9.989-614.0	PVC tömlő, DN 40. 85 °C-ig hőálló és elektromosan vezetős. Hossz: 5 m.	<input type="checkbox"/>
Hose without connection PVC DN40 15 m	25	9.989-633.0	PVC tömlő elosztóadapter nélkül, DN 40. 85 °C-ig hőálló és elektromosan vezetős. Hossz: 15 m.	<input type="checkbox"/>
Hose PVC DN50 3 m	26	9.989-615.0	PVC tömlő, DN 50. 85 °C-ig hőálló és elektromosan vezetős. Hossz: 3 m.	<input type="checkbox"/>
Hose PVC DN50 5 m	27	9.989-616.0	PVC tömlő, DN 50. 85 °C-ig hőálló és elektromosan vezetős. Hossz: 5 m.	<input type="checkbox"/>
Hose without connection PVC DN50 15 m	28	9.989-634.0	PVC tömlő elosztóadapter nélkül, DN 50. 85 °C-ig hőálló és elektromosan vezetős. Hossz: 15 m.	<input type="checkbox"/>

■ Alaptartozék □ Opcionális tartozék

## TARTOZÉKA IVR-B 30/15


### 9.989-416.0



29-30, 32-33




31, 34



35



36-37, 39-40



38, 41



42-43, 46

	Cikkszám	Leírás		
<b>TÖMLŐK</b>				
<b>EVA</b>				
Szívótömlő, EVA, DN 42 3m, menetes csatlakozás	29	9.988-088.0	Elektromos vezetőképességű tömlő NW 40-nel. 65 °C-ig használható. Hossz: 3 m.	<input type="checkbox"/>
Szívótömlő, EVA, DN 42 5m, menetes csatlakozás	30	9.988-089.0	Öt méter hosszú, elektromosan vezetős tömlő, NW 40-nel. 65 °C-ig használható. Hossz: 5 m.	<input type="checkbox"/>
Hose without connection EVA DN40 15 m	31	9.989-630.0	EVA tömlő elosztóadapter nélkül, DN 40. 65 °C-ig hőálló és elektromosan vezetős. Hossz: 15 m.	<input type="checkbox"/>
Szívótömlő, EVA, DN 52 3m, menetes csatlakozás	32	9.988-090.0	Elektromos vezetőképességű tömlő NW 50-nel. 65 °C-ig használható. Hossz: 3 m.	<input type="checkbox"/>
Szívótömlő, EVA, DN 52 5m, menetes csatlakozás	33	9.988-091.0	Öt méter hosszú, elektromosan vezetős tömlő, NW 50-nel. 65 °C-ig használható. Hossz: 5 m.	<input type="checkbox"/>
Hose without connection EVA DN50 15 m	34	9.989-631.0	EVA tömlő elosztóadapter nélkül, DN 50. 65 °C-ig hőálló és elektromosan vezetős. Hossz: 15 m.	<input type="checkbox"/>
<b>ME</b>				
Hose connection kit DN50	35	9.989-628.0	Többrészes tömlőcsatlakozó-készlet, DN 50.	<input type="checkbox"/>
<b>PU</b>				
Hose PU DN40 3 m	36	9.989-617.0	Olajellenálló, elektromosan vezetős PU tömlő, DN 40. Megfelel szóróanyag felszívásához, és 80 °C-ig hőálló. Hossza: 3 m.	<input type="checkbox"/>
Hose PU DN40 5 m	37	9.989-618.0	Olajellenálló, elektromosan vezetős PU tömlő, DN 40. Megfelel szóróanyag felszívásához, és 80 °C-ig hőálló. Hossza: 5 m.	<input type="checkbox"/>
Hose without connection PU DN40 15 m	38	9.989-637.0	PU tömlő elosztóadapter nélkül, DN 40. 80 °C-ig hőálló és elektromosan vezetős. Hossz: 15 m.	<input type="checkbox"/>
Hose PU DN50 3 m	39	9.989-619.0	Olajellenálló, elektromosan vezetős PU tömlő, DN 50. Megfelel szóróanyag felszívásához, és 80 °C-ig hőálló. Hossza: 3 m.	<input type="checkbox"/>
Hose PU DN50 5 m	40	9.989-620.0	Olajellenálló, elektromosan vezetős PU tömlő, DN 50. Megfelel szóróanyag felszívásához, és 80 °C-ig hőálló. Hossza: 5 m.	<input type="checkbox"/>
Hose without connection PU DN50 15 m	41	9.989-638.0	PU tömlő elosztóadapter nélkül, DN 50. 80 °C-ig hőálló és elektromosan vezetős. Hossz: 15 m.	<input type="checkbox"/>
<b>ME-PU</b>				
Hose ME-PU DN40 3 m	42	9.989-621.0	Olajellenálló, elektromosan vezetős ME-PU tömlő, DN 40. Megfelel szóróanyag felszívásához, és 110 °C-ig hőálló. Hossza: 3 m.	<input type="checkbox"/>

Opcionális tartozék

## TARTOZÉKA IVR-B 30/15

### 9.989-416.0



42-43, 46



25, 28, 44



47




48-49




50-51



52-53



54-55



56, 171

		Cikkszám	Leírás	
<b>TÖMLŐK</b>				
<b>ME-PU</b>				
Hose ME-PU DN40 3 m	43	9.989-622.0	Olajellenálló, elektromosan vezetős ME-PU tömlő, DN 40. Megfelel szóróanyag felszívásához, és 110 °C.-ig hőálló. Hossza: 3 m.	<input type="checkbox"/>
Hose without connection ME-PU DN40 15 m	44	9.989-640.0	Olajellenálló, elektromosan vezetős ME-PU tömlő, elosztóadapter nélkül, DN 40. Megfelel szóróanyag felszívásához, és 110 °C.-ig hőálló. Hossza: 15 m.	<input type="checkbox"/>
Hose ME-PU DN50 3 m	45	9.989-623.0	Olajellenálló, elektromosan vezetős ME-PU tömlő, DN 50. Megfelel szóróanyag felszívásához, és 110 °C.-ig hőálló. Hossza: 3 m.	<input type="checkbox"/>
Hose ME-PU DN50 5 m	46	9.989-625.0	Olajellenálló, elektromosan vezetős ME-PU tömlő, DN 50. Megfelel szóróanyag felszívásához, és 110 °C.-ig hőálló. Hossza: 5 m.	<input type="checkbox"/>
Hose without connection ME-PU DN50 15 m	47	9.989-641.0	Olajellenálló, elektromosan vezetős ME-PU tömlő, elosztóadapter nélkül, DN 50. Megfelel szóróanyag felszívásához, és 110 °C.-ig hőálló. Hossza: 15 m.	<input type="checkbox"/>
<b>FÚVÓKÁK</b>				
<b>Standard fúvókák</b>				
Standard nozzle PVC DN40	48	9.989-674.0	Elektromosan vezetős szabvány szerinti PVC fúvóka. DN 40.	<input type="checkbox"/>
Standard nozzle PVC DN50	49	9.989-673.0	Elektromosan vezetős szabvány szerinti PVC fúvóka. DN 50.	<input type="checkbox"/>
Fúvóka, elasztikus szilikon, DN42	50	9.988-401.0	Rugalmas standard fúvóka, szilikonból készült, belső kúp DN 40.	<input type="checkbox"/>
Nozzle elastic silicon DN52	51	9.988-402.0		<input type="checkbox"/>
Standard nozzle rubber cuttable DN40	52	9.989-677.0	Standard fúvóka, elektromosan vezetős, vágható gumiból. DN 40.	<input type="checkbox"/>
Standard nozzle rubber cuttable DN50	53	9.989-675.0	Standard fúvóka, elektromosan vezetős, vágható gumiból. DN 50.	<input type="checkbox"/>
Szabványos fúvóka alumíniumból, DN 40	54	9.980-748.0	Átlós fúvóka eloxált alumíniumból, elektromosan vezetős, DN 40.	<input type="checkbox"/>
Szabványos fúvóka alumíniumból, DN 50	55	9.980-749.0	Átlós fúvóka eloxált alumíniumból, elektromosan vezetős, DN 50.	<input type="checkbox"/>
<b>Hajlítható standard fúvókák</b>				
Kerek fúvóka	56	9.981-420.0	Kerek fúvóka, acél, horganyzott, rugalmas, gumiheggyel DN 30.	<input type="checkbox"/>

Opcionális tartozék

## TARTOZÉKA IVR-B 30/15

### 9.989-416.0



57



58-59



60, 63-64



61, 67



62



65-66



68



70-71

		Cikkszám	Leírás	
<b>FŰVŐKÁK</b>				
<b>Hajlítható standard fűvőkák</b>				
Kerek fűvőka	57	9.981-421.0	Kerek fűvőka, acél, horganyzott, rugalmas, gumiheggyel DN 30.	<input type="checkbox"/>
Szabványos rugalmas fűvőka, 90 fok, szögletes, PP DN40	58	9.981-429.0	Rugalmas, elektromosan vezetős szögletes fűvőka, DN 40, hossz: 800 mm.	<input type="checkbox"/>
Szabványos rugalmas fűvőka, 90 fok, szögletes, PP DN50	59	9.981-430.0	Rugalmas, elektromosan vezetős szögletes fűvőka, DN 50, hossz: 800 mm.	<input type="checkbox"/>
<b>Padlófejek</b>				
Floor nozzle Alu 370 mm DN40	60	9.989-683.0	Padlófűvőka, 370 mm, alumíniumból készült. Elektromosan vezetős. DN 40.	<input type="checkbox"/>
Floor nozzle Alu el 370 mm DN40	61	9.989-682.0		<input type="checkbox"/>
Padlófűvőka alumíniumból, DN 50, 200 mm	62	9.981-426.0	Padlófűvőka, DN 50, 200 mm szívószélességgel.	<input type="checkbox"/>
Floor nozzle Alu 370 mm DN50	63	9.989-664.0	Padlófűvőka, 370 mm, alumíniumból készült. Elektromosan vezetős. DN 50.	<input type="checkbox"/>
Univerzális padlófűvőka 370 mm, elektromosan vezetős, DN50	64	9.987-612.0	Elektromosan vezetős, univerzális padlófűvőka. 370 mm széles, DN 50.	<input type="checkbox"/>
Floor nozzle Alu 500 mm DN50	65	9.989-684.0	Padlófűvőka, 500 mm, alumíniumból készült. Elektromosan vezetős. DN 50.	<input type="checkbox"/>
Padlófűvőka alumíniumból, 500 mm, elektromosan vezetős. DN 50.	66	9.981-925.0	Padlófűvőka, 500 mm szívószélességgel és forgópánttal. Elektromosan vezetős. DN 50.	<input type="checkbox"/>
Multi-purpose nozzle 370mm el. leit., DN	67	9.989-558.0	Többcélú padlófűvőka (370 mm), elektromosan vezetős. DN 50.	<input type="checkbox"/>
	68	9.988-115.0	Padlófűvőka, 370 mm, rozsdamentes acélból készült. Elektromosan vezetős. DN 50.	<input type="checkbox"/>
Gumibetét műanyag csíkkal, padlófűvőkához	69	9.981-923.0	Gumibetét műanyag csíkkal, padlófűvőkához, 220 mm széles.	<input type="checkbox"/>
Gumibetét profilozott csíkkal padlófűvőkához, 370mm	70	9.981-914.0	Gumibetét profilozott csíkkal padlófűvőkához, 370 mm széles.	<input type="checkbox"/>


Opcionális tartozék

## TARTOZÉKA IVR-B 30/15

### 9.989-416.0



70-71



72-73




74-75




76-77



78-81



82



83



84

		Cikkszám	Leírás	
<b>FŰVŐKÁK</b>				
<b>Padlófejek</b>				
Olajálló gumibetét profilozott csíkkal padlófűvőkához, 500 mm	71	9.981-915.0	Olajálló gumibetét profilozott csíkkal padlófűvőkához, 500 mm széles.	<input type="checkbox"/>
Elektromosan vezetõ gumibetét padlófűvőkához, 370 mm	72	9.984-939.0	Elektromosan vezetõ gumibetét padlófűvőkához, 370 mm széles.	<input type="checkbox"/>
Kefeszalag padlófűvőkához, 500 mm	73	9.980-764.0	Kefeszalagkészlet padlófűvőkához, 500 mm, profilozott szalaggal.	<input type="checkbox"/>
<b>Fugafejek</b>				
Fugafej	74	9.988-116.0	Univerzális fugafej, műanyag, DN 42, 15mm	<input type="checkbox"/>
	75	9.988-117.0	Univerzális fugafej, műanyag, DN 52, 15mm	<input type="checkbox"/>
Résfűvőka, DN 40, 19x47 mm	76	9.981-483.0	Résfűvőka PU anyagból, DN 40.	<input type="checkbox"/>
Résfűvőka, DN 50, 21x63,5 mm	77	9.981-482.0	Résfűvőka PU anyagból, DN 50.	<input type="checkbox"/>
Nozzle Crevice nozzle 17 mm x 120 mm DN4	78	9.989-680.0	Elektromos vezetõ réstisztító fűvőka, 17 x 120 mm. DN 40	<input type="checkbox"/>
Nozzle Crevice nozzle 25 mm x 120 mm DN4	79	9.989-678.0	Elektromos vezetõ réstisztító fűvőka, 25 x 120 mm. DN 40.	<input type="checkbox"/>
Résfűvőka 18 mm x 120 mm DN50	80	9.981-442.0	Elektromos vezetõ réstisztító fűvőka acéllemezéből, DN 50, 17 mm-es nyílásszélességgel.	<input type="checkbox"/>
Résfűvőka 25 mm x 120 mm DN50	81	9.981-465.0	Elektromos vezetõ réstisztító fűvőka acéllemezéből, DN 50, 25 mm-es nyílásszélességgel.	<input type="checkbox"/>
Résfűvőka, hasadékfűvőka V2A AK DN40	82	9.989-193.0	Rozsdamentes acélból készült résfűvőka, DN 50.	<input type="checkbox"/>
Crevice nozzle slot nozzle V2A AK DN50	83	9.988-123.0	Rozsdamentes acél fűvőka, DN 42, megfelelő élelmiszerekhez.	<input type="checkbox"/>
<b>Flexibilis fugafejek</b>				
Rugalmas, szilikonból készült résfűvőka, DN 50	84	9.988-403.0	Rugalmas, szilikonból készült résfűvőka, DN 50.	<input type="checkbox"/>

Opcionális tartozék



## TARTOZÉKA IVR-B 30/15

### 9.989-416.0



85-86, 88



87



89-90



91-92



93



94



95



96



97



98

		Cikkszám	Leírás	
<b>FŰVŐKÁK</b>				
<b>Flexibilis fugafejek</b>				
Nozzle Crevice nozzle bendable 11 mm × 5	85	9.989-681.0	Elektromos vezető és rugalmas réstisztító fúvóka, 11 × 58 mm.	<input type="checkbox"/>
Fugafej, rugalmas DN40	86	9.981-423.0	Fugafej, acél, rugalmas, nyílás szélessége: 20 mm	<input type="checkbox"/>
Rugalmas résfúvóka 12 mm × 45 mm DN50	87	9.981-424.0	Rugalmas, elektromos vezető galvanizált réstisztító fúvóka 13 mm-es nyílásszélességgel, DN 50.	<input type="checkbox"/>
Fugafej, rugalmas DN50	88	9.981-425.0	Fugafej, acél, rugalmas, nyílás szélessége: 20 mm	<input type="checkbox"/>
<b>Padlófejek</b>				
Nozzle with connecting piece 90° DN40	89	9.988-118.0	Elektromosan vezető gumifúvóka, szögletes, DN 40, megfelelő élelmiszerekhez.	<input type="checkbox"/>
Nozzle with connecting piece 90° DN50	90	9.988-119.0	Elektromosan vezető gumifúvóka, szögletes, DN 50, megfelelő élelmiszerekhez.	<input type="checkbox"/>
Nozzle Surface nozzle Alu 150 mm DN40	91	9.989-666.0	Felszíni fúvóka, 150 mm, alumíniumból készült. DN 40.	<input type="checkbox"/>
Nozzle Surface nozzle Alu 150 mm DN50	92	9.989-665.0	Felszíni fúvóka, 150 mm, alumíniumból készült. DN 50.	<input type="checkbox"/>
<b>Szívó-, és fújófej</b>				
Nozzle Blind hole nozzle DN40	93	9.989-671.0	90°-ban hajlított vakfuratos fúvóka 60 mm átmérővel.	<input type="checkbox"/>
Nozzle Blind hole nozzle bended 60° DN40	94	9.989-669.0	90°-ban hajlított vakfuratos fúvóka 48 mm átmérővel. DN 40.	<input type="checkbox"/>
Nozzle Blind hole nozzle bended 90° DN40	95	9.989-667.0	90°-ban hajlított vakfuratos fúvóka 60 mm átmérővel. DN 40.	<input type="checkbox"/>
Nozzle Blind hole nozzle bended 90° 200	96	9.989-670.0	90°-ban hajlított vakfuratos fúvóka 48 mm átmérővel. DN 40.	<input type="checkbox"/>
<b>KEFÉK</b>				
<b>Standard kefék</b>				
Szabványos kefe 40 mm DN 40	97	9.981-431.0	Laposkefe-fúvóka DN 40.	<input type="checkbox"/>
Szabványos kefe 40 mm DN 50	98	9.981-432.0	Laposkefe-fúvóka DN 50.	<input type="checkbox"/>

Opcionális tartozék

## TARTOZÉKA IVR-B 30/15

### 9.989-416.0



	Cikkszám	Leírás		
<b>KEFÉK</b>				
<b>Ecsetkefék</b>				
Brush ø82 mm DN40	99	9.989-609.0	Elektromosan vezetõ végecset.82 mm átmérõvel. DN 40.	<input type="checkbox"/>
Brush ø82 mm DN50	100	9.989-608.0	Elektromosan vezetõ végecset.82 mm átmérõvel. DN 50.	<input type="checkbox"/>
<b>Felületkefék</b>				
Brush PP 24 mm DN40	101	9.989-610.0	Elektromosan vezetõ felszíni ecset. DN 40.	<input type="checkbox"/>
Szívókefe	102	9.981-911.0	Szívókefe, 300 mm, 45 fokos csatlakozással, csillagsavarral, lószór sörtével.	<input type="checkbox"/>
Felülettisztító kefe	103	9.981-912.0		<input type="checkbox"/>
<b>ELŐLEVÁLASZTÓ</b>				
<b>Előleválasztó</b>				
Vorabscheiderstation 110 Liter Typ RI 31	104	9.982-238.0	Mobil elő-eltávolító állomás 110 literes térfogattal és ürítőfedéllel.	<input type="checkbox"/>
Pre-separator tank dust 60 l DN40	105	9.989-687.0		<input type="checkbox"/>
Pre-separator tank dust 60 l DN50	106	9.989-688.0		<input type="checkbox"/>
Előválogató tartály 200 l	107	9.989-685.0	Standard tartály, amely megfelel az ISO 15750-2 szabványnak.	<input type="checkbox"/>
<b>Előválasztó burkolatok</b>				
Elő-eltávolító fedél DN 70. 517 mm átmérőjű tartályokhoz megfelelő.	108	9.981-666.0	Elő-eltávolító fedél DN 70. 517 mm átmérőjű tartályokhoz megfelelő.	<input type="checkbox"/>
Elő-eltávolító fedél DN 70. 575 mm átmérőjű folyékony anyagokat tartalmazó hordókhöz megfelelő.	109	9.981-662.0	Elő-eltávolító fedél DN 70.200 literes standard doboz (9.989-685.0).	<input type="checkbox"/>
Vorabscheiderdeckel DN 70	110	9.981-665.0	Elő-eltávolító fedél DN 70. 517 mm átmérőjű tartályokhoz megfelelő.	<input type="checkbox"/>
Elő-eltávolító fedél DN 70. 575 mm átmérőjű szilárd anyagokat tartalmazó hordókhöz megfelelő.	111	9.981-661.0	Elő-eltávolító fedél DN 70.200 literes standard doboz (9.989-685.0).	<input type="checkbox"/>
<b>TARTOZÉKKÉSZLETEK</b>				
<b>Szilárd / Por</b>				
Kit dust 3 m DN40	112	9.989-659.0	Ipari porszívózáshoz: minden részletre kiterjedő tartozékkészlet, DN 40. Megfelelő szilárd anyagokhoz és porhoz.	<input type="checkbox"/>

Opcionális tartozék

## TARTOZÉKA IVR-B 30/15

### 9.989-416.0



113



114-117



118-120



121-123



124-126

	Cikkszám	Leírás	
<b>TARTOZÉKKÉSZLETEK</b>			
<b>Szilárd / Por</b>			
Kit solid dust DN50	113	9.989-662.0	Ipari porszívózáshoz: minden részletre kiterjedő tartozékkészlet, DN 50. Megfelelő szilárd anyagokhoz és porhoz.
<b>HELYHEZ KÖTÖTT TARTOZÉKOK</b>			
<b>IV Csövek</b>			
IV Cső átmérő 42,4 mm	114	9.980-451.0	<input type="checkbox"/>
IV Cső átmérő 60 mm	115	9.980-452.0	<input type="checkbox"/>
IV Cső átmérő 75 mm	116	9.980-453.0	<input type="checkbox"/>
IV Cső átmérő 100 mm	117	9.980-455.0	<input type="checkbox"/>
IV Könyökcső, 30 fok, átmérő 60,3 mm	118	9.980-545.0	<input type="checkbox"/>
IV Könyökcső, 30 fok, átmérő 76,1 mm	119	9.980-546.0	<input type="checkbox"/>
IV Könyökcső, 30 fok, átmérő 101,6 mm	120	9.980-547.0	<input type="checkbox"/>
IV Könyökcső, 45 fok, átmérő 60,3 mm	121	9.980-548.0	<input type="checkbox"/>
IV Könyökcső, 45 fok, átmérő 76,1 mm	122	9.980-549.0	<input type="checkbox"/>
IV Könyökcső, 45 fok, átmérő 101,6 mm	123	9.980-550.0	<input type="checkbox"/>
IV Könyökcső, 60 fok, átmérő 60,3 mm	124	9.980-551.0	<input type="checkbox"/>
IV Könyökcső, 60 fok, átmérő 76,1 mm	125	9.980-552.0	<input type="checkbox"/>
IV Könyökcső, 60 fok, átmérő 60,3 mm	126	9.980-553.0	<input type="checkbox"/>

Opcionális tartozék

## TARTOZÉKA IVR-B 30/15

### 9.989-416.0



		Cikkszám	Leírás	
<b>HELYHEZ KÖTÖTT TARTOZÉKOK</b>				
<b>IV Csővek</b>				
Rohrbogen 90°	127	9.985-373.0	Csőkönyök megerősített bevonatos acélból 2.6 mm falszélességgel és 90°-os elhajlással.	<input type="checkbox"/>
IV Könyökcső, 90 fok, átmérő 60,3 mm	128	9.980-554.0		<input type="checkbox"/>
IV Könyökcső, 90 fok, átmérő 76,1 mm	129	9.980-555.0		<input type="checkbox"/>
IV Könyökcső, 90 fok, átmérő 101,6 mm	130	9.980-556.0		<input type="checkbox"/>
IV Csőszűkítő, átmérő 120 mm-ről 100 mm-re	131	9.981-335.0	Szűkítő, festett, acél, 2 mm-es falvastagsággal. Az átmérő 120-ról 100 mm-re törénő csökkentéséhez. Hossz: 350 mm.	<input type="checkbox"/>
Reduzierung DN 120 auf DN 70, 350 mm lan	132	9.981-337.0	Szűkítő, festett, acél, 2 mm-es falvastagsággal. DN 120-ról DN 70-re való szűkítéshez. Hossz: 350 mm.	<input type="checkbox"/>
IV Csőszűkítő, átmérő 100 mm-ről 75 mm-re	133	9.981-334.0	Acél szűkítő 2 mm-es falvastagsággal az átmérő 100-ról 75 mm-re törénő csökkentéséhez. Hossz: 350 mm.	<input type="checkbox"/>
IV Csőszűkítő, átmérő 100 mm-ről 60 mm-re	134	9.981-336.0	Acél szűkítő 2 mm-es falvastagsággal az átmérő 100-ról 60 mm-re törénő csökkentéséhez. Hossz: 350 mm.	<input type="checkbox"/>
IV Csőszűkítő, átmérő 80 mm-ről 75 mm-re	135	9.980-494.0		<input type="checkbox"/>
IV Csőszűkítő, átmérő 80 mm-ről 60 mm-re	136	9.980-493.0		<input type="checkbox"/>
IV Csőszűkítő, átmérő 75 mm-ről 60 mm-re	137	9.981-333.0	Szűkítő, festett, acél, 2 mm-es falvastagsággal. Az átmérő 75-ről 60 mm-re törénő csökkentéséhez. Hossz: 350 mm.	<input type="checkbox"/>
IV Csőszűkítő, átmérő 60 mm-ről 42,2 mm-re	138	9.981-228.0		<input type="checkbox"/>
IV Csőelágazás, 30 fokos ág, átmérő 120 mm-ről 100 mm-re	139	9.981-129.0		<input type="checkbox"/>
IV Csőelágazás, 30 fokos ág, átmérő 120 mm-ről 75 mm-re	140	9.981-127.0		<input type="checkbox"/>

Opcionális tartozék

**TARTOZÉKA IVR-B 30/15**  
**9.989-416.0**



139-149



150-154

	Cikkszám	Leírás	
<b>HELYHEZ KÖTÖTT TARTOZÉKOK</b>			
<b>IV Csövek</b>			
IV Csőelágazás, 30 fokos ág, átmérő 100 mm-ről 75 mm-re	141	9.981-126.0	<input type="checkbox"/>
IV Csőelágazás, 30 fokos ág, átmérő 100 mm-ről 60 mm-re	142	9.981-124.0	<input type="checkbox"/>
IV Csőelágazás, 30 fokos ág, átmérő 75 mm-ről 60 mm-re	143	9.981-123.0	<input type="checkbox"/>
IV Csőelágazás, 30 fokos ág, átmérő 60 mm-ről 42,4 mm-re	144	9.981-258.0	<input type="checkbox"/>
IV Csőelágazás, 30 fokos ág, átmérő 120 mm	145	9.981-130.0	<input type="checkbox"/>
IV Csőelágazás, 30 fokos ág, átmérő 100 mm	146	9.981-128.0	<input type="checkbox"/>
IV Csőelágazás, 30 fokos ág, átmérő 75 mm	147	9.981-125.0	<input type="checkbox"/>
IV Csőelágazás, 30 fokos ág, átmérő 60 mm	148	9.981-122.0	<input type="checkbox"/>
IV Csőelágazás, 30 fokos ág, átmérő 42,4 mm	149	9.981-259.0	<input type="checkbox"/>
Hosenrohr, 500 mm lang, 120/100, lackier	150	9.981-135.0	<input type="checkbox"/>
IV Csőelágazás, Y-forma, átmérő 100 mm-ről 75 mm-re	151	9.981-134.0	<input type="checkbox"/>
IV Csőelágazás, Y-forma, átmérő 80 mm-ről 60 mm-re	152	9.981-133.0	<input type="checkbox"/>
IV Csőelágazás, Y-forma, átmérő 75 mm-ről 60 mm-re	153	9.981-132.0	<input type="checkbox"/>
IV Csőelágazás, Y-forma, átmérő 75 mm-ről 42 mm-re	154	9.981-131.0	<input type="checkbox"/>

Opcionális tartozék

## TARTOZÉKA IVR-B 30/15


### 9.989-416.0



155-158



159-161



164



165-167



168-170

	Cikkszám	Leírás	
<b>HELYHEZ KÖTÖTT TARTOZÉKOK</b>			
<b>IV Csőcsatlakozás / Fogók</b>			
IV Csőcsatlakozás, átmérő: 42,4 mm	155	9.980-445.0	<input type="checkbox"/>
IV Csőcsatlakozás, átmérő: 60 mm	156	9.980-446.0	<input type="checkbox"/>
IV Csőcsatlakozás, átmérő: 75 mm	157	9.980-447.0	<input type="checkbox"/>
IV Csőcsatlakozás, átmérő: 100 mm	158	9.980-449.0	<input type="checkbox"/>
"Rohrbefestigungsschelle Gr. 1 1/4", Spa	159	9.980-463.0	<input type="checkbox"/>
"Rohrbefestigungsschelle Gr. 2", Spannb	160	9.980-464.0	<input type="checkbox"/>
"Rohrbefestigungsschelle Gr. 2 1/2", Spann	161	9.980-465.0	<input type="checkbox"/>
Rohrbefestigungsschelle Gr. 102 mm, Span	162	9.980-466.0	<input type="checkbox"/>
Rohrbefestigungsschelle Gr.106 mm, Spann	163	9.980-467.0	<input type="checkbox"/>
IV Cső emelvény	164	9.981-118.0	<input type="checkbox"/>
End piece internal cone DN40-ø42,4x2,0	165	9.981-256.0	<input type="checkbox"/>
IV Cső a tömlőadapteren, anya, átmérő 60, DN50-re	166	9.981-166.0	<input type="checkbox"/>
IV Cső a tömlőadapteren, anya, átmérő 75, DN70-re	167	9.981-170.0	<input type="checkbox"/>
IV Cső a tömlőadapteren, apa, átmérő 42,4, DN40-re	168	9.981-257.0	<input type="checkbox"/>
		Acéladapter 2 mm-es falszélességgel. Cső és tömlő csatlakoztatásához, DN 40, 42,4 x 2,0 mm-es átmérőhöz.	


Opcionális tartozék

## TARTOZÉKA IVR-B 30/15

### 9.989-416.0



168-170



56, 171



172




173




174




175



176-177



179-180



181-182

		Cikkszám	Leírás	
<b>HELYHEZ KÖTÖTT TARTOZÉKOK</b>				
<b>IV Csőcsatlakozás / Fogók</b>				
IV Cső a tömlőadapteren, apa, átmérő 60, DN50-re	169	9.981-332.0	Acélszűkítő 2 mm-es falszélességgel. Végzáróelem külső kúppal, DN 50, 60.0 × 2.0 mm-es átmérőhöz.	<input type="checkbox"/>
IV Cső a tömlőadapteren, apa, átmérő 75, DN70-re	170	9.981-195.0		<input type="checkbox"/>
<b>Szívópont kiegészítők</b>				
Szívópont szabványos PVC fúvóka DN40	171	9.981-454.0	DN 40 rugalmas fúvóka gázszórókhoz.	<input type="checkbox"/>
Szívópont szabványos PVC fúvóka DN50	172	9.981-455.0	DN 50 rugalmas fúvóka gázszórókhoz.	<input type="checkbox"/>
Szívópont szabványos kefe DN40	173	9.981-436.0	Acél kefefúvóka 2.6 mm-es falszélességgel gázszórókhoz., DN 40.	<input type="checkbox"/>
Szívópont fúvókatartó	174	9.981-520.0	Acél fúvókatartók falra szereléséhez. Megfelelő DN 40, DN 50 és DN 70 fúvókákhoz.	<input type="checkbox"/>
Szívópont fúvókatartó végállaskapcsolóval	175	9.982-111.0	Szenzoros gázszórók falra szereléshez. Megfelelő DN 40, DN 50 és DN 70 fúvókákhoz.	<input type="checkbox"/>
Szívópont tömlőtartó végállaskapcsolóval, átmérő: 60 mm	176	9.982-083.0	Tömlőtartó végállás kapcsolóval 60 mm-es átmérőjű csővezetékerekre történő erősítéshez.	<input type="checkbox"/>
Szívópont tömlőtartó végállaskapcsolóval, átmérő: 75 mm	177	9.982-092.0	Tömlőtartó végállás kapcsolóval 75 mm-es átmérőjű csővezetékerekre történő erősítéshez.	<input type="checkbox"/>
Szívópont tömlőtartó végállaskapcsolóval	178	9.982-093.0	Tömlőtartó végállás kapcsolóval falra szereléshez.	<input type="checkbox"/>
Schwenkarm DN 50 mit Wandbefestigung	179	9.981-776.0	DN 50 lengőkar falra szereléshez. Kar hossza: 2 m.	<input type="checkbox"/>
Schwenkarm DN 70 mit Wandbefestigung	180	9.981-775.0	DN 70 lengőkar falra szereléshez. Kar hossza: 2 m.	<input type="checkbox"/>
DN50 szívópont szívókar tömlő nélkül	181	9.981-781.0	DN 50 lengőkar emelvényel (100 × 100 mm). Kar hossza: 2 m.	<input type="checkbox"/>
DN70 szívópont szívókar tömlő nélkül	182	9.981-780.0	DN 70 lengőkar emelvényel (100 × 100 mm). Kar hossza: 2 m.	<input type="checkbox"/>

Opcionális tartozék

## TARTOZÉKA IVR-B 30/15

### 9.989-416.0



183-184



185, 187



186



188



189-190



191-193

		Cikkszám	Leírás	
<b>HELYHEZ KÖTÖTT TARTOZÉKOK</b>				
<b>Szívópont kiegészítők</b>				
Saugarm DN 70-100, ca. 2,5 m Gesamtlänge	183	9.981-920.0	Szívókar DN 70-től DN 100-ig, karhossz: 2.5 m.	<input type="checkbox"/>
Saugarm DN 100, ca. 2,5 m Gesamtlänge	184	9.983-121.0	Szívókar DN 100, karhossz: 2.5 m. 150 mm átmérőjű szívófejjel.	<input type="checkbox"/>
Hose connection rotatable DN40	185	9.989-654.0	Forgatható tömlővég, DN 40, elektromosan vezető.	<input type="checkbox"/>
Hose connection rotatable DN50	186	9.989-653.0	Forgatható tömlővég, DN 50, elektromosan vezető.	<input type="checkbox"/>
Hose connection rotatable DN70	187	9.989-652.0	Forgatható tömlővég, DN 70, elektromosan vezető.	<input type="checkbox"/>
Tömítővég, apa DN40	188	9.981-142.0	Acél tömlőcsatlakozó-csonk 2 mm-es falvastagsággal és DN 40 külső kúppal.	<input type="checkbox"/>
Tömítővég, apa DN50	189	9.980-472.0		<input type="checkbox"/>
Tömítővég, apa DN70	190	9.981-144.0	Acél tömlőcsatlakozó-csonk 2 mm-es falvastagsággal és DN 70 külső kúppal.	<input type="checkbox"/>
Tömítőkészlet DN40, végdarabok nélkül	191	9.981-563.0	Telepítőkészlet NW 40 tömlőcsatlakozókhoz. 2 tömlőhüvelyt és csőbilincset tartalmaz.	<input type="checkbox"/>
Tömítőkészlet DN50, végdarabok nélkül	192	9.981-561.0	Telepítőkészlet NW 50 tömlőcsatlakozókhoz. 2 tömlőhüvelyt és csőbilincset tartalmaz.	<input type="checkbox"/>
Tömítőkészlet DN70, végdarabok nélkül	193	9.981-562.0	Telepítőkészlet NW 70 tömlőcsatlakozókhoz. 2 tömlőhüvelyt és csőbilincset tartalmaz.	<input type="checkbox"/>

Opcionális tartozék