

IVR-L 40/20-2 TARTOZÉKOKKAL

Ideális a fémfeldolgozó iparban való használatra: kompakt IVR-L 40/20-2 ipari porszívó folyadékok és szilárd anyagok, például forgácsok felszívására és elválasztására.



Cikkszám

9.990-764.0

- Kompakt kialakítás kis területen
- Optikai töltésszint-jelző

Műszaki adatok

EAN kód		4066529144331
Tápfeszültség	Ph / V / Hz	1 / 220 - 240 / 50 - 60
Légáramlás	l / s / m ³ / h	100 / 360
Vákuum	mbar / kPa	220 / 22
Tartálytérfogat	l	40
Tartály anyaga		Acél
Felvételi teljesítmény	kW	2
Porszívózás típusa		Elektromos
Csatlakozás névleges átmérője		ID 50
Tartozék névleges átmérője		ID 50 / ID 40
Fő szűrő porosztálya		L
Szűrőterület a főszűrő esetében	m ²	0,25
Súly kiegészítők nélkül	kg	44
Súly (kiegészítőkkel)	kg	44
Csomagolási súly	kg	44
Méreték (hosszúság × szélesség × magasság)	mm	711 × 523 × 960

Felszereltség

Főszűrő	Felületi szűrő
Szállított tartozékok	igen
Automatikus leállítás a telítettségi szint elérésekor	■
■ Alaptartozék	

A felhasználókat ki kell képezni az eszköz használatára.

**Megbízható túltöltés elleni védelem**

- Az úszó hatékonyan megakadályozza a gyűjtőtartály túltöltését.
- Átlátszó tömlő a felszívott folyadék mennyiségének ellenőrzésére.
- A tömlő a könnyű leürítéshez is használható.

Nagyfokú robusztusság, rugalmasság és modularitás

- A gép és az alváz nagyon robusztus és nagy falvastagsággal ellátott.
- Forgatható tömlőcsatlakozás akár 360°-ban elforgatható könyökcsővel.

Két nagyon csendes ventilátormotorral felszerelve

- Erőteljes szívóerő és optimális tisztítási teljesítmény.
- A ventilátorok szükség szerint külön-külön bekapcsolhatók az egyéni szívóteljesítmény érdekében.
- A nagyon csendes meghajtófej biztosítja, hogy a hűtőlevegőt egyenletesen fújja ki.

TARTOZÉKA IVR-L 40/20-2 TARTOZÉKOKKAL 9.990-764.0



	Cikkszám	Leírás	
FŰVŐKÁK			
Standard fűvőkák			
Nozzle elastic silicon DN52	1 9.988-402.0		■
Padlófejek			
Floor nozzle Alu el 370 mm DN40	2 9.989-682.0	Padlófűvőka, 370 mm, alumíniumból készült. Elektromosan vezető. DN 40.	□
Univerzális padlófűvőka 370 mm, elektromosan vezető, DN50	3 9.987-612.0	Elektromosan vezető, univerzális padlófűvőka. 370 mm széles, DN 50.	□
Padlófej folyadékok felszívásához			
Folyadék fűvőka 900 mm DN50	4 9.981-427.0	Melléfűvőka, DN 50, teljes hossz: 1000 mm.	□
TÖMLŐK			
PU			
Hose PU DN50 3 m	5 9.989-619.0	Olajellenálló, elektromosan vezető PU tömlő, DN 50. Megfelel szóróanyag felszívásához, és 80 °C-ig hőálló. Hossza: 3 m.	■
EVA			
Hose EVA DN50 3 m	6 9.989-984.0		□
Szívótömlő, EVA, DN 42 3m, menetes csatlakozás	7 9.988-088.0	Elektromos vezetőképességű tömlő NW 40-nel. 65 °C-ig használható. Hossza: 3 m.	□
FOGANTYÚK			
Csillag fogantyú nélküli kézi fogantyú, ívelt 45 °, DN 52	8 9.977-678.0	Elektromosan vezető és 45 ° -ban hajlított fogantyú rozsdamentes acélból. DN 50 belső kúppal.	■
EGYÉB TARTOZÉKOK			
Légtérelő tölcser Ø 410 mm	9 9.984-119.0	Műanyag légtérelő tölcser 420 mm-es átmérővel tartályokhoz és tankokhoz.	■
SZÍVÓCSŐVEK			
Szívócső 850 mm DN 40	10 9.977-525.0	Acél hosszabbító cső, elektromosan vezető, DN 40. Hossz: 850 mm.	□
Hosszabbító cső, 850mm, DN 50, SBG	11 9.977-531.0	850 mm hosszú, acélból készült hosszabbító cső. Elektromosan vezető és DN 50 belső kúppal.	□
TÁROLÓK ÜRÍTÉSE			
Forgácsgyűjtő kosár			
Szűrőkosár, rozsdamentes 20l	12 9.980-852.0	Folyékony és durva szennyeződések szétválasztása. Rozsdamentes acél, 20 l űrtartalommal, 1,5 mm átmérővel.	■
TARTOZÉKKÉSZLETEK			
Szilárd / Por			
Tartozékkészlet szilárd anyagokhoz/porhoz DN 40	13 9.989-659.0	DN 40 tartozékkészlet ipari porszívókhoz (szilárd anyagok és por): EVA tömlő (9.988-088.0), markolat (9.977-679.0), standard szívófej (9.988-401.0), szűkítő (9.989-690.0).	□
Tartozékkészlet szilárd anyagokhoz/porhoz DN 50	14 9.989-662.0	DN 50 tartozékkészlet ipari porszívókhoz (szilárd anyagok és por): EVA tömlő (9.988-090.0), markolat (9.977-678.0), standard szívófej (9.988-402.0), szűkítő (9.977-772.0).	□

■ Alaptartozék □ Opcionális tartozék