

IVR-L 65/24-2 WITH ACCESSORIES

Ideális a fémfeldolgozó iparban: a kompakt IVR-L 65/24-2 ipari porszívó tartozékokkal, folyadékok és szilárd anyagok, például forgácsok felszívására és elválasztására alkalmas.



Cikkszám

9.990-904.0

- Kompakt kialakítás kis területen
- Optikai töltésszint-jelző

Műszaki adatok

EAN kód		4066529164131
Tápfeszültség	Ph / V / Hz	1 / 220 - 240 / 50 - 60
Légáramlás	l / s / m³ / h	144 / 520
Vákuum	mbar / kPa	235 / 23,5
Tartálytérfogat	l	65
Tartály anyaga		Acél
Felvételi teljesítmény	kW	2,4
Porszívózás típusa		Elektromos
Csatlakozás névleges átmérője		ID 50
Tartozék névleges átmérője		ID 50 / ID 40
Fő szűrő porosztálya		L
Szűrőterület a főszűrő esetében	m²	0,25
Súly kiegészítők nélkül	kg	46
Súly (kiegészítőkkel)	kg	46,5
Csomagolási súly	kg	46,5
Méretetek (hosszúság × szélesség × magasság)	mm	711 × 523 × 960

Felszereltség

Főszűrő	Felületi szűrő
Szállított tartozékok	igen
Automatikus leállítás a telítettségi szint elérésekor	■
■ Alaptartozék	



Szűrőkosár jár hozzá

- Lehetővé teszi a felszívott szilárd anyagok egyszerű ártalmatlanítását.
- Lehetővé teszi a felszívott folyadékok visszanyerését.



Nagyfokú robusztusság, rugalmasság és modularitás

- A gép és az alváz nagyon robusztus és nagy falvastagsággal ellátott.
- Forgatható tömlőcsatlakozás akár 360°-ban elforgatható könyökcsővel.



Optikai töltésszint-jelző

- Átlátszó tömlő a felszívott folyadék mennyiségének ellenőrzésére.
- A tömlő a könnyű leürítéshez is használható.

TARTOZÉKA IVR-L 65/24-2 WITH ACCESSORIES

9.990-904.0



		Cikkszám	Leírás	
FÚVÓKÁK				
Standard fúvókák				
Nozzle elastic silicon DN52	1	9.988-402.0		■
Padlófejek				
Padlófúvóka alumíniumból, DN 50, 200 mm	2	9.981-426.0	Padlófúvóka, DN 50, 200 mm szívószélességgel.	□
Univerzális padlófúvóka 370 mm, elektromosan vezető, DN50	3	9.987-612.0	Elektromosan vezető, univerzális padlófúvóka. 370 mm széles, DN 50.	□
Nozzle with connecting piece 90° DN50	4	9.988-119.0	Elektromosan vezető gumifúvóka, szögletes, DN 50, megfelelő élelmiszerekhez.	□
Padlófej folyadékok felszívásához				
Folyadék fúvóka 900 mm DN50	5	9.981-427.0	Mellékfúvóka, DN 50, teljes hossz: 1000 mm.	□
TÖMLŐK				
PU				
Hose PU DN50 3 m	6	9.989-619.0	Olajellenálló, elektromosan vezető PU tömlő, DN 50. Megfelel szóróanyag felszívásához, és 80 °C-ig hőálló. Hossza: 3 m.	■
FOGANTYÚK				
Csillag fogantyú nélküli kézi fogantyú, ívelt 45 °, DN 52	7	9.977-678.0	Elektromosan vezető és 45°-ban ívelt fogantyú rozsdamentes acélból. Belső kúp DN 50.	■
EGYÉB TARTOZÉKOK				
Légtérrelő tölcser Ø 410 mm	8	9.984-119.0	Műanyag légtérrelő tölcser 420 mm-es átmérővel tartályokhoz és tankokhoz.	■
SZÍVÓCSŐVEK				
Hosszabbító cső, 850mm, DN 50, SBG	9	9.977-531.0	850 mm hosszú acél hosszabbítócső. Elektromosan vezető és belső kúppal, DN 50.	□
TÁROLÓK ÜRÍTÉSE				
Forgácsgyűjtő kosár				
Szűrőkosár, rozsdamentes 20l	10	9.980-852.0	Folyékony és durva szennyeződések szétválasztása. Rozsdamentes acél, 20 l űrtartalommal, 1,5 mm átmérővel.	■
Egyéb hulladék tárolók				
Úszókapcsolós betét standard tartályhoz	11	9.982-118.0	Úszókapcsolós betét, rozsdamentes acél, gömbös úszóval történő túltöltés megelőzésére, központi szívással.	□
TARTOZÉKKÉSZLETEK				
Folyadékok				
Accessories kit liquid DN50	12	9.990-879.0	DN50 tartozékkészlet folyékony porszívókhoz: PU tömlő 3 m (9.989-619.0), fogantyú (9.977-678.0), normál fúvóka (9.988-402.0), felületi fúvóka 120 mm (9.988-119.0).	□
Folyadék / Fémforgács				
Accessories kit liquid swarf DN50	13	9.990-881.0	DN50 tartozékkészlet folyadék- és forgácsporszívóhoz: ME-PU tömlő 3 m (9.989-623.0), fogantyú (9.977-678.0), szabványos fúvóka (9.989-673.0), felületi fúvóka (9.988-119.0).	□
Floor Cleaning Kit liquid Advanced DN50	14	9.990-896.0	Fejlett folyékony padlótisztító készlet: EVA tömlő (9.990-926.0), fogantyú (9.990-928.0), 2 × szívócső (9.990-932.0), padlófúvóka (9.990-938.0), standard fúvóka (9.980-761.0).	□

■ Alaptartozék □ Opcionális tartozék