IVR-L 100/24-2 TC SET

Az üveggyöngyös rozsdamentes acél kivitelű IVR-L 100/24-2 Tc Me ipari porszívókészlet folyadékok és szilárd anyagok, valamint korrozív közegek porszívózására és szétválasztására alkalmas.



Made in Germany

Edelstahl Rostfrei

2-3 h

Cikkszám **9.990-998.0**

- 360°- os hatósugár
- Műanyag arányosan újrahasznosított anyagból készült

Műszaki adatok

EAN kód		4066529216717
Fázisok száma	**Ph**	1
Tápfeszültség	**V**	220 - 240
Frekvencia	**Hz**	50 - 60
Légáramlás	**l / s / m³ / h**	148 / 532
Vákuum	**mbar / kPa**	230 / 23
Tartálytérfogat	**l**	100
Tartály anyaga		Rozsdamentes acél
mért felvett teljesítményt	**kW**	2,4
Porszívózás típusa		Elektromos
Csatlakozás névleges átmérője		ID 50
Tartozék névleges átmérője		ID 50
Fő szűrő porosztálya		L
Szűrőterület a főszűrő esetében	**m²**	0,45
Kábelhossz	**m**	10
Súly tartozékok nélkül	**kg**	57
Súly (kiegészítőkkel)	**kg**	57
Csomagolási súly	**kg**	57
Méretek (H × Sz × M)	**mm**	844 × 637 × 1324

Felszereltség

Főszűrő: Felületi szűrő

Szállított tartozékok: igen

IVR-L 100/24-2 Tc Set, 9.990-998.0, 2026-11-06





Ergonomikus dönthető szerkezet

- Kifinomult rendszer a biztonságos, kézi, fáradságmentes kiürítéshez.
- Vázszerkezet teszi lehetővé a döntött ürítést a guruló mechanizmus használatával.
- A tartály gyors és egyszerű kiürítése: csak hátrabillentjük, és kész!



Kiváló minőségű rozsdamentes acél gyűjtőtartály

- Nagyon könnyen tisztítható.
- Alkalmas maró hatású szívóközeghez.
- Átlátszó tömlő töltési szintjelzőként és folyadékok leeresztéséhez.



Nagyfokú robusztusság, rugalmasság és modularitás

- A gép és az alváz nagyon robusztus és nagy falvastagsággal ellátott.
- Forgatható tömlőcsatlakozás akár 360°-ban elforgatható könyökcsővel.
- Opcionálisan kapható túltöltés elleni védelemmel, szűrővel vagy tartozéktartóval.

IVR-L 100/24-2 Tc Set, 9.990-998.0, 2026-11-06

A FENNTARTHATÓSÁGI SZEMPONTOK IVR-L 100/24-2 TC SET 9.990-998.0

A Beyond Cleaning fenntarthatósági szempontjai		
Újrahasznosított műanyag aránya az eszközben %	35	Minden műanyag alkatrész, kivéve a tartozékokat

TARTOZÉKA IVR-L 100/24-2 TC SET
9.990-998.0


1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14

		Cikkszám	Leírás	
FÚVÓKÁK				
Standard fúvókák				
Standard nozzle PVC DN50	1	9.989-673.0	Elektromosan vezető szabvány szerinti PVC fúvóka. DN 50.	■
Szájrész rugalmas fúvóka DN 50	2	9.980-761.0		☐
Standard nozzle silicon FDA blue DN-F50	3	9.989-841.0		☐
Standard nozzle silicon FDA green DN-F50	4	9.989-842.0		☐
Standard nozzle silicon FDA red DN-F50	5	9.989-843.0		☐
Standard nozzle silicon FDA transparent	6	9.989-844.0		☐
Standard nozzle silicon FDA white DN-F50	7	9.989-845.0		☐
Standard nozzle silicon FDA yellow DN-F5	8	9.989-846.0		☐
Nozzle elastic silicon DN52	9	9.988-402.0		☐
Standard nozzle rubber cuttable DN50	10	9.989-675.0	Standard fúvóka, elektromosan vezető, vágható gumiból. DN 50.	☐
Szabványos fúvóka alumíniumból, DN 50	11	9.980-749.0	Átlós fúvóka eloxált alumíniumból, elektromosan vezető, DN 50.	☐
Rugalmas standard fúvókák				
Kerek fúvóka	12	9.981-421.0	Kerek fúvóka, acél, horganyzott, rugalmas, gumiheggyel DN 30.	☐
Szabványos rugalmas fúvóka, 90 fok, szögletes, PP DN50	13	9.981-430.0	Rugalmas, elektromosan vezető szögletes fúvóka, DN 50, hossz: 800 mm.	☐
Padlótisztító fejek				
Bottom nozzle Edelstahl AISI 316L blue	14	9.989-862.0		☐

■ Alaptartozék ☐ Opcionális tartozék

TARTOZÉKA IVR-L 100/24-2 TC SET
9.990-998.0


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


27–28

		Cikkszám	Leírás	
FÚVÓKÁK				
Padlótisztító fejek				
Floor nozzle stainless steel AISI 316L g	15	9.989-864.0		☐
Floor nozzle stainless steel AISI 316L r	16	9.989-866.0		☐
Floor nozzle stainless steel AISI 316L t	17	9.989-868.0		☐
Floor nozzle stainless steel AISI 316L w	18	9.989-870.0		☐
Floor nozzle stainless steel AISI 316L y	19	9.989-872.0		☐
Padlófej rozsdamentes acél AISI 316L DN-F50	20	9.989-915.0		☐
Floor nozzle stainless steel 400 mm DN-F	21	9.989-935.0		☐
Floor nozzle aluminium 400 mm DN-F50	22	9.989-937.0		☐
Padlófúvóka alumíniumból, DN 50, 200 mm	23	9.981-426.0	Padlófúvóka, DN 50, 200 mm szívószélességgel.	☐
Alumínium padlótisztító fej 370 mm DN50	24	9.989-664.0	Padlótisztító fej. 370 mm, alumíniumból. DN 50.	☐
Floor nozzle Alu 500 mm DN50	25	9.989-684.0	Padlófúvóka, 500 mm, alumíniumból készült. Elektromosan vezető. DN 50.	☐
Réstisztító fúvókák				
Fugafej	26	9.988-117.0	Univerzális fugafej, műanyag, DN 52, 15mm	☐
Résfúvóka 18 mm × 120 mm DN50	27	9.981-442.0	Elektromos vezető réstisztító fúvóka acéllemezből, DN 50, 17 mm-es nyílásszélességgel.	☐
Résfúvóka 25 mm × 120 mm DN50	28	9.981-465.0	Elektromos vezető réstisztító fúvóka acéllemezből, DN 50, 25 mm-es nyílásszélességgel.	☐

☐ Opcionális tartozék

TARTOZÉKA IVR-L 100/24-2 TC SET
9.990-998.0


29


30


31


32


33


34


35


36


37


38


39


40


41


42

		Cikkszám	Leírás	
FÚVÓKÁK				
Rugalmas réstisztító fejek				
Crevice nozzle nozzle flexible silicone	29	9.989-847.0		☐
Rugalmas, szilikonból készült résfúvóka, DN 50	30	9.988-403.0	Rugalmas, szilikonból készült résfúvóka, DN 50.	☐
Rugalmas résfúvóka 12 mm × 45 mm DN50	31	9.981-424.0	Rugalmas, elektromos vezető galvanizált réstisztító fúvóka 13 mm-es nyílásszélességgel, DN 50.	☐
Fugafej, rugalmas DN50	32	9.981-425.0	Fugafej, acél, rugalmas, nyílás szélessége: 20 mm	☐
Felületi fúvókák				
Standard nozzle silicon FDA blue DN-F40	33	9.989-850.0		☐
	34	9.989-852.0		☐
	35	9.989-854.0		☐
	36	9.989-856.0		☐
	37	9.989-858.0		☐
	38	9.989-860.0		☐
Nozzle with connecting piece 90° DN50	39	9.988-119.0	Elektromosan vezető gumifúvóka, szögletes, DN 50, megfelelő élelmiszerekhez.	☐
Nozzle Surface nozzle Alu 150 mm DN50	40	9.989-665.0	Felszíni fúvóka, 150 mm, alumíniumból készült. DN 50.	☐
Folyékony fúvókák				
Folyadék fúvóka 900 mm DN50	41	9.981-427.0	Mellékfúvóka, DN 50, teljes hossz: 1000 mm.	☐
Fúrólyuk fúvókák				
Nozzle Blind hole nozzle DN40	42	9.989-671.0	90°-ban hajlított vakfuratos fúvóka 60 mm átmérővel.	☐

☐ Opcionális tartozék

KÄRCHER

TARTOZÉKA IVR-L 100/24-2 TC SET
9.990-998.0


43


44


45


46, 52


47–48


49–50


51


53


54


55

		Cikkszám	Leírás	
FÚVÓKÁK				
Fúrólyuk fúvókák				
Nozzle Blind hole nozzle bended 60° DN40	43	9.989-669.0	90°-ban hajlított vakfuratos fúvóka 48 mm átmérővel. DN 40.	☐
Nozzle Blind hole nozzle bended 90° DN40	44	9.989-667.0	90°-ban hajlított vakfuratos fúvóka 60 mm átmérővel. DN 40.	☐
Nozzle Blind hole nozzle bended 90° 200	45	9.989-670.0	90°-ban hajlított vakfuratos fúvóka 48 mm átmérővel. DN 40.	☐
TÖMLŐK				
PU tömlők				
Hose PU DN50 3 m	46	9.989-619.0	Olajellenálló, elektromosan vezető PU tömlő, DN 50. Megfelel szóróanyag felszívásához, és 80 °C.-ig hőálló. Hossza: 3 m.	■
PU tömlő, rozsdamentes acél tömlőcsatlakozók, DN 50 3 m	47	9.989-968.0		☐
PU tömlő, rozsdamentes acél tömlőcsatlakozók, DN 50 5 m	48	9.989-969.0		☐
PU FDA tömlő, rozsdamentes acél tömlőcsatlakozók, DN 50 3 m	49	9.989-973.0		☐
PU FDA tömlő, rozsdamentes acél tömlőcsatlakozók, DN 50 5 m	50	9.989-974.0		☐
15 m-es PU FDA DN50 tömlő, csatlakozók nélkül	51	9.989-975.0		☐
Hose PU DN50 5 m	52	9.989-620.0	Olajellenálló, elektromosan vezető PU tömlő, DN 50. Megfelel szóróanyag felszívásához, és 80 °C.-ig hőálló. Hossza: 5 m.	☐
Hose without connection PU DN50 15 m	53	9.989-638.0	PU tömlő elosztóadapter nélkül, DN 50. 80 °C-ig hőálló és elektromosan vezető. Hossz: 15 m.	☐
Tömlőszerelő készletek				
Hose connection kit DN50	54	9.989-628.0	Többrészes tömlőcsatlakozó-készlet, DN 50.	☐
Tömlőcsatlakozó készlet, rozsdamentes acél AISI 304 DN50	55	9.989-987.0	Tömlőcsatlakozó készlet DN 50 névleges szélességben, rozsdamentes acél. Tartalom: 1 tömlőcsatlakozó darab, 1 tömlőcsatlakozó (forgatható), 2 tömlőbilincs, 2 tömlővégdarab (fekete), 1 lapos zsák (PE műanyag).	☐
Tömlőcsatlakozó készlet, DN50 AISI 304 FDA	56	9.990-346.0	FDA-kompatibilis tömlőcsatlakozó készlet DN 50 névleges átmérőben, rozsdamentes acélból. Tartalom: 1 tömlőcsatlakozó darab, 1 tömlőcsatlakozó, 2 tömlőbilincs, 2 tömlővég (fehér), 1 lapos zsák (PE műanyag).	☐

■ Alaptartozék ☐ Opcionális tartozék

KÄRCHER

TARTOZÉKA IVR-L 100/24-2 TC SET
9.990-998.0



57–58


59


60


61


62


63


64


65


66


68


69


70

		Cikkszám	Leírás	
TÖMLŐK				
ME-PU-tömlők				
Hose ME-PU DN50 3 m	57	9.989-623.0	Olajellenálló, elektromosan vezető ME-PU tömlő, DN 50. Megfelel szóróanyag felszívásához, és 110 °C.-ig hőálló. Hossza: 3 m.	☐
Hose ME-PU DN50 5 m	58	9.989-625.0	Olajellenálló, elektromosan vezető ME-PU tömlő, DN 50. Megfelel szóróanyag felszívásához, és 110 °C.-ig hőálló. Hossza: 5 m.	☐
Hose without connection ME-PU DN50 15 m	59	9.989-641.0	Olajellenálló, elektromosan vezető ME-PU tömlő, elosztóadapter nélkül, DN 50. Megfelel szóróanyag felszívásához, és 110 °C.-ig hőálló. Hossza: 15 m.	☐
FOGANTYÚK				
Csillag fogantyú nélküli kézi fogantyú, ívelt 45 °, DN 52	60	9.977-678.0	Elektromosan vezető és 45°-ban ívelt fogantyú rozsdamentes acélból. Belső kúp DN 50.	■
Handle stainless steel AISI 304	61	9.989-897.0		☐
Handle straight stainless steel AISI 304	62	9.989-899.0		☐
EGYÉB TARTOZÉKOK				
Légterelő tölcsér átmérő 517 mm	63	9.980-857.0	Műanyag légterelő tölcsér 517 mm-es átmérővel tartályokhoz és tankokhoz.	■
Kábeldob 25 m (3 × 1,5 ²)	64	9.982-080.0	AC kábeldob 25 m kábellel, a 6.415-930.0 tartozéktartóba való rögzítéshez.	☐
SZÍVÓCSÖVEK				
Hosszabbító cső, 850mm, DN 50, SBG	65	9.977-531.0	850 mm hosszú acél hosszabbítócső. Elektromosan vezető és belső kúppal, DN 50.	☐
SZŰRŐK				
Felületi szűrő				
Surface filter 0,45m², Kat. "L", W2K	66	9.988-256.0		■
ÜRÍTŐ TARTÓK				
Szűrőkosarak				
Szűrőkosár, rozsdamentes 40l	67	9.980-849.0	Szűrőkosár, rozsdamentes, 40l, Lyukátmérő: 1,5 mm	■
Egyéb hulladék tárolók				
Túltöltési védelem átmérő 540 mm	68	9.982-117.0	Tömítőgyűrű, rozsdamentes acél, a túltöltés megakadályozásáért golyós úszóval, központi szívással.	☐
TARTOZÉKKÉSZLETEK				
Tartozékkészlet folyadékokhoz				
Accessories kit liquid DN50	69	9.990-879.0	DN50 tartozékkészlet folyékony porszívókhoz: PU tömlő 3 m (9.989-619.0), fogantyú (9.977-678.0), normál fúvóka (9.988-402.0), felületi fúvóka 120 mm (9.988-119.0).	☐
Tartozékkészlet folyadékokhoz/chipshez				
Accessories kit liquid swarf DN50	70	9.990-881.0	DN50 tartozékkészlet folyadék- és forgácsporszívóhoz: ME-PU tömlő 3 m (9.989-623.0), fogantyú (9.977-678.0), szabványos fúvóka (9.989-673.0), felületi fúvóka (9.988-119.0).	☐

■ Alaptartozék ☐ Opcionális tartozék

TARTOZÉKA IVR-L 100/24-2 TC SET
9.990-998.0


71


72


73


74


75


76


77


78


79–80


81


82


83


84

		Cikkszám	Leírás	
TARTOZÉKKÉSZLETEK				
Tartozékkészlet folyadékokhoz/chipshez				
Padlótisztító készlet folyadék Advanced DN 50	71	9.990-896.0	Advance folyadék padlótisztító készlet: EVA tömlő (9.990-926.0), markolat (9.990-928.0), 2 × szívócső (9.990-932.0), padlótisztító fej (9.990-938.0), standard szívófej(9.980-761.0).	☐
Tartozékkészlet szilárd anyagokhoz/porhoz				
Tartozékkészlet Food DN 50	72	9.989-941.0	Food tartozékkészlet: PU tömlő 3 m (9.989-973.0), markolat (9.989-899.0), standard szívófej (9.989-844.0), kefe (9.989-880.0), szűkítő (9.989-712.0), adapter (9.993-011.0).	☐
ECSETEK				
Végkefék				
Brush FDA blue ø 75 mm DN-F50	73	9.989-874.0		☐
Brush FDA green ø 75 mm DN-F50	74	9.989-876.0		☐
Brush FDA red ø 75 mm DN-F50	75	9.989-878.0		☐
Brush FDA white ø 75 mm DN-F50	76	9.989-880.0		☐
Brush FDA yellow ø 75 mm DN-F50	77	9.989-882.0		☐
Brush ø82 mm DN50	78	9.989-608.0	Elektromosan vezető végecset.82 mm átmérővel. DN 50.	☐
Hengeres kefék				
Cylinder brush ø 100 mm F-DN50	79	9.989-925.0		☐
Cylinder brush ø 200 mm F-DN50	80	9.989-926.0		☐
ADAPTEREK / REDUKTOROK / ELOSZTÓK				
Szűkítők/tágítók				
Reducer DN 70/DN 50 (SBG)	81	9.977-772.0		☐
Redukáló DN 50-ről DN 40-re	82	9.981-231.0	Redukáló DN 50-ről DN 40-re. Anyag: acél. Elektromosan vezető.	☐
Bővítő				
DN50 bővítés DN70-re	83	9.981-921.0	Redukáló DN 40 külső tölcsér DN 70 belső tölcsérré való alakításához. Anyag: acél. Elektromosan vezető.	☐
Elosztó				
Y osztó	84	9.981-149.0	Tömlőcső ID 50/40/40; külső kúp ID 50 a 2 × belső kúp ID 40.	☐

☐ Opcionális tartozék

TARTOZÉKA IVR-L 100/24-2 TC SET
9.990-998.0


86


88


89–93

		Cikkszám	Leírás	
ELŐLEVÁLASZTÓK				
Előleválasztó				
SB 100L előleválasztó állomás	85	9.982-243.0		☐
Folyadék előválogató, Tc Op, 125 l, DN70	86	9.989-686.0	125 literes előválogató, DN 70.	☐
Ef szilárd anyagok előleválasztója 100 l DN70	87	9.982-238.0	Mobil előleválasztó állomás 100 literes térfogattal és ürítőcsappal.	☐
Előválogató tartály 200 l	88	9.989-685.0	Standard tartály, amely megfelel az ISO 15750-2 szabványnak.	☐
Előleválasztó fedele				
Előleválasztó fedél DN 50, 200 literes hordóhoz	89	9.981-659.0		☐
Elő-elválasztó fedél DN 70. 517 mm átmérőjű tartályokhoz megfelelő.	90	9.981-666.0	Elő-elválasztó fedél DN 70. 517 mm átmérőjű tartályokhoz megfelelő.	☐
Elő-elválasztó fedél DN 70. 575 mm átmérőjű folyékony anyagokat tartalmazó hordókhoz megfelelő.	91	9.981-662.0	Elő-elválasztó fedél DN 70.200 literes standard dobhoz (9.989-685.0).	☐
Vorabscheiderdeckel DN 70	92	9.981-665.0	Elő-elválasztó fedél DN 70. 517 mm átmérőjű tartályokhoz megfelelő.	☐
Elő-elválasztó fedél DN 70. 575 mm átmérőjű szilárd anyagokat tartalmazó hordókhoz megfelelő.	93	9.981-661.0	Elő-elválasztó fedél DN 70.200 literes standard dobhoz (9.989-685.0).	☐

☐ Opcionális tartozék