



## KM 75/40 W P

Spazzatrice aspirante con trazione, con affidabile e potente motore a benzina Honda, ideale per la pulizia profonda di aree esterne da 600mq. Facile da usare grazie al selettore EASY!operation e al contenitore estraibile per rifiuti con sistema a carrello.



### 1 Il vano raccolta ha un archetto di spinta simile a quello delle valigie trolley

- Vano raccolta con impugnature per estrarlo e svuotarlo con facilità
- Tempi di smaltimento rapidi



### 2 Sistema filtrante efficiente con sistema di pulizia meccanico

- Il filtro ha una superficie filtrante di 1.8 m<sup>2</sup> che aumenta la durata del lavoro.
- Il filtro è di poliestere lavabile



### 3 Manutenzione facilitata

- Filtro e rulli si smontano facilmente senza l'ausilio di detergenti



### 4 Gestione intuitiva (EASY Operation)

- I comandi sono posizionati centralmente di modo che l'operatore abbia sempre tutto sott'occhio.
- Tutte le spazzatrici Kärcher usano la stessa simbologia.



## KM 75/40 W P

- Il vano raccolta ha un archetto di spinta simile a quello delle valigie trolley
- Sistema scuotifiltro brevettato e sostituzione filtro senza attrezzi speciali dal lato aria pulita

### Dati tecnici

<b>Codice prodotto</b>	1.049-205.0	
<b>EAN Code</b>	4039784467330	
<b>Tipo di trazione</b>	Benzina	
<b>Trazione</b>	Motore a quattro tempi	
<b>Produttore motore</b>	Honda	
<b>Trazione - Potenza</b>	<b>W</b>	3300
<b>Max. prestazioni di area</b>	<b>m<sup>2</sup>/h</b>	3375
<b>Larghezza di lavoro</b>	<b>mm</b>	550
<b>Ampiezza di lavoro con 1 spazzola laterale</b>	<b>mm</b>	750
<b>Contenitore per rifiuti</b>	<b>l</b>	40
<b>Capacità di arrampicata</b>	<b>%</b>	15
<b>Velocità di lavoro</b>	<b>km/h</b>	4,5
<b>Superficie di filtraggio</b>	<b>m<sup>2</sup></b>	1,8
<b>Peso</b>	<b>kg</b>	84
<b>Dimensioni (Lu x La x H)</b>	<b>mm</b>	1430 x 750 x 1190

### Dotazione

Filtro plissettato piatto in poliestere	■
Pulizia manuale del filtro	■
Trazione, marcia avanti	■
Rullo spazzola regolabile	■
Vano raccolta carrellato	■
Serranda sporco grossolano	■
Archetto di spinta pieghevole	■
Principio del getto all'indietro	■
Aspiratore	■
Aspirazione regolabile	■
Scopa laterale (sollevabile/regolabile)	■

■ Incluso nella consegna

# KM 75/40 W P

## 1.049-205.0

**KÄRCHER**



			<b>Codice prodotto</b>	<b>Codice cliente</b>	<b>Lunghezza/ Larghezza</b>	<b>Diame- tro</b>	<b>Prezzo</b>	<b>Descrizione</b>	
<b>Filtri plissettati</b>									
Inserto filtro senza scanalatura KM 75/4	1		5.731-635.0					Filtro in materiale sintetico, resistente alla lacerazione a umido, lavabile, risparmio di costi di manutenzione.	■
<b>Rullospazzola standard</b>									
Rullo spazzola standard	2		6.906-884.0		550 mm			Rullo spazzola standard	■
<b>Rullospazzola principale morbido/Naturale</b>									
Rullo spazzola morbido	3		6.906-886.0		550 mm			Appositamente progettato con setole naturali per spazzare la polvere fine su pavimenti lisci in ambienti chiusi	□
<b>Rullospazzola principale duro</b>									
Rullo spazzola duro	4		6.906-885.0		550 mm			Spazzola a rullo principale dura per rimuovere lo sporco ostinato e aderente all'esterno.	□
<b>Rullospazzola principale antistatisch</b>									
Rullo spazzola antistatico	5		6.906-950.0		550 mm			Rullo spazzola antistatico	□

■ Incluso nella consegna □ Accessori disponibili

# KM 75/40 W P

## 1.049-205.0

**KÄRCHER**



1



2-3

		Codice prodotto	Codice cliente	Lunghezza/ Larghezza	Diame- tro	Prezzo	Descrizione	
<b>Scopa laterale standard</b>								
Spazzola laterale standard	1	6.906-132.0			420 mm		Raccoglie il pulviscolo da ogni superficie, resistente alla lacerazione a umido, utilizzabile in aree interne ed esterne	■
<b>Scopa laterale dura</b>								
Spazzola laterale duro	2	6.905-625.0			420 mm		Elimina sporco persistente su aree esterne, resistente alla lacerazione a umido, leggermente abrasiva.	□
<b>Scopa laterale morbida</b>								
Spazzola laterale morbido	3	6.905-626.0			420 mm		Setolatura universale, resistente alla lacerazione a umido, lunga durata, indicata per tutte le superfici.	□

■ Incluso nella consegna □ Accessori disponibili