

## HD 9/25 G CLASSIC

L'HD 9/25 G è la più potente idropulitrice ad acqua fredda con motore a benzina gamma. Assicura una portata di 900 l/h e una pressione di lavoro fino a 250 bar.



### Codice prodotto

1.187-013.0

- Pulizia indipendente ad alta pressione indipendentemente dalle fonti di energia esterne
- Robusta pompa ad albero a gomito con pistoni in ceramica
- Compatta, leggera e molto mobile

### Dati tecnici

|                                   |           |                 |
|-----------------------------------|-----------|-----------------|
| EAN Code                          |           | 4054278731834   |
| Portata                           | l/h       | 900             |
| Pressione di lavoro               | bar / MPa | 250 / 25        |
| Pressione max.                    | bar / MPa | 300 / 30        |
| Alimentazione idrica              |           | 3/4"            |
| Tipo di trazione                  |           | Benzina         |
| Tipo di motore                    |           | G390FA          |
| Numero di utenti in contemporanea |           | 1               |
| Mobilità                          |           | Alto            |
| Colore                            |           | antracite       |
| Peso (con accessori)              | kg        | 56,8            |
| Peso con imballo                  | kg        | 64,8            |
| Dimensioni (Lu x La x H)          | mm        | 878 x 538 x 702 |

### Dotazione

|                                                  |   |          |
|--------------------------------------------------|---|----------|
| Pistola                                          |   | standard |
| Lunghezza del tubo ad alta pressione             | m | 10       |
| Ugello Power                                     |   | ■        |
| Telaio                                           |   | ■        |
| Pompa ad albero a gomiti con pistoni in ceramica |   | ■        |
| Filtro dell'acqua                                |   | ■        |

■ incluso nella consegna




## Indipendenza

- Consente l'indipendenza dalle fonti di alimentazione esterne.
- Conforme ai requisiti della norma sulle emissioni di gas di scarico FASE UE V.
- Comodo avviamento manuale a strappo.



## Mobilità eccezionale

- Gomme antifuoristrada: si può trasportare ovunque senza problemi
- La macchina compatta e sottile è anche molto facile da manovrare in aree ristrette.
- Comoda da muovere e trasportare, occupa poco spazio quando è riposta - ci sta anche nel bagagliaio di una macchina



## Durevole e robusta

- Un robusto telaio tubolare in acciaio protegge in modo affidabile la macchina dai danni.
- Elevato standard di sicurezza con valvola termica, valvola di sicurezza e filtro dell'acqua.
- Pompa ad albero a gomiti con pistoncini in ceramica.

## ACCESSORI PER HD 9/25 G CLASSIC

1.187-013.0



|                                        |    | Codice prodotto | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                     |   |
|----------------------------------------|----|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| <b>PISTOLE A GRILLETTO</b>             |    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                 |   |
| <b>Pistole a spruzzo</b>               |    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                 |   |
| Pistola                                | 1  | 9.751-376.0     |                                                                                                                                                                                                                                                 | ■ |
| Pistola AP                             | 2  | 4.118-005.0     | Senza sforzo, non in grado di assorbire energia: la pistola ad alta pressione EASY! Force utilizza la forza di rinculo del getto ad alta pressione per ridurre a zero la forza di tenuta dell'operatore.                                        | □ |
| Kit di allestimento 2                  | 3  | 4.111-051.0     | Sviluppato per il retrofit di idropultrici esistenti di Kärcher: EASY! Force kit di conversione 2 con EASY! Force pistola ad alta pressione, lancia spray, tubo flessibile ad alta pressione e adattatori necessari.                            | □ |
| <b>LANCE A SPRUZZO</b>                 |    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                 |   |
| <b>Lancia a spruzzo</b>                |    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                 |   |
| Lancia per ricambio 850mm              | 4  | 9.751-146.0     | Lancia a spruzzo zincata con raccordo a vite manuale per idropultrici della serie Classic di Kärcher. Non girevole. Lunghezza: 850 mm.                                                                                                          | ■ |
| Lancia per ricambio 600mm              | 5  | 9.751-140.0     | Lancia di spruzzo zincata lunga 600 mm con attacco a vite manuale. Non girevole.                                                                                                                                                                | □ |
| Lancia imballato solo per ricambio     | 6  | 4.760-667.0     | Lancia in acciaio inossidabile da 250 mm. Con accoppiamento manuale. Non girevole.                                                                                                                                                              | □ |
| <b>Lance rotanti</b>                   |    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                 |   |
| Lancia spray, 600 mm, Rotante          | 7  | 4.760-664.0     | Lancia in acciaio inossidabile da 600 mm (accoppiamento manuale) con impugnatura ergonomica per facilità d'uso e protezione. Girevole di 360 ° sotto pressione.                                                                                 | □ |
| Lancia spray, 840 mm, Rotante          | 8  | 4.760-663.0     | Lancia in acciaio inossidabile da 850 mm (attacco manuale) con impugnatura ergonomica per facilità d'uso e protezione. Girevole di 360 ° sotto pressione.                                                                                       | □ |
| Lancia spray, 1050 mm, Rotante         | 9  | 4.760-660.0     | Lancia in acciaio inossidabile da 1050 mm (accoppiamento manuale) con impugnatura ergonomica per facilità d'uso e protezione. Girevole di 360 ° sotto pressione.                                                                                | □ |
| Lancia spray, 1550 mm, Rotante         | 10 | 4.760-661.0     | Lancia in acciaio inossidabile da 1550 mm (accoppiamento manuale) con impugnatura ergonomica per facilità d'uso e protezione. Girevole di 360 ° sotto pressione.                                                                                | □ |
| Lancia spray, 2050 mm, Rotante         | 11 | 4.760-662.0     | Lancia in acciaio inossidabile 2050 mm (accoppiamento manuale) con impugnatura ergonomica per facilità d'uso e protezione. Girevole di 360 ° sotto pressione.                                                                                   | □ |
| <b>Lancia angolare</b>                 |    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                 |   |
| Lancia WC                              | 12 | 4.760-073.0     | Lancia in acciaio inossidabile WC e grondaia con inserto ugello. Appositamente sagomato per una pulizia efficace e igienica di grondaie e servizi igienici.                                                                                     | □ |
| <b>Lancia flessibile</b>               |    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                 |   |
| Giunto flessibile per l'alta pressione | 13 | 4.481-039.0     | Giunto articolato ad alta pressione: grazie alla regolazione infinita dell'angolo fino a 120 °, questo strumento è ideale per pulire senza fatica le aree difficili da raggiungere. Basta collegarlo alla lancia di lavaggio dell'idropultrice. | □ |
| Lancia flessibile, 1050 mm             | 14 | 6.394-654.0     | Lancia flessibile da 1050 mm con piega variabile da 20 ° a 140 °, ideale per la pulizia di aree difficili da raggiungere, ad es. grondaie.                                                                                                      | □ |

■ Incluso nella consegna □ Accessori disponibili

## ACCESSORI PER HD 9/25 G CLASSIC

1.187-013.0



|                                                                      |    | Codice<br>prodotto | Descrizione                                                                                                                                                                              |                                     |
|----------------------------------------------------------------------|----|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| LANCE A SPRUZZO                                                      |    |                    |                                                                                                                                                                                          |                                     |
| Lancia di spruzzatura del carro                                      |    |                    |                                                                                                                                                                                          |                                     |
| Lancia sottoscocca                                                   | 15 | 4.760-245.0        | Carrellata, per una pratica ed efficace pulizia del sottoscocca delle auto e dei passaruota. In inox, senza ugello A.P.                                                                  | <input type="checkbox"/>            |
| UGELLO POWER KÄRCHER                                                 |    |                    |                                                                                                                                                                                          |                                     |
| Ugello Power, angolo di spruzzo 25°                                  |    |                    |                                                                                                                                                                                          |                                     |
| Ugello power 25°, 043                                                | 16 | 2.883-829.0        | Ugello a getto piatto per un'alta resa di superficie e per sporco ostinato                                                                                                               | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Ugello Power angolo di spruzzo 15°                                   |    |                    |                                                                                                                                                                                          |                                     |
| Ugello power 15°, 040                                                | 17 | 2.883-388.0        | Ugello a getto piatto per sporco ostinato                                                                                                                                                | <input type="checkbox"/>            |
| Ugello Power angolo di spruzzo 40°                                   |    |                    |                                                                                                                                                                                          |                                     |
| Ugello power 40°, 040                                                | 18 | 2.884-522.0        | Ugello Power con getto a ventaglio di 40° per aree ampie e superfici delicate.                                                                                                           | <input type="checkbox"/>            |
| TUBI AD ALTA PRESSIONE                                               |    |                    |                                                                                                                                                                                          |                                     |
| Standard con raccordi su entrambi i lati                             |    |                    |                                                                                                                                                                                          |                                     |
| Tubo ad alta pressione, 10 m, ID 8, 315 bar, M22 × 1,5               | 19 | 9.751-420.0        | Tubo flessibile ad alta pressione resistente al calore fino a 155 °C (DN 8) con 10 m di lunghezza. Perfetto per tutte le idropulitrici ad alta pressione della gamma Classic di Kärcher. | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Tubo ad alta pressione, 10 m, ID 8, 315 bar, 2 × M22 × 1,5           | 20 | 6.391-342.0        | Prolunga tubo AP 10m                                                                                                                                                                     | <input type="checkbox"/>            |
| Tubo ad alta pressione, 15 m, ID 8, 315 bar, 2 × M22 × 1,5           | 21 | 6.390-010.0        | Con raccordo ad ambo i capi, M 22 × 1,5 con protezione anti-piega. DN 8/155°C/315 bar                                                                                                    | <input type="checkbox"/>            |
| Tubo ad alta pressione, 20 m, ID 8, 315 bar, 2 × M22 × 1,5           | 22 | 6.390-031.0        |                                                                                                                                                                                          | <input type="checkbox"/>            |
| Tubo ad alta pressione, 30 m, ID 8, 315 bar, 2 × M22 × 1,5           | 23 | 6.390-293.0        |                                                                                                                                                                                          | <input type="checkbox"/>            |
| Longlife 400 con raccordi su entrambi i lati                         |    |                    |                                                                                                                                                                                          |                                     |
| Tubo ad alta pressione Longlife, 1,5 m, ID 8, 400 bar, 2 × M22 × 1,5 | 24 | 6.390-178.0        | Tuo AP di 1.5 m (DN 8, M 22 × 1,5)con protezione anti attorcigliamento ambo i lati. Da collegare agli avvolgi tubo con raccordo M 22 × 1,5.                                              | <input type="checkbox"/>            |
| Tubo ad alta pressione Longlife, 10 m, ID 8, 400 bar, 2 × M22 × 1,5  | 25 | 6.388-083.0        | Tubo Longlife 400, con raccordo girevole, 2 × M 22 × 1,5 DN 8/155°C/400 bar                                                                                                              | <input type="checkbox"/>            |
|                                                                      | 26 | 6.391-354.0        | Prolunga Tubo AP Longlife 400, 10 m DN 8                                                                                                                                                 | <input type="checkbox"/>            |
| Tubo ad alta pressione Longlife, 15 m, ID 8, 400 bar, 2 × M22 × 1,5  | 27 | 6.389-709.0        | Con giunto rotante, 2 × M 22 × 1,5                                                                                                                                                       | <input type="checkbox"/>            |
| Tubo ad alta pressione Longlife, 20 m, ID 8, 400 bar, 2 × M22 × 1,5  | 28 | 6.390-027.0        | Tubo Longlife 400, con raccordo girevole, 2 × M 22 × 1,5 DN 8/155°C/400 bar                                                                                                              | <input type="checkbox"/>            |

☒ Incluso nella consegna   ☐ Accessori disponibili

## ACCESSORI PER HD 9/25 G CLASSIC

1.187-013.0



|                                                                     |    | Codice prodotto | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                          |
|---------------------------------------------------------------------|----|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>TUBI AD ALTA PRESSIONE</b>                                       |    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                          |
| <b>Longlife 400 con raccordi su entrambi i lati</b>                 |    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                          |
| Tubo ad alta pressione Longlife, 30 m, ID 8, 400 bar, 2 × M22 × 1,5 | 29 | 6.390-294.0     | Tubo AP Longlife 400, 30 m DN 8, con raccordo girevole 2 × M 22 × 1.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <input type="checkbox"/> |
| <b>UGELLI ROTANTI (SABBIATORI)</b>                                  |    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                          |
| <b>Pistola antisporcio, grande</b>                                  |    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                          |
| Bocchetta mangiasporco, 040                                         | 30 | 4.763-252.0     | L'ugello con getto puntiforme rotante offre prestazioni di pulizia 10 volte superiori. Ugello e anello di supporto in ceramica per una lunga durata. Altri dati: Max. 300 bar, 30 MPa, 85°C.                                                                                                                                                                                                                                                                                | <input type="checkbox"/> |
| <b>PULIZIA DEI TUBI</b>                                             |    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                          |
| <b>Tubo per la pulizia dei tubi, ID 6</b>                           |    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                          |
| Tubo flessibile A.P. pulizia tubi DN6 14                            | 31 | 6.392-632.0     | Il tubo per pulizia tubi da 20 m è un tubo ad alta pressione altamente flessibile per la pulizia interna dei tubi (attacco filettato per ugello R 1/8).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <input type="checkbox"/> |
|                                                                     | 32 | 6.392-633.0     | Tubo flessibile ad alta pressione da 30 m (DN 6) per la pulizia dei tubi (attacco filettato per ugello R 1/8).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <input type="checkbox"/> |
| Tubazione TR pulizia tubi DN6 max.25MPa                             | 33 | 6.110-046.0     | Il tubo di pulizia del tubo da 10 m è un tubo flessibile ad alta pressione per la pulizia interna del tubo (attacco filettato per ugello R 1/8).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <input type="checkbox"/> |
| Tubo sturatubi, DN 6                                                | 34 | 6.390-028.0     | Tubi A.P. particolarmente flessibili per la pulizia interna di tubi, scarichi, ecc.... (filetto per allacciare ugello R 1/8)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <input type="checkbox"/> |
|                                                                     | 35 | 6.110-008.0     | Tubi A.P. molto flessibili per la pulizia interna di tubazioni (Allacciamento per ugelli R 1/8)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <input type="checkbox"/> |
| Sturatubi, DN 6                                                     | 36 | 6.390-029.0     | Tubi A.P. particolarmente flessibili per la pulizia interna di tubi, scarichi, ecc.... (filetto per allacciare ugello R 1/8)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <input type="checkbox"/> |
| Tubazione TR pulizia tubi DN6 max.25MPa                             | 37 | 6.110-047.0     | Il tubo flessibile per la pulizia delle tubazioni da 30 m è un tubo ad alta pressione altamente flessibile per la pulizia interna delle tubazioni (raccordo filettato per l'ugello R 1/8).                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <input type="checkbox"/> |
| Tubo sturatubi, DN 6                                                | 38 | 6.390-030.0     | Tubi A.P. molto flessibili per la pulizia interna di tubazioni (Allacciamento per ugelli R 1/8)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <input type="checkbox"/> |
| <b>LAVASUPERFICI</b>                                                |    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                          |
| <b>Detergente per superfici dure FRV 30</b>                         |    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                          |
| FRV 30                                                              | 39 | 2.642-999.0     | Con l'aspirazione integrata e automatica dell'acqua sporca, l'FRV 30 rende la pulizia delle superfici ancora più efficiente. Non è più necessario risciacquare la superficie dopo la pulizia, poiché l'acqua sporca può essere rimossa attraverso il tubo di aspirazione da 5 m in dotazione. Altre caratteristiche includono i rulli dello sterzo antiriduzione e i doppi cuscini in ceramica. Il kit ugelli specifico per la macchina deve essere ordinato separatamente. | <input type="checkbox"/> |
| Kit di montaggio labbro in gomma                                    | 40 | 2.642-910.0     | Per pavimenti lisci in interni. Il tergipavimento aumenta le prestazioni di aspirazione dell'FRV 30 e riduce al minimo la quantità di acqua residua. Ciò significa che il pavimento è asciutto in pochi minuti.                                                                                                                                                                                                                                                             | <input type="checkbox"/> |
| Prolunga da 5 m per tubo FRV 30.                                    | 41 | 4.440-939.0     | Prolunga da 5m per tubo FRV 30. Pezzi di raccordo inclusi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <input type="checkbox"/> |
| Kit di montaggio fissaggio tubo flessibili                          | 42 | 2.642-528.0     | Ventosa per il fissaggio del tubo di aspirazione su superfici lisce.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <input type="checkbox"/> |

■ Incluso nella consegna    □ Accessori disponibili

## ACCESSORI PER HD 9/25 G CLASSIC

1.187-013.0



|                                                                          |    | Codice prodotto | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                          |
|--------------------------------------------------------------------------|----|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>LAVASUPERFICI</b>                                                     |    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                          |
| <b>Detergente per superfici dure FRV 30</b>                              |    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                          |
| Kit di montaggio parasporco                                              | 43 | 2.642-532.0     | Benna in acciaio zincato per la raccolta di sporco grossolano e per il fissaggio del tubo di aspirazione nelle aree esterne.                                                                                                                                                                                                                           | <input type="checkbox"/> |
| <b>FR 30 Me detergente per superfici</b>                                 |    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                          |
| Lavasuperfici FR 30 ME                                                   | 44 | 2.640-355.0     | Una barra rotante con ugelli POWER Kärcher ottiene una resa di superficie fino a 10 volte maggiore rispetto a metodi tradizionali. Versione in acciaio inox, sedi cuscinetti in ceramica, allacciamento aspirazione integrato. Kit di ugelli specifici, secondo la macchina in uso, devono essere ordinati separatamente. Max 250 bar / 1300 l/h; 85°C | <input type="checkbox"/> |
| <b>Detergente per superfici dure FR 50</b>                               |    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                          |
| Lavasuperfici FR 50                                                      | 45 | 2.640-679.0     | Lavasuperfici FR 50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <input type="checkbox"/> |
| <b>Kit ugelli specifici per macchina per FR</b>                          |    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                          |
| Kit ugelli per FR, 650 l/h - 850 l/h                                     | 46 | 2.639-187.0     | Indicato per Nr. cod. 2.838-821 e Nr. cod. 2.640-355                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <input type="checkbox"/> |
| <b>Kit ugelli specifici per macchina per FRV</b>                         |    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                          |
| Kit ugelli per FRV, 040                                                  | 47 | 2.642-431.0     | Set ugelli 040 per FRV 30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <input type="checkbox"/> |
| <b>FRV 30 Me detergente per superfici</b>                                |    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                          |
| FRV 30 ME                                                                | 48 | 2.642-911.0     | Grazie all'aspirazione automatica dell'acqua sporca, il detergente per superfici FRV 30 Me in acciaio inossidabile rende più efficiente la pulizia delle superfici sia all'interno che all'esterno. Pulizia con acqua calda fino a 85 ° C.                                                                                                             | <input type="checkbox"/> |
| Tubo flessibile aspirazione FRV 30 me                                    | 49 | 4.441-040.0     | Prolunga 5 m per FRV 30 Me. Include adattatore di collegamento.                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <input type="checkbox"/> |
| <b>SISTEMI A SCHIUMA</b>                                                 |    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                          |
| <b>Lancia schiuma a tazza</b>                                            |    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                          |
| Lancia con diffusore schiumogeno con serbatoio integrato Advanced        | 50 | 6.394-969.0     | Lancia schiuma corta e maneggevole con angolo di spruzzo regolabile con serbatoio detergente da 1 litro. Ideale per la pulizia di automobili grazie al suo design compatto.                                                                                                                                                                            | <input type="checkbox"/> |
| <b>Kit schiuma Inno</b>                                                  |    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                          |
| Set Inno Foam                                                            | 51 | 2.640-151.0     | Sistema schiuma completo pronto per l'uso con idropulitrici HD/HDS ed impianti fissi per lavori di pulizia e disinfezione. Lancia doppia con ugello schiuma e commutazione in getto A.P. per il risciacquo, iniettore detergente A.P. con valvola di dosaggio precisa 0-5%                                                                             | <input type="checkbox"/> |
| <b>Set di schiuma facile</b>                                             |    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                          |
| Set Easy Foam                                                            | 52 | 2.640-691.0     | Sistema schiuma completo pronto per l'uso con idropulitrici HD/HDS ed impianti fissi per lavori di pulizia e disinfezione. Ugello schiuma per allacciamento su lancia A.P., iniettore detergente A.P. con valvola di dosaggio precisa 0-5%                                                                                                             | <input type="checkbox"/> |
| <b>Kit ugelli per Inno/Easy Foam Set</b>                                 |    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                          |
| Set ugelli per set Inno/Easy (700-1000 l/h)                              | 53 | 2.640-688.0     | Inno foam kit - l'innovativo sistema di schiuma ad alta pressione per idropulitrici mobili e fisse ad alta pressione e HDS per pulizia o disinfezione. Lancia doppia con ugello in schiuma e getto ad alta pressione per il risciacquo. I kit ugelli devono essere ordinati separatamente.                                                             | <input type="checkbox"/> |
| <b>MISCELATORI E INIETTORI</b>                                           |    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                          |
| <b>Iniettore del detergente</b>                                          |    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                          |
| Iniettore detergente A.P.                                                | 54 | 3.637-170.0     | Emissione del detergente in alta pressione fino a 5%                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <input type="checkbox"/> |
| Iniettore detergente per alta e bassa pressione (senza ugelli)           | 55 | 3.637-001.0     | Adduzione del detergente in alta e bassa pressione separatamente dalla macchina. Dosaggio fino al 15%.                                                                                                                                                                                                                                                 | <input type="checkbox"/> |
| <b>Kit ugelli specifici per la macchina con n. d'ordine. 4.637-033.0</b> |    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                          |
| Inserto bocchetta filettatura trapezoida                                 | 56 | 4.769-011.0     | Per HD / HDS 750 - 1000 l / h. Composto da inserto ugello + ugello di potenza HP + raccordo                                                                                                                                                                                                                                                            | <input type="checkbox"/> |

☐ Accessori disponibili

## ACCESSORI PER HD 9/25 G CLASSIC

1.187-013.0



|                                                                          |    | Codice prodotto | Descrizione                                                                                                                                                                                           |                          |
|--------------------------------------------------------------------------|----|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>MISCELATORI E INIETTORI</b>                                           |    |                 |                                                                                                                                                                                                       |                          |
| <b>Kit ugelli specifici per la macchina con n. d'ordine. 4.637-033.0</b> |    |                 |                                                                                                                                                                                                       |                          |
| Set ugelli specifico per macchina per Nr. cod. 3.637-170                 | 57 | 4.769-047.0     | Iniettore detergente + ugello A.P. + raccordo                                                                                                                                                         | <input type="checkbox"/> |
| <b>Inserto ugello con n. d'ordine. 4.637-032.0</b>                       |    |                 |                                                                                                                                                                                                       |                          |
| Set ugelli per Nr. cod. 3.637-001                                        | 58 | 4.769-003.0     | Per HD / HDS 1000 - 1200 l / h. Composto da inserto ugello + ugello di potenza HP + raccordo                                                                                                          | <input type="checkbox"/> |
| Inserto per ugello                                                       | 59 | 4.769-001.0     | Inserto per ugello per bassa pressione con macchine fino a 1.100 l/h                                                                                                                                  | <input type="checkbox"/> |
| <b>ATTACCO RAPIDO</b>                                                    |    |                 |                                                                                                                                                                                                       |                          |
| Raccordo rapido completo                                                 | 60 | 6.401-458.0     | Per basse pressioni con macchine superiori a 1.100 l / h                                                                                                                                              | <input type="checkbox"/> |
| Nipplo ad innesto                                                        | 61 | 6.401-459.0     | Per cambi rapidi tra diverse lance / accessori spray. Perfetto per l'unità a spruzzo Kärcher, adatto all'interfaccia pistola a pistola / lancia. Con filettatura interna M 22 x 1,5.                  | <input type="checkbox"/> |
| <b>PULIZIA FUSTI E CISTERNE</b>                                          |    |                 |                                                                                                                                                                                                       |                          |
| Kit di montaggio aspirafango                                             | 62 | 2.641-798.0     | Per il collegamento al tubo flessibile ad alta pressione delle idropultrici Kärcher: potente aspiratore di fanghi per l'adattamento dei detergenti ad alta pressione alle pompe per sporcizia.        | <input type="checkbox"/> |
| <b>GUARNIZIONI PER FILETTATURE TR</b>                                    |    |                 |                                                                                                                                                                                                       |                          |
| Set di ricambi guarnizioni TR                                            | 63 | 2.880-001.0     |                                                                                                                                                                                                       | <input type="checkbox"/> |
| <b>RACCORDI</b>                                                          |    |                 |                                                                                                                                                                                                       |                          |
| <b>Adattatore rotativo</b>                                               |    |                 |                                                                                                                                                                                                       |                          |
| Giunto rotante                                                           | 64 | 4.401-091.0     | Previene in modo affidabile la torsione dei tubi HP. Collegamento M 22 x 1,5 m. Maneggiare la protezione                                                                                              | <input type="checkbox"/> |
| <b>Giunto</b>                                                            |    |                 |                                                                                                                                                                                                       |                          |
| Giunto -2xM22x1,5                                                        | 65 | 4.403-002.0     | Per collegare ed allungare tubi A.P., allacciamento 2 x M 22 x 1,5 m, ottone con protezione in gomma.                                                                                                 | <input type="checkbox"/> |
| <b>Raccordo filettato</b>                                                |    |                 |                                                                                                                                                                                                       |                          |
| Raccordo                                                                 | 66 | 4.402-022.0     | Per collegare ugelli A.P. ed accessori direttamente alla pistola (con raccordo ugello) - 1 x M 22 x 1,5/1 x M 18 x 1,5                                                                                | <input type="checkbox"/> |
| <b>Adattatore</b>                                                        |    |                 |                                                                                                                                                                                                       |                          |
| Cono di tenuta completo                                                  | 67 | 4.424-004.0     | Per installare un tubo flessibile ad alta pressione con raccordo maschio su filettatura con M22 x 1,5<br>Alternativa: 4.111-032.0 Adattatore 4 - Dispositivo nuovo / Tubo flessibile vecchio girevole | <input type="checkbox"/> |
| <b>Adattatore EASY!Lock</b>                                              |    |                 |                                                                                                                                                                                                       |                          |
| Adattatore 1 M22AG-TR22AG                                                | 68 | 4.111-029.0     | Adattatore 1 per collegare il vecchio tubo con il nuovo tubo                                                                                                                                          | <input type="checkbox"/> |
| Adattatore 2 M22IG-TR22AG                                                | 69 | 4.111-030.0     | Adattatore 2 per collegare il vecchio dispositivo con il nuovo tubo e la vecchia pistola con il nuovo tubo                                                                                            | <input type="checkbox"/> |
| Adattatore 3 M22IG-TR22AG                                                | 70 | 4.111-031.0     | Adattatore 3 per collegare la vecchia pistola con la nuova lancia spray e il nuovo servo regolatore                                                                                                   | <input type="checkbox"/> |

☐ Accessori disponibili

## ACCESSORI PER HD 9/25 G CLASSIC

### 1.187-013.0



|                                              |    | Codice prodotto | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                  |                          |
|----------------------------------------------|----|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>RACCORDI</b>                              |    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                          |
| <b>Adattatore EASY!Lock</b>                  |    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                          |
| Adattatore 5 TR22IG-M22AG                    | 71 | 4.111-033.0     | Adattatore 5 per collegare la nuova pistola con la vecchia lancia e il nuovo servo regolatore con la vecchia lancia                                                                                                                                                          | <input type="checkbox"/> |
| Adattatore 6 TR22IG-M22AG                    | 72 | 4.111-034.0     | Adattatore 6 per collegare il nuovo dispositivo con il vecchio tubo e il vecchio tubo con la nuova pistola                                                                                                                                                                   | <input type="checkbox"/> |
| Adattatore 7 M18IG-TR20AG                    | 73 | 4.111-035.0     | Adattatore 7 per collegare la vecchia lancia a spruzzo con il nuovo ugello                                                                                                                                                                                                   | <input type="checkbox"/> |
| Adattatore 8 TR20IG-M18AG                    | 74 | 4.111-036.0     | Adattatore 8 per collegare la nuova lancia a spruzzo con il vecchio ugello                                                                                                                                                                                                   | <input type="checkbox"/> |
| <b>AVVOLGITUBO</b>                           |    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                          |
| <b>Avvolgitubo automatico</b>                |    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                          |
| Avvolgitubo automatico in acciaio inox, 40 m | 75 | 6.392-442.0     | Gli avvolgitubi automatici offrono il massimo livello di sicurezza e praticità per l'avvolgimento e lo svolgimento di tubi HP. Tubo flessibile ad alta pressione compatibile, ad es. Numero d'ordine. 6.110-076.0 (ID 8, 40 m, 400 bar, 1x kit di collegamento avvolgitubo). | <input type="checkbox"/> |
| <b>PULIZIA FACCIATE E PANNELLI SOLARI</b>    |    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                          |
| <b>Spazzole</b>                              |    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                          |
| Testina iSolar 800 Advanced                  | 76 | 6.368-094.0     | Testina iSolar 800 azionata ad acqua, larga 800 mm, per portate d'acqua di 700-1000 l / h. Con due spazzole a disco controrotante e giunto angolare flessibile. Per impianti fotovoltaici.                                                                                   | <input type="checkbox"/> |
| Testina iSolar 400 Advanced                  | 77 | 6.368-092.0     | Spazzola iSolar 400 per portata d'acqua di 700-1.000 l / h. La spazzola a disco azionata ad acqua con una larghezza di 400 mm pulisce i sistemi fotovoltaici di piccole e medie dimensioni. Perfetto anche per l'uso su sistemi elevati.                                     | <input type="checkbox"/> |
| <b>Addolcimento dell'acqua</b>               |    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                          |
| WS 50                                        | 78 | 6.368-463.0     | L'addolcitore mobile WS 50 previene i residui di calce su superfici pulite. Una speciale resina a scambio ionico rimuove il calcare disciolto dall'acqua.                                                                                                                    | <input type="checkbox"/> |
| WS 100                                       | 79 | 6.368-464.0     | L'addolcitore mobile WS 100 previene i residui di calce su superfici pulite. Una speciale resina a scambio ionico rimuove il calcare disciolto dall'acqua.                                                                                                                   | <input type="checkbox"/> |
| Rigeneratore WS                              | 80 | 6.368-465.0     | Con il sistema di rigenerazione WS Regenerator, le cartucce di addolcimento delle unità di addolcimento dell'acqua WS 50 e WS 100 possono essere risciacquate e rigenerate con la semplice pressione di un pulsante.                                                         | <input type="checkbox"/> |
| <b>Tubi</b>                                  |    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                          |
| Tubo flessibile solare                       | 81 | 6.392-978.0     | Tubo flessibile HP di alta qualità (con rivestimento in gomma) per iSolar TL 7. Lo strato esterno ha proprietà di scorrimento particolarmente buone quando si estende e si ritrae l'asta telescopica.                                                                        | <input type="checkbox"/> |
|                                              | 82 | 6.392-977.0     | Tubo flessibile HP di alta qualità (con rivestimento in gomma) per iSolar TL 10. Lo strato esterno ha proprietà di scorrimento particolarmente buone quando si estende e si ritrae l'asta telescopica.                                                                       | <input type="checkbox"/> |
|                                              | 83 | 6.392-976.0     | Tubo flessibile HP di alta qualità (con rivestimento in gomma) per iSolar TL 14. Lo strato esterno ha proprietà di scorrimento particolarmente buone quando si estende e si ritrae l'asta telescopica.                                                                       | <input type="checkbox"/> |
| <b>Kit di fissaggio e adattatori</b>         |    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                          |
| Custodia lamiera di acciaio                  | 84 | 6.988-152.0     | Sistema di sicurezza personale certificato per lavori sul tetto. Contenuto: dispositivo anticaduta mobile con ammortizzatore e fune di kernmantle da 15 m, imbracatura, imbracatura di ancoraggio e cassa in lamiera d'acciaio.                                              | <input type="checkbox"/> |

☐ Accessori disponibili

## ACCESSORI PER HD 9/25 G CLASSIC

### 1.187-013.0



|                                                  |    | Codice prodotto | Descrizione                                                                                                                                                                                                  |                          |
|--------------------------------------------------|----|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| ACCESSORIO PER SABBIATURA A UMIDO                |    |                 |                                                                                                                                                                                                              |                          |
| Accessorio per sabbiatura a umido (senza ugello) |    |                 |                                                                                                                                                                                                              |                          |
| Dispositivo sabbiatura (senza ugelli)            | 85 | 4.762-010.0     | Miscelazione del sabbiente nel getto A.P. Per sverniciare, scrostare, ..... Montaggio sulla lancia al posto dell'ugello A.P. Con regolazione della portata.                                                  | <input type="checkbox"/> |
|                                                  | 86 | 4.762-022.0     | Miscelazione del sabbiente nel getto A.P. Per sverniciare, scrostare, ..... Montaggio sulla lancia al posto dell'ugello A.P. Senza regolazione della portata.                                                | <input type="checkbox"/> |
| Kit ugelli per unità a getto umido               |    |                 |                                                                                                                                                                                                              |                          |
| Set ugelli                                       | 87 | 2.637-900.0     | Composto da ugello sabbiatura e set ugelli - solo in combinazione con dispositivo sabbiatura Nr. cod. 4.762-010/ -022                                                                                        | <input type="checkbox"/> |
| Ugello in carburo di boro                        |    |                 |                                                                                                                                                                                                              |                          |
| Ugello in carburo di boro                        | 88 | 6.415-084.0     | In aggiunta a set ugelli. Ugello a ridotta usura per lavori continuativi.                                                                                                                                    | <input type="checkbox"/> |
| COLLEGAMENTO IDRICO                              |    |                 |                                                                                                                                                                                                              |                          |
| Accoppiamento Geka                               |    |                 |                                                                                                                                                                                                              |                          |
| Raccordo Geka                                    | 89 | 6.388-455.0     | Con raccordo tubo                                                                                                                                                                                            | <input type="checkbox"/> |
| Filtro fine dell'acqua                           |    |                 |                                                                                                                                                                                                              |                          |
| Kit di montaggio filtro acqua universale         | 90 | 2.637-020.0     | Filtro per acqua a maglia fine, 25 µm, temperatura max. 50°C. Protegge l'idropulitrice dalle particelle di sporco contenute nell'acqua. Portata d'acqua fino a 1200 l/h. Attacco 3/4", con adattatore, 1".   | <input type="checkbox"/> |
| Filtro idrico                                    | 91 | 4.730-102.0     | Montaggio entrata macchina, 80 µm                                                                                                                                                                            | <input type="checkbox"/> |
| SPAZZOLE PER LAVAGGIO                            |    |                 |                                                                                                                                                                                                              |                          |
| Spazzola per lavaggio a pressione                |    |                 |                                                                                                                                                                                                              |                          |
| Spazzola di lavaggio                             | 92 | 4.113-001.0     | Utilizzo universale per la pulizia di superfici. Fissaggio direttamente sulla lancia. Raccordo M 18 × 1,5                                                                                                    | <input type="checkbox"/> |
|                                                  | 93 | 4.762-016.0     |                                                                                                                                                                                                              | <input type="checkbox"/> |
| Spazzola di lavaggio rotante                     |    |                 |                                                                                                                                                                                                              |                          |
| Spazzola lavaggio rotante                        | 94 | 4.762-559.0     | Azionato dal flusso d'acqua. Rimuove delicatamente la polvere fine e la pellicola di traffico da qualsiasi superficie. Resistente alla temperatura fino a 60°C, M 18 × 1,5 (inserto spazzola sostituibile).  | <input type="checkbox"/> |
|                                                  | 95 | 4.762-562.0     | Azionato da un getto d'acqua. Rimuove delicatamente la polvere fine e la pellicola di traffico da qualsiasi superficie. Resistente alla temperatura fino a 60°C, M 18 × 1,5 (inserto spazzola sostituibile). | <input type="checkbox"/> |
| PULIZIA FUSTI E CISTERNE                         |    |                 |                                                                                                                                                                                                              |                          |
| Pulizia botti e cisterne                         |    |                 |                                                                                                                                                                                                              |                          |
| Testa di spruzzo M63E                            | 96 | 6.751-061.0     | Testa compatta per la pulizia interna in acciaio inossidabile per la pulizia interna di fusti e contenitori con aperture di 65 mm o più.                                                                     | <input type="checkbox"/> |

☐ Accessori disponibili