




BP 2 per Cisterne

La BP 2 per Cisterne è dotata di corpo e manicotti di acciaio inox, raccordo tubo 3/4" e 1" con valvola di non ritorno e fascetta ferma tubo, galleggiante con livello di accensione regolabile



1 Vano pompa e raccordi filettati ed impugnatura in acciaio inox

- Durevole e anti shock, comoda da trasportare.

2 Con raccordo pompa e valvola di controllo

- Raccordo rapido da 3/4" e 1" per tubo e pompa.

3 Prefiltro integrato

- Protegge la pompa dalle impurità e ne prolunga la vita di servizio

4 Interruttore galleggiante con cavo

- Il galleggiante evita il funzionamento a secco



BP 2 per Cisterne

Dati tecnici

Codice nazione		1.645-420.0
EAN Code		4039784873292
Potenza assorbita, max.	W	800
Portata, max.	l/h	< 5700
Prevalenza/ Pressione, max.	m / bar	32 / 3,2
Profondità di immersione	m	Max. 7
Temperatura di alimentazione	°C	Max. 35
Peso senza accessori	kg	9,91
Dimensioni (Lu x La x H)	mm	130 x 130 x 475
Attacco filettato		G1
Cavo elettrico	m	H07RN-F / 10
Voltaggio	V	230
Frequenza	Hz	50

Dotazione

Valvola di non-ritorno integrata	■
Vano pompa e raccordi filettati in acciaio inox	■
Raccordo tubo1 $\frac{3}{4}$ con tubo a clip	■
Interruttore a galleggiante	■
Impugnatura in acciaio inos robusta	■
Prefiltro integrato	■
Definizione semplice di livello di accensione	■
■ Incluso nella consegna	

BP 2 PER CISTERNE 1.645-420.0

KÄRCHER



			Codice prodotto						Prezzo	Descrizione	
Adattatori/Connettori											
Raccordo tubo di aspirazione	1	6.997-359.0								Raccordo per collegare tubi di aspirazione alle pompe. Fascetta di sicurezza inclusa. Per pompe con attacco G1" (33,3 mm)	■
Adattatore raccordo	2	6.997-473.0								Con l'aiuto dell'adattatore di collegamento, una pompa con filettatura interna può essere collegata in modo rapido e sicuro a una connessione idraulica.	■
Kit raccordi Basic	3	6.997-358.0								Set per allacciare tubi da 1/2" (12,7mm) alle pompe con attacco G1" (33,3mm)	□
Set allacciamento pompa Premium	4	6.997-340.0								Set per allacciare tubi da 3/4" (19mm) alle pompe con attacco G1" (33,3mm) Incrementa il flusso d'acqua	□
Adattatore di collegamento a 2 vie per pompe, 1 pollice, per elettropompe domestiche BP	5	6.997-474.0								Con l'aiuto dell'adattatore di collegamento a 2 vie, una pompa con filettatura interna può essere collegata in modo rapido e sicuro a due collegamenti idraulici.	□
Miscellanea											
Protezione da funzionamento a secco, per elettropompe domestiche BP	6	6.997-355.0								Quando si interrompe il flusso d'acqua, la Protezione da funzionamento a secco protegge la pompa dai danni derivanti dallo spegnimento automatico Attacco G1" (33,3mm)	□
Pressostato elettronico con attacco da 1 pollice, per elettropompe domestiche BP	7	6.997-357.0								Pressostato elettronico con protezione da funzionamento a secco Ideale per convertire una pompa da giardino in una pompa per alimentazione idrica. La pompa si accenderà e si spegnerà automaticamente secondo la necessità. Quando si interrompe il flusso, il pressostato elettronico protegge la pompa dai danni derivanti dallo spegnimento automatico. Attacco G1" (33,3mm)	□

■ Incluso nella consegna □ Accessori disponibili