

NT 70/3

Potente aspiratore solidi-liquidi con vano raccolta da 70 litri e 3 motori indipendenti. Elevata potenza di aspirazione.



Codice prodotto

1.667-270.0

- Paraurti robusto, ruote grandi
- Archetto di spinta ergonomico
- Filtro a umido opzionale disponibile

Dati tecnici

| | | |
|------------------------------------|--------------------|-------------------------|
| EAN Code | | 4039784725386 |
| Allacciamento elettrico | Ph / V / Hz | 1 / 220 - 240 / 50 - 60 |
| Portata aria | l/s | 3 × 74 |
| Aspirazione | mbar / kPa | 254 / 25,4 |
| Capacità del contenitore | l | 70 |
| Materiale vano di raccolta | | Plastica |
| Potenza assorbita | W | max. 3600 |
| Larghezza nominale standard | | ID 40 |
| Lunghezza del cavo | m | 10 |
| Rumorosità | dB(A) | 83 |
| Colore | | antracite |
| Peso senza accessori | kg | 27,6 |
| Dimensioni (Lu × La × H) | mm | 720 × 510 × 975 |

Dotazione

| | | |
|--|-----------------|--------------|
| Lunghezza del tubo di aspirazione | m | 4 |
| Curva | | Plastica |
| Quantità di tubi di aspirazione | Pezzo(i) | 2 |
| Lunghezza dei tubi di aspirazione | mm | 550 |
| Materiale dei tubi di aspirazione | | Acciaio inox |
| Larghezza ugello pavimento bagnato/asciutto | mm | 360 |
| Bocchetta fessure | | ■ |
| Cartuccia filtro | | Carta |
| Tubo di evacuazione | | ■ |
| Paracolpi | | ■ |
| Archetto di spinta | | ■ |
| Classe di protezione | | II |

■ incluso nella consegna



Supporto accessori integrato

- Paracolpi con vano porta accessori



Archetto di spinta ergonomico

- Archetto di spinta ergonomico

Tubo di scarico integrato

- Il vano raccolta da 70l è svuotabile tramite l'apposita valvola di scarico

ACCESSORI PER NT 70/3

1.667-270.0



| | | Codice prodotto | Descrizione | |
|--|----|-----------------|---|---|
| CARTUCCIA FILTRO | | | | |
| Cartuccia filtro in carta | | | | |
| Filtro a cartuccia in carta | 1 | 6.907-038.0 | Filtro a cartuccia in carta (classe di polvere M), adatto come filtro principale per aspiratori solido-liquidi con capacità a partire da 50 litri. | ■ |
| GOMITO | | | | |
| Gomito in plastica | | | | |
| Curva, NT, DN 40, plastica, clip 2.0 all'estremità del tubo, cono all'estremità degli accessori | 2 | 2.889-171.0 | Curva in plastica DN 40 per aspiraliqidi e aspiraliqidi. Dotato di una connessione a clip 2.0 all'estremità del tubo e di una connessione a cono all'estremità dell'accessorio. | ■ |
| Curva, NT, DN 35, plastica, clip 1.0 all'estremità del tubo, cono all'estremità degli accessori | 3 | 5.031-718.0 | Curva in plastica DN 35 per aspiraliqidi e aspiraliqidi. Dotato di un collegamento a clip 1.0 all'estremità del tubo e di un collegamento a cono all'estremità dell'accessorio. | □ |
| Curva, NT, DN 35, plastica, elettricamente conduttivo, clip 1,0 all'estremità del tubo, cono all'estremità degli accessori | 4 | 5.031-939.0 | Curva in plastica DN 35 elettricamente conduttiva per aspiraliqidi e aspiraliqidi. Dotato di un collegamento a clip 1.0 all'estremità del tubo e di un collegamento a cono all'estremità dell'accessorio. | □ |
| Curva, NT, DN 40, plastica, elettricamente conduttivo, clip 1,0 all'estremità del tubo, cono all'estremità degli accessori | 5 | 5.032-427.0 | Curva in plastica DN 40 elettricamente conduttiva per aspiraliqidi e aspiraliqidi. Dotato di un collegamento a clip 1.0 all'estremità del tubo e di un collegamento a cono all'estremità dell'accessorio. | □ |
| Gomito in metallo | | | | |
| Curva, NT, DN 35, metallo cromato, cono all'estremità del tubo, cono all'estremità degli accessori | 6 | 6.900-519.0 | Curva in metallo cromato DN 35 per aspiraliqidi e aspiraliqidi della Kärcher. La curva ha un collegamento a cono sia all'estremità del tubo che all'estremità dell'accessorio. | □ |
| Curva, NT, DN 35, acciaio inossidabile, cono all'estremità del tubo, cono all'estremità degli accessori | 7 | 6.903-141.0 | Robusta curva in acciaio inox DN 35 per aspirapolvere e aspiraliqidi di Kärcher. La curva ha un collegamento a cono sia all'estremità del tubo che all'estremità dell'accessorio. | □ |
| Curva, NT, DN 40, metallo cromato, cono all'estremità del tubo, cono all'estremità degli accessori | 8 | 6.900-276.0 | Curva in metallo cromato DN 40 per aspiraliqidi e aspiraliqidi della Kärcher. La curva robusta ha un collegamento a cono sia all'estremità del tubo che all'estremità degli accessori. | □ |
| Curva, NT, DN 40, acciaio inossidabile, cono all'estremità del tubo, cono all'estremità degli accessori | 9 | 6.902-079.0 | Robusta curva in acciaio inox DN 40 per aspiraliqidi e aspiraliqidi di Kärcher. La curva ha un collegamento a cono sia all'estremità del tubo che all'estremità dell'accessorio. | □ |
| BOCCHETTE D'ASPIRAZIONE | | | | |
| Bocchetta per pavimenti | | | | |
| Bocchetta pavimenti imballato NW40 360mm | 10 | 2.889-153.0 | Bocchetta per pavimenti bagnati e asciutti larga 360 mm con inserti di facile sostituzione, spatole. | ■ |
| SPAZZOLA WESSEL GRD 370 Ø40 | 11 | 6.903-018.0 | Altezza regolabile, alluminio (solo per NT 72/ 2) | □ |
| SPAZZOLA WESSEL NERA Ø40 | 12 | 6.906-383.0 | Con rotelle regolabili in altezza, alluminio, set labbra in gomma Nr. cod. 6.906-146 | □ |
| Bocchetta pavimenti neutro DN35 | 13 | 6.906-384.0 | Regolabile in altezza, alluminio con rotelle, labbra in gomma Nr. cod. 6.903-081 | □ |
| Ugello per pavimenti bagnati e asciutti | 14 | 2.889-117.0 | L'ugello per pavimenti bagnati e asciutti (DN 40) consente un rapido cambio di spatola e spazzola ed è ideale per la pulizia a umido di grandi superfici. | □ |

■ Incluso nella consegna □ Accessori disponibili

ACCESSORI PER NT 70/3 1.667-270.0



| | | Codice prodotto | Descrizione | |
|--|----|-----------------|--|---|
| BOCCHETTE D'ASPIRAZIONE | | | | |
| Bocchette fessure | | | | |
| Ugello per fessure, NT, DN 40, plastica, 300 mm | 15 | 5.130-655.0 | Bocchetta per fessure in plastica con larghezza nominale DN 40 per aspirapolvere a secco e a umido Kärcher. Particolarmente adatta per l'aspirazione di aree difficilmente raggiungibili, come giunti, fessure e angoli. | ■ |
| Bocchetta fessure imballato NW35 | 16 | 2.889-130.0 | Ugello di plastica. | □ |
| Ugello per fessure, NT, DN 35, metallo, lungo 500 mm | 17 | 6.900-922.0 | La bocchetta per fessure in metallo (DN 35) consente l'aspirazione nelle fessure e negli angoli. Lunghezza: 500 mm. | □ |
| Ugello per fessure, NT, DN 40, metallo, 400 mm | 18 | 6.905-817.0 | Bocchetta per fessure in metallo (DN 40) per aspirare nelle fessure e negli angoli. Lunghezza: 400 mm. | □ |
| Spazzole milleusi | | | | |
| Bocchetta milleusi | 19 | 6.903-863.0 | Setole naturali (crine), setolatura 120 x 45 mm | □ |
| Bocchette auto | | | | |
| Bocchetta per auto, ID 40, 90 mm | 20 | 6.900-952.0 | Ugello per pulizia autovetture adatto al retrofit su macchine precedenti DN 40. Ad angolo piatto in materiale plastico. | □ |
| | 21 | 2.840-095.0 | Ugello per pulizia autovetture DN 40 ad angolo piatto in materiale plastico. Creato per il sistema di pulizia Kärcher wet&dry, può essere agganciato direttamente al tubo di aspirazione del DN 40. | □ |
| Bocchetta superfici estese (corsie) | | | | |
| Bocchetta corridoi | 22 | 4.130-432.0 | compatibile con NT 70/1, NT 70/2 o NT 70/3 | □ |
| Bocchetta in gomma, taglio a 45° | | | | |
| Bocchetta d'aspirazione in gomma taglio a 45° | 23 | 6.902-104.0 | Per aspirare macchinari, resistente all'olio | □ |
| | 24 | 6.902-105.0 | Bocca di aspirazione in gomma a 45° (DN 40), resistente all'olio e adatta per macchine aspiratrici. Solo per aspiratori NT. | □ |
| Bocchetta aspirazione tubi | | | | |
| SPAZZOLA TUBI | 25 | 6.903-035.0 | Plastica, diametro tubo 100 mm | □ |
| | 26 | 6.903-036.0 | Plastica, diametro tubo 200 mm | □ |
| Spazzoline | | | | |
| PENNELLO Ø35 | 27 | 6.903-862.0 | Spazzola di aspirazione girevole (DN 35) con setole in pelo sintetico di alta qualità. Dimensioni dell'attacco della spazzola: 70 x 45 mm. | □ |
| Pennello di aspirazione DN32 | 28 | 6.903-887.0 | La spazzola aspirante rotante (DN 32, plastica) con attacco spazzola PA misura 70 x 45 mm. Solo per aspiratori BV e T. | □ |

■ Incluso nella consegna □ Accessori disponibili

ACCESSORI PER NT 70/3

1.667-270.0



| | | Codice prodotto | Descrizione | |
|--|----|-----------------|---|---|
| TUBI D'ASPIRAZIONE | | | | |
| Tubi d'aspirazione in acciaio inox | | | | |
| Tubo di aspirazione, 2 x, NT, DN 40, lungo 550 mm, acciaio inossidabile, adatto per: NT 50/1, NT 55/2, NT 65/2, NT 70/2, NT 70/3, NT 75/2 | 29 | 2.889-194.0 | Il set di tubi di aspirazione è composto da 2 tubi di aspirazione in acciaio inossidabile di alta qualità (lunghezza ciascuno DN 40 e 550 mm). Per aspirapolvere e aspiraliquidi Kärcher. | ■ |
| Tubo Aspirazione, DN 35 | 30 | 6.902-154.0 | Tubo di aspirazione in acciaio inossidabile di alta qualità con DN 35 e 505 mm di lunghezza per aspirapolvere e aspiraliquidi di Kärcher. | □ |
| Tubi rigidi d'aspirazione 0.5 m/ID 40 | 31 | 6.902-081.0 | Tubo di aspirazione in acciaio inossidabile di alta qualità con larghezza nominale DN 40 e lunghezza 550 mm per aspirapolvere e aspiraliquidi Kärcher. | □ |
| Tubo d'aspirazione 1 m/DN 40 | 32 | 6.906-531.0 | Il tubo di aspirazione in acciaio inossidabile di alta qualità (DN 40 e 1000 mm di lunghezza) è adatto per gli aspirapolvere e aspiraliquidi Kärcher. | □ |
| Tubi d'aspirazione in metallo | | | | |
| Tubo di aspirazione, NT, DN 35, lunghezza 505 mm, acciaio cromato, adatto per: NT 25/1, NT 27/1, NT 30/1, NT 35/1, NT 40/1, NT 48/1, NT 50/1, NT 55/2, NT 65/2, NT 70/2, NT 70/3, NT 72/2, NT 75/1, NT 75/2, NT 611, NT 802 IV | 33 | 6.900-514.0 | Il tubo di aspirazione in acciaio cromato (DN 35, 505 mm di lunghezza) è adatto per gli aspirapolvere e aspiraliquidi Kärcher. | □ |
| Tubi di aspirazione con sistema a clip 2.0 (compatibile con aspirapolvere a partire dall'anno modello 2017) | | | | |
| Tubo flessibile imballato NW40 4m | 34 | 2.889-138.0 | Tubo di aspirazione da 4 m con baionetta nuova e chiusura a clip. | ■ |
| Tubo flessibile elettroconduttore imball | 35 | 2.889-137.0 | Tubo di aspirazione da 4 m con baionetta nuova e chiusura a clip. Eletticamente conduttivo. | □ |
| Tubo flessibile imballato NW35 2.5m | 36 | 2.889-139.0 | Tubo di aspirazione con nuova baionetta e chiusura a clip. Lunghezza: 2,5 m. | □ |
| Tubo flessibile resistente all'olio imba | 37 | 2.889-140.0 | Tubo di aspirazione resistente all'olio con nuova baionetta e chiusura a clip. Lunghezza: 4 m. | □ |
| Tubo flessibile elettroconduttore imball | 38 | 2.889-141.0 | Tubo di aspirazione elettricamente conduttivo da 4 m con nuova baionetta e chiusura a clip. | □ |
| | 39 | 2.889-142.0 | Tubo di aspirazione, elettricamente conduttivo, con nuova baionetta e chiusura a clip. 2,5 m di lunghezza. | □ |
| Tubo prolunga flessibile imballato NW40 | 40 | 2.889-146.0 | Prolunga per nuovo sistema di aggancio ID 40. Lunghezza: 2,5 m. | □ |
| Kit di riparazione per tubi di aspirazione DN 40, Clip 2.0 | 41 | 2.889-150.0 | Kit di riparazione ID 40 per il nuovo sistema a clip. | □ |
| Giunzione di tubi | | | | |
| Manicotto di collegamento DN 32, 35 | 42 | 6.902-077.0 | Per collegare 2 tubi d'aspirazione, senza raccordi DN 32/35 (non per versione EBS 24) | □ |

■ Incluso nella consegna □ Accessori disponibili

ACCESSORI PER NT 70/3 1.667-270.0



| | | Codice prodotto | Descrizione | |
|---|----|-----------------|---|--------------------------|
| TUBI D'ASPIRAZIONE | | | | |
| Giunzione di tubi | | | | |
| Manicotto di collegamento DN 40 | 43 | 6.900-286.0 | Per collegare 2 tubi d'aspirazione, senza raccordi (non per Eco M) | <input type="checkbox"/> |
| Tubi di aspirazione con sistema a clip 1.0 (compatibili con aspiratori fino all'anno modello 2016) | | | | |
| Kit di riparazione per tubi di aspirazione DN 40 Clip 1.0 | 44 | 2.639-873.0 | Il set di riparazione (C40) comprende adattatori per tubi filettati (senza adattatore a baionetta) per aspirapolvere industriali NT con sistema a clip. | <input type="checkbox"/> |
| Prolunga tubo C-40 2,5 m | 45 | 6.906-344.0 | Il tubo di prolunga con larghezza nominale DN 40 e lunghezza di 2,5 m è adatto all'uso con aspirapolvere a umido e a secco. | <input type="checkbox"/> |
| Tubo di aspirazione completo DN40 16 m | 46 | 4.440-784.0 | Il tubo di aspirazione con manicotto di larghezza nominale DN 40 e lunghezza 16 m è adatto all'uso con aspiratori a umido e a secco. | <input type="checkbox"/> |
| Tubo d'aspirazione completo C-40 10 m | 47 | 6.906-279.0 | Tubo d'aspirazione con raccordo a baionetta (lato macchina) + allacciamento Clip | <input type="checkbox"/> |
| Tubo d'aspirazione completo C-40 4 m | 48 | 6.906-321.0 | Tubo d'aspirazione con raccordo a baionetta (lato macchina) + allacciamento a Clip | <input type="checkbox"/> |
| Tubo di aspirazione C40 16m | 49 | 6.906-635.0 | Il tubo di aspirazione con larghezza nominale DN 40 e lunghezza di 16 m è adatto all'uso con aspiratori a umido e a secco. | <input type="checkbox"/> |
| Tubo flessibile aspirazione C40 10m elettroconduttivo | 50 | 6.906-877.0 | Tubo di aspirazione con innesto a baionetta, elettricamente conduttivo. | <input type="checkbox"/> |
| Tubi di aspirazione con attacco conico | | | | |
| Tubo d'aspirazione, completo DN 40 4 m | 51 | 4.440-263.0 | Tubo da 4 m in dotazione (nelle versioni con accessori) | <input type="checkbox"/> |
| | 52 | 4.440-303.0 | Resistente all'olio | <input type="checkbox"/> |
| Tubo d'aspirazione, completo DN 40 10 m | 53 | 4.440-463.0 | Tubo di aspirazione standard non conduttivo da 10,0 m con attacco a baionetta all'estremità del vuoto e cono DN 40 all'estremità dell'accessorio. | <input type="checkbox"/> |
| Tubo d'aspirazione completo, elettroconduttivo DN 40 10 m | 54 | 4.440-466.0 | Elettricamente conduttivo, 10,0 m, ID 40 | <input type="checkbox"/> |
| Tubo d'aspirazione completo DN 40 10 m | 55 | 4.440-612.0 | Resistente agli oli. | <input type="checkbox"/> |
| Tubo d'aspirazione, completo DN 61 4 m | 56 | 4.440-264.0 | Tubo di aspirazione standard da 4 m con connettore a baionetta DN 61 all'estremità del dispositivo e connettore conico DN 61 all'estremità dell'accessorio. | <input type="checkbox"/> |

Accessori disponibili

ACCESSORI PER NT 70/3

1.667-270.0



| | | Codice prodotto | Descrizione | |
|---|----|-----------------|--|--------------------------|
| TUBI D'ASPIRAZIONE | | | | |
| Tubi di aspirazione con attacco conico | | | | |
| Tubo di aspirazione completo DN61 (Industriale) | 57 | 4.440-328.0 | Tubo industriale, PVC/Elastomero con spirale in acciaio, interno liscio | <input type="checkbox"/> |
| Tubo d'aspirazione, completo DN 61 10 m | 58 | 4.440-467.0 | Tubo di aspirazione standard da 10 m con connettore a baionetta DN 61 all'estremità del dispositivo e connettore conico DN 61 all'estremità dell'accessorio. | <input type="checkbox"/> |
| Tubo d'aspirazione completo DN 61 4 m | 59 | 4.440-613.0 | Resistente agli oli. | <input type="checkbox"/> |
| Tubo d'aspirazione completo, elettroconduttivo DN 61 4 m | 60 | 4.440-616.0 | Il tubo di aspirazione elettricamente conduttivo con larghezza nominale DN 50 e lunghezza di 4 m è adatto all'uso con aspirapolvere a umido e a secco. | <input type="checkbox"/> |
| SACCHETTI FILTRO | | | | |
| Sacchetto filtro in pile | | | | |
| Sacchetti filtranti in pile, 5 Pezzo(i), NT 65, NT 70, NT 72, NT 75, NT 90 | 61 | 2.885-753.0 | Grandi sacchi filtranti in tessuto antistrappo per tutti gli aspirapolvere bimotores a umido e a secco della Kärcher. Certificati secondo la classe di polvere M, adatti da 65 a 75 litri. | <input type="checkbox"/> |
| Sacchetti filtro in carta | | | | |
| Sacchi filtro in carta (5 pezzi), 5 Pezzo(i), NT 48, NT 65, NT 70, NT 72, NT 75, NT 80, WET VAC | 62 | 6.904-285.0 | Set di 5 sacchetti filtro in carta premium a tre strati di classe M, adatti agli aspiratori solido-liquidi di Kärcher. Compatibili con: NT 48, NT 65, NT 70, NT 72, NT 75, NT 80 | <input type="checkbox"/> |
| FILTRI T/NT | | | | |
| Filtro grossolano per aspirazione liquidi | | | | |
| Filtro in schiuma per applicazioni ad umido degli aspiraliquidi e aspiraliquidi NT 70, NT 72/2 | 63 | 2.889-083.0 | Filtro in schiuma ad asciugatura rapida per applicazioni a umido utilizzando aspiratori per liquidi e solidi Kärcher dotati di interruttore flottante meccanico. | <input type="checkbox"/> |
| Sacchetto filtro speciale, sacchetto filtro liquidi | | | | |
| Sacchetto filtro speciale, sacchetto per umido | 64 | 6.904-252.0 | Testato per polveri L. aspirazione generale di secco, umido, liquidi, resistente allo strappo | <input type="checkbox"/> |
| Sacco in plastica per smaltimento senza polvere | | | | |
| Sacchetto di plastica per lo smaltimento senza polvere, 10 Pezzo(i), NT 65, NT 70, NT 72, NT 75, NT 602, NT 700, NT 702 | 65 | 6.900-698.0 | Confezione da 10 pz. | <input type="checkbox"/> |
| Filtro a membrana / filtro in stoffa | | | | |
| Filtro a membrana, NT 65, NT 70, NT 72, NT 75, NT 551, NT 602, NT 700, NT 702, NT 802, NT 993 | 66 | 6.904-282.0 | Membrana in tessuto con ago in poliester / filtro in tessuto - BIA-C -, lavabile fino a 40 ° C, fibre metalliche per la messa a terra. Adatto praticamente a tutti gli aspirapolvere NT a due motori industriali. | <input type="checkbox"/> |
| MANICOTTI DI COLLEGAMENTO | | | | |
| Raccordo a Y | | | | |
| Raccordo a Y | 67 | 2.637-217.0 | Distributore di plastica - adatto per aspirapolvere NT. | <input type="checkbox"/> |
| Raccordi C-DN (Clip su cono), EL (elettroconduttivo) | | | | |
| Raccordo cono NW35 | 68 | 5.407-005.0 | Sistema a clip adattatore DN 35 per il collegamento di tubi di aspirazione e piccoli ugelli al cono DN 35. Perfetto per la pulizia degli interni dei veicoli, anche senza il collegamento di altri ugelli. | <input type="checkbox"/> |
| Raccordo cono NW40 | 69 | 5.407-006.0 | Per il collegamento di piccoli ugelli e tubi di aspirazione al cono DN 35: sistema a clip adattatore DN 40. Perfetto per applicazioni nella pulizia dell'interno dei veicoli, anche senza il collegamento di altri ugelli. | <input type="checkbox"/> |
| Raccordo C-DN (Clip su cono), elettroconduttivo C-35 a DN 35 | 70 | 5.407-112.0 | Raccordo per tubo flessibile C 35 per accessorio DN 35, elettricamente conduttivo. | <input type="checkbox"/> |

Accessori disponibili

ACCESSORI PER NT 70/3 1.667-270.0



| | | Codice prodotto | Descrizione | |
|---|----|-----------------|---|--------------------------|
| MANICOTTI DI COLLEGAMENTO | | | | |
| Riduttori (tubo -> bocchetta) | | | | |
| Riduttore C-40 a DN 35 | 71 | 5.407-108.0 | Riduttore filettato - da C-40 a DN 35. Adatto per aspiratori NT. | <input type="checkbox"/> |
| Riduttori (tubo -> bocchetta) | 72 | 6.902-017.0 | Riduttore che consente il collegamento di accessori con un adattatore di collegamento DN 35 a parti accessorie (curva o tubo di aspirazione) che dispongono di un collegamento DN 40. | <input type="checkbox"/> |
| MANICOTTO FIL. Ø40 X FLESS. | 73 | 5.407-113.0 | Riduttore (da C 40 a C 35) per il collegamento di accessori con attacco a clip C-35 a tubi di aspirazione con sistema a clip C 40. | <input type="checkbox"/> |
| Riduttori (tubo -> bocchetta) | 74 | 6.902-072.0 | Riduttore con cono di collegamento interno DN 32. Ideale per accessori della gamma di aspirapolvere industriali in combinazione con aspirapolvere industriali NT. | <input type="checkbox"/> |
| SET ACCESSORI PER ASPIRATORI SPECIFICI PER GRUPPO TARGET | | | | |
| Set pulizia professionale | 75 | 2.637-353.0 | Singoli pz.: tubo d'aspirazione da 4 m, gomito in metallo, tubi d'aspirazione 2x0,5 m metallo, bocchetta fessure, bocchetta pavimenti con rotelle. | <input type="checkbox"/> |
| Accessori set Auto-Reinigung DN35 | 76 | 2.862-166.0 | Ugelli accessori specifici del gruppo target in DN 35 per la pulizia interna di veicoli, tappezzerie e infissi. | <input type="checkbox"/> |
| Set nave e meccanica DN61 | 77 | 2.640-760.0 | Set di connessioni robusto specifico per gruppo target in DN 61 per la pulizia in combinazione con tubo di aspirazione resistente all'olio e ugello in gomma. | <input type="checkbox"/> |
| VARIE ACCESSORI PER T E NT | | | | |
| CS 40 Me | 78 | 2.863-026.0 | Il preseparatori a ciclone CS 40 Me ad alta efficienza per tutti gli aspiratori a umido e a secco è un accessorio progettato per polveri sottili nei cantieri edili o nell'industria. | <input type="checkbox"/> |
| Adattatore raccordo vecchio elektr. leit | 79 | 5.031-436.0 | Adattatore universale elettroconduttivo per il collegamento dei vecchi tubi flessibili NT di larghezza nominale DN 35, 40, 50 al nuovo sistema accessorio per aspiratori solidi liquidi e a umido di Kärcher. | <input type="checkbox"/> |
| VARIE ACCESSORI BR / BD | | | | |
| Varie | | | | |
| Prolunga cavo | 80 | 6.647-022.0 | Prolunga cavo | <input type="checkbox"/> |

Accessori disponibili