

K 5 POWER CONTROL

Lengvesniam valdymui: K 5 Power Control aukšto slėgio plovimo įrenginys su mobiliu konsultantu išmaniajame įrenginyje. Prietaisas komplektuojamas kartu su G 160 Q Power Control purškimo pistoletu, Vario Power purkštuvu ir Kärcher Plug 'n' Clean sistema.



Užsakymo Nr.

1.324-550.0

- Power Control purškimo pistoletas su slėgio lygio ekranu
- Maksimalų stabilumą užtikrina žemas svorio centras, žarnos nukreipėjas ir didesnis pagrindas.
- Labai efektyvus vandeniu aušinamas variklis

Techniniai parametrai

EAN kodas		4054278618265
Maitinimas	V / Hz	230 / 50
Vandens slėgis	bar / MPa	20 - max. 145 / 2 - max. 14,5
Vandens srautas	l/h	max. 500
Našumas	m ² /h	40
Tiekiamo vandens temperatūra	°C	max. 40
Galingumas	kW	2,1
Elektros laidas	m	5
Spalva		Geltona
Svoris (be priedų)	kg	13
Svoris (su pakuote)	kg	16,2
Matmenys (I × P × A)	mm	402 × 306 × 588

Standartiniai priedai

Aukšto slėgio purškimo pistoletas	G 160 Q Power Control purškimo pistoletas
Vario Power reguliuojamas purškimo antgalis	■
Rotacinis antgalis	■
Integruotas saugojimo tinklas	■
Aukšto slėgio žarna	m 10
Prijungimo sistema Quick Connect	■
Valymo priemonės panaudojimas	Plug 'n' Clean sistema
Teleskopinė rankena	■
Vandeniu aušinamas variklis	■
Integruotas vandens filtras	■
Jungtis sodo žarnai 3/4"	■
Vandens siurbimas	■



Home & Garden mobili programėlė

- Kärcher Home & Garden mobili programėlė paverčia jus valymo ekspertu.
- Pasinaudokite Kärcher rekomendacijomis, kad pasiekti puikių valymo rezultatų.
- Išsamus servisas – visa informacija apie įrenginį, jo panaudojimą ir priežiūrą.



Power Control pistoletas su Quick Connect jungtimi ir purškimo antgaliais

- Optimalus nustatymas kiekvienam paviršiui. Trys slėgio režimai ir vienas ploviklio išpurškimo režimas.
- Visiška kontrolė – ekrane rodomi pasirinkti nustatymai.
- Quick Connect greitam aukšto slėgio žarnos ir priedų prijungimui.



Plug 'n' Clean – Kärcher ploviklių keitimo sistema

- Novatoriška Kärcher ploviklių buteliukų keitimo sistema.
- Greitam ir patogiam ploviklių naudojimui su aukšto slėgio plovimo įrenginiais.
- Kärcher plovikliai padidina valymo efektyvumą, apsaugo ir tausoja paviršių.

PRIEDAI K 5 POWER CONTROL 1.324-550.0



	Užsakymo Nr.	Aprašymas		
PURŠKIMO LANCETAI				
VP 145 purškimo antgalis K 4 - K 5	1	2.642-725.0	Vario Power purškimo antgalis K 4 - K 5 klasės aukšto slėgio įrenginiams. Nuolatinis reguliavimas nuo plovimo priemonės purškimo iki aukšto slėgio srovės tiesiog pasukant antgalį.	■
DB 145 rotacinis purškimo antgalis K 4 - K 5	2	2.642-728.0	Rotacinis purškimo antgalis aukšto slėgio įrenginiams K 4 - K 5. Itin prikibusiems nešvarumams valyti, pavyzdžiui, samanomis ar purvu nuklotiems paviršiams.	■
Teleskopinis purkštukas	3	2.642-347.0	Teleskopinis purkštukas (1,20 m - 4 m), skirtas lengvam sunkiai pasiekiamų vietų valymui. Su diržu per petį, žarnos jungtimi į siurbį ir integruotu, ergonomiškai reguliuojamu pistoletu. Svoris: apie 2 kg.	□
TLA 4 teleskopinis purkštukas	4	2.644-190.0	Lengvas valymas (beveik) kiekviename taške: dėl 180° reguliuojamo vyro, teleskopinis purkštukas lengvai pasiekia vietas, į kurias sunku patekti.	□
Fasado ir stiklų valymo rinkinys	5	2.644-249.0	Rinkinį sudaro teleskopinis purkštukas TLA 4 ir fasado bei stiklo valymo priedas. Lengvesniam sunkiai prieinamų objektų, tokių kaip namo fasadų ar žiemos sodų, valymui.	□
Apsauga nuo taškymosi	6	2.642-706.0	Skaidri apsauga nuo taškymosi, skirta K 2 - K 7 klasės aukšto slėgio plovimo įrenginiams, apsaugo naudotoją ir aplinką nuo vandens. Idealiai tinka valyti kampus ir pakraščius.	□
Kampinis purkštukas	7	2.638-817.0	Itin ilgas kampinis purkštukas (apie 1 m), užtikrinantis nesudėtingą sunkiai pasiekiamų vietų, pavyzdžiui, stogo lietvamzdžių ar transporto priemonių dugno, plovimą.	□
Antgalio ilgis 40 cm	8	2.643-240.0	Prailgina antgalį 40 cm. Efektyviam sunkiai pasiekiamų vietų valymui.	□
eco!Booster 145	9	2.645-384.0	„eco!Booster“ antgalis idealiai tinka lengvai pažeidžiamiems paviršiams valyti ir užtikrina 50 % didesnį valymo našumą nei standartinis plokščios srovės antgalis, be to padeda taupyti vandenį, energiją ir laiką.	□
VP 180 S purškimo antgalis su lankstu K 2 - K 7	10	2.643-254.0	VP 180 S: purškimo antgalis su lankstu, slėgio reguliavimu ir pritaikoma 360° jungtimi puikiai tinka sunkiai pasiekiamoms vietoms valyti.	□
PISTOLETAI				
G 160 Q pistoletas	11	2.644-327.0	Aukšto slėgio pistoletai, skirti Kärcher Power Control ir Full Control aukšto slėgio plovimo įrenginiams nuo K 4 iki K 5 klasės. Ekrane rodomos skirtingos slėgio pakopos ir ploviklio režimas.	■
G 145 Q Full Control purškimo pistoletas	12	2.643-634.0	Purškimo pistoletas su LED ekranu, rodančiu įvairius slėgio nustatymus. Su greitąja jungtimi. Tinka Kärcher Full Control įrenginių klasėms nuo K 4 iki K 5.	□
KIETO PAVIRŠIAUS VALYMO ĮRENGINIAI				
T 7 Plus T-Racer paviršių valytuvas	13	2.644-074.0	Galingas purkštukas - maksimalus valymo galingumas, net kampuose ir išilgai kraštų. T 7 Plus T-Racer paviršiaus valytuvas su skalavimo funkcija - efektyviai ir be pusrų valyti didelius plotus.	□
T 5 T-Racer paviršių valytuvas	14	2.644-084.0	T 5 T-Racer paviršiaus valytuvas skirtas kruopščiam ir be pusrų valymui dideliuose plotuose. Reguluojama purkštukų padėtis reiškia, kad paviršiaus valyklę galima naudoti ir kietiems, ir švelniems paviršiams valyti.	□

■ □ Turimi priedai ○ Valymo priemonė.

PRIEDAI K 5 POWER CONTROL 1.324-550.0



	Užsakymo Nr.	Aprašymas		
KIETO PAVIRŠIAUS VALYMO ĮRENGINIAI				
PS 30 power scrubber surface cleaner	15	2.644-123.0	PS 30 galios šveitiklis su trimis integruotais aukšto slėgio purkštukais galingai pašalina įsisenėjusius nešvarumus nuo įvairių paviršių, kartu taupydama laiką. Idealiai tinka laiptams ir kraštams. Su valytuvo briauna nešvariam vandeniui pašalinti.	<input type="checkbox"/>
PS 30 Plus galingas paviršiaus šveitiklis	16	2.644-212.0	Galingas PS 30 Plus valytuvas pašalina įsisenėjusius nešvarumus trimis aukšto slėgio purkštukais. Dėl pasukamo šoninio antgalio be vargo nuvalomi visi kampai ir kraštai.	<input type="checkbox"/>
ŠEPEČIAI IR VALYMO KEMPINĖS				
WB 7 Plus 3-in-1 Plovimo šepetys	17	2.644-374.0	Ypač universalus dėl išmanaus derinio: WB 7 Plus 3-in-1 plovimo šepetys sujungia putų srovės, aukšto slėgio plokščio purškimo antgalio ir minkšto šepetio funkcijas viename priede.	<input type="checkbox"/>
WB 150 plovimo šepetys	18	2.643-237.0	WB 150 galios šepetys skirtas jautriems paviršiams valyti be purslių. Efektyvus aukšto slėgio ir rankinio šepetio slėgio derinys taupo energiją, vandenį ir iki 30% laiko.	<input type="checkbox"/>
WB 120	19	2.644-060.0	Besisukantis plovimo šepetys su keičiamais priedais, skirtas valyti visus lygius paviršius, tokius kaip dažai, stiklas ar plastikas. Greitas ir lengvas priedų pakeitimas dėka integruotos atleidimo svirties.	<input type="checkbox"/>
WB 130 besisukantis plovimo šepetys	20	2.644-286.0	Visada aktyvus: besisukantis plovimo šepetys su keičiamu priedu lengvai įveiks nešvarumus esančius ant dažytų, stiklo ar plastiko lygių paviršių. Dėl integruotos atleidimo svirties užtikrinamas greitas tvirtinimo elementų keitimas.	<input type="checkbox"/>
WB 120 Car & Bike plovimo šepetys	21	2.644-129.0	Švelniai valykite automobilius ir motociklus: besisukantis plovimo šepetys su naujovišku minkšto mikropluošto keičiamu priedu „Car & Bike“. Skalbiama skalbiant 60 ° C temperatūroje.	<input type="checkbox"/>
WB 130 besisukantis plovimo šepetys car & bike	22	2.644-287.0	Švelnus automobilių ir motociklų valymas: besisukantis plovimo šepetys su naujovišku nuimamu mikropluošto automobilio ir dviračio priedu. Galima skalbti skalbimo mašinoje 60°C.	<input type="checkbox"/>
WB 60 plovimo šepetys	23	2.643-233.0	Minkštas šepetys dideliems plotams valyti – automobiliams, vagonėliams, valtims, fotovoltinėms sistemoms, oranžerijoms, langinėms. 248 mm darbinis plotis užtikrina puikų valymo našumą.	<input type="checkbox"/>
Ratlankių plovimo šepetys	24	2.643-234.0	Efektyviam ratlankių bei kitų sunkiai pasiekiamų vietų, valymui. Vienodas 360 ° vandens paskirstymas – puikiam valymo rezultatui.	<input type="checkbox"/>
VAMZDYNŲ VALYMAS				
PC 7.5	25	2.644-491.0	Vamzdžių valymo komplektas su 7,5 m ilgio žarna, skirtas užsikimšusiems vamzdžiams, kanalizacijoms, latakams ir tualetams valyti. Komplekte yra praktiška keitimo sistema ir du antgaliai.	<input type="checkbox"/>
PC 15	26	2.644-492.0	Vamzdžių valymo komplektas su 15 m ilgio žarna, skirtas užsikimšusiems vamzdžiams, kanalizacijoms, latakams ir tualetams valyti. Komplekte yra praktiška keitimo sistema ir du antgaliai.	<input type="checkbox"/>
PC 20 Stogo latakų ir vamzdžių valymo rinkinys	27	2.642-240.0	Latakų ir vamzdžių valymo rinkinys veikia aukšto slėgio pagalba. Jis lengvai išvalo ištekėjimus, vamzdžių nepraeinamumus ir latakus.	<input type="checkbox"/>
Vamzdžių valymo rinkinys, 15 m	28	2.637-767.0	Vamzdžių valymo rinkinys su 15 m ilgio žarna, skirtas užsikimšusiems vamzdžiams, kanalizacijoms, latakams ir tualetams valyti.	<input type="checkbox"/>

■ Turimi priedai ○ Valymo priemonė.

PRIEDAI K 5 POWER CONTROL 1.324-550.0



	Užsakymo Nr.	Aprašymas		
VAMZDYNŲ VALYMAS				
Vamzdžių valymo rinkinys, 7,5 m	29	2.637-729.0	Vamzdžių valymo rinkinys su 7,5 m ilgio žarna, skirtas užsikimšusiems vamzdžiams, kanalizacijoms, latakams ir tualetams valyti.	<input type="checkbox"/>
PUTŲ ANTGALIS				
Putų antgalis FJ6 600ml	30	2.643-147.0	FJ 6 putų antgalis, skirtas valyti galingomis putomis (pvz., Ultra putų valikliu). Automobiliams, motociklams ir kt. Valymo priemonėms užpurškimui ant akmens ir medžio paviršių bei fasadų.	<input type="checkbox"/>
FJ 10 C Connect 'n' Clean putų purkštukas + Ultra Foam Cleaner	31	2.643-143.0	Ultra putų valiklis + greito jungimo sistemos putų antgalis FJ10 C „Connect 'n' Clean“. Lengvas skirtingų ploviklių keitimas vos vienu paspaudimu.	<input type="checkbox"/>
Putų antgalis FJ 10 C 1 l Car	32	2.643-144.0	Automobilinis šampūnas + greito keitimo sistemos FJ 10 C putų antgalis. Lengvai keičiamas vienu spustelėjimu.	<input type="checkbox"/>
ĮVAIRŪS				
SH 5 Vandens pasiurbimo žarna	33	2.643-100.0	Aplinkai draugiška 5 m ilgio siurbimo žarna, skirta vandens pasiurbimui iš alternatyvių vandens šaltinių, pvz. vandens cisternų ar baseinų.	<input type="checkbox"/>
Smėliapūtė	34	2.638-792.0	Smėliapūtė, skirta rūdims, dažams ir įsisenėjusiems nešvarumams šalinti Kärcher abrazyvu.	<input type="checkbox"/>
Lankstas	35	2.640-733.0	Lankstas, pasisukantis 180° laipsnių kampu, padedantis išplauti sunkiai pasiekiamas vietas. Sujungimas: jungiamas tarp pistoleto ir antgalio ar prailginimo ir antgalio.	<input type="checkbox"/>
Vandens filtras	36	4.730-059.0	Vandens filtras apsaugo aukšto slėgio plovyklų siurblius nuo purvo dalelių, esančių nešvariame vandenyje.	<input type="checkbox"/>
Anti-Twist Adapteris	37	2.644-257.0	Adapteris nuo kilpų susidarymo neleidžia susidaryti kilpoms aukšto slėgio žarnose ir užtikrina kokybišką darbą. Visoms aukšto slėgio žarnoms su greito sujungimo „Quick Connect“ adapteriu ant pistoleto.	<input type="checkbox"/>
Pakeitimo tarpinių rinkinys	38	2.640-729.0	Pakeitimo tarpinių rinkinys lengvam tarpinių pakeitimui ir saugiam plovimo įrenginių priedų sujungimui	<input type="checkbox"/>
AUKŠTO SLĖGIO ŽARNOS				
Aukšto slėgio žarnos prailginimui - sistema nuo 2009				
9 m ilgio aukšto slėgio pakeitimo žarna	39	2.641-721.0	9 m ilgio aukšto slėgio pakeitimo žarna, tinkama Kärcher buitiniams slėginiams plovimo įrenginiams (K 2 - K 7), pagamintiems nuo 2009 metų, kuriuose žarna jungiama su pistoletu ir slėginio plovimo įrenginiu per greitojo sujungimo jungtį. Žarna atlaiko iki 160 bar slėgį ir 60 °C temperatūrą.	<input type="checkbox"/>
Aukšto slėgio žarnos pakeitimo rinkinys - nuo 1992				
Prailginimo žarnos adapterio komplektas	40	2.643-037.0	Dviejų dalių adapterio komplektas, skirtas prijungti prailginimo žarną su sraigtiniu sriegiu prie aukšto slėgio plovimo įrenginio su „Quick Connect“ sistema. Aparatams, kurie neturi ričių žarnoms suvynioti.	<input type="checkbox"/>
Aukšto slėgio prailginimo žarna: prietaisams su Greito jungimo sistema.				
XH 10 Q prailginimo žarna su greito sujungimo jungtimi	41	2.641-710.0	Aukšto slėgio prailginimo žarna, užtikrinanti geresnį lankstumą. Tai 10 m ilgio tvirta aukštos kokybės DN 8 guminė žarna. Naudojama su K3-K7 serijos gaminiams, pagamintiems nuo 2008 metų, su greitojo sujungimo jungtimi.	<input type="checkbox"/>
Aukšto slėgio prailginimo žarna, 6 m, K3 - K7 (pistoletui modeliui "Best")	42	2.641-709.0	Aukšto slėgio prailginimo žarna, užtikrinanti geresnį lankstumą. Tai 6 m ilgio tvirta aukštos kokybės DN 8 guminė žarna. Naudojama su K2-K7 serijos gaminiams, pagamintiems nuo 2008 metų, su greitojo sujungimo jungtimi.	<input type="checkbox"/>

Turimi priedai

PRIEDAI K 5 POWER CONTROL 1.324-550.0



		Užsakymo Nr.	Aprašymas	
LAISTYMO ŽARNŲ SAUGOJIMO ĮRANGA IR LAISTYMO VEŽIMĖLIAI				
Žarnų vežimėlis HT 2	43	2.645-361.0	Mobilus ir tvirtas žarnų vežimėlis stebina itin plačiu pagrindu, užtikrinančiu maksimalų stabilumą. Kompaktiškas modelis su reguliuojamo aukščio rankena, idealiai tinkantis mažiems sodams.	<input type="checkbox"/>
Žarnų vežimėlio HT 2.20 rinkinys	44	2.645-362.0	Kompaktiškas ir mobilus žarnų vežimėlis itin plačiu pagrindu, užtikrinančiu maksimalų stabilumą, su 20 m „Kärcher“ žarna, laistymo priedais ir antgaliu bei reguliuojamo aukščio rankena.	<input type="checkbox"/>
Žarnų vežimėlis HT 3	45	2.645-363.0	Mobilus ir stabilus: itin plataus pagrindo žarnų vežimėlis su reguliuojamo aukščio rankena, skirtas vidutinio dydžio sodams, užtikrina maksimalų stabilumą. Komplekte yra antgalių laikiklis.	<input type="checkbox"/>
Žarnų vežimėlio HT 3.20 rinkinys	46	2.645-364.0	Žarnų vežimėlis su antgalių laikikliu stebina itin plačiu pagrindu, užtikrinančiu maksimalų stabilumą, ir reguliuojamo aukščio rankena. Taip pat komplekte yra 20 m sodo žarna ir laistymo priedai.	<input type="checkbox"/>
Žarnų vežimėlis HT 4	47	2.645-365.0	Viskas kontroliuojama: šis žarnų vežimėlis išsiskiria tvirta žarnos rite, itin plačiu pagrindu, užtikrinančiu maksimalų stabilumą, tiksliai žarnos kreiptuvu ir reguliuojamo aukščio rankena.	<input type="checkbox"/>
Žarnų vežimėlio HT 4.20 rinkinys	48	2.645-366.0	Mobilus žarnų vežimėlis stebina savo itin plačiu pagrindu, tiksliai žarnos kreiptuvu ir reguliuojamo aukščio rankena. Jis paruoštas naudoti nedelsiant, nes komplekte jau yra 20 m žarna ir reikalingi priedai.	<input type="checkbox"/>
Žarnų vežimėlis HT 5 M	49	2.645-367.0	Mobilus ir stabilus žarnų vežimėlis stebina tvirta metaline žarnos rite, itin plačiu pagrindu, tiksliai žarnos kreiptuvu ir reguliuojamo aukščio rankena.	<input type="checkbox"/>
Žarnų vežimėlio HT 5.20 M rinkinys	50	2.645-368.0	Žarnų vežimėlis išsiskiria tvirta metaline rite ir plačiu pagrindu, užtikrinančiu puikų stabilumą. Komplekte yra 20 m žarna ir reikalingi laistymo priedai, todėl vežimėlis paruoštas naudoti nedelsiant.	<input type="checkbox"/>
Žarnų vežimėlis HT 6 M	51	2.645-369.0	Mobilus ir stabilus žarnų vežimėlis stebina tvirta metaline žarnos rite, itin plačiu pagrindu, tiksliais žarnos kreiptuvais ir reguliuojamo aukščio rankena.	<input type="checkbox"/>
Žarnų vežimėlis HR 2.10 Set	52	2.645-370.0	Pilnas komplektas, skirtas patogiai laistyti sodui ir žarnoms laikyti taupant vietą. Paruoštas naudoti nedelsiant, nes komplekte jau yra 10 m „Kärcher“ sodo žarna, jungtys, čiaupo adapteris ir antgalis.	<input type="checkbox"/>
Žarnos ritė HR 3	53	2.645-371.0	Viena žarnos ritė – dvi funkcijos: HR 3 modelis suteikia galimybę laikyti žarną ant sienos ir mobiliai naudoti sode. Būtent taip atrodo lankstus laistymas.	<input type="checkbox"/>
Prie sienos tvirtinama žarnos ritė HR 3.20	54	2.645-372.0	Viena žarnos ritė – dvi funkcijos: HR 3.20 komplektas, kuriame yra 20 m žarna ir priedai, suteikia galimybę laikyti žarną ant sienos ir mobiliai naudoti sode.	<input type="checkbox"/>
Žarnos ritė HR 4	55	2.645-373.0	Ritė, suteikianti galimybę laikyti žarną ant sienos ir kartu užtikrinanti mobilumą: su HR 4 modeliu prieinami abu šie naudojimo būdai. Ritę galima lengvai nuimti nuo sienos ir lanksčiai naudoti laistant sodą.	<input type="checkbox"/>
Žarnos ritės HR 4.30 rinkinys	56	2.645-374.0	Ritė, suteikianti galimybę laikyti žarną ant sienos ir kartu garantuojanti mobilumą: su HR 4.30 komplektu, kurį sudaro 30 m žarna, priedai ir antgalių laikiklis, prieinamos abi šios funkcijos, užtikrinančios lankstumą laistant sodą.	<input type="checkbox"/>

Turimi priedai

PRIEDAI K 5 POWER CONTROL 1.324-550.0



57-58



59-61



62-65, 78, 80, 82



66, 68, 70



67, 69, 71

		Užsakymo Nr.	Aprašymas	
LAISTYMO ŽARNŲ SAUGOJIMO ĮRANGA IR LAISTYMO VEŽIMĖLIAI				
Žarnos dėžė HBX 4.15 automatinė	57	2.645-377.0	Visada paruošta naudoti: žarnos dėžė, užtikrinanti patogų ir lankstų laistymą. Su 15 m žarna ir automatinio žarnos įtraukimo funkcija – daugiau nebereikės lankstyti, sukti rankenos ir purvintis rankų.	<input type="checkbox"/>
Žarnos dėžė HBX 4.20 automatinė	58	2.645-378.0	Visada paruošta naudoti: žarnos dėžė, užtikrinanti patogų ir lankstų laistymą. Su 20 m žarna ir automatinio žarnos įtraukimo funkcija – daugiau nebereikės lankstyti, sukti rankenos ir purvintis rankų.	<input type="checkbox"/>
Žarnos dėžė HBX 5.25 automatinė	59	2.645-379.0	Daugiau jokio lankstymosi, rankenos sukimo ir purvinių rankų: žarnos dėžė garantuoja patogų ir lankstų laistymą. Su 25 m žarna ir automatinio žarnos įtraukimo funkcija.	<input type="checkbox"/>
Žarnos dėžė HBX 5.30 automatinė	60	2.645-380.0	Žarnos dėžė, užtikrinanti patogų, lankstų ir lengvą laistymą. Su 30 m žarna ir automatinio žarnos įtraukimo funkcija – daugiau nebereikės lankstyti, sukti rankenos ir purvintis rankų.	<input type="checkbox"/>
Žarnos dėžė HBX 5.35 automatinė	61	2.645-381.0	Visada paruošta naudoti: žarnos dėžė, užtikrinanti patogų ir lankstų laistymą. Su 35 m žarna ir automatinio žarnos įtraukimo funkcija – daugiau nebereikės lankstyti, sukti rankenos ir purvintis rankų.	<input type="checkbox"/>
LAISTYMO ŽARNOS				
PrimoFlex žarna 1/2" 30m	62	2.645-248.0	Itin tvirta ir atspari lenkimui PrimoFlex® sodo žarna (1/2"). 30 m ilgio. Su slėgiu atspariu armavimo tinkleliu. Sudėtyje nėra sveikatai kenksmingų medžiagų. Plyšimo slėgis: 24 bar. Atsparumas aukštai temperatūrai nuo -20-65 °C.	<input type="checkbox"/>
PrimoFlex® žarna 1/2" - 15 m	63	2.645-296.0	PrimoFlex® (1/2") lanksti sodo žarna yra 15 m ilgio, atspari aukštai temperatūrai, su slėgiu atsparia sutvirtinimo technologija, joje nėra žmogaus sveikatai kenksmingų medžiagų.	<input type="checkbox"/>
PrimoFlex® žarna 1/2" - 25 m	64	2.645-297.0	Lanksti sodo žarna "PrimoFlex™" (1/2") yra 25 m ilgio, atspari aukštai temperatūrai, su slėgiu atsparia sutvirtinimo technologija, joje nėra žmogaus sveikatai kenksmingų medžiagų. Sproginimo slėgis: 24 bar.	<input type="checkbox"/>
PrimoFlex® Žarna 5/8" - 15 m	65	2.645-298.0	15 m ilgio, atspari temperatūrai ir be kenksmingų sveikatai medžiagų: lanksti PrimoFlex® sodo žarna (5/8") su slėgiu atspariu metalo tinkleliu atlaiko iki 22 barų pliūpsnio slėgį.	<input type="checkbox"/>
Laistymo žarna Performance Plus 1/2" -20m	66	2.645-318.0	Ypač lanksti ir apsaugota nuo susipynimo dėl aukštos kokybės daugiasluoksnės austos medžiagos: nauja 20 metrų ilgio „Performance Plus 1/2“ sodo žarna. Užtikrina pastovų vandens srautą.	<input type="checkbox"/>
Hose PrimoFlex Plus 1/2" -50m	67	2.645-319.0	Lanksti, aukštos kokybės daugiasluoksnės austos medžiagos ypač tvirta ir atspari lenkimams: nauja 50 metrų ilgio Performance Plus 1/2" sodo žarna, užtikrina vandens tiekimą.	<input type="checkbox"/>
Hose PrimoFlex 5/8" -25m	68	2.645-320.0	Aukštos kokybės sodo žarna iš Kärcher: naujoji 25 metrų ilgio Performance Plus 5/8 "sodo žarna. Lanksti ir ypač atspari linkimams užtikrina pastovų vandens tiekimą. Pliūpsnio slėgis: 40 barų.	<input type="checkbox"/>
Hose Performance Plus 5/8" -50m	69	2.645-321.0	50 metrų ilgio Performance Plus 5/8" sodo žarna, pagaminta iš itin tvirtos daugiasluoksnės austinės medžiagos. Lanksti ir ypač atspari įlenkimams, užtikrina nepertraukiamą vandens tiekimą.	<input type="checkbox"/>
Laistymo žarna Performance Plus 3/4" - 25m	70	2.645-322.0	Lengvai valdoma, ilgalaikė ir atspari oro sąlygoms: 25 m ilgio Performance Plus 3/4" laistymo žarna. Lanksti, tvirta ir itin atspari smūgiams – nuolatiniame vandens sraute.	<input type="checkbox"/>

Turimi priedai Valymo priemonė.

PRIEDAI K 5 POWER CONTROL 1.324-550.0



67, 69, 71



72, 74



73, 75



76



77



62-65, 78, 80, 82



79, 81, 83



84

	Užsakymo Nr.	Aprašymas		
LAISTYMO ŽARNOS				
Laistymo žarna Performance Plus 3/4" - 50m	71	2.645-323.0	Itin tvirta, ypač atspari kilpų susidarymui ir be sudėtyje esančių potencialiai kenksmingų medžiagų: 50 metrų ilgio Performance Plus 3/4" sodo žarna. Pagaminta iš aukštos kokybės daugiasluoksnės austos medžiagos - pastoviam vandens tiekimui užtikrinti.	<input type="checkbox"/>
Laistymo žarna Performance Premium 1/2" - 20m	72	2.645-324.0	Inovatyvios žarnos iš Kärcher: ypač lanksti ir apsaugota nuo susipynimo „Performance Premium“ sodo žarna. Skersmuo: 1/2". Ilgis: 20 m. Su Kärcher „Premium“ apsauga nuo susipynimo.	<input type="checkbox"/>
Hose PrimoFlex Premium 1/2"-50m	73	2.645-325.0	Kärcher naujovė: ypač lanksti ir atsilaisvinanti Performance Premium sodo žarna. Skersmuo: 1/2". Ilgis: 50 m. Su Kärcher Premium technologijos dėka nesusidaro kilpos.	<input type="checkbox"/>
Hose PrimoFlex Premium 5/8"-25m	74	2.645-326.0	Naujovė Kärcher žarnų pasaulyje: ypač lanksti ir atspari susipynimui Performance Premium sodo žarna. Skersmuo: 5/8 ". Ilgis: 25 m. Su Kärcher Premium apsaugančia nuo kilpų technologija.	<input type="checkbox"/>
Hose Performance Premium 5/8" -50m	75	2.645-327.0	Kärcher naujovė: itin lanksti ir mazgų susidarymui atspari Performance Premium sodo žarna. Skersmuo: 5/8". Ilgis: 50 m. Su Kärcher Premium anti-torsion technologija.	<input type="checkbox"/>
Jungčių rinkinys aukšto slėgio valymo įrenginiams	76	2.645-156.0	Žarnų rinkinys aukšto slėgio valymui arba daržo laistymui. Su 10 m ilgio Primo Flex® žarna (3/4"), G3/4 čiaupo jungtimi, universalia žarnos jungtimi, o taip pat universalia žarnos jungtimi "Aqua Stop".	<input type="checkbox"/>
Rinkinys laistymui	77	2.645-258.0	Rinkinys laistymui (sodo laistymui ir vandens tiekimui aukštaslėgiams aparatams). Rinkinį sudaro 10 m PrimoFlex® žarna (1/2"), žarnos jungtis su ir be Aqua Stop bei universalii jungtis.	<input type="checkbox"/>
PrimoFlex® žarna (1/2") 20 m	78	2.645-138.0	Patvari ir kokybiška, apsaugota nuo lankstymosi PrimoFlex® sodo žarna (1/2") 20 m. Atspari slėgiui, sutvirtinta juoste. Nepavojinga sveikatai. Pliūpsnio slėgis: 24 bar. Itin platus darbinės temperatūros diapazonas: nuo -20 iki 65 °C.	<input type="checkbox"/>
PrimoFlex® sodo žarna (1/2") 50 m	79	2.645-139.0	Kokybiška PrimoFlex® sodo žarna (1/2") 50 m. Atspari slėgiui, sutvirtinta juoste. Nepavojinga sveikatai. Pliūpsnio slėgis: 24 bar. Itin platus darbinės temperatūros diapazonas: nuo -20 iki 65 °C.	<input type="checkbox"/>
PrimoFlex® žarna (5/8") 25 m	80	2.645-140.0	Kokybiška PrimoFlex® sodo žarna (5/8") 25 m. Atspari slėgiui, sutvirtinta juoste. Nepavojinga sveikatai. Pliūpsnio slėgis: 24 bar. Itin platus darbinės temperatūros diapazonas: nuo -20 iki 65 °C.	<input type="checkbox"/>
PrimoFlex® žarna (5/8") 50 m	81	2.645-141.0	Kokybiška PrimoFlex® sodo žarna (5/8") 50 m. Atspari slėgiui, sutvirtinta juoste. Sudėtis nepavojinga sveikatai. Pliūpsnio slėgis: 24 bar. Itin platus temperatūros diapazonas: nuo 0 iki +40 °C.	<input type="checkbox"/>
PrimoFlex® sodo žarna 3/4" 25 m	82	2.645-142.0	Kokybiška PrimoFlex® sodo žarna (3/4") 25 m. ilgio. Atspari slėgiui, sutvirtinta juoste. Nepavojinga sveikatai žarnos sudėtimi. Pliūpsnio slėgis: 24 bar. Itin platus darbinės temperatūros diapazonas: nuo 0 iki +40 °C.	<input type="checkbox"/>
PrimoFlex® sodo žarna 3/4" 50 m	83	2.645-143.0	Kokybiška PrimoFlex® sodo žarna (3/4") 50 m. Atspari slėgiui, sutvirtinta juoste. Nepavojinga sveikatai. Pliūpsnio slėgis: 24 bar. Itin platus darbinės temperatūros diapazonas: nuo -20 iki 65 °C.	<input type="checkbox"/>
JUNGTYS / ČIAUPŲ PERĖJIMAI				
Universalii žarnos jungtis Plus	84	2.645-193.0	Universalii žarnos mova Plus su minkšta plastikine rankena patogiam naudojimui. Suderinama su visomis Click sistemomis.	<input type="checkbox"/>

Turimi priedai Valymo priemonė.

PRIEDAI K 5 POWER CONTROL 1.324-550.0



	Užsakymo Nr.	Aprašymas		
JUNGTYS / ČIAUPŲ PERĖJIMAI				
Universali žarnų mova su Aqua Stop mechanizmu	85	2.645-194.0	Universali žarnos mova su Aqua Stop mechanizmu ir minkšta plastike rankena patogiam naudojimui. Suderinama su visomis Click sistemomis.	<input type="checkbox"/>
UNIVERSALUS VALIKLIAI				
Universalus valiklis	86	6.295-753.0	Efektyvus ir universalus valiklis, skirtas naudoti su visų tipų Kärcher aukšto slėgio įrenginiais. Efektyviai pašalina tepalų, riebalų ir mineralines dėmes. Tinkamas naudoti namuose, sode ir transporto priemonėms.	<input type="radio"/>
TRANSPORTO PRIEŽIŪRA				
Automobilių šampūnas 3-in-1 RM 610 + salono valiklis RM 651	87	6.296-169.0	RM 610 automobiliams skirtas šampūnas suteikia blizgesį dėl švelnaus valymo ir greito džiūvimo efekto. Priežiūra ir apsauga vienu žingsniu. Su RM 651 salono valiklio mėginiu.	<input type="radio"/>
Vabzdžių valiklis	88	6.295-761.0	Švelniai pašalina vabzdžius nuo dažytų paviršių, automobilių radiatorių grotelių, išorinių veidrodžių ir plastiko detalių.	<input type="radio"/>
Automobilių stiklų valiklis RM 650	89	6.296-105.0	Automobilių stiklų ir veidrodžių valymas be dryžių. Patikimai pašalina vabzdžius, pirštų antspaudus ir nešvarumus. Pasižymi antistatinio poveikiu.	<input type="radio"/>
Automobilio salono paviršių valiklis RM 651	90	6.296-106.0	Atnaujintam ir švariam automobilio salonui be kvapų: nuo salono iki guminių tarpinių, nuo panelės, apmušalų iki dirbtinės odos. Turi antistatinį poveikį ir efektyviai neutralizuoja kvapus.	<input type="radio"/>
Automobilio salono priežiūros priemonė, šilkinis matinio blizgesio RM 652	91	6.296-107.0	Giluminis plastikinių ir guminių paviršių valymas bei apsauga. Paviršius įgauna šilkinį matinį blizgesį, todėl atrodo kaip naujas, yra malonus liesti ir atstumia vandenį ir nešvarumus.	<input type="radio"/>
Automobilio poliruoklis ir vaškas RM 660	92	6.296-108.0	Intensyvus valymas, plovimas ir atsparumas oro sąlygoms vienu žingsniu. Pašalinami smulkūs įbrėžimai ir dryžiai bei atkuriamas pradinis spalvų blizgesys.	<input type="radio"/>
Ratlančių valiklis Premium RM 667	93	6.296-048.0	Maksimali valymo galia ir greito veikimo formulė. Padeda pašalinti visus nešvarumus, kuriuos pakelia įprasti ratlančių tipai kelyje. Išmanus spalvos pasikeitimas rodo, kaip valymo priemonė veikia laikui bėgant.	<input type="radio"/>
Automobilio žieminis langų ploviklio koncentratas -60°C RM 670	94	6.296-109.0	Langų ir priekinių žibintų apiplovimo sistemų valymo ir apsaugos nuo užšalimo priemonė. Apsaugo priekinį stiklą nuo apšalimo ir garantuoja vaizdą, kuriame nėra dryžių ir akinimo.	<input type="radio"/>
Automobilinis šampūnas „trys viename“ RM 610	95	6.295-750.0	Efektyvus automobilinis šampūnas, skirtas naudoti su Kärcher purškikliais transporto priemonių ir motociklų valymui. Ši švelni šarminė valymo priemonė efektyviai pašalina nuo gatvių ir žiemos susidarančius nešvarumus. Šis universalus automobilinis šampūnas pasižymi itin švelniu poveikiu kitų medžiagų atžvilgiu. Tinkamas švelniam visiems autotransporto priemonių tipams.	<input type="radio"/>
Ultra plovimo putas	96	6.295-743.0	Speciali intensyviai putojanti ir aktyvi valymo priemonė. Skirta naudoti su Kärcher putų antgaliais. Tinkama naudoti transporto priemonių, motociklų, karavanų, valčių ir kitų priemonių valymui. Efektyviai nuvalo ant transporto priemonių nuo gatvių nešvarumų, dulkių, lapų liekanų arba organinių atliekų ir kitą susidariusį purvą.	<input type="radio"/>
Motociklų valiklis	97	6.295-763.0	Skirtas rankiniu būdu valyti motociklus. Švelniai ir efektyviai pašalina tipinius nešvarumus, kaip stabdžių ar padangų nusidėvėjimo dulkes, vabzdžius, purvą ir alyvą. Dėka lipnios gelinės formulės yra malonus naudoti.	<input type="radio"/>
VISUOSE NAMUOSE				
Glas Finisher				
Stiklo paviršiaus apdailos priemonė RM 627 trijų funkcijų	98	6.295-474.0	Priemonė užtikrina ilgalaikę švarą be dėmių ir dryžių ir ypač tinka dideliems, sunkiai pasiekiamiems langams (pvz., žiemos sodams ir stikliniams fasadams).	<input type="radio"/>

Turimi priedai Valymo priemonė.

PRIEDAI K 5 POWER CONTROL 1.324-550.0



	Užsakymo Nr.	Aprašymas		
VISUOSE NAMUOSE				
Akmens valymas ir priežiūra				
Lauko paviršių apsaugos priemonė RM 542	99	6.295-594.0	Itin veiksminga apsauginė priemonė lauke esantiems paviršiams prižiūrėti, atnaujina jų spalvą, apsaugo nuo aplinkos poveikio ir stebina dideliu ploto našumu.	<input type="checkbox"/>
Akmens paviršių ir fasadų valiklis trys-viename, RM 611	100	6.295-765.0	Galingas akmenų paviršių ir grindinio valiklis su unikalia trys – viename formule, užtikrinančia puikius valymo rezultatus. Aktyvūs purvo valymo komponentai, apsauga nuo pakartotinio užteršimo ir apsauga nuo vėjo ir oro sukeliama teršalų. Užtikrina išskirtinį valymo efektyvumą, priežiūrą ir apsaugą vienu žingsniu. Skirtas naudoti akmeninių terasų, sienų ir fasadų valymui visame name ir sode.	<input type="checkbox"/>
Medienos valymas ir priežiūra				
Medinių paviršių valiklis trys-viename RM 612	101	6.295-757.0	Veiksmingas medienos valiklis, skirtas naudojimui su Kärcher slėginiais purkštuvais. Unikali „trys viename“ formulė padeda pašalinti purvą, saugo nuo UV ir palengvina priežiūrą. Gali būti naudojamas valyti visus apdorotus ir neapdorotus vandeniu atsparius medienos paviršius namuose ir lauke.	<input type="checkbox"/>
Plastiko valymas ir priežiūra				
Plastmasės valiklis	102	6.295-758.0	Galingas valiklis plastmasės gaminiams, turintis unikalią formulę „trys viename“, kuri pasižymi išskirtinėmis valymo galimybėmis, taip pat spalvų ir medžiagos apsaugojimu. Efektyviam valymui, priežiūrai ir apsaugai vienu metu. Galima naudoti sodo baldų, PVC langų rėmų ir kitų plastikinių paviršių valymui.	<input type="checkbox"/>

Valymo priemonė.