

BD 80/100 W BP CLASSIC *EU

80 cm werkbreedte en 100 liter tankinhoud garanderen efficiënt en langdurig reinigen met onze accu-aangedreven Walk-behind schrob-/zuigmachine BD 80/100 W Bp Classic.



Bestelnr.

1.127-012.0

- Extreem robuuste en duurzame onderdelen voor zwaar werk
- Zeer eenvoudig, intuïtief bedieningsconcept
- Met beproefde discborsteltechnologie (dubbele disc)

Technische gegevens

| | | |
|-----------------------------------|------------------------|-----------------------|
| EAN Code | | 4054278482682 |
| Type aandrijving | | accu |
| Tractie-aandrijving | | tractie motor |
| Werkbreedte borstels | mm | 810 |
| Werkbreedte afzuiging | mm | 1090 |
| Vers/vuilwatertank | l | 100 / 100 |
| Theoretische oppervlakteprestatie | m ² /u | max. 4000 |
| Praktische oppervlakteprestatie | m ² /u | 2400 |
| accu | V | 24 |
| Borstelsnelheid | tpm | 180 |
| Borstelcontactdruk | g/cm ² / kg | 21,3 - 36,2 / 40 - 68 |
| geluidsniveau | dB(A) | 63 - 65 |
| Opnamekracht | W | max. 1900 |
| Toegestaan totaal gewicht | kg | 435 |
| Gewicht zonder accessoires | kg | 110,6 |
| Afmetingen (L × B × H) | mm | 1500 × 835 × 1065 |

Dit apparaat vereist instructie.

Uitrusting

| | |
|-----------------------|------|
| Discborstel | ■ |
| Krachtige aandrijving | ■ |
| Twee-tank-systeem | ■ |
| Motor | accu |

■ Bij de levering inbegrepen



Zwaar belaste onderdelen zoals de zuigbalken en de borstelkop zijn gefabriceerd van hoogwaardig aluminium

- Robuust machineconcept voor zwaar werk met lage uitval.
- Ontwikkeld voor gebruik ook onder zware omstandigheden.



Borsteldruk instelbaar in 2 standen

- Kan naar wens handmatig worden verhoogd van standaard 40 naar 68 kilo.
- Lagere borsteldruk voor lichtere verontreinigingen of op kwetsbare vloeren.
- Hogere borsteldruk voor streppen of het verwijderen van hardnekkig vuil.



Efficiënte en krachtige 300 W tractiemotor

- Helpt om ook hellingen moeiteloos te overwinnen, waardoor de gebruiker minder kracht hoeft te leveren.
- Rijsnelheid instelbaar met een goed toegankelijke draaibare potentiometer.

TOEBEHOREN VOOR BD 80/100 W BP CLASSIC *EU

1.127-012.0



| | Bestelnr. | Beschrijving | |
|---|----------------|--|-------------------------------------|
| BORSTELSCHIJF | | | |
| Discborstel, Middel, rood, 406 mm | 1 4.905-000.0 | Rode standaard discborstel voor regelmatige onderhoudsreiniging. | <input checked="" type="checkbox"/> |
| schijf borstel, Zeer zacht, wit, 406 mm | 2 4.905-030.0 | Witte, zachte schijfborstel voor de zachte reiniging van gevoelige vloerbedekkingen. | <input type="checkbox"/> |
| Discborstel, Zacht, naturel, 406 mm | 3 4.905-031.0 | Natuurle gekleurde zachte discborstel voor het reinigen en polijsten van vloeren met structuur. | <input type="checkbox"/> |
| Discborstel, hard, zwart, 406 mm | 4 4.905-032.0 | Zwarte, zeer abrasieve discborstel voor de basisreiniging van slijtvaste vloeren met zeer hardnekkig vuil. | <input type="checkbox"/> |
| ZUIGBALKEN EN ZUIGSTRIPS | | | |
| Zuigbalk compleet | | | |
| Zuiger, gebogen, 1100 mm | 5 4.777-102.0 | Speciaal gebogen zuigmond met bijzonder groot zwenkbereik, zuigmondlip van natuurlijk rubber en steunrollen. Geschikt voor alle gangbare vloeren. | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Zuigstrips voor zuigbalken | | | |
| Zuigstrippen, Natuurlijk rubber, 1230 mm | 6 4.037-138.0 | Set zuigstrippen, bestaande uit een voorste en achterste zuigstrip. 1230 mm lang. In geribbelde uitvoering van zacht natuurrubber. Voor alle gangbare vloeren. | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Zuigstrippen, oliebestendig, geribbeld, 1230 mm | 7 4.037-140.0 | Set zuigstrippen, bestaande uit een voorste en achterste zuigstrip. 1230 mm lang. In geribbelde uitvoering van slijtvast, oliebestendig en transparant polyurethaan. Voor alle gangbare vloeren. | <input type="checkbox"/> |
| Zuigstrippen, Linatex®, 1230 mm | 8 4.181-006.0 | Zuigstrippenset Linatex® met een breedte van 1230 mm. Het scheurvaste materiaal zal zich perfect aanpassen aan vloeren met een profiel en maakt zeer goede wis- en zuigresultaten mogelijk. | <input type="checkbox"/> |
| VEGEN | | | |
| Pickers | | | |
| Tang voor grof vuil 100 cm | 9 6.999-113.0 | Ergonomische grofvuiltang met een lengte van 100 cm voor het gemakkelijk opvangen van grof vuil. | <input type="checkbox"/> |
| TEXTIEL DUURZAAM | | | |
| Pockets | | | |
| Mop ECO! blauwe draagdoeken, 40cm | 10 6.999-143.0 | Dweilset ECO! in de kleur blauw. Met lussen van microvezel en zakbevestiging. Ideaal voor de preconditioneringsmethode en gebruik met het Kärcher vlakmopsysteem. | <input type="checkbox"/> |
| Mop ECO! rode lussen, 40cm | 11 6.999-136.0 | Dweilset ECO! in de kleur rood Met lussen van microfiber en zakbevestiging. Ideaal voor de preconditioneringsmethode en gebruik met het Kärcher vlakmopsysteem. | <input type="checkbox"/> |
| VLOER NAT REINIGEN | | | |
| Spraymopsystemen | | | |
| Spray-mop systeem ECO! | 12 5.999-045.0 | Sproeimopsysteem met 0,66 L fles en sproeikop. Spuut schoonmaakoplossing direct voor de mop voor snelle en ergonomische reiniging van kleinere oppervlakken. | <input type="checkbox"/> |
| SCHIJFPADS / MEENEEMSCHIJF | | | |
| Pads | | | |
| Pad, Zeer zacht, wit, 406 mm, 5 Stuk(s) | 13 6.371-331.0 | Zachte, niet-schurende pad voor polijsten voor ultieme glans. | <input type="checkbox"/> |
| Pad, middelzacht, rood, 406 mm, 5 Stuk(s) | 14 6.371-147.0 | Medium-zacht, voor het reinigen en saneren van alle vloeren. | <input type="checkbox"/> |

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR BD 80/100 W BP CLASSIC *EU

1.127-012.0



| | | Bestelnr. | Beschrijving | |
|--|----|-------------|---|--------------------------|
| SCHIJFPADS / MEENEEMSCHIJF | | | | |
| Pads | | | | |
| Pad, middelhard, groen, 406 mm, 5 Stuk(s) | 15 | 6.371-148.0 | Medium-hard, voor het reinigen van sterk verontreinigde vloeren en voor de basisreiniging. | <input type="checkbox"/> |
| Pad, Zeer hard, zwart, 406 mm, 5 Stuk(s) | 16 | 6.371-169.0 | Hard, voor hardnekkig vuil en voor de basisreiniging. | <input type="checkbox"/> |
| Meeneemschijf | | | | |
| Padhouderschijf STRONG, 375 mm | 17 | 4.762-591.0 | Vereist bij gebruik van melaminepads, maar ook geschikt voor normale pads. Padhouderschijf met extra veel haken om pads op hun plaats te houden. Extra sterke bevestiging van de pad op de padhouder van reinigingskop D 75. 2 stuks nodig. | <input type="checkbox"/> |
| pad driver, 375 mm | 18 | 4.762-447.0 | Pad aandrijfplaat voor reiniging met pads. 375 mm doorsnee. Met snelwisselkoppeling, haakplaat en centerlock. Geschikt voor bijv. D 75. | <input type="checkbox"/> |
| Melaminpads | | | | |
| Melamine pad, grijs / wit, 406 mm, 2 Stuk(s) | 19 | 6.371-336.0 | Witte melamine schijfpad voor een tussentijdse- en basisreiniging van microporeuze oppervlakken zoals keramische tegels en andere harde vloeren. Ook te gebruiken voor het verwijderen van grauwsluier. | <input type="checkbox"/> |
| Microvezel pad | | | | |
| Microvezelpads, wit, 410 mm, 5 Stuk(s) | 20 | 6.905-526.0 | Uitmuntende reinigingskracht. Reinigt zelfs de poriën van aardewerktegels. | <input type="checkbox"/> |
| OVERIG TOEBEHOREN BR/BD | | | | |
| Homebase toebehoren | | | | |
| Adapter Homebase | 21 | 5.035-488.0 | Bevestiging voor verschillende haken en clips aan de machine. | <input type="checkbox"/> |
| Homebase-kit mophouder | 22 | 9.753-023.0 | Bevestiging op machine voor het meenemen van een zwabber of mop. | <input type="checkbox"/> |
| Double hook | 23 | 6.980-077.0 | Dubbele haak voor de bevestiging van vuilzakken, enz. aan de machine. Enkel voor gebruik in combinatie met de adapter Homebase 5.035-488.0. | <input type="checkbox"/> |
| Holder handhold grey | 24 | 6.980-078.0 | Zwabberclip om een zwabber/mop aan de machine te bevestigen. Enkel voor gebruik in combinatie met de adapter Homebase 5.035-488.0. | <input type="checkbox"/> |
| Holder bottle | 25 | 6.980-080.0 | Voor vervoer van sproeiflessen. Alleen in combinatie met adapter Homebase 5.035-488.0. | <input type="checkbox"/> |
| Homebasekit "Box" | 26 | 4.035-406.0 | De Box-set biedt voldoende ruimte voor het opbergen van drie flessen reinigingsmiddel met doekjes, schrapers, extra vuilniszakken, handschoenen, etc. | <input type="checkbox"/> |
| Houder zuigbalken | 27 | 9.753-088.0 | Houder voor zuigbalken: De metalen houder wordt aan de Homebase-rail van de schrob-/zuigmachine bevestigd en zorgt ervoor dat de zuigbalken veilig worden opgeborgen en vervoerd. | <input type="checkbox"/> |
| Set universele haken | 28 | 4.070-075.0 | Set haken en adapters voor bevestiging aan de Homebase-rail van Kärcher schrob-/zuigmachines. Ideaal voor het ruimtebesparend bevestigen van slangen (bijvoorbeeld voor de aanbouwset sproei-extractie) op de machine. | <input type="checkbox"/> |

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR BD 80/100 W BP CLASSIC *EU



1.127-012.0



| | Bestelnr. | Beschrijving | | |
|---|-----------|--------------|---|--------------------------|
| OVERIG TOEBEHOREN BR/BD | | | | |
| Doseringshulpmiddelen | | | | |
| Reinigingsmiddeldoseerstation, wandmodel DS 3 | 29 | 2.641-811.0 | Aangesloten op de waterkraan wordt het schoonwaterreservoir gevuld met water en reinigingsmiddel in een instelbare verdunning. Ook in combinatie met het ABS-vulsysteem. Incl. terugstroomblokkering (DIN EN 1717). | <input type="checkbox"/> |
| AANBOUWSETS | | | | |
| Fleet mounting kit | | | | |
| ABS insteekbare verbindingmodule | 30 | 2.644-391.0 | De IoT-module* geeft informatie over de locatie en bedrijfsuren van batterijgevoede Kärcher-apparaten en apparaten van derden door aan het apparaatbeheersysteem. | <input type="checkbox"/> |
| Module Fleet management EU | 31 | 2.644-113.0 | Met het webbased Kärcher Fleet management-system kunt u uw volledige machinepark in realtime tot in de details volgen. Voor Europa, Japan, Australië. | <input type="checkbox"/> |
| Lighting/RKL mounting kit | | | | |
| Zwaailicht | 32 | 2.644-140.0 | Voor het verhogen van de veiligheid tijdens het werk onder slechte lichtomstandigheden: Antiverblinding zwaailicht brengt licht in het donker en ondersteunt de gebruiker tijdens het werken. | <input type="checkbox"/> |
| Overige aanbouwsets | | | | |
| Aanbouwset noodstop | 33 | 2.644-139.0 | Aanbouwset voor het bevestigen van een noodstopknop, waarmee u de schrob-/zuigmachine volledig tot stilstand kunt brengen. Eenvoudig de knop resetten om de werking te hervatten. | <input type="checkbox"/> |
| Aanbouwset gestapelde borstelkop afbuigrol | 34 | 2.644-168.0 | Door de extra deflectorrollen (niet-strepend) aan de schijfborstelkop te bevestigen, wordt voorkomen dat deze vast komt te zitten in pallets of plankvoeten en wordt de inventaris beschermd tegen beschadiging. | <input type="checkbox"/> |
| Bevestigingsset voor sjorogen | 35 | 2.644-219.0 | Robuuste bevestigingsset van sjorogen voor het veilig bevestigen van schrobmachines tijdens transport. | <input type="checkbox"/> |
| ABS-zoemer | 36 | 2.644-258.0 | De waarschuwingszoemer geeft een akoestisch signaal zodra de machine in beweging is, waardoor de machine beter opvalt voor derden en het risico op ongevallen wordt verminderd. | <input type="checkbox"/> |
| Bevestigingsset voor geleiderollen zuigbalken | 37 | 4.035-619.0 | Extra, niet-strepende geleiderollen voor montage op de uiteinden van de zuigbalken. Voorkomt op doeltreffende wijze dat de zuigbalken achter bijvoorbeeld pallets of stellingpoten blijven haken. | <input type="checkbox"/> |
| Zuigslang toebehoren | 38 | 4.444-015.0 | Voor het opzuigen van water uit hoeken of reservoirs (bijv. diepvrieskisten). | <input type="checkbox"/> |
| BATTERIJEN EN LAADAPPARATEN | | | | |
| Batterijen | | | | |
| Accuset, 36 V, 240 Ah, Onderhoudsvrij | 39 | 2.815-105.0 | Accuset met een spanning van 36 V en een capaciteit van 240 Ah (C5). Bestaat uit meerdere aparte onderhoudsvrije gel-accu's. | <input type="checkbox"/> |
| Accuset, 24 V, 180 Ah, Onderhoudsvrij | 40 | 2.815-101.0 | Accuset met een spanning van 24 V en een capaciteit van 180 Ah (C5). Bestaat uit meerdere aparte onderhoudsvrije gel-accu's. | <input type="checkbox"/> |
| Accuset, 24 V, 285 Ah, Onderhoudsvrij | 41 | 2.815-095.0 | Accuset met een spanning van 24 V en een capaciteit van 285 Ah (C5). Bestaat uit meerdere aparte onderhoudsvrije AGM-accu's. | <input type="checkbox"/> |
| Accuset, 24 V, 170 Ah, Onderhoudsvrij | 42 | 2.815-092.0 | Accuset met een spanning van 24 V en een capaciteit van 170 Ah (C5). Bestaat uit meerdere aparte onderhoudsvrije AGM-accu's. | <input type="checkbox"/> |

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR BD 80/100 W BP CLASSIC *EU 1.127-012.0



| | Bestelnr. | Beschrijving | |
|-------------------------------------|----------------|---|--------------------------|
| BATTERIJEN EN LAADAPPARATEN | | | |
| Oplaadapparaat | | | |
| Acculader, 24 V | 43 6.654-419.0 | Acculader 24V/50A: veilige 24-volt acculader voor onderhoudsvrije accu's van schrob-/zuigmachines met een capaciteit van 285 Ah. | <input type="checkbox"/> |
| | 44 6.654-436.0 | Acculader 24V/50A SB 120: voor het veilig opladen van onderhoudsvrije accu's van schrob-/zuigmachines met een capaciteit van 170 Ah. | <input type="checkbox"/> |
| Toebehoren voor batterijen | | | |
| Accu-installatiekit | 45 2.638-106.0 | Installatieset voor het installeren van een accupakket in een machine. Inclusief 3 aansluitkabels. Illustratie vergelijkbaar. | <input type="checkbox"/> |
| | 46 2.638-162.0 | | <input type="checkbox"/> |
| | 47 2.638-197.0 | Installatieset voor het installeren van een accupakket in een machine. Inclusief 3 aansluitkabels en een afstandsstuk. Illustratie vergelijkbaar. | <input type="checkbox"/> |
| TAPIJTREINIGERS | | | |
| Overig | | | |
| Behälter Reinigungsmittel, komplett | 48 4.070-006.0 | Set bestaande uit reinigingsmiddelreservoir en Homebase-adapter. Voor bevestiging aan een Homebase-rail. | <input type="checkbox"/> |

■ Bij de levering inbegrepen Beschikbaar toebehoren