

BR 75/75 W CLASSIC BP*EU

Handgeleide, veelzijdige schrobzuigmachine BR 75/75 W Classic Bp met tanks van 75 liter, dubbele rolborstelkop en zeer eenvoudig bedienings- en onderhoudsconcept.



Bestelnr.

1.127-034.0

- Extreem robuuste en duurzame onderdelen voor zwaar werk
- Zeer eenvoudig, intuïtief bedieningsconcept

Technische gegevens

EAN Code		4054278773339
Type aandrijving		accu
Tractie-aandrijving		tractie motor
Werkbreedte borstels	mm	750
Werkbreedte afzuiging	mm	1030
Vers/vuilwatertank	l	75 / 75
Theoretische oppervlakteprestatie	m ² /u	max. 3750
Praktische oppervlakteprestatie	m ² /u	2250
accu	V	24
batterijduur	u	max. 2,5
rij snelheid	km/u	max. 5
Borstelsnelheid	tpm	1200
Borstelcontactdruk	kg / g/cm ²	40,5 / 145
Waterverbruik	l/min	max. 2,75
geluidsniveau	dB(A)	65 - 65
Opnamekracht	W	max. 2050
Gewicht zonder accessoires	kg	100
Afmetingen (L x B x H)	mm	1520 x 810 x 1065

Dit apparaat vereist instructie.

Uitrusting

rol borstel	■
Krachtige aandrijving	■
Twee-tank-systeem	■
Motor	accu

■ Bij de levering inbegrepen



Borstelkop en zuigbalken zijn vervaardigd uit hoogwaardig duurzaam aluminium

- Robuust machineconcept voor zwaar werk met lage uitval.
- Ontwikkeld voor gebruik ook onder zware omstandigheden.

Zeer eenvoudig bedieningsconcept

- Alle functies van de machine zijn via een schakelaar, druktoets of draaiknop te bedienen.
- Kleurgecodeerde bedieningselementen voor een eenvoudige bediening en korte inwerktijden.

Compacte en robuuste constructie

- Zeer wendbare, gemakkelijk manoeuvreerbare machine met goed overzicht.
- Verkleint het risico op schade aan machine of inrichting.

TOEBEHOREN VOOR BR 75/75 W CLASSIC BP*EU

1.127-034.0



		Bestelnr.	Beschrijving	
WALSBORSTEL				
Walsborstel, Middel, rood, 700 mm	1	4.035-605.0	Rood standaard walsborstel voor onderhoudsreiniging.	■
Walsborstel, Hoog-diepe, oranje, 700 mm	2	6.907-730.0	Oranje kleurige walsborstel met hoog-laag profiel voor bijzonder effectieve reiniging van vloeren met structuur.	□
Walsborstel, hard, groen, 700 mm	3	6.907-731.0	Groene, abrasieve walsborstel voor een grondige reiniging en het verwijderen van hardnekkig vuil.	□
Walsborstel, Zeer hard, zwart, 700 mm	4	6.907-732.0	Zwarte, zeer abrasieve walsborstel voor de basisreiniging van slijtvaste vloeren met hardnekkig vuil.	□
Walsborstel, Zacht, wit, 700 mm	5	6.907-771.0	Witte walsborstel voor het reinigen van kwetsbare vloeren.	□
BORSTELKOPPEN				
Borstelkop R75	6	2.763-047.0	Robuust en compact aluminium borsteldek met een rolborstelkop, deflectorrollen, geïntegreerde voorveegfunctie, kleurgecodeerde componenten en een borstelbrenngereedschap.	■
ZUIGSTRIPS				
Wisserstrippen, oliebestendig	7	4.037-167.0	Set slijtvaste, oliebestendige wisserstrippen van polyurethaan. Voor de beste wisserresultaten tijdens bochtenrijden en het doeltreffend bijhouden van reinigingsvloeistof in het werkgebied van de borstelkoppen.	□
ZUIGBALKEN EN ZUIGSTRIPS				
Zuigbalk compleet				
Zuiger, gebogen, 1030 mm	8	4.777-108.0	Speciaal geknikte zuigbalk met bijzonder groot zwenkbereik, zuiglip van natuurrubber en steunrollen. Geschikt voor alle gangbare vloeren.	■
Zuigstrips voor zuigbalken				
Zuiglippen, Natuurlijk rubber, 1164 mm	9	4.037-144.0	Zuiglippenset bestaande uit een voorste en achterste zuiglip. 1164 mm lang. In gegolfd design van zacht natuurrubber. Voor alle gangbare vloeren.	■
Zuiglippen, oliebestendig, geribbeld, 1164 mm	10	4.037-145.0	Zuiglippenset bestaande uit een voorste en achterste zuiglip. 1164 mm lang. In gegolfd design van slijtvast, oliebestendig en transparant polyurethaan. Voor alle gangbare vloeren.	□
Zuiglippen, Linatex®, 1164 mm	11	4.181-011.0	1164 mm brede zuiglippenset Linatex®. Scheurvast en bij uitstek geschikt voor gestructureerde vloeren, maakt zeer goede veeg- en zuigresultaten mogelijk.	□
WALSPADS / PADWALSHOUDERS				
Pad roller as				
Walspadhouder, 700 mm	12	4.762-627.0	Aluminium walspadhouder voor opname van walspads of microvezelwalsen.	□
Walspads				
Walzenpad, Middel, rood	13	6.369-456.0	Walspads (x20), medium, rood. Voor het reinigen van gladde vloeren. Geschikt voor gebruik met bijbehorende walspad-as. Per 10 cm aslengte ongeveer 7 tot 7,5 pads benodigd.	□
Walzenpad, hard, groen	14	6.369-455.0	Walspads (x20), hard, groen. Voor het verwijderen van hardnekkig vuil en het reinigen van gladde vloeren. Geschikt voor gebruik met bijbehorende walspad-as.	□

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR BR 75/75 W CLASSIC BP*EU

1.127-034.0



	Bestelnr.	Beschrijving		
WALSPADS / PADWALSHOUDERS				
Microvezel schacht				
Microvezelwals, 700 mm	15	4.114-007.0	Wereldinnovatie: door de toepassing van microvezelrollers worden de uitstekende reinigseigenschappen van microvezel gecombineerd met de voordelen van de walsborsteltechnologie. In combinatie met walspad-as 4.762-434.0.Past op R 75.	<input type="checkbox"/>
OVERIG TOEBEHOREN BR/BD				
Homebase toebehoren				
Homebase-kit mophouder	16	9.753-023.0	Bevestiging op machine voor het meenemen van een zwabber of mop.	<input type="checkbox"/>
Houder zuigbalken	17	9.753-088.0	Houder voor zuigbalken: De metalen houder wordt aan de Homebase-rail van de schrob-/zuigmachine bevestigd en zorgt ervoor dat de zuigbalken veilig worden opgeborgen en vervoerd.	<input type="checkbox"/>
Doseringshulpmiddelen				
Reinigingsmiddelendoseerstation, wandmodel DS 3	18	2.641-811.0	Aangesloten op de waterkraan wordt het schoonwaterreservoir gevuld met water en reinigingsmiddel in een instelbare verdunning. Ook in combinatie met het ABS-vulsysteem. Incl. terugstroomblokkering (DIN EN 1717).	<input type="checkbox"/>
AANBOUWSETS				
Fleet mounting kit				
Module Fleet management EU	19	2.644-113.0	Met het webbased Kärcher Fleet management-system kunt u uw volledige machinepark in realtime tot in de details volgen. Voor Europa, Japan, Australië.	<input type="checkbox"/>
Overige aanbouwsets				
Aanbouwset noodstop	20	2.644-139.0	Aanbouwset voor het bevestigen van een noodstopknop, waarmee u de schrob-/zuigmachine volledig tot stilstand kunt brengen. Eenvoudig de knop resetten om de werking te hervatten.	<input type="checkbox"/>
Bevestigingsset voor geleiderollen zuigbalken	21	4.035-619.0	Extra, niet-strepende geleiderollen voor montage op de uiteinden van de zuigbalken. Voorkomt op doeltreffende wijze dat de zuigbalken achter bijvoorbeeld pallets of stellingpoten blijven haken.	<input type="checkbox"/>
Zuigslang toebehoren	22	4.444-015.0	Voor het opzuigen van water uit hoeken of reservoirs (bijv. diepvrieskisten).	<input type="checkbox"/>
BATTERIJEN EN LAADAPPARATEN				
Batterijen				
Accuset, 24 V, 170 Ah, Onderhoudsvrij	23	2.815-092.0	Accuset met een spanning van 24 V en een capaciteit van 170 Ah (C5). Bestaat uit meerdere aparte onderhoudsvrije AGM-accu's.	<input type="checkbox"/>
Accuset, 24 V, 115 Ah, Onderhoudsvrij	24	2.815-091.0	Accuset met een spanning van 24 V en een capaciteit van 115 Ah (C5). Bestaat uit meerdere aparte onderhoudsvrije AGM-accu's.	<input type="checkbox"/>
Toebehoren voor batterijen				
Accu-installatiekit	25	2.638-162.0	Installatieset voor het installeren van een accupakket in een machine. Inclusief 3 aansluitkabels. Illustratie vergelijkbaar.	<input type="checkbox"/>
	26	2.638-198.0	Installatieset voor het installeren van een accupakket in een machine. Inclusief 1 aansluitkabel en 2 afstandhouders. Illustratie vergelijkbaar.	<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren