

BD 70/75 W CLASSIC BP PACK 80AH LI

Accu-aangedreven achterloop-schrob-/zuigmachine BD 70/75 W Classic Bp Pack. Met 75 l-tanks, dubbele schijfborstelkop en aluminium wisser voor de beste reinigingsresultaten.



Bestelnr.

1.127-064.0

- 75 l schoon/vuil water, 70 cm schijfborstel, rijaandrijving
- Off-board lader + 80 Ah Li-ion-accu, 1,75 uur looptijd, max. 3525 m²/u
- Borstelkop en zuigbalk van robuust aluminium

Technische gegevens

EAN Code		4054278843162
Type aandrijving		accu
Tractie-aandrijving		tractie motor
Werkbreedte borstels	mm	705
Werkbreedte afzuiging	mm	1030
Vers/vuilwatertank	l	75 / 75
Theoretische oppervlakteprestatie	m²/u	max. 3525
Praktische oppervlakteprestatie	m²/u	2115
baterij type		Li-Ion
accu	V	24
batterijduur	u	max. 1,8
Oplaadtijd van de batterij	u	7
rij snelheid	km/u	max. 5
Borstelsnelheid	tpm	180
Borstelcontactdruk	g/cm² / kg	20,4 - 34 / 30 - 50
gangpad draaien breedte	mm	1550
Waterverbruik	l/min	max. 2,75
geluidsniveau	dB(A)	63 - 65
Vermogen	W	max. 1850
Toegestaan totaal gewicht	kg	325
Gewicht zonder accessoires	kg	100
Afmetingen (L x B x H)	mm	1445 x 750 x 1065

Dit apparaat vereist instructie.

Uitrusting

Discborstel	Stuk(s)	2
Krachtige aandrijving		■
Zuigbalk, haaks		■
Twee-tank-systeem		■
Motor		accu

■ Bij de levering inbegrepen



Lithium-ionbatterij met lange levensduur

- 4 tot 6 keer de cyclusstabiliteit in vergelijking met loodzuuraccu's.
- Snel en occasioneel opladen voor langere uptime en hogere productiviteit.
- Lage zelfontlading bij langere niet-gebruik.

Borstelkop en zuigbalken zijn vervaardigd uit hoogwaardig duurzaam aluminium

- Robuust machineconcept voor zwaar werk met lage uitval.
- Ontwikkeld voor gebruik ook onder zware omstandigheden.

Zeer eenvoudig bedieningsconcept

- Alle functies van de machine zijn via een schakelaar, druktoets of draaiknop te bedienen.
- Kleurgecodeerde bedieningselementen voor een eenvoudige bediening en korte inwerktijden.

TOEBEHOREN VOOR BD 70/75 W CLASSIC BP PACK 80AH LI

1.127-064.0



		Bestelnr.	Beschrijving	
BORSTELSCHIJF				
Scheibenbürste, Gemiddeld, Rood, 355 mm	1	4.905-010.0	Discborstel, medium-hard, rood, diameter 355 mm. Voor normaal gebruik. Ook verkrijgbaar voor kwetsbare vloeren. Standaard borstelkop D 65.	■
ZUIGBALKEN EN ZUIGSTRIPS				
Zuigbalk compleet				
Zuiger, gebogen, 1030 mm	2	4.777-108.0	Speciaal geknikte zuigbalk met bijzonder groot zwenkbereik, zuiglip van natuurrubber en steunrollen. Geschikt voor alle gangbare vloeren.	■
Zuigstrips voor zuigbalken				
Zuiglippen, Natuurlijk rubber, 1164 mm	3	4.037-144.0	Zuiglippenset bestaande uit een voorste en achterste zuiglip. 1164 mm lang. In gegolfd design van zacht natuurrubber. Voor alle gangbare vloeren.	■
Zuiglippen, Oliebestendig, geribbeld, 1164 mm	4	4.037-145.0	Zuiglippenset bestaande uit een voorste en achterste zuiglip. 1164 mm lang. In gegolfde uitvoering van slijtvast, oliebestendig en transparant polyurethaan. Voor alle gangbare vloeren.	□
Zuiglippen, Linatex®, 1164 mm	5	4.181-011.0	1164 mm brede zuiglippenset Linatex®. Scheurvast en bij uitstek geschikt voor gestructureerde vloeren, maakt zeer goede veeg- en zuigresultaten mogelijk.	□
BATTERIJEN EN LAADAPPARATEN				
Batterijen				
Drive battery LIB 25,6V / 80Ah, 25,6 V, 80 Ah, Li-Ion	6	6.654-454.0	Lithium-ion accu (25,6 V/80 Ah) voor Kärcher schrobzuigmachines. De aandrijfaccu biedt tot 4 keer de cyclusstabiliteit in vergelijking met loodzuuraccu's.	■
Oplaadapparaat				
Oplader Li-Ion, 24 V	7	6.654-483.0	Externe oplader (24 V/12 A) voor het opladen van de Li-Ion-accu's van de onderstaande Kärcher-schrobzuigmachines.	■
SCHIJFPADS / MEENEEMSCHIJF				
Meeneemschijf				
Padhouderschijf STRONG, 335 mm	8	4.762-590.0	Vereist bij gebruik van melaminepads, maar ook geschikt voor normale pads. Padhouderschijf met extra veel haken om pads op hun plaats te houden. Extra sterke bevestiging van de pad op de padhouder van reinigingskop D 65. 2 stuks nodig.	□
Melaminepads				
Melamine pad, Grijs/wit, 356 mm, 2 Stuk(s)	9	6.371-021.0	Witte melamine schijfpad voor een tussentijdse- en basisreiniging van microporeuze oppervlakken zoals keramische tegels en andere harde vloeren. Ook te gebruiken voor het verwijderen van grauwsluier.	□
OVERIG TOEBEHOREN BR/BD				
Homebase toebehoren				
Homebase-kit mophouder	10	9.753-023.0	Bevestiging op machine voor het meenemen van een zwabber of mop.	□
Set universele haken	11	4.070-075.0	Set haken en adapters voor bevestiging aan de Homebase-rail van Kärcher schrob-/zuigmachines. Ideaal voor het ruimtebesparend bevestigen van slangen (bijvoorbeeld voor de aanbouwset sproei-extractie) op de machine.	□
Doseringshulpmiddelen				
Reinigingsmiddelendoseerstation, wandmodel DS 3	12	2.641-811.0	Aangesloten op de waterkraan wordt het schoonwaterreservoir gevuld met water en reinigingsmiddel in een instelbare verdunning. Ook in combinatie met het ABS-vulsysteem. Incl. terugstroomblokkering (DIN EN 1717).	□
AANBOUWSETS				
Fleet mounting kit				
ABS insteekbare verbindingmodule	13	2.644-391.0	De IoT-module* geeft informatie over de locatie en bedrijfsuren van batterijgevoede Kärcher-apparaten en apparaten van derden door aan het apparaatbeheersysteem.	□
Module Fleet management EU	14	2.644-113.0	Met het webbased Kärcher Fleet management-systeem kunt u uw volledige machinepark in realtime tot in de details volgen. Voor Europa, Japan, Australië.	□

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR BD 70/75 W CLASSIC BP PACK 80AH LI 1.127-064.0



		Bestelnr.	Beschrijving	
AANBOUWSETS				
Overige aanbouwsets				
Aanbouwset noodstop	15	2.644-139.0	Aanbouwset voor het bevestigen van een noodstopknop, waarmee u de schrob-/zuigmachine volledig tot stilstand kunt brengen. Eenvoudig de knop resetten om de werking te hervatten.	☐
Aanbouwset gestapelde borstelkop afbuigrol	16	2.644-168.0	Door de extra deflectorrollen (niet-strepend) aan de schijfborstelkop te bevestigen, wordt voorkomen dat deze vast komt te zitten in pallets of plankvoeten en wordt de inventaris beschermd tegen beschadiging.	☐
Bevestigingsset voor sjorogen	17	2.644-219.0	Robuuste bevestigingsset van sjorogen voor het veilig bevestigen van schrobmachines tijdens transport.	☐
ABS-rem B75	18	2.644-247.0	Aanbouwset om achteraf uit te rusten met een parkeerrem voor het veilig parkeren van de machine.	☐
ABS-zoemer	19	2.644-258.0	De waarschuwingszoemer geeft een akoestisch signaal zodra de machine in beweging is, waardoor de machine beter opvalt voor derden en het risico op ongevallen wordt verminderd.	☐
Bevestigingsset voor geleiderollen zuigbalken	20	4.035-619.0	Extra, niet-strepende geleiderollen voor montage op de uiteinden van de zuigbalken. Voorkomt op doeltreffende wijze dat de zuigbalken achter bijvoorbeeld pallets of stellingpoten blijven haken.	☐
Zuigslang toebehoren	21	4.444-015.0	Voor het opzuigen van water uit hoeken of reservoirs (bijv. diepvrieskisten).	☐

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren