

BD 70/75 W CLASSIC BP PACK 80AH LI+FC

Onze BD 70/75 W Classic Bp Pack is een achterloop-schrobzuigmachine die indruk maakt met een lithium-ionbatterij, aluminium zuigmond, 75 l tank en dubbele schijfborstelkop.



Bestelnr.

1.127-065.0

- Extreem robuuste en duurzame onderdelen voor zwaar werk
- Zeer eenvoudig, intuïtief bedieningsconcept
- Met beproefde discborsteltechnologie (dubbele disc)

Technische gegevens

EAN Code		4054278843179
Type aandrijving		accu
Tractie-aandrijving		tractie motor
Werkbreedte borstels	mm	705
Werkbreedte afzuiging	mm	1030
Vers/vuilwatertank	l	75 / 75
Theoretische oppervlakteprestatie	m²/u	max. 3525
Praktische oppervlakteprestatie	m²/u	2115
baterij type		Li-Ion
accu	V	24
batterijduur	u	max. 1,8
Oplaadtijd van de batterij	u	2
rij snelheid	km/u	max. 5
Borstelsnelheid	tpm	180
Borstelcontactdruk	g/cm² / kg	20,4 - 34 / 30 - 50
gangpad draaien breedte	mm	1550
Waterverbruik	l/min	max. 2,75
geluidsniveau	dB(A)	63 - 65
Vermogen	W	max. 1850
Toegestaan totaal gewicht	kg	325
Gewicht zonder accessoires	kg	100
Afmetingen (L x B x H)	mm	1445 x 750 x 1065

Dit apparaat vereist instructie.

Uitrusting

Discborstel	Stuk(s)	2
Krachtige aandrijving		■
Snellader		■
Zuigbalk, haaks		■
Twee-tank-systeem		■
Motor		accu

■ Bij de levering inbegrepen



Lithium-ionbatterij met lange levensduur

- 4 tot 6 keer de cyclusstabiliteit in vergelijking met loodzuuraccu's.
- Snel en occasioneel opladen voor langere uptime en hogere productiviteit.
- Lage zelfontlading bij langere niet-gebruik.

Borstelkop en zuigbalken zijn vervaardigd uit hoogwaardig duurzaam aluminium

- Robuust machineconcept voor zwaar werk met lage uitval.
- Ontwikkeld voor gebruik ook onder zware omstandigheden.

Zeer eenvoudig bedieningsconcept

- Alle functies van de machine zijn via een schakelaar, druktoets of draaiknop te bedienen.
- Kleurgecodeerde bedieningselementen voor een eenvoudige bediening en korte inwerktijden.

TOEBEHOREN VOOR BD 70/75 W CLASSIC BP PACK 80AH LI+FC 1.127-065.0



		Bestelnr.	Beschrijving	
BORSTELSCHIJF				
Scheibenbürste, Middel, rood, 355 mm	1	4.905-010.0	Discborstel, medium-hard, rood, diameter 355 mm. Voor normaal gebruik. Ook verkrijgbaar voor kwetsbare vloeren. Standaard borstelkop D 65.	■
ZUIGBALKEN EN ZUIGSTRIPS				
Zuigbalk compleet				
Zuiger, gebogen, 1030 mm	2	4.777-108.0	Speciaal geknikte zuigbalk met bijzonder groot zwenkbereik, zuiglip van natuurrubber en steunrollen. Geschikt voor alle gangbare vloeren.	■
Zuigstrips voor zuigbalken				
Zuiglippen, Natuurlijk rubber, 1164 mm	3	4.037-144.0	Zuiglippenset bestaande uit een voorste en achterste zuiglip. 1164 mm lang. In gegolfd design van zacht natuurrubber. Voor alle gangbare vloeren.	■
Zuiglippen, oliebestendig, geribbeld, 1164 mm	4	4.037-145.0	Zuiglippenset bestaande uit een voorste en achterste zuiglip. 1164 mm lang. In gegolfde uitvoering van slijtvast, oliebestendig en transparant polyurethaan. Voor alle gangbare vloeren.	□
Zuiglippen, Linatex®, 1164 mm	5	4.181-011.0	1164 mm brede zuiglippenset Linatex®. Scheurvast en bij uitstek geschikt voor gestructureerde vloeren, maakt zeer goede veeg- en zuigresultaten mogelijk.	□
BATTERIJEN EN LAADAPPARATEN				
Batterijen				
Drive battery LIB 25,6V / 80Ah, 25,6 V, 80 Ah, Li-Ion	6	6.654-454.0	Lithium-ion accu (25,6 V/80 Ah) voor Kärcher schrobzuigmachines. De aandrijfaccu biedt tot 4 keer de cyclusstabiliteit in vergelijking met loodzuuraccu's.	■
Oplaadapparaat				
Snellader Li-Ion, 24 V	7	6.654-484.0	Externe snellader (24 V/50 A) voor het opladen van de Li-Ion accu's van onderstaande schrobzuigmachines.	■
SCHIJFPADS / MEENEEMSCHIJF				
Meeneemschijf				
Padhouderschijf STRONG, 335 mm	8	4.762-590.0	Vereist bij gebruik van melaminepads, maar ook geschikt voor normale pads. Padhouderschijf met extra veel haken om pads op hun plaats te houden. Padhouder van reinigingskop D 65. 2 stuks nodig.	□
Melaminepads				
Melamine pad, grijs / wit, 356 mm, 2 Stuk(s)	9	6.371-021.0	Witte melamine schijfpad voor een tussentijdse- en basisreiniging van microporeuze oppervlakken zoals keramische tegels en andere harde vloeren. Ook te gebruiken voor het verwijderen van grauwsluier.	□
OVERIG TOEBEHOREN BR/BD				
Homebase toebehoren				
Homebase-kit mophouder	10	9.753-023.0	Bevestiging op machine voor het meenemen van een zwabber of mop.	□
Set universele haken	11	4.070-075.0	Set haken en adapters voor bevestiging aan de Homebase-rail van Kärcher schrob-/zuigmachines. Ideaal voor het ruimtebesparend bevestigen van slangen (bijvoorbeeld voor de aanbouwset sproei-extractie) op de machine.	□
Doseringshulpmiddelen				
Reinigingsmiddelendoseerstation, wandmodel DS 3	12	2.641-811.0	Aangesloten op de waterkraan wordt het schoonwaterreservoir gevuld met water en reinigingsmiddel in een instelbare verdunning. Ook in combinatie met het ABS-vulsysteem. Incl. terugstroomblokkering (DIN EN 1717).	□
AANBOUWSETS				
Fleet mounting kit				
ABS insteekbare verbindingmodule	13	2.644-391.0	De IoT-module* geeft informatie over de locatie en bedrijfsuren van batterijgevoede Kärcher-apparaten en apparaten van derden door aan het apparatuurbeheersysteem.	□
Module Fleet management EU	14	2.644-113.0	Met het webbased Kärcher Fleet management-systeem kunt u uw volledige machinepark in realtime tot in de details volgen. Voor Europa, Japan, Australië.	□

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR BD 70/75 W CLASSIC BP PACK 80AH LI+FC 1.127-065.0



		Bestelnr.	Beschrijving	
AANBOUWSETS				
Overige aanbouwsets				
Aanbouwset noodstop	15	2.644-139.0	Aanbouwset voor het bevestigen van een noodstopknop, waarmee u de schrob-/zuigmachine volledig tot stilstand kunt brengen. Eenvoudig de knop resetten om de werking te hervatten.	☐
Aanbouwset gestapelde borstelkop afbuigrol	16	2.644-168.0	Door de extra deflectorrollen (niet-strepend) aan de schijfborstelkop te bevestigen, wordt voorkomen dat deze vast komt te zitten in pallets of plankvoeten en wordt de inventaris beschermd tegen beschadiging.	☐
Bevestigingsset voor sjorogen	17	2.644-219.0	Robuuste bevestigingsset van sjorogen voor het veilig bevestigen van schrobmachines tijdens transport.	☐
ABS-rem B75	18	2.644-247.0	Aanbouwset om achteraf uit te rusten met een parkeerrem voor het veilig parkeren van de machine.	☐
ABS-zoemer	19	2.644-258.0	De waarschuwingszoemer geeft een akoestisch signaal zodra de machine in beweging is, waardoor de machine beter opvalt voor derden en het risico op ongevallen wordt verminderd.	☐
Bevestigingsset voor geleiderollen zuigbalken	20	4.035-619.0	Extra, niet-strepende geleiderollen voor montage op de uiteinden van de zuigbalken. Voorkomt op doeltreffende wijze dat de zuigbalken achter bijvoorbeeld pallets of stellingpoten blijven haken.	☐
Zuigslang toebehoren	21	4.444-015.0	Voor het opzuigen van water uit hoeken of reservoirs (bijv. diepvrieskisten).	☐

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren