

## NT 611 ECO K

Ideaal op bouwplaatsen of in de industrie: de NT 611 Eco K nat- en droogzuiger met vuilwaterafvoerpomp en Geka-koppeling voor het snel verwijderen van grote hoeveelheden vloeistof.



**Bestelnr.** 1.146-209.0

- Mechanische filterschudinrichting
- Geschikt voor droog gebruik (filter optioneel verkrijgbaar)
- Met geïntegreerde vuilwaterpomp

### Technische gegevens

|                                     |                   |                     |
|-------------------------------------|-------------------|---------------------|
| <b>EAN Code</b>                     |                   | 4039784721012       |
| <b>huidige soort</b>                | <b>V / Hz</b>     | 220 - 240 / 50 - 60 |
| <b>Luchtverplaatsing</b>            | <b>l/s</b>        | 57                  |
| <b>Vacuüm</b>                       | <b>mbar / kPa</b> | 235 / 23,5          |
| <b>Containerinhoud</b>              | <b>l</b>          | 55                  |
| <b>Nominaal vermogen</b>            | <b>W</b>          | max. 2350           |
| <b>Vermogen afvoerpomp</b>          | <b>W</b>          | 1100                |
| <b>Standaard nominale diameter:</b> |                   | DN 40               |
| <b>Kabellengte</b>                  | <b>m</b>          | 10                  |
| <b>geluidsniveau</b>                | <b>dB(A)</b>      | 63                  |
| <b>Gewicht zonder accessoires</b>   | <b>kg</b>         | 23                  |
| <b>Afmetingen (L × B × H)</b>       | <b>mm</b>         | 570 × 430 × 860     |

### Uitrusting

|                                                                         |                    |                  |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|
| <b>Zuigslang</b>                                                        | <b>m</b>           | 4 / met bocht    |
| <b>Zuigbuis</b>                                                         | <b>Stuk(s) × m</b> | 2 × 0,5 / Metaal |
| <b>Zuigmond voor natte/droge vloeren</b>                                | <b>mm</b>          | 360              |
| <b>Spleetmondstuk</b>                                                   |                    | ■                |
| <b>Grofvuilfilter</b>                                                   |                    | ■                |
| <b>Afvoerslang (oliebestendig)</b>                                      |                    | ■                |
| <b>Automatische uitschakeling wanneer het maximum niveau is bereikt</b> |                    | ■                |
| <b>Materiaal reservoir</b>                                              |                    | Kunststof        |
| <b>Clipsysteem voor het verlengen van de slang</b>                      |                    | ■                |
| <b>Volledig uitneembare vuilwaterpomp</b>                               |                    | ■                |
| <b>Parkeerstand</b>                                                     |                    | ■                |
| <b>Stootrand rondom</b>                                                 |                    | ■                |
| <b>Duwbeugel</b>                                                        |                    | ■                |
| <b>Beschermingsklasse</b>                                               |                    | I                |
| <b>Onderhoudsvrije zuigturbine</b>                                      | <b>Stuk(s)</b>     | 1                |

■ Bij de levering inbegrepen



## Geïntegreerde vuilwaterpomp

- Via de afvoerpomp kunnen grote hoeveelheden vloeistoffen worden verwijderd, zodat onafgebroken kan worden gezogen.



## Afvoerslang

- Opgezogen vloeistoffen kunnen gemakkelijk worden verwijderd met een afvoerslang.



## Geïntegreerd grofvuilfilter om de turbine te beschermen

- Bescherm de turbine tegen beschadiging door grof vuil en kleine onderdelen.

## TOEBEHOREN VOOR NT 611 ECO K 1.146-209.0



|                                                                                         |    | Bestelnr.   | Beschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| <b>FILTER T/NT</b>                                                                      |    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |   |
| <b>Grof vuilfilter voor natzuigen</b>                                                   |    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |   |
| Grof vuil filter nat / droog stofzuiger                                                 | 1  | 6.904-287.0 | Het grof vuilfilter met geperforeerde metaalplaat en schuimrubberen afdichting is geschikt voor de natzuigerwerking van de modellen NT 611 Eco K & KF.                                                                                                                                                                                                             | ■ |
| <b>Flak pleated filter HEPA, dust class H</b>                                           |    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |   |
| Vlakfilter Safety/HEPA                                                                  | 2  | 6.907-671.0 | Vlakfilter Safety/HEPA van PES-vezelmateriaal met PTFE-coating en voorzien van een rood label. Gecertificeerd voor stofklasse H, voor het opzuigen van stof dat schadelijk is voor de gezondheid, grof vuil en vloeistoffen.                                                                                                                                       | □ |
| <b>Natfilterzakken</b>                                                                  |    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |   |
| Nassfilterbeutel                                                                        | 3  | 6.904-211.0 | Stofklasse L getest, algemene reiniging, droog en nat, scheurvast                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | □ |
| <b>BOCHT</b>                                                                            |    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |   |
| <b>Bocht, kunststof</b>                                                                 |    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |   |
| Elleboog, NT, DN 40, kunststof, clip 1.0 slangzijde, conus accessoirezijde              | 4  | 5.031-904.0 | Kunststof kniestuk in DN 40 voor nat-/droogzuigers. Voorzien van een clip 1.0 aansluiting aan de slangzijde en een conusaansluiting aan de accessoirezijde.                                                                                                                                                                                                        | ■ |
| <b>Bochten, metaal</b>                                                                  |    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |   |
| Elleboog, NT, DN 35, verchroomd metaal, slangzijde kegel, accessoire zijconus           | 5  | 6.900-519.0 | Verchroomd metalen bochtstuk in DN 35 voor Kärcher stof-/waterzuigers. Het kniestuk heeft zowel aan de slangzijde als aan de accessoirezijde een conische aansluiting.                                                                                                                                                                                             | □ |
| Elleboog, NT, DN 35, roestvrij staal, slangzijde kegel, accessoire zijconus             | 6  | 6.903-141.0 | Robuuste elleboog van roestvrij staal in DN 35 voor stof- en waterzuigers van Kärcher. Het kniestuk heeft zowel aan de slang- als aan de accessoirezijde een conische aansluiting.                                                                                                                                                                                 | □ |
| Elleboog, NT, DN 40, verchroomd metaal, conus aan slangzijde, conus aan accessoirezijde | 7  | 6.900-276.0 | Verchroomd metalen bochtstuk in DN 40 voor Kärcher stof-/waterzuigers. Het robuuste kniestuk heeft zowel aan de slang- als aan de accessoirezijde een conische aansluiting.                                                                                                                                                                                        | □ |
| Elleboog, NT, DN 40, roestvrij staal, slangzijde kegel, accessoire zijconus             | 8  | 6.902-079.0 | Robuuste elleboog van roestvrij staal in DN 40 voor nat- en droogzuigers van Kärcher. Het kniestuk heeft zowel aan de slang- als aan de accessoirezijde een conische aansluiting.                                                                                                                                                                                  | □ |
| <b>ZUIGMONDEN</b>                                                                       |    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |   |
| <b>Vloerzuigmonden</b>                                                                  |    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |   |
| Mondstuk voor nat/droog vloeren, kunststof standaard, DN 40, breedte 360 mm             | 9  | 6.907-408.0 | Universele zuigmond (DN 40) van kunststof met 360 mm werkbreedte. Met wielletjes aan zijkant, borstelstrip (6.905-878.0) en rubberen strips (6.905-877.0).                                                                                                                                                                                                         | ■ |
| Mondstuk voor nat/droog vloeren, aluminium, DN 40, werkbreedte 450 mm                   | 10 | 6.906-383.0 | Aluminium met in hoogte verstelbare rollen, borstelstrips, rubberstrips (bestelnummer 6.906-146)                                                                                                                                                                                                                                                                   | □ |
| <b>Plintenzuigmond</b>                                                                  |    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |   |
| Spleetzuigmond, NT, DN 40, kunststof, 290 mm                                            | 11 | 6.903-033.0 | Kunststof                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ■ |
| Spleetzuigmond, NT, DN 40, metaal, 400 mm                                               | 12 | 6.905-817.0 | Metaal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | □ |
| <b>Autozuigmond</b>                                                                     |    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |   |
| Auto mondstuk, DN 40, 90 mm                                                             | 13 | 6.900-952.0 | Perfect geschikt voor het reinigen van het interieur van voertuigen en speciaal ontworpen voor het achteraf inbouwen van oudere nat / droog-stofzuigermodellen van Kärcher met bochten in DN 40. Het platte, gehoepte, handige mondstuk maakt een snelle en grondige reiniging van de voetenruimte, vloermatten, zittingen en bekleding van de kofferbak mogelijk. | □ |
| <b>Voorzetzuigmond</b>                                                                  |    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |   |
| Voorzetzuigmond NT 55/1 Tact, NT 611 Eco, NT 611 Mw                                     | 14 | 4.130-401.0 | Metaal, hoogteverstelbaar, borstelstrips, rubberstrips (alleen NT 611 Eco)                                                                                                                                                                                                                                                                                         | □ |

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

## TOEBEHOREN VOOR NT 611 ECO K 1.146-209.0



|                                                                                                                                                                                                                      |    | Bestelnr.   | Beschrijving                                                                                                                            |                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>ZUIGMONDEN</b>                                                                                                                                                                                                    |    |             |                                                                                                                                         |                          |
| <b>Rubberzuigmond, 45° afgeschuind</b>                                                                                                                                                                               |    |             |                                                                                                                                         |                          |
| NT rubberen zuigmond, schuin 45°, DN 40                                                                                                                                                                              | 15 | 6.902-105.0 | Voor afzuigen bij machines, oliebestendig                                                                                               | <input type="checkbox"/> |
| <b>ZUIGBUIZEN</b>                                                                                                                                                                                                    |    |             |                                                                                                                                         |                          |
| <b>Zuigbuizen, metaal</b>                                                                                                                                                                                            |    |             |                                                                                                                                         |                          |
| Zuigbuis, NT, DN 40, lengte 550 mm, staal verchroomd, geschikt voor: NT 50/1, NT 50/2, NT 65/2, NT 70/2, NT 75/2, NT 90/2, NT611, NT802IV                                                                            | 16 | 6.900-275.0 | Metaal                                                                                                                                  | ■                        |
| Zuigbuis, NT, DN 35, lengte 505 mm, staal verchroomd, geschikt voor: NT 25/1, NT 27/1, NT 30/1, NT 35/1, NT 40/1, NT 48/1, NT 50/1, NT 55/2, NT 65/2, NT 70/2, NT 70/3, NT 72/2, NT 75/1, NT 75/2, NT 611, NT 802 IV | 17 | 6.900-514.0 |                                                                                                                                         | <input type="checkbox"/> |
| <b>Zuigbuizen, roestvrij staal</b>                                                                                                                                                                                   |    |             |                                                                                                                                         |                          |
| Zuigbuis, NT, DN 40, lengte 550 mm, RVS, passend voor: AP 100/50, NT 55/2, NT 65/2, NT 70/2, NT 70/3, NT 72/2, NT 75 /2, NT 561, NT 611, NT 802 IV                                                                   | 18 | 6.902-081.0 | RVS                                                                                                                                     | <input type="checkbox"/> |
| Zuigleiding, NT, DN 40, lengte 1.000 mm, RVS, passend voor: NT 55/2, NT 65/2, NT 70/2, NT 70/3, NT 72/2, NT 75/2, NT 561, NT611, NT802 IV                                                                            | 19 | 6.906-531.0 |                                                                                                                                         | <input type="checkbox"/> |
| <b>ZUIGSLANGEN</b>                                                                                                                                                                                                   |    |             |                                                                                                                                         |                          |
| <b>Suction hoses with clip system 1.0 (compatible with vacuum cleaners up to model year 2016)</b>                                                                                                                    |    |             |                                                                                                                                         |                          |
| Zuigslang met bocht, NT, DN 40, lengte 4 m, clip 1.0, bajonet 1.0                                                                                                                                                    | 20 | 4.440-678.0 | De zuigslang met een bocht met een nominale diameter van DN 40 en een lengte van 4 m is geschikt voor gebruik met nat- en droogzuigers. | ■                        |
| Zuigslang 4 m bajonetclip DN 40 oliebestendig                                                                                                                                                                        | 21 | 6.906-714.0 | De oliebestendige zuigslang met een nominale breedte van DN 40 en een lengte van 4 m is geschikt voor gebruik met nat- en droogzuigers. | ■                        |
| Zuigslang, NT, DN 35, lengte 4 m, clip 1.0, bajonet 1.0                                                                                                                                                              | 22 | 6.906-241.0 | De zuigslang met een nominale diameter van DN 35 en een lengte van 4 m is geschikt voor gebruik met nat- en droogzuigers.               | <input type="checkbox"/> |
| Reparatieset voor zuigslangen DN 40 Clip 1.0                                                                                                                                                                         | 23 | 2.639-873.0 | Reparatieset zuigslang (clip-systeem)                                                                                                   | <input type="checkbox"/> |
| Verlengslang, NT, DN 40, lengte 2,5 m, clip 1.0, aansluitmof                                                                                                                                                         | 24 | 6.906-344.0 | De verlengslang met een nominale diameter van DN 40 en een lengte van 2,5 m is geschikt voor gebruik met nat- en droogzuigers.          | <input type="checkbox"/> |
| Zuigslang, NT, DN 40, lengte 10 m, clip 1.0, bajonet 1.0                                                                                                                                                             | 25 | 6.906-279.0 | De zuigslang met een nominale diameter van DN 40 en een lengte van 10 m is geschikt voor gebruik met nat- en droogzuigers.              | <input type="checkbox"/> |
| Zuigslang, NT, DN 40, lengte 4 m, clip 1.0, bajonet 1.0                                                                                                                                                              | 26 | 6.906-321.0 | De zuigslang met een nominale diameter van DN 40 en een lengte van 4 m is geschikt voor gebruik met nat- en droogzuigers.               | <input type="checkbox"/> |
| Zuigslang, NT, DN 35, lengte 10 m, clip 1.0, bajonet 1.0                                                                                                                                                             | 27 | 6.906-242.0 | De zuigslang met een nominale diameter van DN 35 en een lengte van 10 m is geschikt voor gebruik met nat- en droogzuigers.              | <input type="checkbox"/> |
| <b>FILTER BAGS</b>                                                                                                                                                                                                   |    |             |                                                                                                                                         |                          |
| <b>Papierfilterzakken</b>                                                                                                                                                                                            |    |             |                                                                                                                                         |                          |
| Papieren filterzakken, 5 x , NT 40, NT 45, NT 55, NT 561, NT 611                                                                                                                                                     | 28 | 6.904-208.0 | Stofklasse M met versterkte buitenlaag.                                                                                                 | <input type="checkbox"/> |

■ Bij de levering inbegrepen    ☐ Beschikbaar toebehoren

## TOEBEHOREN VOOR NT 611 ECO K 1.146-209.0



|                                                                                    |    | Bestelnr.   | Beschrijving                                                                                                                                                                                                   |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>VLAKFILTER, STANDAARD, BIA OF TOT STOFKLASSE M</b>                              |    |             |                                                                                                                                                                                                                |                          |
| <b>Vlakfilter papier</b>                                                           |    |             |                                                                                                                                                                                                                |                          |
| Flachfaltenfilter Papier                                                           | 29 | 6.904-367.0 | Papier, getest stofklasse M                                                                                                                                                                                    | <input type="checkbox"/> |
| <b>Vlakfilter PES</b>                                                              |    |             |                                                                                                                                                                                                                |                          |
| Vlakfilter PES                                                                     | 30 | 6.904-360.0 | Vlies, rotvrij, BIA-C getest, stofklasse M                                                                                                                                                                     | <input type="checkbox"/> |
| <b>Vlakfilter PTFE</b>                                                             |    |             |                                                                                                                                                                                                                |                          |
| Vlakfilter Ultimate                                                                | 31 | 6.907-455.0 | Vlakfilter Ultimate van PES-vezelmateriaal met PTFE-coating en een zwart label. Voor de zwaarste gebruiksomstandigheden tijdens het opzuigen van vloeistoffen, fijn stof, grof vuil van de stofklassen M en L. | <input type="checkbox"/> |
| <b>VERBINDINGSSTUKKEN</b>                                                          |    |             |                                                                                                                                                                                                                |                          |
| <b>Aansluitstuk C-DN (van clip naar conus), elektrisch geleidend</b>               |    |             |                                                                                                                                                                                                                |                          |
| Aansluitmof elektrisch geleidend in DN 40 voor toebehoren DN 35                    | 32 | 5.407-109.0 | Verbindt C 40 slang met DN 35 elektrisch geleidend toebehoren                                                                                                                                                  | <input type="checkbox"/> |
| Aansluitstuk C DN 40                                                               | 33 | 5.407-111.0 | Verbindt C 40 slang met DN 40 elektrisch geleidend toebehoren                                                                                                                                                  | <input type="checkbox"/> |
| <b>Reductiestukken</b>                                                             |    |             |                                                                                                                                                                                                                |                          |
| Adapterverloopstuk van DN 40 naar DN 35                                            | 34 | 6.902-017.0 | Van DN 40 naar 35, kunststof                                                                                                                                                                                   | <input type="checkbox"/> |
| Verloophuls NT met clipsysteem voor zuigslangen DN 40 tot toebehoren DN 35         | 35 | 5.407-113.0 | Reductiestukken van C-40 naar C-35                                                                                                                                                                             | <input type="checkbox"/> |
| Verloopstuk van DN 35 naar DN 32                                                   | 36 | 6.902-072.0 | Van DN 35 naar 32, metaal                                                                                                                                                                                      | <input type="checkbox"/> |
| <b>OVERIG TOEBEHOREN NT</b>                                                        |    |             |                                                                                                                                                                                                                |                          |
| Adaptoraansluiting elektrisch geleidend voor NT-slangen met bajonetaansluiting 1,0 | 37 | 5.031-436.0 | Elektrisch geleidende adapter voor het aansluiten van de NT-slangen met bajonet 1.0-aansluiting van de nominale maten DN 35, 40, 50 op het nieuwe accessoiresysteem voor nat-/droogzuigers van Kärcher.        | <input type="checkbox"/> |

■ Bij de levering inbegrepen    □ Beschikbaar toebehoren