

NT 611 MWF

Speciaal ontwikkeld voor de veeleisende behoeften van brandweerkorpsen: de NT 611 Mwf nat / droog stofzuiger voor het afzuigen van grote hoeveelheden water bij brandbestrijding of overstromingen.



Bestelnr. 1.146-601.0

- Met vuilwaterpomp
- IP68-connector, PRCD-K-schakelaar
- C-koppeling met afsluitkraan

Technische gegevens

EAN Code		4039784722576
huidige soort	V / Hz	220 - 240 / 50 - 60
Luchtverplaatsing	l/s	57
Vacuüm	mbar / kPa	235 / 23,5
Containerinhoud	l	55
Nominaal vermogen	W	max. 2350
Vermogen afvoerpomp	W	800
Standaard nominale diameter:		DN 40
Kabellengte	m	10
geluidsniveau	dB(A)	63
Gewicht zonder accessoires	kg	23
Gewicht inclusief verpakking	kg	33,4
Afmetingen (L x B x H)	mm	570 x 430 x 860

Uitrusting

Zuigslang	m	4 / met bocht
Zuigbuis	Stuk(s) x m	2 x 0,5 / Metaal
Zuigmond voor natte/droge vloeren	mm	370 / Aluminium
Spleetmondstuk		■
Grofvuilfilter		■
Filterzak	Stuk(s)	1 / Papier
Afvoerslang (oliebestendig)		■
Automatische uitschakeling wanneer het maximum niveau is bereikt		■
PRCD-K persoonlijke veiligheidsschakelaar		met IP68-connector
Materiaal reservoir		Kunststof
Clipsysteem voor het verlengen van de slang		■
Volledig uitneembare vuilwaterpomp		■
Parkeerstand		■
Stootrand rondom		■
Duwbeugel		■
Beschermingsklasse		I
Onderhoudsvrije zuigturbine	Stuk(s)	1

■ Bij de levering inbegrepen



Geïntegreerd grofvuilfilter om de pomp te beschermen

- Beschermst de afvoerpomp tegen verstopping door stenen, bladeren of stukken hout.



Geïntegreerde vuilwaterpomp

- Via de afvoerpomp kunnen grote hoeveelheden vloeistoffen worden verwijderd, zodat onafgebroken kan worden gezogen.



Geïntegreerd grofvuilfilter om de turbine te beschermen

- Beschermst de turbine tegen beschadiging door grof vuil en kleine onderdelen.

TOEBEHOREN VOOR NT 611 MWF

1.146-601.0



		Bestelnr.	Beschrijving	
FILTER T/NT				
Grofvuilfilter voor natzuigen				
Grofvuil filterkorf NT 611 Mwf	1	4.423-160.0	Grofvuilfilter ontworpen voor aansluiting op de inlaat van de zuigmond op de container van onze brandweerstofzuiger NT 611 Mwf, waardoor tijdrovende onderhoudspauzes tijdens het gebruik worden voorkomen. Het filter voorkomt dat de afvoerpomp verstopt raakt en zorgt ervoor dat grof vuil dat wordt aangezogen, zoals stenen, bladeren en stukken hout, betrouwbaar in de filtermand blijft.	■
Grofvuil filter nat / droog stofzuiger	2	6.904-287.0	Het grofvuilfilter met geperforeerde metaalplaat en schuimrubberen afdichting is geschikt voor de natzuigerwerking van de modellen NT 611 Eco K & KF.	■
Natfilterzakken				
Nassfilterbeutel	3	6.904-211.0	Stofklasse L getest, algemene reiniging, droog en nat, scheurvast	□
BOCHT				
Bocht, kunststof				
Elleboog, NT, DN 40, kunststof, clip 1.0 slangzijde, conus accessoirezijde	4	5.031-904.0	Kunststof kniestuk in DN 40 voor nat-/droogzuigers. Voorzien van een clip 1.0 aansluiting aan de slangzijde en een conusaansluiting aan de accessoirezijde.	■
Bochten, metaal				
Elleboog, NT, DN 35, verchroomd metaal, slangzijdige kegel, accessoire zijconus	5	6.900-519.0	Verchroomd metalen bochtstuk in DN 35 voor Kärcher stof-/waterzuigers. Het kniestuk heeft zowel aan de slangzijde als aan de accessoirezijde een conische aansluiting.	□
Elleboog, NT, DN 35, roestvrij staal, slangzijdige kegel, accessoire zijconus	6	6.903-141.0	Robuuste elleboog van roestvrij staal in DN 35 voor stof- en waterzuigers van Kärcher. Het kniestuk heeft zowel aan de slang- als aan de accessoirezijde een conische aansluiting.	□
Elleboog, NT, DN 40, verchroomd metaal, conus aan slangzijde, conus aan accessoirezijde	7	6.900-276.0	Verchroomd metalen bochtstuk in DN 40 voor Kärcher stof-/waterzuigers. Het robuuste kniestuk heeft zowel aan de slang- als aan de accessoirezijde een conische aansluiting.	□
Elleboog, NT, DN 40, roestvrij staal, slangzijdige kegel, accessoire zijconus	8	6.902-079.0	Robuuste elleboog van roestvrij staal in DN 40 voor nat- en droogzuigers van Kärcher. Het kniestuk heeft zowel aan de slang- als aan de accessoirezijde een conische aansluiting.	□
ZUIGMONDEN				
Vloerzuigmonden				
Vloerzuigmond nat/droog, aluminium DN40	9	6.903-018.0	Aluminium met in hoogte verstelbare rollen, borstelstrips, rubberstrips (alleen NT 72/2 / NT 611 KF)	■
Mondstuk voor nat/droog vloeren, aluminium, DN 40, werkbreedte 450 mm	10	6.906-383.0	Aluminium met in hoogte verstelbare rollen, borstelstrips, rubberstrips (bestelnummer 6.906-146)	□
Plintenzuigmond				
Spleetzuigmond, NT, DN 40, kunststof, 290 mm	11	6.903-033.0	Kunststof	■
Spleetzuigmond, NT, DN 40, metaal, 400 mm	12	6.905-817.0	Metaal	□
Autozuigmond				
Auto mondstuk, DN 40, 90 mm	13	6.900-952.0	Perfect geschikt voor het reinigen van het interieur van voertuigen en speciaal ontworpen voor het achteraf inbouwen van oudere nat / droog-stofzuigermodellen van Kärcher met bochten in DN 40. Het platte, gehoepte, handige mondstuk maakt een snelle en grondige reiniging van de voetenruimte, vloermatten, zittingen en bekleding van de kofferbak mogelijk.	□
Voorzetzuigmond				
Voorzetzuigmond NT 55/1 Tact, NT 611 Eco, NT 611 Mwf	14	4.130-401.0	Metaal, hoogteverstelbaar, borstelstrips, rubberstrips (alleen NT 611 Eco)	□

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR NT 611 MWF

1.146-601.0



		Bestelnr.	Beschrijving	
ZUIGMONDEN				
Rubberzuigmond, 45° afgeschuind				
NT rubberen zuigmond, schuin 45°, DN 40	15	6.902-105.0	Voor afzuigen bij machines, oliebestendig	☐
ZUIGBUIZEN				
Zuigbuizen, metaal				
Zuigbuis, NT, DN 40, lengte 550 mm, staal verchroomd, geschikt voor: NT 50/1, NT 50/2, NT 65/2, NT 70/2, NT 75/2, NT 90/2, NT611,NT802IV	16	6.900-275.0	Metaal	■
Zuigbuis, NT, DN 35, lengte 505 mm, staal verchroomd, geschikt voor: NT 25/1, NT 27/1, NT 30/1, NT 35/1, NT 40/1, NT 48/1, NT 50/1, NT 55/2, NT 65/2, NT 70/2, NT 70/3, NT 72/2, NT 75/1, NT 75/2, NT 611, NT 802 IV	17	6.900-514.0		☐
Zuigbuizen, roestvrij staal				
Zuigbuis, NT, DN 40, lengte 550 mm, RVS, passend voor: AP 100/50, NT 55/2, NT 65/2, NT 70/2, NT 70/3, NT 72/2, NT 75 /2, NT 561, NT 611, NT 802 IV	18	6.902-081.0	RVS	☐
Zuigleiding, NT, DN 40, lengte 1.000 mm, RVS, passend voor: NT 55/2, NT 65/2, NT 70/2, NT 70/3, NT 72/2, NT 75/2, NT 561 , NT611, NT802 IV	19	6.906-531.0		☐
ZUIGSLANGEN				
Suction hoses with clip system 1.0 (compatible with vacuum cleaners up to model year 2016)				
Zuigslang met bocht, NT, DN 40, lengte 4 m, clip 1.0, bajonet 1.0	20	4.440-678.0	De zuigslang met een bocht met een nominale diameter van DN 40 en een lengte van 4 m is geschikt voor gebruik met nat- en droogzuigers.	■
Zuigslang 4 m bajonetclip DN 40 oliebestendig	21	6.906-714.0	De oliebestendige zuigslang met een nominale breedte van DN 40 en een lengte van 4 m is geschikt voor gebruik met nat- en droogzuigers.	■
Zuigslang, NT, DN 35, lengte 4 m, clip 1.0, bajonet 1.0	22	6.906-241.0	De zuigslang met een nominale diameter van DN 35 en een lengte van 4 m is geschikt voor gebruik met nat- en droogzuigers.	☐
Reparatieset voor zuigslangen DN 40 Clip 1.0	23	2.639-873.0	Reparatieset zuigslang (clip-systeem)	☐
Verlengslang, NT, DN 40, lengte 2,5 m, clip 1.0, aansluitmof	24	6.906-344.0	De verlengslang met een nominale diameter van DN 40 en een lengte van 2,5 m is geschikt voor gebruik met nat- en droogzuigers.	☐
Zuigslang, NT, DN 40, lengte 10 m, clip 1.0, bajonet 1.0	25	6.906-279.0	De zuigslang met een nominale diameter van DN 40 en een lengte van 10 m is geschikt voor gebruik met nat- en droogzuigers.	☐
Zuigslang, NT, DN 40, lengte 4 m, clip 1.0, bajonet 1.0	26	6.906-321.0	De zuigslang met een nominale diameter van DN 40 en een lengte van 4 m is geschikt voor gebruik met nat- en droogzuigers.	☐
Zuigslang, NT, DN 35, lengte 10 m, clip 1.0, bajonet 1.0	27	6.906-242.0	De zuigslang met een nominale diameter van DN 35 en een lengte van 10 m is geschikt voor gebruik met nat- en droogzuigers.	☐
FILTER BAGS				
Papierfilterzakken				
Papieren filterzakken, 5 x , NT 40, NT 45, NT 55, NT 561, NT 611	28	6.904-208.0	Stofklasse M met versterkte buitenlaag.	☐

■ Bij de levering inbegrepen ☐ Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR NT 611 MWF

1.146-601.0



		Bestelnr.	Beschrijving	
VLAKFILTER, STANDAARD, BIA OF TOT STOFKLASSE M				
Vlakfilter papier				
Flachfaltenfilter Papier	29	6.904-367.0	Papier, getest stofklasse M	☐
Vlakfilter PES				
Vlakfilter Wet & Dry	30	6.907-662.0	Vlakfilter Wet & Dry van PES-vezelmateriaal met blauw label. Geschikt voor het opzuigen van vloeistoffen, fijn stof en grof vuil van stofklasse M en L.	☐
Vlakfilter PTFE				
Vlakfilter Ultimate	31	6.907-455.0	Vlakfilter Ultimate van PES-vezelmateriaal met PTFE-coating en een zwart label. Voor de zwaarste gebruiksomstandigheden tijdens het opzuigen van vloeistoffen, fijn stof, grof vuil van de stofklassen M en L.	☐
VERBINDINGSSTUKKEN				
Aansluitstuk C-DN (van clip naar conus), elektrisch geleidend				
Aansluitmof elektrisch geleidend in DN 40 voor toebehoren DN 35	32	5.407-109.0	Verbindt C 40 slang met DN 35 elektrisch geleidend toebehoren	☐
Aansluitstuk C DN 40	33	5.407-111.0	Verbindt C 40 slang met DN 40 elektrisch geleidend toebehoren	☐
Reductiestukken				
Adapterverloopstuk van DN 40 naar DN 35	34	6.902-017.0	Van DN 40 naar 35, kunststof	☐
Verloophuls NT met clipsysteem voor zuigslangen DN 40 tot toebehoren DN 35	35	5.407-113.0	Reductiestukken van C-40 naar C-35	☐
Verloopstuk van DN 35 naar DN 32	36	6.902-072.0	Van DN 35 naar 32, metaal	☐
OVERIG TOEBEHOREN NT				
Adaptoraansluiting elektrisch geleidend voor NT-slangen met bajonetaansluiting 1,0	37	5.031-436.0	Elektrisch geleidende adapter voor het aansluiten van de NT-slangen met bajonet 1.0-aansluiting van de nominale maten DN 35, 40, 50 op het nieuwe accessoiresysteem voor nat-/droogzuigers van Kärcher.	☐

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren