

NT 30/1 TACT TE M

De 30/1 Tact Te M verwijdt fijne stofdeeltjes van stofklasse M die in de longen terecht kunnen komen en die vaak vrijkomen op bouwplaatsen. Compacte stof-/waterzuiger met 30 l reservoir.



Bestelnr. 1.148-235.0

- Compleet antistatisch systeem, inclusief geleidende toebehoren
- Apparaatcontactdoos met automatische start voor elektrisch gereedschap
- Filtratie van koellucht

Technische gegevens

EAN Code		4054278048215
Spanning	Ph / V / Hz	1 / 220 - 240 / 50 - 60
Luchtverplaatsing	l/s	74
Vacuüm	mbar / kPa	273 / 27,3
Containerinhoud	l	30
Vermogen	W	max. 1380
Standaard nominale diameter:		ID 35
Lengte rubberen stroomkabel	m	7,5
geluidsniveau	dB(A)	69
Kleur		antraciet
Gewicht zonder accessoires	kg	14,2
Gewicht inclusief verpakking	kg	19,7
Afmetingen (L × B × H)	mm	560 × 370 × 580

Uitrusting

Lengte van de zuigslang	m	4
Type zuigslang		Elektrisch geleidend
Aantal zuigbuizen	Stuk(s)	2
Lengte van de zuigbuizen	mm	550
Materiaal van de zuigbuizen		Roestvrij staal (RVS)
verdeelstuk		Elektrisch geleidend
Aantal filterzakken	Stuk(s)	1
Materiaal van de filterzakken		Fleece
Breedte van de nat-/droogvloermondstuk	mm	360
Spleetmondstuk		■
Aansluitstuk voor elektrisch gereedschap		■
In-/uitschakelmechanisme voor elektrisch gereedschap		■
Antistatisch systeem		■
Vlakfilter		PES
Stootrand rondom		■
Beschermingsklasse		I
Zwenkwiel met rem		■
Filterreiniging		Automatische filterreiniging Tact
Stofklasse		M
PE-plastic zak voor stofvrije afvoer	Stuk(s)	1
Materiaal reservoir		Kunststof



Volledig automatische filterreiniging

- Sensorgestuurde elektronica voor uiterst efficiënte filterreiniging en optimaal zuigvermogen.



Gekeurde filtratie-efficiëntie van 99,9 procent

- Fijnstof wordt vrijwel volledig verwijderd, waardoor de werkplek schoon en veilig blijft.



Compleet antistatisch systeem met geleidende accessoires

- Verhoogde gebruikersveiligheid.
- Dissipatie van elektrostatische lading.
- Bescherming tegen elektrostatische ontlading.

TOEBEHOREN VOOR NT 30/1 TACT TE M 1.148-235.0



		Bestelnr.	Beschrijving	
VLAKFILTER, STANDAARD, BIA OF TOT STOFKLASSE M				
Vlakfilter PES				
Vlak vouwfilter Wet & Dry, PES vezelmateriaal, blauw label	1	6.907-662.0	Vlakfilter Wet & Dry van PES-vezelmateriaal met blauw label. Geschikt voor het opzuigen van vloeistoffen, fijn stof en grof vuil van stofklasse M en L.	■
Vlakfilter PTFE				
Vlakfilter Ultimate	2	6.907-455.0	Vlakfilter Ultimate van PES-vezelmateriaal met PTFE-coating en een zwart label. Voor de zwaarste gebruiksomstandigheden tijdens het opzuigen van vloeistoffen, fijn stof, grof vuil van de stofklassen M en L.	□
BOCHT				
Bocht, kunststof				
Elleboog, NT, DN 35, elektrisch geleidend, slangzijde Clip 2.0	3	2.889-168.0	Elektrisch geleidende, ergonomische elleboog van kunststof in DN 35 voor stof- en waterzuigers. Voorzien van een clip 2.0 aansluiting aan de slangzijde en een conusaansluiting aan de accessoirezijde.	■
Elleboog, NT, DN 35, slangzijde Clip 2.0	4	2.889-170.0	Ergonomische elleboog van kunststof in DN 35 voor stof- en waterzuigers. Voorzien van een clip 2.0 aansluiting aan de slangzijde en een conusaansluiting aan de accessoirezijde.	□
ZUIGMONDEN				
Vloerzuigmonden				
Nat/droog vloerzuigmond, Adv, DN 35, breedte 360 mm	5	2.889-152.0	Voor nat/droog reinigen: kunststof vloerzuigmond (360 mm breed, DN 35) met vervangbare borstelstrips en rubberen lippen.	■
Nat-/droogvloermondstuk, DN 35, breedte 300 mm	6	2.889-173.0	Kunststof vloerzuigmond met nominale breedte DN 35 voor nat/droogzuigen van fijn stof, grof vuil of vloeistoffen. Uitgerust met borstelstrips en rubberen lippen. Breedte: 300 mm.	□
Plintenzuigmond				
Spleetzuigmond, DN 35, kunststof, 225 mm	7	2.889-159.0	plintenzuigmond met nominale breedte DN 35 voor droogzuigers en nat-/droogzuigers van Kärcher. Lengte 225mm.	■
Autozuigmond				
Auto mondstuk, ID 35, 90 mm	8	6.906-108.0	Vlakke en handige kunststof auto-zuigmond ontwikkeld voor alle nat- en droogzuigers van Kärcher met bochten in DN 35. Werkbreedte: ca. 90 mm.	□
Rubberzuigmond, 45° afgeschuind				
Rubberen zuigmond, afgeschuind 45°	9	6.902-104.0	Voor afzuigen bij machines, oliebestendig	□
ZUIGBUIZEN				
Zuigbuizen, roestvrij staal				
Zuigbuis, 2 x, NT, DN 35, lengte 550 mm, RVS, geschikt voor: NT 27/1, NT 30/1 Tact, NT 40/1 Ap, NT 48/1, NT 50/1 Tact	10	2.889-192.0	De zuigbuisen set bestaat uit 2 zuigbuizen van hoogwaardig roestvrij staal (elk DN 35 en lengte 550 mm). Voor Kärcher nat-/droogzuigers.	■
Zuigbuizen, metaal				
Zuigbuis, 2 x, NT, DN 35, lengte 550 mm, staal verchroomd, geschikt voor: NT 27/1, NT 30/1, NT 40/1, NT 50/1, NT 55/1, NT 65 /2, NT75/2	11	2.889-191.0	De zuigbuisen set bestaat uit 2 zuigbuizen van verchroomd staal voor nat-/droogzuigers van Kärcher, nominale breedte DN 35 en lengte van elke zuigbuis 550 mm.	□
ZUIGSLANGEN				
Suction hoses with clip system 2.0 (compatible with vacuum cleaners from model year 2017 on)				
Zuigslang, NT, DN 35, lengte 4 m, elektrisch geleidend, clip 2.0, bajonet 2.0	12	2.889-137.0	De elektrisch geleidende zuigslang met een nominale diameter van DN 35 en een lengte van 4 m is geschikt voor gebruik met Kärcher nat- en droogzuigers.	■
Zuigslang, NT, DN 35, lengte 4 m, clip 2.0, bajonet 2.0	13	2.889-135.0	De zuigslang met een nominale breedte van DN 35 en een lengte van 4 m is geschikt voor gebruik met Kärcher nat-/droogzuigers.	□
Zuigslang, NT, DN 35, lengte 2,5 m, elektrisch geleidend, clip 2.0, bajonet 2.0	14	2.889-136.0	De elektrisch geleidende zuigslang met een nominale diameter van DN 35 en een lengte van 2,5 m is geschikt voor gebruik met nat- en droogzuigers.	□

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR NT 30/1 TACT TE M 1.148-235.0



		Bestelnr.	Beschrijving	
ZUIGSLANGEN				
Suction hoses with clip system 2.0 (compatible with vacuum cleaners from model year 2017 on)				
Zuigslang, NT, DN 40, lengte 4 m, clip 2.0, bajonet 2.0	15	2.889-138.0	De zuigslang met een nominale diameter van DN 40 en een lengte van 4 m is geschikt voor gebruik met nat- en droogzuigers.	☐
Zuigslang, NT, DN 40, lengte 2,5 m, clip 2.0, bajonet 2.0	16	2.889-139.0	De zuigslang met een nominale diameter van DN 40 en een lengte van 2,5 m is geschikt voor gebruik met Kärcher nat-/droogzuigers.	☐
Zuigslang, NT, DN 40, lengte 4 m, oliebestendig, clip 2.0, bajonet 2.0	17	2.889-140.0	De oliebestendige zuigslang met een nominale diameter van DN 40 en een lengte van 4 m is geschikt voor gebruik met Kärcher nat- en droogzuigers.	☐
Zuigslang, NT, DN 40, lengte 4 m, elektrisch geleidend, clip 2.0, bajonet 2.0	18	2.889-141.0	De elektrisch geleidende zuigslang met een nominale diameter van DN 40 en een lengte van 4 m is geschikt voor gebruik met nat- en droogzuigers.	☐
Zuigslang, NT, DN 40, lengte 2,5 m, elektrisch geleidend, clip 2.0, bajonet 2.0	19	2.889-142.0	De elektrisch geleidende zuigslang met een nominale diameter van DN 40 en een lengte van 2,5 m is geschikt voor gebruik met nat- en droogzuigers.	☐
Verlengslang, T en NT, DN 35, lengte 2,5 m, clip 2.0, aansluitmof	20	2.889-145.0	De verlengslang met een nominale breedte van DN 35 en een lengte van 2,5 m is geschikt voor gebruik met nat-/droogzuigers en droogzuigers van Kärcher.	☐
Reparatieset voor zuigslangen DN 35, clip 2.0	21	2.889-149.0	Reparatieset DN 35 voor het nieuwe Clip-System.	☐
Verlengslang, T en NT, DN 35, lengte 2,5 m, elektrisch geleidend, clip 2.0, aansluitmof	22	2.889-343.0	De elektrisch geleidende verlengslang met een nominale diameter van DN 35 en een lengte van 2,5 m is geschikt voor gebruik met nat- en droogzuigers.	☐
VERBINDINGSSTUKKEN				
Aansluitadapter voor elektrisch gereedschap, clip-on, elektrisch geleidend				
Gereedschapshuls voor elektrisch gereedschap, DN 35, clip 2.0	23	2.889-151.0	Gereedschapshuls met rubberen opzetstuk en valse lucht draairing geschikt voor het regelen van de zuigkracht bij het werken met elektrisch gereedschap. Compatibel met zuigslangen met clip 2.0 aansluiting in DN 35.	☒
Aansluitstuk C-DN (van clip naar conus), elektrisch geleidend				
Adapter Clip DN 35 met conus DN 35	24	5.407-005.0	Adapter Clip-System DN 35 voor het aansluiten van een zuigbuis op kleine zuigmondstukken met conus DN 35. Ideaal voor het schoonmaken van autointerieurs, zelfs zonder extra zuigmondstukken.	☐
FILTER BAGS				
Vliesfilterzakken				
Vlies filterzakken, 5 Stuk(s), NT 30/1	25	2.889-154.0	Scheurvaste, 3-laags vliesfilterzakken in stofklasse M, geschikt voor Kärcher nat-/droogzuigers. Inhoud: 5 stuks.	☐
FILTER T/NT				
Plastic zakken voor stofvrije afvalverwijdering				
Plastic zak voor stofvrije verwijdering, 10 Stuk(s), NT 30/1, NT 40/1, NT 50/1	26	2.889-158.0	PE-plastic zak voor stofvrije afvoer.	☐
	27	2.889-231.0	PE-plastic zak voor stofvrije afvoer. 10 stuks.	☐
Stoffilters				
Patronenfilter Wood, NT 30/1, NT 40/1, NT 50/1	28	2.414-000.0	Houten patroonfilter van textiel met PTFE-coating en bruin label. Voor het veilig opzuigen van grote hoeveelheden hout- en vezelstof van stofklasse M en L.	☐

■ Bij de levering inbegrepen ☐ Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR NT 30/1 TACT TE M 1.148-235.0



		Bestelnr.	Beschrijving	
OVERIG TOEBEHOREN NT				
Boorstofzuigmond DN 35	29	2.679-000.0	Zuigmond voor stofvrij afzuigen van boorgaten. Geschikt voor stof- en stof-/waterzuigers van Kärcher.	☐
Adapter clip-nieuw op clip-oud: DN 35	30	2.889-312.0	Adapter voor het aansluiten van slangen van het nieuwe toebehorensysteem op bochten of verlengslangen van het oude systeem van stofzuigers- en stof-/waterzuigers. Voor nominale diameter DN 35.	☐
Adaptoraansluiting elektrisch geleidend voor NT-slangen met bajonetaansluiting 1,0	31	5.031-436.0	Elektrisch geleidende adapter voor het aansluiten van de NT-slangen met bajonet 1.0-aansluiting van de nominale maten DN 35, 40, 50 op het nieuwe accessoiresysteem voor nat-/droogzuigers van Kärcher.	☐

■ Bij de levering inbegrepen ☐ Beschikbaar toebehoren