

KM 150/500 R D

Volledig hydraulische, industriële veeg-/zuigmachine met dieselmotor en stuurinrichting achteraan met drie wielen. Voor zware toepassingen in de sector van de bouwmaterialen en metaalbewerking, metaalgieterijen en andere sectoren met veel vervuiling.



Made in Europe



Bestelnr.

1.186-124.0

- Hoge werk- en transportsnelheid
- Aandrijving en veegsysteem volledig hydraulisch
- Onderhoudsarm

Technische gegevens

| | | |
|-----------------------------|-------------------|--------------------|
| EAN Code | | 4039784521902 |
| Type aandrijving | | Diesel |
| Tractie-aandrijving | | 4-taktmotor |
| Motorenfabrikant | | Yanmar |
| Aandrijving - vermogen | kW | 18,6 |
| Zijborstel voor nat vuil | m ² /u | 18000 |
| Werkbreedte | mm | 1200 |
| Werkbreedte met 1 zijbezem | mm | 1500 |
| Werkbreedte met 2 zijbezems | mm | 1800 |
| Vuilreservoir | l | 500 |
| hellingsgraad | % | 18 |
| Werk snelheid | km/u | 12 |
| Filteroppervlak | m ² | 7 |
| Gewicht (met accessoires) | kg | 1440 |
| Gewicht, gebruiksklaar | kg | 1440 |
| Afmetingen (L × B × H) | mm | 2442 × 1570 × 1640 |

Dit apparaat vereist instructie.

Uitrusting

| | |
|--|---|
| Manuele filterreiniging | ■ |
| Instelbare hoofdbezem | ■ |
| Stuurbekrachtiging | ■ |
| Instelbare zuigkracht | ■ |
| Stoffer-en-blikprincipe | ■ |
| rijaanduiding - voorwaarts | ■ |
| rijaanduiding - achterwaarts | ■ |
| Afzuiging | ■ |
| Hydraulische hooglediging | ■ |
| Voor gebruik buiten | ■ |
| Bedrijfsurenteller | ■ |
| Veegfunctie (kan worden uitgeschakeld) | ■ |
| Wielen, pneumatisch | ■ |
| Zijbezem, automatisch pendelend | ■ |

■ Bij de levering inbegrepen



Krachtig filtersysteem

- Vlakfilter met een filteroppervlak van 7 m².
- Effectieve reiniging door Dual-filterschraper
- Voor stofvrij vegen.



Comfortabele werkplek





- Alle bedieningselementen zijn overzichtelijk opgesteld en bevinden zich binnen handbereik.
- Alle aanduidingen in het gezichtsveld.
- Optioneel: cabines met verwarming of airconditioning.



Zeer gebruiks-, onderhouds- en servicevriendelijk

- Bijzonder eenvoudige techniek met beproefde componenten: volledig hydraulische aandrijving, elektrische in plaats van elektronische componenten.
- Gemakkelijk toegankelijke motorkamer voor snel en eenvoudig onderhoud.
- Vervanging van hoofdbezem en vlakfilter zonder gereedschap.

TOEBEHOREN VOOR KM 150/500 R D 1.186-124.0



| | Bestelnr. | Beschrijving | |
|--|-----------|--------------|--|
| HOOFDBEZEM | | | |
| Standaard hoofdbezem | | | |
| Standaard hoofdveegrol | 1 | 6.987-085.0 | Robuuste standaard walsborstel met vochtbestendige universele borstelhaaren voor een normale vervuiling op alle oppervlakken. Extreem duurzaam. |
| Hoofdbezem zacht | | | |
| Hoofdbezem - zacht | 2 | 6.987-464.0 | Met PP-borstelhaar, speciaal voor het opvegen van fijn stof op gladde vloeren zowel binnens- als buitenshuis. |
| Hoofdveger zacht/natuurlijk | 3 | 6.987-437.0 | Met natuurlijke borstelhaaren speciaal voor het opvegen van fijn stof op gladde vloeren binnenshuis. |
| Hoofdbezem antistatisch | | | |
| Hoofdveegrol antistatisch | 4 | 6.986-000.0 | |
| Hoofdbezem, hard. | | | |
| Hoofdbezem, hard, ook voor natte toepassingen | 5 | 6.987-436.0 | Voor het verwijderen van vastzittend vuil buitenshuis. |
| FILTES | | | |
| Viakfilter | | | |
| Vlak filter groen | 6 | 6.988-159.0 | Vlakfilter met hogere afscheidingsgraad. Bespaart onderhoudskosten en zorgt voor een optimale reiniging van de afvoerlucht. |
| Vlak filter wit | 7 | 6.987-177.0 | Kunststoffen filter voor standaardtoepassingen. |
| ZIJBEZEMS | | | |
| Standaard zijbezems | | | |
| Standaard zijbezem | 8 | 6.987-083.0 | Vochtbestendige universele borstelhaaren met lange levensduur, geschikt voor alle oppervlakken. |
| Zijbezems hard | | | |
| Zijbezems hard | 9 | 6.905-773.0 | Verwijdert hardnekkig vuil op buitenterreinen, vochtbestendig, licht schurend |
| Zijbezems met stalen borstelhaaren | 10 | 6.905-619.0 | Voor strippen en verwijderen van mos, schurend, alleen voor gebruik buiten |
| Zijbezems zacht | | | |
| Zijbezem, zacht | 11 | 6.905-620.0 | Veegt fijn stof op alle oppervlakken, vochtbestendig, voor binnen en buiten |
| AANBOUWSETS | | | |
| Fleet mounting kit | | | |
| ABS insteekbare verbindingmodule | 12 | 2.644-391.0 | De IoT-module* geeft informatie over de locatie en bedrijfsuren van batterijgevoede Kärcher-apparaten en apparaten van derden door aan het apparaatbeheersysteem. |
| AANBOUWSETS VOOR VEEG-/VEEGZUIGMACHINES | | | |
| Verlichting | | | |
| Blue spot | 13 | 2.852-802.0 | Blauwe schijnwerper voor de KM industriële zuigwagens van Kärcher. De optische routewaarschuwing zorgt voor maximale zichtbaarheid en veiligheid voor mens en machine. |
| Blue spot - af fabriek | 14 | 2.852-802.7 | Blauwe schijnwerper voor de KM industriële zuigwagens van Kärcher. De optische routeaanduiding zorgt voor maximale zichtbaarheid en veiligheid voor mens en machine. |

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR KM 150/500 R D 1.186-124.0



| | Bestelnr. | Beschrijving | |
|--|-----------|--------------|--|
| AANBOUWSETS VOOR VEEG-/VEEGZUIGMACHINES | | | |
| Verlichting | | | |
| Lichtkit straat - af fabriek | 15 | 2.851-280.7 | Verplichte verlichting voor gebruik op de openbare weg. <input type="checkbox"/> |
| Werk licht | 16 | 2.851-279.0 | Werkverlichting voor extra licht in grote ruimtes zoals parkeergarages en magazijnen. <input type="checkbox"/> |
| Vegen / zuigen | | | |
| Aanbouwset 3e zijbezem - af fabriek | 17 | 2.851-277.7 | Veelzijdig inzetbaar door vergroten van de veegbreedte, vegen op verschillende niveaus of wegvegen van obstakels. <input type="checkbox"/> |
| Houder voor stofzuiger NT 22/1 Ap Bp | 18 | 2.852-884.0 | Houder voor industriële veegmachines voor het meenemen van de nat/droog stofzuiger NT 22/1 van Kärcher. Maakt het gemakkelijker om hoeken en gaten in één stap schoon te maken. <input type="checkbox"/> |
| Zijbezemafdekking - af fabriek | 19 | 2.851-287.7 | Het afdekken van de zijbezem vermindert opwarrelend stof. <input type="checkbox"/> |
| Zijbezemafdekking | 20 | 2.851-287.0 | De afdekking van de zijbezem vermindert opwarrelend stof. <input type="checkbox"/> |
| Overige aanbouwsets | | | |
| Ram-bescherming | 21 | 2.852-621.0 | <input type="checkbox"/> |
| Kit voor nat vegen | 22 | 2.852-821.0 | <input type="checkbox"/> |
| Comfortstoel | 23 | 6.373-014.0 | Voor meer rijcomfort. <input type="checkbox"/> |
| RVS afvalcontainer - af fabriek | 24 | 6.961-927.7 | Vuilreservoir van roestvrij staal voor veeggoed met verhoogd corrosiegevaar. <input type="checkbox"/> |
| Zijbezem links | | | |
| 2. Zijbezem links | 25 | 2.851-274.0 | Zijbezem compleet incl. standaardzijbezem voor grotere oppervlakteprestatie. <input type="checkbox"/> |
| CABINES EN BESCHERMDAKEN | | | |
| Weerbestendige cabine | | | |
| Comfortcabine met verwarming en airconditioning - af fabriek | 26 | 2.851-266.7 | De robuuste -stalen constructie zorgt voor een uitstekende bescherming van de chauffeur. Met glas rondom, opklapbare achterraut en opklapbaar zijvenster links. <input type="checkbox"/> |
| Comfortcabine met verwarming - af fabriek | 27 | 2.851-265.7 | <input type="checkbox"/> |
| Comfortcabine met rondom beglazing - af fabriek | 28 | 2.851-264.7 | <input type="checkbox"/> |

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR KM 150/500 R D 1.186-124.0



| | Bestelnr. | Beschrijving | |
|--|-----------|--------------|--|
| CABINES EN BESCHERMDAKEN | | | |
| Weerbestendige cabine | | | |
| Bestuurderscabine met voorruit en ruitenwischer - af fabriek | 29 | 2.851-270.7 | Het dak met voorruit en ruitenwischer beschermt de chauffeur tegen vallende voorwerpen. <input type="checkbox"/> |
| Bestuurderscabine zonder beglazing - af fabriek | 30 | 2.851-268.7 | Het veiligheidsdak voldoet aan de VDE-norm IEC 60335-2-72. <input type="checkbox"/> |
| Veiligheidsdak voor bestuurder | | | |
| Beschermingsdak voor de bestuurder | 31 | 2.852-688.0 | <input type="checkbox"/> |
| BANDEN, LEKBESTENDIG | | | |
| Voor-/achterwiel massief rubber, niet-strepend | 32 | 6.435-176.0 | Aanbevolen bij het opvegen van metaalspanen, glassplinters enz. Voorkomt bandensporen op lichte oppervlakken. <input type="checkbox"/> |
| Massief rubberen wielset | 33 | 4.515-329.0 | Lekvrij en aanbevolen bij het opvegen van metaalspanen, glassplinters enz. <input type="checkbox"/> |
| SPATWATERSYSTEEM | | | |
| Watersproeisysteem voor zijborstels | 34 | 2.851-282.0 | Sproeisysteem om stof te binden. Bestaat uit een 60-liter roestvrijstalen watertank en spatwatersproeiers aan de zijbezems. <input type="checkbox"/> |

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren