

## B 150 R + D 90

B 150 R + D 90: perfect voor middelgrote oppervlakken van 3000 tot 6000 m<sup>2</sup>. De compacte accu-aangedreven opzitt-schrobzuigmachine heeft 2 schijfborstels (90 cm werkbreedte) en 150 liter tanks.



Made in Germany



DOSE



EASV-Operation



CONFIGUREERBAAR

Bestelnr.

1.246-050.2

- Compact en wendbaar
- EENVOUDIGE bediening keuzeschakelaar
- Met wasmiddeldoseersysteem DOSE.

### Technische gegevens

Type aandrijving		accu
Werkbreedte borstels	mm	900
Werkbreedte afzuiging	mm	1180
Vers/vuilwatertank	l	150 / 150
Theoretische oppervlakprestatie	m <sup>2</sup> /u	5400
Praktische oppervlakprestatie	m <sup>2</sup> /u	3800
accu	V	36
batterijduur	u	max. 5
voeding voor acculader	V / Hz	100 - 240 / 50 - 60
hellingsgraad	%	10
Borstelsnelheid	tpm	180
Borstelcontactdruk	g/cm <sup>2</sup>	89
Waterverbruik	l/min	max. 7
geluidsniveau	dB(A)	61
Opnamekracht	W	tot 2400
Toegestaan totaal gewicht	kg	957
Afmetingen (L × B × H)	mm	1790 × 910 × 1410

### Uitrusting

Discborstel	■
Krachtige aandrijving	■
Inbouwoplader	■
Automatische waterstop	■
KAN	■
Magneetventiel	■
Zuigbalken, gebogen	■
Twee-tank-systeem	■
Standaard dagrijverlichting	■
Type zuiglippen	Linatex®
Robuuste voorbumperbescherming	■
Kleur- en bedieningsconcept van Kärcher	■
Kärcher Intelligent Key System (KIK) met meer dan 30 gebruikerstalen en individuele bedieningsrechten	■
Opties voor Home Base-montage voor een dweil of iets dergelijks	■
Elektrische en mechanische vlotterschakelaar	■
Keuzeschakelaar voor eenvoudige bediening	■

■ Bij de levering inbegrepen

Dit apparaat vereist instructie.



### Innovatief KIK-systeem

- Grotere beveiliging tegen onjuiste bediening.
- Verlaging van servicekosten.
- Optimale aanpassing aan de individuele reinigingstaken zonder de gebruiker te overbelasten.



### Auto-Fill (optioneel)

- Automatische vulling van het schoonwaterreservoir.
- Wanneer u de verswaterslang aansluit stopt het vullen automatisch wanneer de tank vol is.



### Geen overlopen.

- Batterijtypen: onderhoudsvrij 36 V/180 Ah, onderhoudsarm 36 V/180 Ah, onderhoudsvrij 36 V/240 Ah, onderhoudsarm 36 V/240 Ah.

## TOEBEHOREN VOOR B 150 R + D 90 1.246-050.2



		Bestelnr.	Beschrijving	
<b>BORSTELSCHIJF</b>				
Scheibenbürste, Middel, rood, 450 mm	1	4.905-003.0	Discborstel, medium-hard, rood, diameter 450 mm. Voor normaal gebruik. Ook verkrijgbaar voor kwetsbare vloeren. Borstelharen: Polypropyleen, 0,6 mm dik, 40 mm lang.	■
<b>BORSTELKOPPEN</b>				
Borstelkop D90 S	2	2.763-008.0	Borstelkop met 2 discborstels, snelwisselsysteem voor de borstels 90 cm werkbreedte en instelbare hoogte van de zijranden	■
<b>ZUIGSTRIPS</b>				
Ombouwset wisserstrippen voor borstelkop	3	2.763-031.0	De zwevend gelagerde wisserstrippen passen zich aan op de ondergrond. Geschikt voor D 90, D 75 en D 65.	□
<b>ZUIGBALKEN EN ZUIGSTRIPS</b>				
<b>Zuigbalk compleet</b>				
Zuigbalk, 1180 mm, parabolisch	4	4.778-009.0	Parabolische, robuuste zuigbalk van aluminium met 1180 mm zuigbreedte en snelkoppeling. Levert de beste zuig- en droogresultaten. Zonder gereedschap wisselen van zuiglip mogelijk.	■
<b>OVERIG TOEBEHOREN BR/BD</b>				
<b>Overige</b>				
Afdekking vuilwatertank compleet	5	4.035-512.0	Set positiecodes voor het flexibel bedienen van reinigungsrobots met meer dan 4 dockingstations in dezelfde omgeving. Voor kortere transportroutes en efficiënter reinigen.	■
KIK-sleutel, geel	6	5.035-344.0	Met de gele KIK-sleutel kan de gebruiker nooit zelf aanpassingen doen.	■
KIK-sleutel, grijs	7	5.035-348.0	De grijze KIK-sleutel is voorbehouden voor de supervisor, die hiermee toegangsrechten kan verlenen aan de gebruikerssleutel.	■
Deksel tankspoelsysteem cpl.	8	4.035-513.0	Voor machines van de serie B 150 & B 200 met tankreinigingssysteem: deksel van de vuilwatertank met geïntegreerde sproeikoppen die zonder gereedschap kunnen worden verwisseld.	□
Vulslang	9	6.680-124.0	1.500-mm vulslang voor eenvoudig vullen via waterkraan. Met universele tapse fitting voor alle standaard kranen.	□
KIK-sleutel, wit	10	4.035-076.0	Gebruikerssleutel voor gebruik van apparaat, programmeerbaar	□
KIK-sleutelset, geel	11	4.035-408.0	Met de gele KIK-sleutel kan de gebruiker geen instellingen aanpassen. Geleverd aantal: 5 stuks.	□
Set KIK-sleutels, wit	12	4.035-064.0	5 witte sleutels met hanger. Elke sleutel kan afzonderlijk worden voorgeprogrammeerd met behulp van de grijze sleutel die bij de machine wordt meegeleverd. De instelling van de machineparameters blijft dan altijd hetzelfde. De hanger dient ter identificatie van de sleutel. Zo kunnen bijvoorbeeld parameters worden ingesteld voor reiniging in de zomer of winter, bij zon of regen, op kwetsbare of solide vloeren of bijvoorbeeld werkplaats of showroom.	□
<b>Wielen/Banden</b>				
Achterwiel, supergrip	13	6.438-010.0	Voor meer grip en meer veiligheid, ook in bochten. Oliebestendig achterwiel voor zitschrob-/zuigmachine B 150 R. (U heeft 2 stuks nodig.)	□
Vorderreifen, Supergrip	14	6.435-810.0	De combinatie van bijzondere bandsamenstelling en V-profiel van deze oliebestendige voorwielband vergroot de tractie en zorgt voor zeer goede hechteigenschappen op gladde vloeren.	□

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

## TOEBEHOREN VOOR B 150 R + D 90

### 1.246-050.2



		Bestelnr.	Beschrijving	
<b>OVERIG TOEBEHOREN BR/BD</b>				
<b>Homebase toebehoren</b>				
Adapter Homebase	15	5.035-488.0	Bevestiging voor verschillende haken en clips aan de machine.	<input type="checkbox"/>
Homebase-kit mophouder	16	4.035-514.0	Bevestiging op machine voor het meenemen van een zwabber of mop.	<input type="checkbox"/>
Set universele haken	17	4.070-075.0	Set haken en adapters voor bevestiging aan de Homebase-rail van Kärcher schrob-/zuigmachines. Ideaal voor het ruimtebesparend bevestigen van slangen (bijvoorbeeld voor de aanbouwset sproei-extractie) op de machine.	<input type="checkbox"/>
Double hook	18	6.980-077.0	Dubbele haak voor de bevestiging van vuilzakken, enz. aan de machine. Enkel voor gebruik in combinatie met de adapter Homebase 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>
Holder handhold grey	19	6.980-078.0	Zwabberclip om een zwabber/mop aan de machine te bevestigen. Enkel voor gebruik in combinatie met de adapter Homebase 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>
Holder bottle	20	6.980-080.0	Voor vervoer van sproeiflessen. Alleen in combinatie met adapter Homebase 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>
Homebasekit "Box"	21	4.035-406.0	De Box-set biedt voldoende ruimte voor het opbergen van drie flessen reinigingsmiddel met doekjes, schrapers, extra vuilniszakken, handschoenen, etc.	<input type="checkbox"/>
Handmatig spoelsysteem	22	4.035-515.0	Voor het spoelen van de tank met het meegevoerde schone water. Incl. slang, sproeikop en slanghouder.	<input type="checkbox"/>
<b>Doseringshulpmiddelen</b>				
Reinigingsmiddelendoseerstation, wandmodel DS 3	23	2.641-811.0	Aangesloten op de waterkraan wordt het schoonwaterreservoir gevuld met water en reinigingsmiddel in een instelbare verduunning. Ook in combinatie met het ABS-vulstelsel. Incl. terugstroomblokkering (DIN EN 1717).	<input type="checkbox"/>
<b>AANBOUWSETS</b>				
<b>Side broom/SSD mounting kit</b>				
Zijschrobdek	24	2.644-088.0	Voor nat reinigen dicht bij de rand rechts: zijschrobdek met hefarm. Vergroot de werkbreedte met 15 cm.	<input type="checkbox"/>
<b>Fleet mounting kit</b>				
ABS insteekbare verbindingmodule	25	2.644-391.0	De IoT-module* geeft informatie over de locatie en bedrijfsuren van batterijgevoede Kärcher-apparaten en apparaten van derden door aan het apparaatbeheersysteem.	<input type="checkbox"/>
Module Fleet management EU	26	2.644-099.0	Met het webbased Kärcher Fleet management-systeem kunt u uw volledige machinepark in realtime tot in de details volgen. Voor Europa, Japan, Australië.	<input type="checkbox"/>
<b>Lighting/RKL mounting kit</b>				
Werkverlichting (vanaf bouwjaar 8/2018)	27	2.034-001.0	Voor het achteraf monteren op zitschrob-/zuigmachines B 150 R en B 200 R: Werkverlichting voor maximale veiligheid door licht aan de voorzijde plus een extra lichtbron op de borstelkop.	<input type="checkbox"/>
Zwaailicht	28	4.035-516.0	Voor meer veiligheid in de werkomgeving.	<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen    □ Beschikbaar toebehoren

## TOEBEHOREN VOOR B 150 R + D 90 1.246-050.2



	Bestelnr.	Beschrijving		
<b>AANBOUWSETS</b>				
<b>Overige aanbouwsets</b>				
Bevestigingsset voor geleiderollen zuigbalken	29	2.644-225.0	De retrofit pomsproeiflacon brengt het reinigings- en verzorgingsmiddel moeiteloos aan. Het mondstuk is direct op de schijfborstelkop bevestigd om het reinigingsmiddel te leveren.	<input type="checkbox"/>
Luifel	30	2.644-089.0	De bestuurderskap met een hoogte van 2,06 m komt overeen met de VDE-norm IEC 60335-2-72.	<input type="checkbox"/>
Zuigslang toebehoren	31	4.444-015.0	Voor het opzuigen van water uit hoeken of reservoirs (bijv. diepvrieskisten).	<input type="checkbox"/>
Auto-Fill	32	4.035-345.0	Automatisch vulsysteem. De watertoevoer stopt automatisch als de tank vol is. Met overloopbeveiliging.	<input type="checkbox"/>
<b>Aanbouwset sproei-extractie</b>				
Sproeizuigbevestigingsset	33	2.642-058.0	De aanbouwset "sproeizuiging" maakt het gemakkelijker om gebieden te reinigen die niet toegankelijk zijn voor de machine, zoals randen en bodems.	<input type="checkbox"/>
<b>BATTERIJEN EN LAADAPPARATEN</b>				
<b>Batterijen</b>				
Accuset, 36 V, 240 Ah, Onderhoudsarm	34	2.815-107.0	Onderhoudsarme natte accu in bak Spanning 36 V, capaciteit 240 Ah (C5).	<input type="checkbox"/>
Accuset, 36 V, 180 Ah, Onderhoudsarm	35	2.815-106.0	Onderhoudsarme natte accu in bak Spanning 36 V, capaciteit 180 Ah (C5).	<input type="checkbox"/>
Accuset, 36 V, 240 Ah, Onderhoudsvrij	36	2.815-105.0	Accuset met een spanning van 36 V en een capaciteit van 240 Ah (C5). Bestaat uit meerdere aparte onderhoudsvrije gel-accu's.	<input type="checkbox"/>
Accuset, 36 V, 180 Ah, Onderhoudsvrij	37	2.815-104.0	Accuset met een spanning van 36 V en een capaciteit van 180 Ah (C5). Bestaat uit meerdere aparte onderhoudsvrije gel-accu's.	<input type="checkbox"/>
Accuset, 36 V, 285 Ah, Onderhoudsvrij	38	2.815-114.0	Accuset met een spanning van 36 V en een capaciteit van 285 Ah (C5). Bestaat uit meerdere aparte onderhoudsvrije AGM-accu's.	<input type="checkbox"/>
<b>Toebehoren voor batterijen</b>				
Accu-installatiekit	39	2.638-032.0	Installatieset voor het installeren van een accupakket in een machine. Inclusief 2 afstandhouders. Illustratie vergelijkbaar.	<input type="checkbox"/>
	40	2.638-136.0	Installatieset voor het installeren van een accupakket in een machine. Inclusief 2 afstandhouders en 5 aansluitkabels. Illustratie vergelijkbaar.	<input type="checkbox"/>
	41	2.638-143.0	Installatieset voor het installeren van een accupakket in een machine. Inclusief 5 aansluitkabels en 2 afstandhouders. Illustratie vergelijkbaar.	<input type="checkbox"/>
batterij kit	42	2.638-161.0	Installatieset voor het installeren van een accupakket in een machine. Inclusief 2 afstandhouders en 5 aansluitkabels. Illustratie vergelijkbaar.	<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen    □ Beschikbaar toebehoren



## TOEBEHOREN VOOR B 150 R + D 90 1.246-050.2



43



44



45



46

		Bestelnr.	Beschrijving	
<b>BATTERIJEN EN LAADAPPARATEN</b>				
<b>Toebehoren voor batterijen</b>				
Reservoir met wandhouder	43	2.641-243.0	Voorraadsysteem voor het bijvullen van natte accu's	<input type="checkbox"/>
Reservoir	44	2.641-244.0		<input type="checkbox"/>
<b>TAPIJTREINIGERS</b>				
<b>Overig</b>				
Behälter Reinigungsmittel, komplett	45	4.070-006.0	Set bestaande uit reinigingsmiddelreservoir en Homebase-adapter. Voor bevestiging aan een Homebase-rail.	<input type="checkbox"/>
<b>SPUITEENHEID</b>				
Pompspuitfles	46	6.394-409.0	De 1 liter-pompspuitfles, inclusief pomp en drukvat, maakt comfortabel en gelijkmatig inspuiten bij reinigen of kristalliseren mogelijk.	<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen     Beschikbaar toebehoren