

B 150 R ADV + R 85

Accu-aangedreven opzit-schrobzuigmachine B 150 R Adv + R 85 met 2 walsborstels (85 cm), 150 l tanks, vierwielaandrijving - de compacte oplossing voor oppervlakken van 5000 tot 10.000 m².



Bestelnr.

1.246-050.2

- Compact en wendbaar
- EENVOUDIGE bediening keuzeschakelaar
- Met wasmiddeldoseersysteem DOSE.

Technische gegevens

Type aandrijving		accu
Tractie-aandrijving		tractie motor
Werkbreedte borstels	mm	850
Werkbreedte afzuiging	mm	1180
Vers/vuilwatertank	l	150 / 150
Vuilreservoir	l	9
Theoretische oppervlakteprestatie	m²/u	8500
Praktische oppervlakteprestatie	m²/u	6000
accu	V	36
batterijduur	u	max. 5
voeding voor acculader	V / Hz	100 - 240 / 50 - 60
hellingsgraad	%	15
Borstelsnelheid	tpm	600 - 1300
Borstelcontactdruk	g/cm²	505
Waterverbruik	l/min	max. 7
geluidsniveau	dB(A)	61
Vermogen	W	tot 3240
Toegestaan totaal gewicht	kg	957
Afmetingen (L x B x H)	mm	1790 x 910 x 1410

Uitrustung

rol borstel	Stuk(s)	2
Krachtige aandrijving		■
Automatische waterstop		■
KAN		■
Veegfunctie		■
Zuigbalken, gebogen		■
Zijbezem		■
Twee-tank-systeem		■
Type zuiglippen		Linatex®
Robuuste voorbumperbescherming		■
Kleur- en bedieningsconcept van Kärcher		■
Kärcher Intelligent Key System (KIK) met meer dan 30 gebruikerstalen en individuele bedieningsrechten		■
Extreem stille rolborstelkop voor geluidsgevoelige ruimtes		■
Opties voor Home Base-montage voor een dweil of iets dergelijks		■
Elektrische en mechanische vlotterschakelaar		■
Keuzeschakelaar voor eenvoudige bediening		■

■ Bij de levering inbegrepen

Dit apparaat vereist instructie.



Vierwielaandrijving

- Ook inzetbaar in parkeergarages met steile hellingen.
- Stijgingspercentage tot 18 procent tijdens het uitvoeren van de reiniging.
- Zeer goede sporing, ook op gladde bodem.



Innovatief KIK-systeem

- Grotere beveiliging tegen onjuiste bediening.
- Verlaging van servicekosten.
- Optimale aanpassing aan de individuele reinigingstaken zonder de gebruiker te overbelasten.



Handige automatische vulfunctie

- Automatische vulling van het schoonwaterreservoir.
- Wanneer u de verswaterslang aansluit stopt het vullen automatisch wanneer de tank vol is.

TOEBEHOREN VOOR B 150 R ADV + R 85

1.246-050.2



		Bestelnr.	Beschrijving	
WALSBORSTEL				
rolborstel, Middel, rood, 800 mm	1	4.035-606.0	Rode standaard rolborstel voor onderhoudsreiniging.	■
BORSTELKOPPEN				
Borstelkop R85	2	2.763-048.0	Robuuste rolborstelkop van aluminium met geïntegreerde voorveegfunctie. Plat ontwerp, laag geluidsniveau en eenvoudig onderhoud dankzij kleurcodering en inbrenghulpmiddelen voor borstels.	■
ZUIGBALKEN EN ZUIGSTRIPS				
Zuigbalk compleet				
Zuigbalk, 1180 mm, parabolisch	3	4.778-009.0	Parabolische, robuuste zuigbalk van aluminium met 1180 mm zuigbreedte en snelkoppeling. Levert de beste zuig- en droogresultaten. Zonder gereedschap wisselen van zuiglip mogelijk.	■
OVERIG TOEBEHOREN BR/BD				
Overige				
Deksel tankspoelsysteem cpl.	4	4.035-513.0	Voor machines van de serie B 150 & B 200 met tankreinigingssysteem: deksel van de vuilwatertank met geïntegreerde sproeikoppen die zonder gereedschap kunnen worden verwisseld.	■
KIK-sleutel, geel	5	5.035-344.0	Met de gele KIK-sleutel kan de gebruiker nooit zelf aanpassingen doen.	■
KIK-sleutel, grijs	6	5.035-348.0	De grijze KIK-sleutel is voorbehouden voor de supervisor, die hiermee toegangsrechten kan verlenen aan de gebruikerssleutel.	■
Vulslang	7	6.680-124.0	1.500-mm vulslang voor eenvoudig vullen via waterkraan. Met universele tapse fitting voor alle standaard kranen.	□
KIK-sleutel, wit	8	4.035-076.0	Gebruikerssleutel voor gebruik van apparaat, programmeerbaar	□
KIK-sleutelset, geel	9	4.035-408.0	Met de gele KIK-sleutel kan de gebruiker geen instellingen aanpassen. Geleverd aantal: 5 stuks.	□
Set KIK-sleutels, wit	10	4.035-064.0	5 witte sleutels met hanger. Elke sleutel kan afzonderlijk worden voorgeprogrammeerd met behulp van de grijze sleutel die bij de machine wordt meegeleverd. De instelling van de machineparameters blijft dan altijd hetzelfde. De hanger dient ter identificatie van de sleutel. Zo kunnen bijvoorbeeld parameters worden ingesteld voor reiniging in de zomer of winter, bij zon of regen, op kwetsbare of solide vloeren of bijvoorbeeld werkplaats of showroom.	□
Homebase toebehoren				
Adapter Homebase	11	5.035-488.0	Bevestiging voor verschillende haken en clips aan de machine.	□
Homebase-kit mophouder	12	4.035-514.0	Bevestiging op machine voor het meenemen van een zwabber of mop.	□
Set universele haken	13	4.070-075.0	Set haken en adapters voor bevestiging aan de Homebase-rail van Kärcher schrob-/zuigmachines. Ideaal voor het ruimtebesparend bevestigen van slangen (bijvoorbeeld voor de aanbouwset sproei-extractie) op de machine.	□
Double hook	14	6.980-077.0	Dubbele haak voor de bevestiging van vuilzakken, enz. aan de machine. Enkel voor gebruik in combinatie met de adapter Homebase 5.035-488.0.	□

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR B 150 R ADV + R 85

1.246-050.2



		Bestelnr.	Beschrijving	
OVERIG TOEBEHOREN BR/BD				
Homebase toebehoren				
Holder handhold grey	15	6.980-078.0	Zwabberclip om een zwabber/mop aan de machine te bevestigen. Enkel voor gebruik in combinatie met de adapter Homebase 5.035-488.0.	☐
Holder bottle	16	6.980-080.0	Voor vervoer van sproeiflessen. Alleen in combinatie met adapter Homebase 5.035-488.0.	☐
Homebasekit "Box"	17	4.035-406.0	De Box-set biedt voldoende ruimte voor het opbergen van drie flessen reinigingsmiddel met doekjes, schrapers, extra vuilniszakken, handschoenen, etc.	☐
Handmatig spoelsysteem	18	4.035-515.0	Voor het spoelen van de tank met het meegevoerde schone water. Incl. slang, sproeikop en slanghouder.	☐
Doseringshulpmiddelen				
Reinigingsmiddelendoseerstation, wandmodel DS 3	19	2.641-811.0	Aangesloten op de waterkraan wordt het schoonwaterreservoir gevuld met water en reinigingsmiddel in een instelbare verdunning. Ook in combinatie met het ABS-vulsysteem. Incl. terugstroomblokkering (DIN EN 1717).	☐
AANBOUWSETS				
Overige aanbouwsets				
Auto-Fill	20	4.035-345.0	Automatisch vulsysteem. De watertoevoer stopt automatisch als de tank vol is. Met overloopbeveiliging.	☒
Bevestigingsset voor geleiderollen zuigbalken	21	2.644-225.0	De retrofit pomsproeiflacon brengt het reinigings- en verzorgingsmiddel moeiteloos aan. Het mondstuk is direct op de schijfborstelkop bevestigd om het reinigingsmiddel te leveren.	☐
Luifel	22	2.644-089.0	De bestuurskap met een hoogte van 2,06 m komt overeen met de VDE-norm IEC 60335-2-72.	☐
Zuigslang toebehoren	23	4.444-015.0	Voor het opzuigen van water uit hoeken of reservoirs (bijv. diepvrieskasten).	☐
Side broom/SSD mounting kit				
Zijschrobdek	24	2.644-088.0	Voor nat reinigen dicht bij de rand rechts: zijschrobdek met hefarm. Vergroot de werkbreedte met 15 cm.	☐
Fleet mounting kit				
ABS insteekbare verbindingmodule	25	2.644-391.0	De IoT-module* geeft informatie over de locatie en bedrijfsuren van batterijgevoede Kärcher-apparaten en apparaten van derden door aan het apparaatbeheersysteem.	☐
Module Fleet management EU	26	2.644-099.0	Met het webbased Kärcher Fleet management-system kunt u uw volledige machinepark in realtime tot in de details volgen. Voor Europa, Japan, Australië.	☐
Lighting/RKL mounting kit				
Werkverlichting (vanaf bouwjaar 8/2018)	27	2.034-001.0	Voor het achteraf monteren op zitschrob-/zuigmachines B 150 R en B 200 R: Werkverlichting voor maximale veiligheid door licht aan de voorzijde plus een extra lichtbron op de borstelkop.	☐
Zwaailicht	28	4.035-516.0	Voor meer veiligheid in de werkomgeving.	☐

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR B 150 R ADV + R 85

1.246-050.2



		Bestelnr.	Beschrijving	
AANBOUWSETS				
Aanbouwset sproei-extractie				
Sproeizuigbevestigingsset	29	2.642-058.0	De aanbouwset "sproeizuiging" maakt het gemakkelijker om gebieden te reinigen die niet toegankelijk zijn voor de machine, zoals randen en bodems.	☐
BATTERIJEN EN LAADAPPARATEN				
Batterijen				
Accuset, 36 V, 240 Ah, Onderhoudsarm	30	2.815-107.0	Onderhoudsarme natte accu in bak Spanning 36 V, capaciteit 240 Ah (C5).	☐
Accuset, 36 V, 180 Ah, Onderhoudsarm	31	2.815-106.0	Onderhoudsarme natte accu in bak Spanning 36 V, capaciteit 180 Ah (C5).	☐
Accuset, 36 V, 240 Ah, Onderhoudsvrij	32	2.815-105.0	Accuset met een spanning van 36 V en een capaciteit van 240 Ah (C5). Bestaat uit meerdere aparte onderhoudsvrije gel-accu's.	☐
Accuset, 36 V, 180 Ah, Onderhoudsvrij	33	2.815-104.0	Accuset met een spanning van 36 V en een capaciteit van 180 Ah (C5). Bestaat uit meerdere aparte onderhoudsvrije gel-accu's.	☐
Accuset, 36 V, 285 Ah, Onderhoudsvrij	34	2.815-114.0	Accuset met een spanning van 36 V en een capaciteit van 285 Ah (C5). Bestaat uit meerdere aparte onderhoudsvrije AGM-accu's.	☐
Toebehoren voor batterijen				
Accu-installatiekit	35	2.638-032.0	Installatieset voor het installeren van een accupakket in een machine. Inclusief 2 afstandhouders. Illustratie vergelijkbaar.	☐
	36	2.638-136.0	Installatieset voor het installeren van een accupakket in een machine. Inclusief 2 afstandhouders en 5 aansluitkabels. Illustratie vergelijkbaar.	☐
	37	2.638-143.0	Installatieset voor het installeren van een accupakket in een machine. Inclusief 5 aansluitkabels en 2 afstandhouders. Illustratie vergelijkbaar.	☐
batterij kit	38	2.638-161.0	Installatieset voor het installeren van een accupakket in een machine. Inclusief 2 afstandhouders en 5 aansluitkabels. Illustratie vergelijkbaar.	☐
Reservoir met wandhouder	39	2.641-243.0	Voorraadsysteem voor het bijvullen van natte accu's	☐
Reservoir	40	2.641-244.0		☐
ZIJBEZEMS				
Standaard zijbezems				
Seitenbesen Standard	41	6.951-073.0	Vochtbestendige universele borstelharen, lange levensduur, geschikt voor alle oppervlakken	☐
TAPIJTREINIGERS				
Overig				
Behälter Reinigungsmittel, komplett	42	4.070-006.0	Set bestaande uit reinigingsmiddelreservoir en Homebase-adapter. Voor bevestiging aan een Homebase-rail.	☐

☐ Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR B 150 R ADV + R 85
1.246-050.2



		Bestelnr.	Beschrijving	
SPUIEENHEID				
Pompspuitfles	43	6.394-409.0	De 1 liter-pompspuitfles, inclusief pomp en drukvat, maakt comfortabel en gelijkmatig inspuiten bij reinigen of kristalliseren mogelijk.	☐

☐ Beschikbaar toebehoren