

## B 200 RBPDOSE+240AHWET+RINS+R85+SQ UEEGEE

Met tankspoelsysteem voor de 200-liter vuilwatertank en DOSE reinigingsmiddeldispenser voor maximale zuinigheid: onze op accu aangedreven ride-on schrobzuigmachine B 200 R Bp.



Made in Germany



### Bestelnr.

1.246-203.0

- Compact en wendbaar
- EENVOUDIGE bediening keuzeschakelaar

### Technische gegevens

EAN Code		4054278768847
Type aandrijving		accu
Tractie-aandrijving		tractie motor
Werkbreedte borstels	mm	850
Werkbreedte afzuiging	mm	1180
Vers/vuilwatertank	l	200 / 200
Theoretische oppervlakteprestatie	m <sup>2</sup> /u	5100
baterij type		Onderhoudsarm
accu	V / Ah	36 / 240
batterijduur	u	max. 5
Oplaatijd van de batterij		circa 11
voeding voor acculader	V / Hz	100 - 240 / 50
hellingsgraad	%	10
Borstelsnelheid	tpm	180 - 1300
Borstelcontactdruk	kg	97
Waterverbruik	l/min	max. 7
geluidsniveau	dB(A)	67
Opnamekracht	W	tot 2600
Toegestaan totaal gewicht	kg	994
Afmetingen (L x B x H)	mm	1925 x 909 x 1420

### Uitrusting

rol borstel	■
Automatisch vullen	■
Reservoirspoelsysteem	■
Krachtige aandrijving	■
Inbouwoplader	■
Batterij en lader inbegrepen	■
Automatische waterstop	■
KAN	■
Veegfunctie	■
Zuigbalken, gebogen	■
Zijbezem	■
Type zuiglippen	Linatex®
Robuuste voorbumperbescherming	■
Doseerbuis voor reinigingsmiddelen met ClosedLoop systeem	■
Kleur- en bedieningsconcept van Kärcher	■
Kärcher Intelligent Key System (KIK) met meer dan 30 gebruikerstalen en individuele bedieningsrechten	■
Extreem stille rolborstelkop voor geluidsgevoelige ruimtes	■
Opties voor Home Base-montage voor een dweil of iets dergelijks	■

Elektrische en mechanische  
vlotterschakelaar  
Keuzeschakelaar voor eenvoudige  
bediening

■ Bij de levering inbegrepen

Dit apparaat vereist instructie.



## Robuuste zuigstang van gegoten aluminium

- Met scheurvaste, duurzame Linatex® zuiglippen voor het beste zuigresultaat.
- Snel en eenvoudig wisselen van de wisserlippen.
- Ontwijkt wanneer het in contact komt met de muur en voorkomt zo schade.

## Rolborstelkop met geïntegreerde veegeenheid

- Gemaakt van stevig spuitgietaluminium met grote geleiderollen.
- Tijdbesparend door geïntegreerd voorvegen van grof vuil.
- Zeer rustige loop en stille werking voor gebruik in geluidsgevoelige ruimtes.

## Innovatief KIK-systeem

- Grotere beveiliging tegen onjuiste bediening.
- Verlaging van servicekosten.
- Optimale aanpassing aan de individuele reinigingstaken zonder de gebruiker te overbelasten.

## TOEBEHOREN VOOR B 200 RBPDOSE+240AHWET+RINS+R85+SQUEEGEE 1.246-203.0



		Bestelnr.	Beschrijving	
<b>WALSBORSTEL</b>				
rolborstel, Middel, rood, 800 mm	1	4.035-606.0	Rode standaard rolborstel voor onderhoudsreiniging.	■
rolborstel, Hoog-diepe, oranje, 800 mm	2	6.907-734.0	Oranje walsborstel met hoog-laagstructuur voor bijzonder effectieve reiniging van gestructureerde vloerbedekkingen.	□
rolborstel, hard, groen, 800 mm	3	6.907-735.0	Groene, schurende rolborstel voor basisreiniging en voor het verwijderen van hardnekkig vuil.	□
rolborstel, Zeer hard, zwart, 800 mm	4	6.907-736.0	Zwarte, bijzonder schurende rolborstel voor grondige reiniging van ongevoelige vloerbedekkingen met bijzonder hardnekkig vuil.	□
rolborstel, Zacht, wit, 800 mm	5	6.907-772.0	Witte rolborstel voor het reinigen van gevoelige vloerbedekkingen.	□
<b>BORSTELKOPPEN</b>				
Borstelkop R85	6	2.763-048.0	Robuuste rolborstelkop van aluminium met geïntegreerde voorveegfunctie. Plat ontwerp, laag geluidsniveau en eenvoudig onderhoud dankzij kleurcodering en inbrenghulpmiddelen voor borstels.	■
<b>ZUIGSTRIPS</b>				
Schraaplippen, Linard	7	4.037-166.0	Set scheurvaste Linard-schraaplippen houden reinigingsvloeistof in het borstelgebied, verbeteren schraapresultaten in bochten.	■
Wisserstrippen, oliebestendig	8	4.037-167.0	Set slijtvaste, oliebestendige wisserstrippen van polyurethaan. Voor de beste wisserresultaten tijdens bochtenrijden en het doeltreffend bijhouden van reinigingsvloeistof in het werkgebied van de borstelkoppen.	□
<b>ZUIGBALKEN EN ZUIGSTRIPS</b>				
<b>Zuigbalk compleet</b>				
Zuigbalk, 1180 mm, parabolisch	9	4.778-009.0	Parabolische, robuuste zuigbalk van aluminium met 1180 mm zuigbreedte en snelkoppeling. Levert de beste zuig- en droogresultaten. Zonder gereedschap wisselen van zuiglip mogelijk.	■
<b>Zuigstrips voor zuigbalken</b>				
Zuiglippen, Linatex®, 1300 mm	10	4.039-362.0	Scheurvaste zuiglip van Linatex® met speciale inlaatopeningen voor optimale zuigresultaten op voegen. Geschikt voor parabolische zuigstangen met een zuigbreedte van 1180 mm.	■
Zuiglippen, oliebestendig, ingesneden, 1300 mm	11	4.039-363.0	Slijtvaste, oliebestendige zuiglip van polyurethaan. Drielaags materiaal voor hoge flexibiliteit met tegelijkertijd de beste afpeleigenschappen. Voor parabolische zuigstangen met een zuigbreedte van 1180 mm.	□
<b>OVERIG TOEBEHOREN BR/BD</b>				
<b>Overige</b>				
Deksel tankspoelsysteem cpl.	12	4.035-513.0	Voor machines van de serie B 150 & B 200 met tankreinigingssysteem: deksel van de vuilwatertank met geïntegreerde sproeikoppen die zonder gereedschap kunnen worden verwisseld.	■
Reinigingsmiddelcontainer	13	4.039-355.0	Reinigingsmiddelcontainer (5 l) voor schrob-/zuigmachines met reinigingsmiddel-doseersysteem 'Dose'. Met snelkoppelingssysteem voor het wisselen van de containers zonder direct contact met het reinigingsmiddel.	■
<b>Homebase toebehoren</b>				
Handmatig spoelsysteem	14	4.035-515.0	Voor het spelen van de tank met het meegevoerde schone water. Incl. slang, sproeikop en slanghouder.	□

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

## TOEBEHOREN VOOR B 200 RBPDOSE+240AHWET+RINS+R85+SQUEEGEE 1.246-203.0



	Bestelnr.	Beschrijving	
<b>BATTERIJEN EN LAADAPPARATEN</b>			
<b>Batterijen</b>			
Accuset, 36 V, 240 Ah, Onderhoudsarm	15	2.815-107.0	Onderhoudsarme natte accu in bak Spanning 36 V, capaciteit 240 Ah (C5). <input checked="" type="checkbox"/>
<b>WALSENPADS / PADWALSHOUDERS</b>			
<b>Pad roller as</b>			
walshouder pads, 800 mm	16	4.762-628.0	Padhouder van aluminium voor het vasthouden van rollerpads of microvezelrollen. <input type="checkbox"/>
<b>Walspads</b>			
Walzenpad, Middel, rood	17	6.369-456.0	Walspads (x20), medium, rood. Voor het reinigen van gladde vloeren. Geschikt voor gebruik met bijbehorende walspad-as. Per 10 cm aslengte ongeveer 7 tot 7,5 pads benodigd. <input type="checkbox"/>
Walzenpad, hard, groen	18	6.369-455.0	Walspads (x20), hard, groen. Voor het verwijderen van hardnekkig vuil en het reinigen van gladde vloeren. Geschikt voor gebruik met bijbehorende walspad-as. <input type="checkbox"/>
<b>Microvezel schacht</b>			
Microvezelwals, 800 mm	19	4.114-008.0	Wereldinnovatie: door de toepassing van microvezelrollers worden de uitstekende reinigingseigenschappen van microvezel gecombineerd met de voordelen van de walsborsteltechnologie. In combinatie met walspad-as 4.762-435.0. Past op R 90. <input type="checkbox"/>
<b>AANBOUWSETS</b>			
<b>Aanbouwset sproei-extractie</b>			
Sproeizuigbevestigingsset	20	2.642-058.0	De aanbouwset "sproeizuiging" maakt het gemakkelijker om gebieden te reinigen die niet toegankelijk zijn voor de machine, zoals randen en bodems. <input type="checkbox"/>
<b>Fleet mounting kit</b>			
ABS insteekbare verbindingmodule	21	2.644-391.0	De IoT-module* geeft informatie over de locatie en bedrijfsuren van batterijgevoede Kärcher-apparaten en apparaten van derden door aan het apparatuurbeheersysteem. <input type="checkbox"/>
<b>Lighting/RKL mounting kit</b>			
Werkverlichting (vanaf bouwjaar 8/2018)	22	2.034-001.0	Voor het achteraf monteren op zitschrob-/zuigmachines B 150 R en B 200 R: Werkverlichting voor maximale veiligheid door licht aan de voorzijde plus een extra lichtbron op de borstelkop. <input type="checkbox"/>
Zwaailicht	23	4.035-516.0	Voor meer veiligheid in de werkomgeving. <input type="checkbox"/>
<b>Overige aanbouwsets</b>			
Bevestigingsset voor geleiderollen zuigbalken	24	2.644-225.0	De retrofit pomsproeiflacon brengt het reinigings- en verzorgingsmiddel moeiteloos aan. Het mondstuk is direct op de schijfborstelkop bevestigd om het reinigingsmiddel te leveren. <input type="checkbox"/>
Luifel	25	2.644-089.0	De bestuurderskap met een hoogte van 2,06 m komt overeen met de VDE-norm IEC 60335-2-72. <input type="checkbox"/>
Zuigslang toebehoren	26	4.444-015.0	Voor het opzuigen van water uit hoeken of reservoirs (bijv. diepvrieskisten). <input type="checkbox"/>

Bij de levering inbegrepen  Beschikbaar toebehoren