

## B 80 W

Handgeleide schrob-/zuigmachine (80 l) met aandrijving. Ideaal voor oppervlakken van 1.500 tot 3.000 m<sup>2</sup>. Configuratievoorbeeld met contraroterende walsborstels met veegfunctie en een werkbreedte van 65 cm.



Made in Germany



Bestelnr.

1.259-010.2

### Technische gegevens

EAN Code		4039784590106
Type aandrijving		accu
Tractie-aandrijving		tractie motor
Werkbreedte borstels	mm	750
Werkbreedte afzuiging	mm	940
Vers/vuilwatertank	l	80 / 80
Theoretische oppervlakteprestatie	m <sup>2</sup> /u	3000
Praktische oppervlakteprestatie	m <sup>2</sup> /u	2250
baterij type		Onderhoudsvrij
accu	V / Ah	24 / 240
batterijduur	u	max. 4
Oplaadtijd van de batterij	u	circa 9
voeding voor acculader	V / Hz	100 - 240 / 50 - 60
Borstelsnelheid	tpm	600 - 1400
Borstelcontactdruk	kg	54
Waterverbruik	l/min	10
geluidsniveau	dB(A)	69
huidige soort	V / Hz	100 - 240 / 50 - 60
Opnamekracht	W	max. 2200
Toegestaan totaal gewicht	kg	404
Afmetingen (L x B x H)	mm	1550 x 809 x 1154

Dit apparaat vereist instructie.

### Uitrusting

rol borstel	■
FACT	■
Veegfunctie	■
Krachtige aandrijving	■
Oplader	■
Twee-tank-systeem	■
Motor	accu

■ Bij de levering inbegrepen



### Geen overlopen.

- Onderhoudsvrij met 170 Ah, 180 Ah, 240 (C5) en onderhoudsarm met 180 Ah (C5).
- Onderhoudsvrij met 170 Ah, 180 Ah, 240 (C5) en onderhoudsarm met 180 Ah (C5).
- Voor lange levensduur van accu.



### Automatisch op-en neerlaten van de borstelkop en de zuigstrips

- Automatische verlaging afhankelijk van het geselecteerde reinigingsprogramma.
- Praktisch: Bij het achteruitrijden beweegt de zuigbalk automatisch omhoog.



### Borstelkop met walstechniek

- Verkrijgbaar met een werkbreedte van 65 of 75 centimeter.
- Geïntegreerde lade voor grove deeltjes beschermt de vloerwisser tegen verstoppingen.
- Waterbesparing dankzij contraroterende walsborstels.

## TOEBEHOREN VOOR B 80 W 1.259-010.2



		Bestelnr.	Beschrijving	
<b>OVERIG TOEBEHOREN BR/BD</b>				
<b>Overige</b>				
Deksel voor binnentankreiniging	1	4.035-369.0	Voor apparaten uit de B 40-serie met tankreinigingssysteem: Zonder gereedschap verwisselbare vuilwatertankdeksel met geïntegreerde sproeikoppen.	■
KIK-sleutel, geel	2	5.035-344.0	Met de gele KIK-sleutel kan de gebruiker nooit zelf aanpassingen doen.	■
KIK-sleutel, grijs	3	5.035-348.0	De grijze KIK-sleutel is voorbehouden voor de supervisor, die hiermee toegangsrechten kan verlenen aan de gebruikerssleutel.	■
Vulslang	4	6.680-124.0	1.500-mm vulslang voor eenvoudig vullen via waterkraan. Met universele tapse fitting voor alle standaard kranen.	□
KIK-sleutel, wit	5	4.035-076.0	Gebruikerssleutel voor gebruik van apparaat, programmeerbaar	□
KIK-sleutelset, geel	6	4.035-408.0	Met de gele KIK-sleutel kan de gebruiker geen instellingen aanpassen. Geleverd aantal: 5 stuks.	□
Set KIK-sleutels, wit	7	4.035-064.0	5 witte sleutels met hanger. Elke sleutel kan afzonderlijk worden voorgeprogrammeerd met behulp van de grijze sleutel die bij de machine wordt meegeleverd. De hanger dient ter identificatie van de sleutel. Zo kunnen bijvoorbeeld parameters worden ingesteld voor reiniging in de zomer of winter, bij zon of regen, op kwetsbare of solide vloeren of bijvoorbeeld werkplaats of showroom.	□
<b>Homebase toebehoren</b>				
Adapter Homebase	8	5.035-488.0	Bevestiging voor verschillende haken en clips aan de machine.	□
Double hook	9	6.980-077.0	Dubbele haak voor de bevestiging van vuilzakken, enz. aan de machine. Enkel voor gebruik in combinatie met de adapter Homebase 5.035-488.0.	□
Holder handhold grey	10	6.980-078.0	Zwabberclip om een zwabber/mop aan de machine te bevestigen. Enkel voor gebruik in combinatie met de adapter Homebase 5.035-488.0.	□
Holder bottle	11	6.980-080.0	Voor vervoer van sproeiflessen. Alleen in combinatie met adapter Homebase 5.035-488.0.	□
Homebasekit "Box"	12	4.035-406.0	De Box-set biedt voldoende ruimte voor het opbergen van drie flessen reinigingsmiddel met doekjes, schrapers, extra vuilniszakken, handschoenen, etc.	□
Set universele haken	13	4.070-075.0	Set haken en adapters voor bevestiging aan de Homebase-rail van Kärcher schrob-/zuigmachines. Ideaal voor het ruimtebesparend bevestigen van slangen (bijvoorbeeld voor de aanbouwset sproei-extractie) op de machine.	□
Houder zuigbalken	14	9.753-088.0	Houder voor zuigbalken: De metalen houder wordt aan de Homebase-rail van de schrob-/zuigmachine bevestigd en zorgt ervoor dat de zuigbalken veilig worden opgeborgen en vervoerd.	□

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

## TOEBEHOREN VOOR B 80 W 1.259-010.2



	Bestelnr.	Beschrijving	
<b>OVERIG TOEBEHOREN BR/BD</b>			
<b>Doseringshulpmiddelen</b>			
Reinigingsmiddeldoseerstation, wandmodel DS 3	15	2.641-811.0	Aangesloten op de waterkraan wordt het schoonwaterreservoir gevuld met water en reinigingsmiddel in een instelbare verdunning. Ook in combinatie met het ABS-vulsysteem. Incl. terugstroomblokkering (DIN EN 1717).
<b>AANBOUWSETS</b>			
<b>Overige aanbouwsets</b>			
Auto-Fill	16	4.035-345.0	Automatisch vulsysteem. De watertoevoer stopt automatisch als de tank vol is. Met overloopbeveiliging.
Zuigslang toebehoren	17	4.444-015.0	Voor het opzuigen van water uit hoeken of reservoirs (bijv. diepvrieskasten).
Bevestigingsset voor geleiderollen zuigbalken	18	4.035-619.0	Extra, niet-strepende geleiderollen voor montage op de uiteinden van de zuigbalken. Voorkomt op doeltreffende wijze dat de zuigbalken achter bijvoorbeeld pallets of stellingpoten blijven haken.
<b>Fleet mounting kit</b>			
ABS insteekbare verbindingmodule	19	2.644-391.0	De IoT-module* geeft informatie over de locatie en bedrijfsuren van batterijgevoede Kärcher-apparaten en apparaten van derden door aan het apparaatbeheersysteem.
<b>Aanbouwset sproei-extractie</b>			
Sproeizuigbevestigingsset	20	2.642-740.0	De aanbouwset "sproeizuiging" maakt het gemakkelijker om gebieden te reinigen die niet toegankelijk zijn voor de machine, zoals randen en bodems.
<b>WALSBORSTEL</b>			
rol borstel, Middel, rood, 700 mm	21	4.035-578.0	Rode standaard rolborstel voor onderhoudsreiniging.
rolborstel, Zacht, wit, 700 mm	22	6.907-729.0	Witte rolborstel voor het reinigen van gevoelige vloerbedekkingen.
Walsborstel, Hoog-diep, oranje, 700 mm	23	6.907-730.0	Oranje kleurige walsborstel met hoog-laag profiel voor bijzonder effectieve reiniging van vloeren met structuur.
Walsborstel, hard, groen, 700 mm	24	6.907-731.0	Groene, abrasieve walsborstel voor een grondige reiniging en het verwijderen van hardnekkig vuil.
Walsborstel, Zeer hard, zwart, 700 mm	25	6.907-732.0	Zwarte, zeer abrasieve walsborstel voor de basisreiniging van slijtvaste vloeren met hardnekkig vuil.
Walzenbürste, Zacht, wit, 638 mm	26	6.906-981.0	Zacht, voor het reinigen van kwetsbare oppervlakken en voor polijsten. Past op R 65.
Walsborstel, Middel, rood, 638 mm	27	4.035-187.0	Rood standaard walsborstel voor onderhoudsreiniging.
Walzenbürste, Hoog-diep, oranje, 638 mm	28	6.906-982.0	Medium hard, voor het reinigen van vloeren met veel structuur en diepere voegen. Past op R 65.

■ Bij de levering inbegrepen    □ Beschikbaar toebehoren


## TOEBEHOREN VOOR B 80 W 1.259-010.2




	Bestelnr.	Beschrijving		
<b>WALSBORSTEL</b>				
Walzenbürste, hard, groen, 638 mm	29	6.906-983.0	Walsborstel, hard, groen. Lengte: 638 mm. Slijtvast sterwielmechanisme. Voor sterk vervuilde vloeren en regulier reinigen. Borstelharen: Polyamide met siliciumcarbide, 0,6 mm dik, 20 mm lang.	<input type="checkbox"/>
Walzenbürste, Zeer hard, zwart, 638 mm	30	6.906-984.0	Zeer hard, voor extreem plakkerig vuil en voor dieptereiniging; alleen voor niet kwetsbare oppervlakken. Past op R 65.	<input type="checkbox"/>
<b>BORSTELKOPPEN</b>				
Borstelkop R65	31	2.763-046.0	Robuuste aluminium walsborstelkop met geïntegreerde voorveegfunctie. Plat ontwerp, laag geluidsniveau en eenvoudig in onderhoud dankzij kleurcodering en plaatsingshulp voor de borstels.	<input type="checkbox"/>
Borstelkop R75	32	2.763-047.0	Robuust en compact aluminium borsteldek met een rolborstelkop, deflectrollen, geïntegreerde voorveegfunctie, kleurgecodeerde componenten en een borstelinbrenggereedschap.	<input type="checkbox"/>
<b>WALSPADS / PADWALSHOUDERS</b>				
<b>Pad roller as</b>				
Walspadhouder, 700 mm	33	4.762-627.0	Aluminium walspadhouder voor opname van walspads of microvezelwalsen.	<input type="checkbox"/>
Padwalshouder, 638 mm	34	4.762-433.0	Walspad-as, aluminium. Voor walspads of microvezelrollers, lengte 638 mm. Past op borstelkop R 56.	<input type="checkbox"/>
<b>Walspads</b>				
Walzenpad, Middel, rood	35	6.369-456.0	Walspads (x20), medium, rood. Voor het reinigen van gladde vloeren. Geschikt voor gebruik met bijbehorende walspad-as. Per 10 cm aslengte ongeveer 7 tot 7,5 pads benodigd.	<input type="checkbox"/>
Walzenpad, hard, groen	36	6.369-455.0	Walspads (x20), hard, groen. Voor het verwijderen van hardnekkig vuil en het reinigen van gladde vloeren. Geschikt voor gebruik met bijbehorende walspad-as.	<input type="checkbox"/>
<b>Microvezel schacht</b>				
Microvezelwals, 700 mm	37	4.114-007.0	Wereldinnovatie: door de toepassing van microvezelrollers worden de uitstekende reinigingseigenschappen van microvezel gecombineerd met de voordelen van de walsborsteltechnologie. In combinatie met walspad-as 4.762-434.0. Past op R 75.	<input type="checkbox"/>
Microvezelwals, 638 mm	38	4.114-006.0	Wereldinnovatie: door de toepassing van microvezelrollers worden de uitstekende reinigingseigenschappen van microvezel gecombineerd met de voordelen van de walsborsteltechnologie. In combinatie met walspad-as 4.762-433.0. Past op R 65.	<input type="checkbox"/>
<b>SCHIJFPADS / MEENEEMSCHIJF</b>				
<b>Pads</b>				
Pad, middelzacht, rood, 650 mm, 5 Stuk(s)	39	6.371-000.0	Medium-harde pad (650 × 300 mm) in rode versie voor de reiniging van alle vloeren in combinatie met de S 65-kop.	<input type="checkbox"/>
Pad, hard, bruin, 650 mm, 5 Stuk(s)	40	4.642-025.0	Robuuste, bruine pad (650 × 300 mm) met velco-sluiting. Voor de restauratie van de glans in combinatie met de S 65-kop. Enkel voor niet kwetsbare oppervlakken.	<input type="checkbox"/>
<b>ZUIGBALKEN EN ZUIGSTRIPS</b>				
<b>Zuigbalk compleet</b>				
Zuigbalken, 1000 mm, V-vormig	41	4.777-080.0	Geschikt voor alle gangbare vloeren en met zeer goed glijvermogen op voegen: V-vormige zuigbalk van 1000 mm lengte en zuigstrips van slijtvast polyurethaan met lange levensduur.	<input type="checkbox"/>
Zuigbalken, 900 mm, V-vormig	42	4.777-079.0	900 mm lange, V-vormige zuigbalk met zuigstrips van slijtvast en oliebestendig polyurethaan met een lange levensduur en geschikt voor alle vloeren. Met waterpas voor een nauwkeurige instelling.	<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen    □ Beschikbaar toebehoren


## TOEBEHOREN VOOR B 80 W 1.259-010.2




43-45, 49



46, 50



47, 51



48, 52



53



54



55




56

		Bestelnr.	Beschrijving	
<b>ZUIGBALKEN EN ZUIGSTRIPS</b>				
<b>Zuigstrips voor zuigbalken</b>				
Sauglippen für V-Saugbalken, oliebestendig, geribbeld, 1116 mm	43	6.273-024.0	Deze speciaal voor onze 1000 mm lange en V-vormige zuigbalk ontwikkelde set zuigstrips levert een uitstekend resultaat op alle vloeren. Hoogwaardige en oliebestendige uitvoering van duurzaam polyurethaan.	<input type="checkbox"/>
Sauglippen für V-Saugbalken, oliebestendig, geribbeld, 1010 mm	44	6.273-023.0	Set geribbelde zuigstrips, voor V-vormige zuigbalken met een lengte van 900 mm. De zuigstrips zijn gemaakt van slijtvast en oliebestendig polyurethaan. Geschikt voor alle vloeren.	<input type="checkbox"/>
Zuigstrips, oliebestendig, geribbeld, 960 mm	45	6.273-208.0	Oliebestendig, bruin	<input type="checkbox"/>
Zuigstrips, oliebestendig, ingesneden, 960 mm	46	6.273-205.0	Anti-strepen, oliebestendig, bruin	<input type="checkbox"/>
Zuigstrips, oliebestendig, gesloten, 960 mm	47	6.273-291.0	Set zuigstrips voor vloeren met structuur, bestaande uit voorste en achterste zuigstrip. 960 mm lang. In gesloten uitvoering van slijtvast, oliebestendig en transparant polyurethaan.	<input type="checkbox"/>
Zuigstrips, Natuurlijk rubber, 960 mm	48	6.273-214.0	Standaard, blauw	<input type="checkbox"/>
Zuiglippen, oliebestendig, geribbeld, 890 mm	49	6.273-207.0	Zuiglippenset bestaande uit een voorste en achterste zuiglip. 890mm lang. In gegolfde uitvoering van slijtvast, oliebestendig en transparant polyurethaan. Voor alle gangbare vloeren.	<input type="checkbox"/>
Zuigstrips, oliebestendig, ingesneden, 890 mm	50	6.273-229.0	Zuiglippenset bestaande uit een voorste en achterste zuiglip. 890mm lang. In sleufuitvoering van slijtvast, oliebestendig en transparant polyurethaan. Voor gevoelige vloeren.	<input type="checkbox"/>
Zuigstrips, oliebestendig, gesloten, 890 mm	51	6.273-290.0	Set zuigstrips, bestaande uit voorste en achterste zuigstrip. 890 mm lang. In gesloten uitvoering van slijtvast, oliebestendig en transparant polyurethaan. Voor vloeren met structuur.	<input type="checkbox"/>
zuig lippen, Natuurlijk rubber, 890 mm	52	6.273-213.0	Set zuigstrippen, bestaande uit een voorste en achterste zuigstrip. 890 mm lang. In geribbelde uitvoering van zacht natuurrubber. Voor alle gangbare vloeren.	<input type="checkbox"/>
<b>BATTERIJEN EN LAADAPPARATEN</b>				
<b>Batterijen</b>				
Accuset, 24 V, 240 Ah, Onderhoudsvrij	53	2.815-102.0	Accuset met een spanning van 24 V en een capaciteit van 240 Ah (C5). Bestaat uit meerdere aparte onderhoudsvrije gel-accu's.	<input type="checkbox"/>
Accuset, 24 V, 180 Ah, Onderhoudsvrij	54	2.815-101.0	Accuset met een spanning van 24 V en een capaciteit van 180 Ah (C5). Bestaat uit meerdere aparte onderhoudsvrije gel-accu's.	<input type="checkbox"/>
Accuset, 24 V, 285 Ah, Onderhoudsvrij	55	2.815-095.0	Accuset met een spanning van 24 V en een capaciteit van 285 Ah (C5). Bestaat uit meerdere aparte onderhoudsvrije AGM-accu's.	<input type="checkbox"/>
Accuset, 24 V, 170 Ah, Onderhoudsvrij	56	2.815-092.0	Accuset met een spanning van 24 V en een capaciteit van 170 Ah (C5). Bestaat uit meerdere aparte onderhoudsvrije AGM-accu's.	<input type="checkbox"/>

Beschikbaar toebehoren

## TOEBEHOREN VOOR B 80 W 1.259-010.2



		Bestelnr.	Beschrijving	
<b>BATTERIJEN EN LAADAPPARATEN</b>				
<b>Toebehoren voor batterijen</b>				
Accu-installatiekit	57	2.638-064.0	Installatieset voor het installeren van een accupakket in een machine. Inclusief 2 afstandhouders en 3 aansluitkabels. Illustratie vergelijkbaar.	<input type="checkbox"/>
	58	2.638-106.0	Installatieset voor het installeren van een accupakket in een machine. Inclusief 3 aansluitkabels. Illustratie vergelijkbaar.	<input type="checkbox"/>
Afstandhouder	59	4.642-021.0	Passend voor snellaadset 2.642-751.0. Voorkomt dat de accu's in de machine gaan schuiven.	<input type="checkbox"/>
<b>SPUITEENHEID</b>				
Pompspuitfles	60	6.394-409.0	De 1 liter-pompspuitfles, inclusief pomp en drukvat, maakt comfortabel en gelijkmatig inspuiten bij reinigen of kristalliseren mogelijk.	<input type="checkbox"/>
<b>TAPIJTREINIGERS</b>				
<b>Overig</b>				
Behälter Reinigungsmittel, komplett	61	4.070-006.0	Set bestaande uit reinigingsmiddelreservoir en Homebase-adapter. Voor bevestiging aan een Homebase-rail.	<input type="checkbox"/>

Beschikbaar toebehoren