

NT 48/1

Dit apparaat is een heel robuuste, efficiënte en krachtige stof-/waterzuiger met optimale ergonomische eigenschappen en een compacte vormgeving, en werd speciaal ontwikkeld voor de specifieke noden van schoonmaakbedrijven, de automobielsector en ambachtelijke bedrijven.



Bestelnr. 1.428-620.0

- Robuust chassis
- Vochtongevoelig PES-patroonfilter
- Afvoerslang

Technische gegevens		
EAN Code		4039784724921
Spanning	V / Hz	220 - 240 / 50 - 60
Luchtverplaatsing	l/s	72
Vacuüm	mbar / kPa	249 / 24,9
Containerinhoud	l	48
Materiaal reservoir		Kunststof
Vermogen	W	max. 1380
Standaard nominale diameter:		ID 35
Kabellengte	m	7,5
geluidsniveau	dB(A)	71
Kleur		Antraciet
Gewicht zonder accessoires	kg	10,2
Gewicht inclusief verpakking	kg	14,6
Afmetingen (L x B x H)	mm	490 x 390 x 780

Uitrusting		
Lengte van de zuigslang	m	2,5
verdeelstuk		Kunststof
Aantal zuigbuizen	Stuk(s)	2
Lengte van de zuigbuizen	mm	550
Materiaal van de zuigbuizen		Roestvrij staal (RVS)
Aantal filterzakken	Stuk(s)	1
Materiaal van de filterzakken		Papier
Breedte van de nat-/droogvloermondstuk	mm	360
Spleetmondstuk		■
Patroonfilter		PES
Afvoerslang		■
Stootrand rondom		■
Beschermingsklasse		II
Zwenkwiel met rem		■

■ Bij de levering inbegrepen



Legen van container

- Door de goed toegankelijke afvoerslang kunnen opgezogen vloeistoffen gemakkelijk worden verwijderd.



Houder voor toebehoren

- Aan de achterkant van het apparaat kan het toebehoren rechtstreeks aan het reservoir worden bevestigd.



Stevige metalen sluitingen

- De bijzonder robuuste metalen sluitingen sluiten nu nog betrouwbaarder.

TOEBEHOREN VOOR NT 48/1 1.428-620.0



		Bestelnr.	Beschrijving	
PATROONFILTER, STANDAARD, BIA OF TOT STOFKLASSE M				
Patroonfilter PES				
Patroonfilter PES, voor stof-/waterzuiger	1	2.889-219.0	Vochtbestendig PES-patroonfilter voor stof- en waterzuigen. Gecertificeerd voor stofklasse L.	■
BOCHT				
Bocht, kunststof				
Elleboog, NT, DN 35, slangzijde klem 2.0	2	2.889-199.0	Kunststof elleboog in DN 35 voor stof-/waterzuigers. Voorzien van een clip 2.0 aansluiting aan de slangzijde en een conusaansluiting aan de accessoirezijde.	■
Elleboog, NT, DN 35, elektrisch geleidend, slangzijde Clip 2.0	3	2.889-168.0	Elektrisch geleidende, ergonomische elleboog van kunststof in DN 35 voor stof- en waterzuigers. Voorzien van een clip 2.0 aansluiting aan de slangzijde en een conusaansluiting aan de accessoirezijde.	□
ZUIGMONDEN				
Vloerzuigmonden				
Nat/droog vloerzuigmond, Adv, DN 35, breedte 360 mm	4	2.889-152.0	Voor nat/droog reinigen: kunststof vloerzuigmond (360 mm breed, DN 35) met vervangbare borstelstrips en rubberen lippen.	■
Plintenzuigmond				
Spleetzuigmond, DN 35, kunststof, lengte 225 mm	5	2.889-159.0	plintenzuigmond met nominale breedte DN 35 voor droogzuigers en nat-/droogzuigers van Kärcher. Lengte 225mm.	■
Universele borstels				
Universele borstel	6	6.900-425.0	Allround borstel PPN-borstelharen	□
Autozuigmond				
Auto mondstuk ergonomisch, ID 35, 100 mm	7	2.889-356.0	Ergonomische en handige auto-zuigmond DN 35 van kunststof met een werkbreedte van 100 mm voor het reinigen van het interieur van voertuigen. Geschikt voor alle nat-/droogzuigers met bochten in DN 35.	□
Zuigborstels				
Zuigborstel DN 35	8	6.903-862.0	Draaibare zuigborstel (DN 35) met hoogwaardige synthetische haren. Afmetingen borstelharen: 70 x 45 mm.	□
ZUIGBUIZEN				
Zuigbuizen, roestvrij staal				
Zuigbuis, 2 x, NT, DN 35, lengte 550 mm, RVS, geschikt voor: NT 27/1, NT 30/1 Tact, NT 40/1 Ap, NT 48/1, NT 50/1 Tact	9	2.889-192.0	De zuigbuisen set bestaat uit 2 zuigbuizen van hoogwaardig roestvrij staal (elk DN 35 en lengte 550 mm). Voor Kärcher nat-/droogzuigers.	■
Zuigbuizen, kunststof				
Zuigbuis, 2 x, HV en NT, DN 35, lengte 505 mm, kunststof, geschikt voor: HV 1/1 Bp, NT 22/1, NT 27/1, NT 48/1, ProNT 600 L	10	2.889-218.0	De zuigbuisen set bestaat uit 2 zuigbuizen van hoogwaardig kunststof (elk DN 35 en lengte 505 mm). Voor de accu-handstofzuiger HV 1/1 Bp en nat-/droogzuigers van Kärcher.	□
ZUIGSLANGEN				
Suction hoses with clip system 2.0 (compatible with vacuum cleaners from model year 2017 on)				
Zuigslang, NT, DN 35, lengte 2,5 m, clip 2.0, bajonet 2.0	11	2.889-134.0	De zuigslang met een nominale diameter van DN 35 en een lengte van 2,5 m is geschikt voor gebruik met Kärcher nat- en droogzuigers.	■
Zuigslang, NT, DN 35, lengte 2,5 m, elektrisch geleidend, clip 2.0, bajonet 2.0	12	2.889-136.0	De elektrisch geleidende zuigslang met een nominale diameter van DN 35 en een lengte van 2,5 m is geschikt voor gebruik met nat- en droogzuigers.	□
Verlengslang, T en NT, DN 35, lengte 2,5 m, clip 2.0, aansluitmof	13	2.889-145.0	De verlengslang met een nominale breedte van DN 35 en een lengte van 2,5 m is geschikt voor gebruik met nat-/droogzuigers en droogzuigers van Kärcher.	□
STOFZUIGER				
mondstukken				
Flexibele spletenzuigmond extra lang	14	2.863-374.0	Flexibele plintenzuigmond voor het reinigen van moeilijk bereikbare plekken in huis, kelder, werkplaats, auto, enz. met Home & Garden nat- en droogzuigers en sproei-extractiereinigings.	□

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR NT 48/1 1.428-620.0



		Bestelnr.	Beschrijving	
FILTER T/NT				
Grofvuilfilter voor natzuigen				
Schuimfilter voor natte toepassingen voor stof-/waterzuigers	15	5.731-595.0	Sneldrogend schuimfilter voor nat gebruik voor nat/droogzuigers van Kärcher die een mechanische vlotteruitschakeling hebben.	☐
Natfilterzakken				
Nassfilterbeutel	16	6.904-211.0	Stofklasse L getest, algemene reiniging, droog en nat, scheurvast	☐
Stoffilters				
Membraanfilter, NT 27/1, NT 48/1	17	6.906-103.0	Der Membran-/Stofffilter aus Polyester-Nadelvlies für Nass-/Trockensauger ist waschbar bis 40°C.	☐
VERBINDINGSSTUKKEN				
Aansluitstuk C-DN (van clip naar conus), elektrisch geleidend				
Adapter Clip DN 35 met conus DN 35	18	5.407-005.0	Adapter Clip-System DN 35 voor het aansluiten van een zuigbuis op kleine zuigmondstukken met conus DN 35. Ideaal voor het schoonmaken van autointerieurs, zelfs zonder extra zuigmondstukken.	☐
OVERIG TOEBEHOREN NT				
Adaptoraansluiting elektrisch geleidend voor NT-slangen met bajonetaansluiting 1,0	19	5.031-436.0	Elektrisch geleidende adapter voor het aansluiten van de NT-slangen met bajonet 1.0-aansluiting van de nominale maten DN 35, 40, 50 op het nieuwe accessoiresysteem voor nat-/droogzuigers van Kärcher.	☐

■ Bij de levering inbegrepen ☐ Beschikbaar toebehoren