

## HDC CLASSIC

De perfecte oplossing voor regelmatige of frequente veeleisende reinigingstaken op verschillende plaatsen in het bedrijf. Voor gelijktijdig gebruik van 2 tot 3 aftapplaatsen.



### Bestelnr.

1.509-501.2

- Voor 1 tot 3 gebruikers gelijktijdig
- Extreem robuust en duurzaam voor zware werkopdrachten
- Maximale flexibiliteit voor verschillende toepassingen

### Technische gegevens

EAN Code		4039784398689
Werkdruk	bar / MPa	80 / 160 / 8 / 16 / 16
Wateropbrengst	l/u	700 / 2000
Watertoevoer temperatuur	°C	max. 85
Motoropwarming		Soft start
huidige soort	Ph / V / Hz	3 / 400 / 50
Afmetingen (L × B × H)	mm	860 × 595 × 580

### Uitrusting

Oliepeilstok	■
Oliepeilindicator	■
4-polige motor (draaistroommotor)	■
Luchtgekoelde motor	■
Krukas pomp met keramische zuigers	■
Droogloopbeveiliging	■
Opslagtank met vlotterklep	■
Bedrijfsurenteller	■
Servo-besturing	■
Drukschakelaar uitgeschakeld	■

■ Bij de levering inbegrepen

Dit apparaat vereist instructie.

## Duurzaam en robuust

- Robuuste machine, ook geschikt voor zwaardere omstandigheden.
- Robuuste krukaspomp met messing cilinderkop en hoogwaardige materialen zorgen voor een lange levensduur.
- 4-polige, langzaam lopende elektromotor (luchtgekoeld).

## Hoge machineveiligheid

## Vaste installatie zonder gevaar: geen vervuiling of losse slangen

- Met bescherming tegen watertekort en temperatuurbewaking van motor en water.
- Lekkagebeveiliging en softstarter.
- Automatische uitschakeling als de minimumhoeveelheid niet wordt bereikt tijdens het verwijderen van water.

## TOEBEHOREN VOOR HDC CLASSIC 1.509-501.2



		Bestelnr.	Beschrijving	
<b>HOGEDRUKPISTOLEN</b>				
<b>Spuitpistool</b>				
EASY!Force Advanced	1	4.118-005.0	Verlengd easy press-hogedrukspuitpistool voor hogedrukslangen met draaikoppeling.	<input type="checkbox"/>
EASY!Force Food	2	4.118-015.0	Perfect voor de levensmiddelensector: werken zonder vermoeid te raken met het EASY!Force-hogedrukpistool met volledig keramisch ventiel waarbij de gebruiker nauwelijks kracht hoeft toe te passen.	<input type="checkbox"/>
EASY!Force Ex	3	4.118-020.0	Toegestaan in Ex-zones, ontwikkeld voor werken zonder vermoeid te raken: Het -EASY!Force-hogedrukpistool brengt de houdkracht terug tot nul door gebruik te maken van de terugstootkracht van de hogedrukstraal.	<input type="checkbox"/>
High-end HD-pistool TR, 300 bar, 2500 l/h	4	4.118-011.0	Robuust, duurzaam high-end handspuitpistool voor gebruik in de levensmiddelensector en industrie. Vertoont ook bij grote watervolumes tot 2500 l/u weinig drukverlies.	<input type="checkbox"/>
High-end HD-hogedrukpistool Food	5	4.775-825.0	High-end handspuitpistool met geoptimaliseerde waterdoorstroming. Minimaal drukverlies zelfs bij waterhoeveelheden tot wel 2500 l/u. Robuustheid en duurzaamheid voor professioneel gebruik. Levensmiddelen geschikte en zeewaterbestendige materialen bieden de beste voorwaarden voor toepassing in de levensmiddelenhandel en voedselindustrie. Aansluiting voor HD-slangen M22 x 1,5.	<input type="checkbox"/>
<b>Easy Press-hogedrukpistool met verminderde kracht om het vast te houden (Kärcher-patent)</b>				
Easy Press-hogedrukpistool met softgrip, M 22 x 1,5	6	4.775-466.0	Easy Press hogedrukpistool, met geïntegreerde adapter, aansluiting voor hogedrukslangen M 22 x 1,5	<input type="checkbox"/>
<b>Servo Control-regelaar</b>				
Servobesturingsregelaar, 750 l/u - 1100 l/u	7	4.775-470.0	Regeling van waterhoeveelheid en werkdruk direct op het handspuitpistool.	<input type="checkbox"/>
Servobesturingsregelaar, 1100 l/u -	8	4.775-471.0		<input type="checkbox"/>
<b>SPIJTLANSEN</b>				
<b>Draaibare spuitlans</b>				
Sproeileiding Ex-beveiligd alleen voor vervanging, 1050 mm, draaibaar	9	4.112-034.0	Lans, 1050 mm, draaibaar, ergonomisch	<input type="checkbox"/>
Spuitlans, 250 mm, draaibaar	10	4.112-027.0	Spuitlans 250 mm, draaibaar, ergonomisch	<input type="checkbox"/>
Spuitlans, 400 mm, draaibaar	11	4.112-024.0	Spuitlans 400 mm, draaibaar, ergonomisch	<input type="checkbox"/>
Lans 600 mm, draaibaar, ergonomisch, 600 mm, draaibaar	12	4.112-007.0	Spuitlans 600 mm, draaibaar, ergonomisch	<input type="checkbox"/>
Spuitlans, 1050 mm, draaibaar	13	4.112-000.0	1050 mm roestvrijstalen lans (handkoppeling) met ergonomische handgreep voor gebruikersgemak en veiligheid. Onder druk 360° roteerbaar.	<input type="checkbox"/>
Spuitlans, 1550 mm, draaibaar	14	4.112-018.0	1550 mm roestvrijstalen lans (handkoppeling) met ergonomische handgreep voor gebruikersgemak en veiligheid. Onder druk 360° roteerbaar.	<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen    □ Beschikbaar toebehoren

## TOEBEHOREN VOOR HDC CLASSIC 1.509-501.2



		Bestelnr.	Beschrijving	
<b>SPIJTLANSEN</b>				
<b>Draaibare spuitlans</b>				
Spuitlans, 2050 mm, draaibaar	15	4.112-021.0	2050 mm roestvrijstalen lans (handkoppeling) met ergonomische handgreep voor gebruikersgemak en veiligheid. Onder druk 360° roteerbaar.	<input type="checkbox"/>
Spuitlans, 600 mm, draaibaar	16	4.760-664.0	600 mm roestvrijstalen lans (handkoppeling) met ergonomische handgreep voor gebruikersgemak en veiligheid. Onder druk 360° roteerbaar.	<input type="checkbox"/>
Spuitlans, 1050 mm, draaibaar	17	4.760-660.0	1050 mm roestvrijstalen lans (handkoppeling) met ergonomische handgreep voor gebruikersgemak en veiligheid. Onder druk 360° roteerbaar.	<input type="checkbox"/>
Spuitlans, 1550 mm, draaibaar	18	4.760-661.0	1550 mm roestvrijstalen lans (handkoppeling) met ergonomische handgreep voor gebruikersgemak en veiligheid. Onder druk 360° roteerbaar.	<input type="checkbox"/>
Spuitlans, 2050 mm, draaibaar	19	4.760-662.0	2050 mm roestvrijstalen lans (handkoppeling) met ergonomische handgreep voor gebruikersgemak en veiligheid. Onder druk 360° roteerbaar.	<input type="checkbox"/>
Levensmiddelen spuitlans, 1050 mm, draaibaar	20	4.760-655.0	1050 mm grijze, roteerbare en voor de voedingsmiddelenindustrie goedgekeurde lans. Alle onderdelen die met water in contact komen voldoen aan de eisen voor voedselveiligheid.	<input type="checkbox"/>
<b>Spuitlans</b>				
Lans 250 mm, niet draaibaar	21	4.760-667.0	250 mm roestvrijstalen lans. Met handmatige koppeling. Niet draaiend.	<input type="checkbox"/>
550 mm lans, niet draaibaar	22	4.760-665.0	550 mm roestvrijstalen lans. Met handmatige koppeling. Niet draaiend.	<input type="checkbox"/>
<b>Dubbele lans</b>				
Dubbele spuitlans, 960 mm	23	6.394-665.0	960 mm dubbele lans voor variabele drukinstelling op handgreep bij maximaal watervolume. Geschikt voor landbouwtoepassingen (bv. reinigen van stallen).	<input type="checkbox"/>
<b>Flexibele spuitlans</b>				
Gelede verbinding hoge druk	24	4.481-039.0	Hogedruk-knikkoppeling dankzij de traploze hoekverstelling tot wel 120°, ideaal voor het moeiteloos reinigen van moeilijk bereikbare plaatsen. Eenvoud te monteren op de spuitlans van de hogedrukreiniger.	<input type="checkbox"/>
<b>ROTTERENDE SPROEIJERS (VUILFREZEN)</b>				
<b>Vuilfrees, groot</b>				
Vuilfrees, groot, 055/060	25	4.114-036.0	10 maal betere reinigingsprestaties door de Dirt Blaster met roterende penstraal. Keramische sproeier en lagerring voor een lange levensduur. Overige gegevens: Max. 300 bar, 30 MPa, 85 °C.	<input type="checkbox"/>
Vuilfrees, 055/060	26	4.763-250.0		<input type="checkbox"/>
Vuilfrees, groot, 070/080	27	4.114-030.0		<input type="checkbox"/>
Vuilfrees, 070/080	28	4.763-254.0		<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen    □ Beschikbaar toebehoren

## TOEBEHOREN VOOR HDC CLASSIC

### 1.509-501.2



	Bestelnr.	Beschrijving		
<b>ROTERENDE SPROEIERS (VUILFREZEN)</b>				
<b>Vuilfrees, groot</b>				
Vuilfrees, groot, 090	29	4.114-043.0	Vuilfrees - roterende puntstraal - 10-voudige reinigingsprestatie. De langste levensduur door keramische sproeier en lagerring. 300 bar/30 MPa, 85°C	<input type="checkbox"/>
Vuilfrees, 100	30	4.764-208.0	Vuilfrees - roterende puntstraal - 10-voudige reinigingsprestaties. De meest duurzame door toepassing van keramische sproeier en lagerring. Max. 300 bar / 30 MPa, 85°C.	<input type="checkbox"/>
Vuilfrees, 090	31	4.767-076.0	Vuilfrees - roterende puntstraal - 10-voudige reinigingsprestatie. De langste levensduur door keramische sproeier en lagerring. 300 bar/30 MPa, 85°C	<input type="checkbox"/>
Vuilfrees, groot, 100	32	4.114-048.0		<input type="checkbox"/>
Vuilfrees, 120	33	4.763-930.0	10 maal betere reinigingsprestaties door de Dirt Blaster met roterende penstraal. Keramische sproeier en lagerring voor een lange levensduur. Overige gegevens: Max. 300 bar, 30 MPa, 85 °C.	<input type="checkbox"/>
Vuilfrees, groot, 120	34	4.114-044.0		<input type="checkbox"/>
<b>KÄRCHER POWERSPROEIER</b>				
<b>Powersproeier spuihoek 15°</b>				
Power sproeier 15°, 055	35	2.113-047.0	Fanstraalsproeier met 15° spuihoek voor hardnekkig vuil.	<input type="checkbox"/>
Power sproeier 15°, 080	36	2.113-051.0		<input type="checkbox"/>
Power sproeier 15°, 055	37	2.883-390.0		<input type="checkbox"/>
Power sproeier 15°, 060	38	2.883-391.0	Fanstraalsproeier voor hardnekkig vuil en vlekken.	<input type="checkbox"/>
Power sproeier 15°, 080	39	2.883-394.0	Fanstraalsproeier met 15° spuihoek voor hardnekkig vuil.	<input type="checkbox"/>
<b>Powersproeier spuihoek 25°</b>				
Power sproeier 25°, 043	40	2.113-008.0	Fanstraalsproeier met spuihoek van 25°, geschikt voor grote oppervlakken en het verwijderen van hardnekkig(e) vuil en vlekken.	<input type="checkbox"/>
Power sproeier , 055	41	2.883-401.0	Vlakstraalsproeier voor grote oppervlakteprestatie en hardnekkig vuil.	<input type="checkbox"/>
Power sproeier , 054	42	2.113-011.0		<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen    □ Beschikbaar toebehoren

## TOEBEHOREN VOOR HDC CLASSIC 1.509-501.2



	Bestelnr.	Beschrijving	
<b>KÄRCHER POWERSPROEIER</b>			
<b>Powersproeier spuihoek 25°</b>			
Powersproeier , 055	43 2.113-025.0	Vlakstraalsproeier voor grote oppervlakteprestatie en hardnekkig vuil.	<input type="checkbox"/>
Powersproeier , 080	44 2.883-406.0		<input type="checkbox"/>
Power sproeier , 080	45 2.113-015.0		<input type="checkbox"/>
Power sproeier 25°, 155	46 2.885-157.0	Fanstraalsproeier met spuihoek van 25°, geschikt voor grote oppervlakken en het verwijderen van hardnekkig(e) vuil en vlekken.	<input type="checkbox"/>
Power sproeier 25°, 110	47 2.113-018.0		<input type="checkbox"/>
Power sproeier 25°, 155	48 2.113-030.0		<input type="checkbox"/>
Powersproeier , 060	49 2.883-402.0	Vlakstraalsproeier voor grote oppervlakteprestatie en hardnekkig vuil.	<input type="checkbox"/>
<b>Powersproeier spuihoek 40°</b>			
Power sproeier 40°, 055	50 2.113-055.0	Powersproeier met een spuihoek van 40° en fanstraal, geschikt voor grotere en kwetsbare oppervlakken.	<input type="checkbox"/>
	51 2.884-525.0		<input type="checkbox"/>
Power sproeier 40°, 080	52 2.113-057.0		<input type="checkbox"/>
	53 2.884-527.0		<input type="checkbox"/>
<b>HOGEDRUKSLANGEN</b>			
<b>Standaard</b>			
Hoge druk slang, 20 m, ID 8, 315 bar, 1 x EASY!Lock / 1 x AVS slanghaspel aansluiting	54 6.110-011.0	Hogedrukslang met AVS-slanghaspelaansluiting en handmatige EASY!Lock-schroefverbinding.	<input type="checkbox"/>
<b>Standaard met tweezijdige schroefkoppeling</b>			
Hoge druk slang, 10 m, ID 10, 220 bar, 2 x EASY!Lock	55 6.110-041.0	Overtuigende prestaties en standaarduitrusting: Hogedrukslang (DN 10) met een lengte van 10m en ontwikkeld voor werkdrukken tot wel 220 bar.	<input type="checkbox"/>
Hoge druk slang, 15 m, ID 8, 315 bar, 2*M22*1.5	56 6.390-010.0	Met draaikoppeling, 2 x M 22 x 1,5	<input type="checkbox"/>

Beschikbaar toebehoren

## TOEBEHOREN VOOR HDC CLASSIC 1.509-501.2



57, 60, 62-63



58-59, 61



64




65



67



68



69






70, 74

	Bestelnr.	Beschrijving		
<b>HOGEDRUKSLANGEN</b>				
<b>Standaard met tweezijdige schroefkoppeling</b>				
Hoge druk slang, 20 m, ID 8, 315 bar, 2" M22x1.5	57	6.390-031.0	Met M 22x1,5 koppeling aan beide zijden en knikbescherming ID 8/155 °C/315 bar	<input type="checkbox"/>
Hoge druk slang, 10 m, ID 8, 315 bar, 2 x EASY!Lock	58	6.110-031.0	Hogedrukslang geschikt voor drukken tot 315 bar (DN8). Beide zijden met innovatieve EASY!Lock-handschroefkoppelingen, ANTI!Twist en een lengte van 10 meter.	<input type="checkbox"/>
Hoge druk slang, 15 m, ID 8, 315 bar, 2 x EASY!Lock	59	6.110-030.0	15 meter lange hogedrukslang DN8 met ANTI!Twist en aan beide zijden voorzien van tijdbesparende EASY!Lock-handschroefkoppelingen.	<input type="checkbox"/>
Hoge druk slang, 15 m, ID 10, 220 bar, 2" M22x1.5	60	6.390-023.0	15 m hogedrukslang (M 22 x 1,5) met knikbescherming en schroefkoppelingen aan beide zijden. Overige gegevens: DN 10/155 °C/220 bar.	<input type="checkbox"/>
Hoge druk slang, 20 m, ID 8, 315 bar, 2 x EASY!Lock	61	6.110-032.0	20 meter lange hogedrukslang (DN8) met aan beide zijden tijdbesparende en robuuste EASY!Lock-handschroefkoppelingen. Goedgekeurd voor drukken tot 315 bar.	<input type="checkbox"/>
Hoge druk slang, 20 m, ID 10, 220 bar, 2" M22x1.5	62	6.390-726.0	Met schroefverbindingen aan beide zijden, M 22 x 1,5 met knikbescherming. NW 10/155 °C / 220 bar	<input type="checkbox"/>
Hoge druk slang, 20 m, ID 10, 220 bar, 2 x EASY!Lock	63	6.110-043.0	De 20 meter lengte en de tijdbesparende, comfortabele EASY!Lock-handschroefkoppelingen aan beide zijden, zijn de belangrijkste kenmerken van deze hogedrukslang (DN10).	<input type="checkbox"/>
Hoge druk slang, 10 m, ID 8, 315 bar, 2" M22x1.5	64	6.391-342.0	Voor grotere actieradius met de hogedrukreiniger. Aansluiting aan beide zijden M22 x 1,5.	<input type="checkbox"/>
<b>Longlife 400</b>				
Hogedrukslang met lange levensduur, 20 m, ID 8, 400 bar, 1 x EASY!Lock / 1 x AVS slanghaspel aansluiting	65	6.110-028.0	Met gepatenteerde AVS-aansluiting in het pistool (draaibaar gelagerd)	<input type="checkbox"/>
Hogedrukslang met lange levensduur, 40 m, ID 8, 400 bar, 1 x EASY!Lock / 1 x AVS slanghaspel aansluiting	66	6.110-076.0	Hogedrukslang met dubbel staalement, AVS-slanghaspelaansluiting en handmatige EASY!Lock-schroefverbinding.	<input type="checkbox"/>
<b>Longlife 400 met tweezijdige schroefkoppeling</b>				
Hogedrukslang met lange levensduur, 1,5 m, ID 8, 400 bar, 2 x EASY!Lock	67	6.110-024.0	Korte 1,5 meter hogedrukslang (DN8). Met comfortabele EASY!Lock-handschroefkoppelingen aan beide zijden voor sterke en snelle verbindingen. Duurzaam en ontworpen voor een druk tot 400 bar.	<input type="checkbox"/>
Hogedrukslang met lange levensduur, 1,5 m, ID 8, 400 bar, 1 x EASY! Lock / 1 x M22 x 1.5	68	6.110-069.0	Hogedrukslang (DN8) geschikt tot 400 bar met dubbele stalen mantel en 1,5 meter lengte. Aansluitingen: M22 x 1,5 en de comfortabele en snelle EASY!Lock-handschroefkoppeling.	<input type="checkbox"/>
Hogedrukslang met lange levensduur, 10 m, ID 8, 400 bar, 2 x EASY!Lock	69	6.110-038.0	Duurzame, 10 meter lange hogedrukslang (DN8) met dubbele stalen mantel en EASY!Lock-handschroefkoppeling aan beide zijden en ANTI!Twist. Gekeurd voor drukken tot 400 bar.	<input type="checkbox"/>
Hogedrukslang met lange levensduur, 10 m, ID 8, 400 bar, 2" M22x1.5	70	6.388-083.0	Met draaikoppeling, 2 x M 22 x 1,5	<input type="checkbox"/>

Beschikbaar toebehoren

## TOEBEHOREN VOOR HDC CLASSIC 1.509-501.2



	Bestelnr.	Beschrijving		
<b>HOGEDRUKSLANGEN</b>				
<b>Longlife 400 met tweezijdige schroefkoppeling</b>				
Hogedrukslang met lange levensduur, 20 m, ID 8, 400 bar, 2 x EASY!Lock	71	6.110-027.0	Hogedrukslang met ANTI!Twist, EASY!Lock-handschroefkoppelingen en dubbele stalen mantels. Lengte 20 meter, nominale maat DN8, EASY!Lock-handschroefkoppeling aan beide zijden.	<input type="checkbox"/>
Hogedrukslang met lange levensduur, 15 m, ID 8, 400 bar, 2 x M22 x 1.5	72	6.389-709.0	Met draaischarnier, 2 x M 22 x 1,5	<input type="checkbox"/>
Hogedrukslang met lange levensduur, 15 m, ID 8, 400 bar, 2 x EASY!Lock	73	6.110-029.0	De dubbele stalen mantels zorgen voor een bijzonder lange levensduur van deze 15 meter lange hogedrukslang (DN8), die is gekeurd tot een druk van 400 bar.	<input type="checkbox"/>
Hogedrukslang met lange levensduur, 20 m, ID 8, 400 bar, 2 x M22 x 1.5	74	6.390-027.0	Met draaikoppeling, 2 x M 22 x 1,5	<input type="checkbox"/>
Hogedrukslang met lange levensduur, 10 m, ID 8, 400 bar, 2 x M22 x 1.5	75	6.391-354.0	Voor grotere actieradius met de hogedrukreiniger. Aansluiting aan beide zijden M22 x 1,5.	<input type="checkbox"/>
<b>Levensmiddelenuitvoering met tweezijdige schroefkoppeling</b>				
Hogedrukslang levensmiddelen, 10 m, ID 8, 250 bar, 2 x EASY!Lock	76	6.110-051.0	10 m hogedrukslang (DN 8) met gepatenteerde (draai-) AVS-spuitpistoolkoppeling. Kleurvaste buitenlaag voor toepassing in de voedingsmiddelenindustrie. M 22 x 1,5 met anti-knikhuls.	<input type="checkbox"/>
Hogedrukslang levensmiddelen, 20 m, ID 8, 250 bar, 2 x EASY!Lock	77	6.110-052.0	20 m hogedrukslang (DN 8) met wartelkoppeling. Kleurvaste buitenlaag voor toepassing in de voedingsmiddelenindustrie. Koppelingen aan beide zijden, M 22 x 1,5, met knikbescherming. NW 8/155 °C/250 bar.	<input type="checkbox"/>
Hogedrukslang levensmiddelen, 10 m, ID 8, 250 bar, 2 x M22 x 1.5	78	6.389-479.0	10 m hogedrukslang (DN 8) met gepatenteerde (draai-) AVS-spuitpistoolkoppeling. Kleurvaste buitenlaag voor toepassing in de voedingsmiddelenindustrie. M 22 x 1,5 met anti-knikhuls.	<input type="checkbox"/>
Hogedrukslang levensmiddelen, 20 m, ID 8, 250 bar, 2 x M22 x 1.5	79	6.389-581.0	20 m hogedrukslang (DN 8) met wartelkoppeling. Kleurvaste buitenlaag voor toepassing in de voedingsmiddelenindustrie. Koppelingen aan beide zijden, M 22 x 1,5, met knikbescherming. NW 8/155 °C/250 bar.	<input type="checkbox"/>
<b>Longlife-uitvoering voor levensmiddelen</b>				
Hogedrukslang levensmiddelen, 20 m, ID 8, 400 bar, 1 x EASY!Lock / 1 x AVS slanghaspel aansluiting	80	6.110-075.0		<input type="checkbox"/>
<b>Longlife-uitvoering voor levensmiddelen met schroefkoppeling aan beide kanten</b>				
Hogedrukslang levensmiddelen voor een lange levensduur, 10 m, ID 8, 400 bar, 2 x EASY!Lock	81	6.110-053.0	Duurzame hogedrukslang voor gebruik in de voedingsmiddelenindustrie Außendecke## kleurecht materiaal, bestendig tegen vetten. Met draaikoppeling, 2 x M 22 x 1,5	<input type="checkbox"/>
Hogedrukslang levensmiddelen voor een lange levensduur, 20 m, ID 8, 400 bar, 2 x EASY!Lock	82	6.110-054.0	Duurzame hogedrukslang voor gebruik in de voedingsmiddelenindustrie Außendecke## kleurecht materiaal, bestendig tegen vetten. Met gepatenteerde AVS-koppeling in het pistool (op draaipen)	<input type="checkbox"/>
Hogedrukslang levensmiddelen, 10 m, ID 8, 400 bar, 2 x M22 x 1.5	83	6.391-864.0	Duurzame hogedrukslang voor gebruik in de voedingsmiddelenindustrie Außendecke## kleurecht materiaal, bestendig tegen vetten. Met draaikoppeling, 2 x M 22 x 1,5	<input type="checkbox"/>
Hogedrukslang levensmiddelen, 20 m, ID 8, 400 bar, 2 x M22 x 1.5	84	6.391-887.0		<input type="checkbox"/>

Beschikbaar toebehoren



## TOEBEHOREN VOOR HDC CLASSIC 1.509-501.2



85



75, 86




87




88



89



90-92



93-96



97



98-99

	Bestelnr.	Beschrijving		
<b>HOGEDRUKSLANGEN</b>				
<b>Speciale slangen</b>				
Hogedrukslang gebogen, 1,5 m, ID 8, 400 bar, 1 x EASY! Lock / 1 x M22 x 1,5	85	6.110-068.0	Voor aansluiting op slanghaspels: hogedrukslang, met M 22 x 1,5-aansluiting en gebogen EASY!Lock-schroefverbinding, 1,5 m lang en geschikt voor werkdruk tot 400 bar.	<input type="checkbox"/>
Elektrisch geleidende hogedrukslang, 10 m, ID 8, 400 bar, 2*M22*1.5	86	6.391-741.0	Elektrogeleidende duurzame hogedrukslang voor toepassing in omgevingen met explosiegevaar. Geleverd met fabriekscertificaat conductiviteit.	<input type="checkbox"/>
Hogedrukslang gebogen, 1,5 m, ID 8, 400 bar, 1 x M22 x 1,5 / 1 x AVS slanghaspel aansluiting	87	6.388-886.0	Verbindingsslang in Longlife kwaliteit met 2x M22 x 1,5, met haakse aansluiting aan een zijde.	<input type="checkbox"/>
<b>VLOER- EN OPPERVLAKTEREINIGERS</b>				
<b>Oppervlaktereinig FR 30 Me</b>				
Oppervlaktereinig FR 30 Me	88	2.640-355.0	Hoogwaardige, heetwaterbestendige oppervlaktereinig met roestvrijstalen behuizing, 2-voudige keramische lagers, niet-strepende zwenkwielen, geïntegreerde zuigslangaansluiting voor het afzuigen van spatwater. Uitermate geschikt voor interieurreiniging en de foodsector. Apparaatspecifieke sproeierset moet afzonderlijk worden besteld. Maximaal 250 bar / 1300 l/u / 85 °C	<input type="checkbox"/>
<b>Flächenreiniger FR 50 Me</b>				
FR 50 oppervlaktereinig	89	2.640-679.0	Heetwaterbestendige roestvrijstalen oppervlaktereinig met een werkbreedte van 500 mm. Ideaal voor grote oppervlakken. Met dubbele keramische lagering, duwbeugel, streepvrije zwenkwielen en doseersysteem voor reinigingsmiddel.	<input type="checkbox"/>
<b>Apparaatspecifieke sproeierset voor FR</b>				
Sproeierset voor FR, 850 l/u - 1100 l/u	90	2.640-442.0	Sproeierset met powersproeiers en koppelingen. Voor Kärcher oppervlaktereinig (850 tot 1100 l/h).	<input type="checkbox"/>
Sproeierset voor FR, 1100 l/u - 1300 l/u	91	2.639-188.0	Sproeierset met powersproeiers en koppelingen. Voor Kärcher oppervlaktereinig (1100 to 1300 l/h).	<input type="checkbox"/>
Sproeierset voor FR, 1300 l/u - 1800 l/u	92	2.640-781.0	Machinespecifieke sproeierset Kärcher powersproeier voor harde oppervlaktereinig	<input type="checkbox"/>
<b>Apparaatspecifieke sproeierset voor FRV</b>				
Sproeierset voor FRV, 050	93	2.642-433.0	Apparaatspecifieke set Kärcher powersproeiers en drijfsproeier voor FRV 30.	<input type="checkbox"/>
Sproeierset voor FRV, 080	94	2.642-982.0		<input type="checkbox"/>
Sproeierset voor FRV, 100	95	2.643-769.0	Apparaatspecifieke set Kärcher powersproeiers en drijfsproeier voor FRV 30 en FRV 50.	<input type="checkbox"/>
Sproeierset voor FRV, 125	96	2.643-768.0		<input type="checkbox"/>
<b>Oppervlaktereinig FR 50 Me</b>				
FRV 50 ME	97	2.643-598.0	Met de automatische afzuiging van vuil water maakt de roestvrijstalen oppervlaktereinig FRV 50 Me binnenshuis en buitenshuis nog efficiënter schoon. Reinigen met heet water tot 85°C.	<input type="checkbox"/>
<b>SCHUIMSYSTEMEN</b>				
<b>Schuimlans met tank</b>				
Schuimbeker-lans Advanced 2, 700 l/u - 800 l/u	98	4.112-064.0	Ontwikkeld voor Kärcher hogedrukreinigers zonder Servo Control: de Advanced 2-kops schuimlans scoort met een body van Ecobross voor gebruik met agressieve reinigingsmiddelen.	<input type="checkbox"/>

Beschikbaar toebehoren

## TOEBEHOREN VOOR HDC CLASSIC 1.509-501.2



	Bestelnr.	Beschrijving		
<b>SCHUIMSYSTEMEN</b>				
<b>Schuimbekers met tank</b>				
Schuimbekers-ans Advanced 3, 900 l/u - 2500 l/u	99	4.112-065.0	Speciaal ontworpen voor gebruik met agressieve reinigingsmiddelen: hoogwaardige Advanced 3-kops schuimbekers met sproeihoekinstelling en Eco brass voor hogedrukreinigers van Kärcher.	<input type="checkbox"/>
Schuimbekers-ans DUO Advanced 2, 700 l/u - 800 l/u	100	4.112-068.0	Voor hogedrukreinigers zonder Servo Control: de DUO Advanced 2-kops schuimbekers maakt indruk met zijn mogelijkheid om direct over te schakelen op hogedrukreiniging en een 2-liter reinigingsmiddel tank.	<input type="checkbox"/>
Schuimbekers-ans DUO Advanced 3, 900 l/u - 2500 l/u	101	4.112-069.0	Schuimbekers met kom DUO Advanced 3. Geschikt voor gebruik met agressieve reinigingsmiddelen. Met directe omschakeling naar hogedrukreiniging, sproeihoekinstelling en 2 l tank.	<input type="checkbox"/>
Schuimbekers-ans Basic 2, 700 l/u - 800 l/u	102	4.112-054.0	Nieuw ontwikkelde, zeer robuuste schuimbekers met tank Basic 2 speciaal voor hogedrukreinigers met een wateropbrengst van 700-800 l/u. Voor zeer goede schuimkwaliteit bij half verbruik van reinigingsmiddel.	<input type="checkbox"/>
Schuimbekers-ans Basic 3, 900 l/u - 2500 l/u	103	4.112-055.0	Hoogwaardig, eenvoudig, robuust: Schuimbekers met tank Basic 3 voor hogedrukreinigers met wateropbrengst van 900-2500 l/u. Voor optimale schuimkwaliteit bij de helft minder reinigingsmiddel.	<input type="checkbox"/>
Cup schuimbekers Advanced Cup	104	6.394-968.0	Korte, handige schuimbekers met 1 liter RM container direct op de lens. Door het compacte ontwerp z. B. uitstekend geschikt voor het opschuimen van auto's. Draaibare aansluiting M22x1,5, traploze RM-dosering via draaiknop direct op de lens, instelbare straalhoek.	<input type="checkbox"/>
<b>Inno Foam-set</b>				
Inno foam-set met reinigingsmiddelinjector	105	2.112-000.0	Hogedruk-schuimsysteem met dubbele lens (schuimsproeier en hogedrukstraal voor spoelen). Voor gebruik bij mobiele en stationaire hogedruk- en HDS-drukreinigers voor schoonmaken of desinfecteren.	<input type="checkbox"/>
	106	2.640-151.0		<input type="checkbox"/>
<b>Easy Foam-set</b>				
Easy Foam-set met RM-injector	107	2.112-010.0	Hogedrukschuimsysteem voor gebruik met. HD/HDS reinigings- en desinfectie-apparatuur. Schuimsproeier voor aansluiting op lens en hogedruk chemische injector met 0-5% precisiedoseer klep. De machinespecifieke sproeierset moet apart worden besteld.	<input type="checkbox"/>
	108	2.640-691.0		<input type="checkbox"/>
<b>Sproeiersets voor Inno / Easy Foam-set</b>				
Sproeierset 060 Inno / Easy-set 600-700 l/h	109	2.111-018.0	Optimale aanpassing aan verschillende machinevermogens voor economisch gebruik.	<input type="checkbox"/>
Sproeierset 090 Inno / Easy-set 700-1000 l/h	110	2.111-019.0	Sproeierset met Kärcher powersproeiers en sproeielementen. Voor Inno/Easy-Foam set 700-1000 l/h. Voor optimale schuimsysteemprestaties.	<input type="checkbox"/>
Sproeierset 110 Inno / Easy-set 1000-1300 l/h	111	2.111-020.0	Sproeierset 110 met Kärcher powersproeiers en sproeielementen. Voor Inno/Easy-Foam set 1000-1300 l/h. Voor optimale schuimsysteemprestaties.	<input type="checkbox"/>
<b>VERMENGING/INJECTOREN</b>				
<b>Reinigingsmiddelinjector</b>				
Aanbouwsets RM-dosering voor HD 25/15-4 en HD 20/15-4 Cage Plus	112	4.637-031.0	Voor het toevoegen van maximaal 5% reinigingsmiddel in hoge- of lagedrukmodus. Bestaat uit reinigingsmiddelinjector + sproeielement + lagedruksproeier + kantelbare sproeierhouder (voor comfortabel overschakelen tussen hoge en lage druk).	<input type="checkbox"/>

Beschikbaar toebehoren

## TOEBEHOREN VOOR HDC CLASSIC 1.509-501.2



	Bestelnr.	Beschrijving	
<b>VERMENGING/INJECTOREN</b>			
<b>Reinigingsmiddelinjector</b>			
RM-injector voor hoge en lage druk (zonder sproeier)	113	4.637-032.0	Dosering van reinigingsmiddelen. Bij hoge en lage druk apart van het apparaat. Dosering tot 15 % <input type="checkbox"/>
<b>Sproeierinzetstuk met bestelnr. 4.637-032.0</b>			
Sproeielement tot 1100 l/u. - hoge druk	114	4.769-003.0	Hogedruk <input type="checkbox"/>
Sproeielement tot 1100 l/u. - lage druk	115	4.769-001.0	Lage druk <input type="checkbox"/>
Sproeielement vanaf 1100 l/u. - lage druk	116	4.769-006.0	<input type="checkbox"/>
<b>SNELKOPPELING</b>			
Schnellkupplung	117	2.115-000.0	Voor snel wisselen tussen verschillende spuitlansen en toebehoren. Optimaal afgestemd op Kärcher spuitinstallaties, geschikt voor verbinding pistool/spuitlans. Met EASY!Lock-binnendraad. <input type="checkbox"/>
Stecknippel	118	2.115-001.0	Steeknippel van gehard roestvrij staal voor snelkoppeling 2.115-000. Met EASY!Lock-buitendraad. <input type="checkbox"/>
<b>AFTAPPUNT</b>			
Slang- en spuitlanshouder RVS	119	2.042-003.0	Wandhouder voor slang en spuitlans voor praktisch en veilig opbergen van hogedrukslangen of spuitlansen. Roestvrijstalen wandhouder. <input type="checkbox"/>
<b>HOGEDRUKLEIDING</b>			
Leidingset, Ermeto RVS 1.4571, 3 m, 16x2 mm	120	2.420-006.0	Hogedrukleidingset met 3 m roestvrijstalen buis Ø 16 x 2 mm, ID 12 en montage toebehoren: klemringkoppeling, 4 buisklemmen, 4 draagbouten en 4 kunststof pluggen. <input type="checkbox"/>
Verbindingsstuk buis/hogedrukslang, roestvrij staal (Ermeto)	121	2.638-181.0	Roestvrijstaal <input type="checkbox"/>
Koppelstuk leiding/afdichtkraan, RVS (Ermeto)	122	2.638-183.0	Voor stationaire HD-/HDS-apparaten: verloopkoppelstuk van RVS, bestaande uit een dubbelnippel, wartelmoer en knielring. Voor het aansluiten van de leidingen op de afdichtkraan. <input type="checkbox"/>
Afdichtkraan, RVS (Ermeto)	123	4.580-163.0	Roestvrijstalen afsluitkraan met M 22 x 1,5 schroefdraad geschikt voor het aansluiten van de pijpleiding en hogedrukslang in stationaire hogedruksystemen van Kärcher. <input type="checkbox"/>
T-fitting (Ermeto), roestvrij staal voor 16 mm buis	124	6.386-465.0	Roestvrijstaal <input type="checkbox"/>
Roestvrijstalen kniekoppeling 90°	125	6.386-466.0	Roestvrijstalen kniekoppeling 90° met klemringfitting (Ermeto) aan weerszijden voor 16 mm leidingen. <input type="checkbox"/>
Snelkoppeling, los onderdeel, M 22 x 1,5	126	6.463-023.0	los onderdeel <input type="checkbox"/>

Beschikbaar toebehoren

## TOEBEHOREN VOOR HDC CLASSIC 1.509-501.2



	Bestelnr.	Beschrijving	
<b>HOGEDRUKLEIDING</b>			
Aansluitstuk, staal verzinkt	127	2.638-180.0	Alternatief: roestvrijstaal 2.638-181 <input type="checkbox"/>
Afsluitkraan, staal verzinkt	128	4.580-144.0	Afsluitkraan van verzinkt staal voor stationaire hogedruksystemen van Kärcher. Voor het aansluiten van de leiding met een hogedrukslang. <input type="checkbox"/>
Leidingset, staal verzinkt, 3 m	129	2.420-004.0	Hogedrukleidingset met 3 m gegalvaniseerd stalen buis Ø 16 × 2,5 mm, DN 11 met bevestigingsmaterialen: Klemringkoppeling, 4 buisklemmen, 4 draagbouten en 4 kunststof pluggen. <input type="checkbox"/>
T-stuk, staal verzinkt	130	6.386-269.0	T-stuk (90°), gegalvaniseerd staal met klemringkoppeling voor 16 mm buizen. Bevestigingsmateriaal (Ermeto) meegeleverd. <input type="checkbox"/>
Bocht, staal verzinkt	131	6.386-356.0	Kniekoppeling, gegalvaniseerd staal. Met 90° hoekstuk met klemringkoppeling (Ermeto) aan weerszijden voor 16 mm buizen. <input type="checkbox"/>
Leidingisolatie, per strekkende meter	132	6.286-147.0	Voor thermisch isoleren van buizen. Buisbekleding. Wanddikte 9 mm. PE-schuim met dampwerende laag. Leverbaar per strekkende meter. <input type="checkbox"/>
Overgangsstuk, staal verzinkt	133	2.638-182.0	Alternatief: roestvrijstaal 2.638-183 <input type="checkbox"/>
Snelkoppeling, M22x1.5 binnendraad	134	6.463-025.0	vast onderdeel <input type="checkbox"/>
<b>KOPPELINGEN</b>			
<b>Koppeling</b>			
KOPPELING	135	4.403-002.0	Voor het aansluiten en verlengen van hogedrukslangen. Aansluiting 2 keer M 22 × 1,5. <input type="checkbox"/>
<b>Verbindingsstuk</b>			
Sproeier-/schroefkoppeling	136	4.402-022.0	Sproeier-/schroefkoppeling voor het aansluiten van hogedruksproeiers en toebehoren van het hogedrukspuitpistool (met sproeierkoppeling). Koppelingen: 1x M 22 × 1,5 en 1x M 18 × 1,5. <input type="checkbox"/>
<b>Adapter EASY!Lock</b>			
Adapter 1 M22 × 1,5 AG - EASY!Lock 22 AG	137	4.111-029.0	Adapter voor aansluiten van hogedrukslangen met EASY!Lock en hogedrukslangen met M 22 × 1,5-aansluiting. <input type="checkbox"/>
Adapter 2 M22 × 1,5 IG - EASY!Lock 22 AG	138	4.111-030.0	Adapter 2 voor het aansluiten van het oude apparaat met de nieuwe slang en het oude pistool met de nieuwe slang <input type="checkbox"/>
Adapter 3 M22 × 1,5 IG - EASY!Lock 22 AG	139	4.111-031.0	Adapter voor aansluiten van hogedrukpistolen met M 22 × 1,5-aansluiting en hogedruklansen of Servo Control-regelaars die zijn uitgerust met EASY!Lock. <input type="checkbox"/>
Adapter 4 EASY!Lock 22 IG - AVS	140	4.111-032.0	M22 × 1,5 contra- en zwenkbare koppeling. Voor het verlengen van hogedrukslangen met AVS-koppeling of voor gebruik van de telescopische lans met een hogedrukslang met AVS-koppeling. <input type="checkbox"/>

Beschikbaar toebehoren

## TOEBEHOREN VOOR HDC CLASSIC 1.509-501.2



	Bestelnr.	Beschrijving		
<b>KOPPELINGEN</b>				
<b>Adapter EASY!Lock</b>				
Adapter 5 EASY!Lock 22 IG - M22 x 1,5 AG	141	4.111-033.0	Adapter voor aansluiten van EASY!Force-hogedrukpistool en hogedruklansen met M 22 x 1,5-aansluiting.	<input type="checkbox"/>
Adapter 6 EASY!Lock 22 IG - M22 x 1,5 AG	142	4.111-034.0	Adapter voor aansluiten van hogedrukslangen met M 22 x 1,5-aansluiting en het -EASY!Force-hogedrukpistool of hogedrukreinigers die zijn uitgerust met EASY!Lock.	<input type="checkbox"/>
Adapter 7 M18 x 1,5 IG - EASY!Lock 20 AG	143	4.111-035.0	Adapter voor aansluiten van spuitlansen met M 18 x 1,5-aansluiting en sproeiers, oppervlaktereinigers of wasborstels die zijn voorzien van EASY!Lock.	<input type="checkbox"/>
Adapter 8 EASY!Lock 20 IG - M18 x 1,5 AG	144	4.111-036.0	Adapter voor aansluiten van sproeiers, oppervlaktereinigers of wasborstels met M 18 x 1,5-aansluiting en hogedruklansen die zijn uitgerust met EASY!Lock.	<input type="checkbox"/>
Adapter 9 slangverlenging EASY!Lock	145	4.111-037.0	Messing dubbele koppeling voor aansluiten en verlengen van hogedrukslangen. Met rubberen bescherming. Koppeling: 2x EASY!Lock.	<input type="checkbox"/>
Adapter 12 draaikoppeling EASY!Lock 22 vrouwelijk - M22 x 1,5 mannelijk	146	4.111-046.0	Draaibare adapter voor het aansluiten van HD-slangen met M 22x1,5-aansluiting en het EASY!Force hogedrukpistool	<input type="checkbox"/>
<b>SLANGHASPELS</b>				
<b>Automatische, zelfopwindende slanghaspels voor wandmontage</b>				
Automatische slanghaspel, gelakt, 20 m	147	6.392-106.0	Automatische slanghaspel van duurzaam kunststof. Gelakt stalen houder. Geschikt voor hogedrukslang van 20 m.	<input type="checkbox"/>
Automatische slanghaspel, RVS, inclusief zwenkbeugel, 20 m	148	6.392-076.0	Automatische roestvrijstalen slanghaspel. Met zwenkbare houder. Geschikt voor hogedrukslang van 20 m.	<input type="checkbox"/>
Automatische slanghaspel, roestvrij staal, 40 m	149	6.392-442.0	Zelfprollende slanghaspels bieden maximale veiligheid en comfort bij het op- en afrollen van de hogedrukslang. Passende HD-hogedrukslang bijvoorbeeld bestelnr. 6.110-076.0 (DN 8, 40m, 400 bar, 1 x AVS-slanghaspelaansluiting).	<input type="checkbox"/>
Automatische slanghaspel, roestvrij staal, 20 m	150	6.391-520.0		<input type="checkbox"/>
<b>STATIONAIRE HOGEDRUKREINIGINGSINSTALLATIES</b>				
ABS vloerstandaard HDC	151	2.641-736.0		<input type="checkbox"/>
Handspuitpistool M22x1,5, max. 210 bar	152	4.775-018.0		<input type="checkbox"/>
Dubbele aansluiting	153	5.402-001.0		<input type="checkbox"/>
Schroefverbinding	154	6.386-010.0		<input type="checkbox"/>

Beschikbaar toebehoren

## TOEBEHOREN VOOR HDC CLASSIC 1.509-501.2



	Bestelnr.	Beschrijving	
<b>STATIONAIRE HOGEDRUKREINIGINGSINSTALLATIES</b>			
Vrijstroomafsluiter	155 6.412-021.0		<input type="checkbox"/>
Hogedruk-kogelklep	156 6.412-066.0		<input type="checkbox"/>
	157 6.412-386.0		<input type="checkbox"/>
Snelkoppeling	158 6.463-022.0		<input type="checkbox"/>
<b>STATIONAIRE HOGEDRUKREINIGERS</b>			
Hoge druk kogelkraan	159 6.412-068.0		<input type="checkbox"/>
Doseerunit 2-voudig, RVS	160 2.641-702.0	Doseerunit, 2-voudig, RVS.	<input type="checkbox"/>
Easy-Press-pistool, M 22x1,5, grijs	161 4.775-784.0	Easy-Press-pistool, grijs.	<input type="checkbox"/>
Wandhouder voor 2x RM jerrycans (tot 20 l), RVS 1.4301	162 2.641-703.0	Wandconsole, voor de bevestiging van 2 jerrycans.	<input type="checkbox"/>
Mobiele schoonmaakwagen met 2-weg doseerunit en slanghaspel, RVS	163 2.641-704.0	Mobiele reinigingswagen.	<input type="checkbox"/>
Spuitlans, draaibaar, grijs	164 4.760-625.0	Spuitlans, draaibaar, grijs, 600 mm.	<input type="checkbox"/>
Schuiminjector, 900 l/u	165 3.637-054.0	Schuiminjector, 900 l/u, 100-120 bar.	<input type="checkbox"/>
Schuimsproeier, industrie, 900 l/u	166 4.763-207.0	Schuimsproeier, industrie.	<input type="checkbox"/>
<b>WASINSTALLATIES VOOR BEDRIJFSVOERTUIGEN</b>			
<b>Was onder het chassis</b>			
Afstandsbediening / ontgrendeling op afstand met LED-display	167 4.812-068.0		<input type="checkbox"/>
<b>VATEN- EN TANKREINIGING</b>			
Spuitkop HKF 30/14-E	168 6.751-061.0	Compacte binnenreinigingskop van RVS voor het reinigen van vaten en containers, openingen vanaf 65 mm. Overtuigt door een constant toerental door middel van een elektromotor.	<input type="checkbox"/>

Beschikbaar toebehoren

**TOEBEHOREN VOOR HDC CLASSIC  
1.509-501.2**

	Bestelnr.	Beschrijving	
<b>KOUDWATER HOGEDRUKREINIGERS CAGE</b>			
<b>Spuitlansen</b>			
Straalpijp	169	4.760-653.0	Met sproeikophouder. <input type="checkbox"/>

Beschikbaar toebehoren