

BD 50/40 RS BP

Step-on schrob-/zuigmachine met werkbreedte van 51 cm en tankinhoud van 40 l. De step-on machine combineert de wendbaarheid van een handgeleide machine met de snelheid van een zitmachine.



Made in Germany



Bestelnr.

1.533-170.0

- Met discborstel
- Nieuwe zuigbalkrotatie
- Incl. batterij en oplaadapparaat (bij 1.533-171.0)

Technische gegevens

EAN Code		4039784917026
Type aandrijving		accu
Tractie-aandrijving		tractie motor
Werkbreedte borstels	mm	510
Werkbreedte afzuiging	mm	691
Vers/vuilwatertank	l	40 / 40
Theoretische oppervlakteprestatie	m ² /u	2805
Praktische oppervlakteprestatie	m ² /u	2000
accu	V	36
batterijduur	u	max. 2,5
Borstelsnelheid	tpm	180
Borstelcontactdruk	g/cm ² / kg	20 / 26
Waterverbruik	l/min	1,5
geluidsniveau	dB(A)	66,9
Toegestaan totaal gewicht	kg	330
Afmetingen (L × B × H)	mm	1118 × 691 × 1316

Dit apparaat vereist instructie.

Uitrusting

Discborstel	■
Zuigbalken, gebogen	■
Krachtige aandrijving	■
Automatische waterstop	■
Twee-tank-systeem	■

■ Bij de levering inbegrepen



Gemakkelijk te gebruiken

- Eenvoudige en overzichtelijke bediening en geringe opleidingskosten.
- De ecoefficiency-stand bespaart tijd, energie, water en reinigingsmiddelen.



Automatische vulmogelijkheid

- De machine wordt eenvoudig op de waterleiding aangesloten. Als de machine volledig is gevuld, wordt de watertoevoer automatisch uitgeschakeld.
- Dat bespaart tijd, omdat ondertussen andere dingen gedaan kunnen worden.

Eco-modus

- Bespaart tijd, energie, water en reinigingsmiddelen.

TOEBEHOREN VOOR BD 50/40 RS BP 1.533-170.0



	Bestelnr.	Beschrijving	
ZUIGBALKEN EN ZUIGSTRIPS			
Zuigstrips voor zuigbalken			
Zuigstrippen, oliebestendig, ingesneden, 1010 mm	1 8.640-375.0	Set zuigstrippen, bestaande uit een voorste en achterste zuigstrip. 1010 mm lang. In gesleufde uitvoering van slijtvast, oliebestendig en transparant polyurethaan. Voor kwetsbare Vloeren.	<input checked="" type="checkbox"/>
Sauglippen, Natuurlijk rubber, 1010 mm	2 8.640-378.0	Set zuigstrips, bestaande uit voorste en achterste zuigstrip. 1010 mm lang. In ingesneden uitvoering van natuurrubber.	<input type="checkbox"/>
Zuigbalk compleet			
Zuigbalken, 691 mm, gebogen	3 8.633-816.0	Gebogen zuigbalk met steunwielletjes. 691 mm lang. Zuigstrip in oliebestendig, transparant polyurethaan.	<input checked="" type="checkbox"/>
BORSTELSCHIJF			
Scheibenbürste, Middel, blauw, 508 mm	4 8.600-042.0	Medium. Voor standaard reinigingstoepassingen.	<input checked="" type="checkbox"/>
Scheibenbürste, Zeer zacht, wit, 508 mm	5 8.628-387.0	Zeer zachte discborstel (508 mm) in witte versie. Voor de reiniging van delicate vloeren en voor het polijsten. Nylon polijst-borstelharen.	<input type="checkbox"/>
Scheibenbürste, hard, zwart, 508 mm	6 8.600-043.0	Hard, voor zware vervuiling en dieptereiniging. Alleen voor niet kwetsbare vloeren.	<input type="checkbox"/>
AANBOUWSETS			
Fleet mounting kit			
ABS insteekbare verbindingmodule	7 2.644-391.0	De IoT-module* geeft informatie over de locatie en bedrijfsuren van batterijgevoede Kärcher-apparaten en apparaten van derden door aan het apparaatbeheersysteem.	<input type="checkbox"/>
Overige aanbouwsets			
Bevestigingsset voor geleiderollen zuigbalken	8 4.035-619.0	Extra, niet-strepende geleiderollen voor montage op de uiteinden van de zuigbalken. Voorkomt op doeltreffende wijze dat de zuigbalken achter bijvoorbeeld pallets of stellingpoten blijven haken.	<input type="checkbox"/>
BATTERIJEN EN LAADAPPARATEN			
Batterijen			
Accuset, 36 V, 76 Ah, Onderhoudsvrij	9 2.815-103.0	Accuset met een spanning van 36 V en een capaciteit van 76 Ah (C5). Bestaat uit meerdere aparte onderhoudsvrije gel-accu's.	<input type="checkbox"/>
Oplaadapparaat			
Ladegerät, 36 V	10 6.654-276.0	Voor accu 3 × 6.654-093.0.	<input type="checkbox"/>
Toebehoren voor batterijen			
Accu-installatiekit	11 4.036-106.0	Installatieset voor het installeren van een accupakket in een machine. Inclusief 1 aansluiting en 2 aansluitkabels. Illustratie vergelijkbaar.	<input type="checkbox"/>
SCHIJFPADS / MEENEEMSCHIJF			
Microvezel pad			
Microvezelpads, wit, 508 mm, 5 Stuk(s)	12 6.371-271.0	5 witte microvezelpads met centreergat en diameter van 508 mm. Uitstekende reinigingskracht tot diep in de poriën, ook op fijne stenen tegels. Geschikt voor bijvoorbeeld BD 100/250 R en BDS 51/180 C.	<input type="checkbox"/>
Pads			
Pad, Zacht, wit, 508 mm, 5 Stuk(s)	13 6.371-320.0	Zachte, niet-schurende pad voor polijsten voor ultieme glans.	<input type="checkbox"/>
Pad, middelzacht, rood, 508 mm, 5 Stuk(s)	14 6.369-079.0	Medium zacht, voor nat reinigen van alle oppervlakken en voor sprayreinen.	<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR BD 50/40 RS BP 1.533-170.0



	Bestelnr.	Beschrijving	
SCHIJFPADS / MEENEEMSCHIJF			
Pads			
Pad, middelhard, groen, 508 mm, 5 Stuk(s)	15	6.369-078.0	Medium hard, voor het verwijderen van hardnekkig vuil en voor dieptereiniging. <input type="checkbox"/>
Pad, hard, zwart, 508 mm, 5 Stuk(s)	16	6.369-077.0	Hard, voor hardnekkig vuil en voor dieptereiniging. <input type="checkbox"/>
Pad, hard, bruin, 508 mm, 2 Stuk(s)	17	2.639-258.0	Zeer abrasieve schijfpad voor chemievrij saneren en strippen van onderhoudslagen. <input type="checkbox"/>
Meeneemschijf			
Padhouder, 508 mm	18	8.600-041.0	Voor reiniging met pads. Met snelwisselkoppeling, schijf met bevestigingshaakjes en centerlock. <input type="checkbox"/>
Diamantpads			
Diamantpad, grof, wit, 508 mm, 5 Stuk(s)	19	6.371-260.0	Witte diamantpad (grof) met een diameter van 508 mm voor grove reiniging en herstel. Verwijdert kleine krasjes en zorgt voor een schoon, zijdemat oppervlak. <input type="checkbox"/>
Diamantpad, Middel, geel, 508 mm, 5 Stuk(s)	20	6.371-261.0	Gele diamantpad (middel) met een diameter van 508 mm voor grove reiniging en herstel. Verwijdert fijne krasjes en zorgt voor een nog homogener en glanzender oppervlak. <input type="checkbox"/>
Diamantpad, fijn, groen, 508 mm, 5 Stuk(s)	21	6.371-240.0	Groene diamantpad (fijn) met een diameter van 508 mm. Voor het polijsten van vloeren met een hoogglanzende toplaag en het snel polijsten van terrazzo en vloeren van natuursteen. <input type="checkbox"/>
Melaminpads			
Melamine pad, grijs / wit, 508 mm, 2 Stuk(s)	22	6.371-025.0	Witte melamine schijfpad voor een tussentijdse- en basisreiniging van microporeuze oppervlakken zoals keramische tegels en andere harde vloeren. Ook te gebruiken voor het verwijderen van grauwsliuier. <input type="checkbox"/>
OVERIG TOEBEHOREN BR/BD			
Overige			
Vulslang	23	6.680-124.0	1.500-mm vulslang voor eenvoudig vullen via waterkraan. Met universele tapse fitting voor alle standaard kranen. <input type="checkbox"/>
Doseringshulpmiddelen			
Reinigingsmiddelendoseerstation, wandmodel DS 3	24	2.641-811.0	Aangesloten op de waterkraan wordt het schoonwaterreservoir gevuld met water en reinigingsmiddel in een instelbare verdunning. Ook in combinatie met het ABS-vulstelsel. Incl. terugstroomblokkering (DIN EN 1717). <input type="checkbox"/>
SPUITEENHEID			
Pompspuitfles	25	6.394-409.0	De 1 liter-pompspuitfles, inclusief pomp en drukvat, maakt comfortabel en gelijkmatig inspuiten bij reinigen of kristalliseren mogelijk. <input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren