BD 50/40 RS BP PACK

Step-on schrob-/zuigmachine met werkbreedte van 51 cm en tankinhoud van 40 l. De step-on machine combineert de wendbaarheid van een handgeleide machine met de snelheid van een zitmachine.

Made in Germany

EASY-Operation

Bestelnr.	1.533-171.0

- Met discborstel
- Nieuwe zuigbalkrotatie
- Incl. batterij en oplaadapparaat (bij 1.533-171.0)

Technische gegevens		
EAN Code		4039784917040
Type aandrijving		accu
Tractie-aandrijving		tractie motor
Werkbreedte borstels	mm	510
Werkbreedte afzuiging	mm	691
Vers/vuil watertank	l	40 / 40
Theoretische oppervlakteprestatie	m²/u	2805
Praktische oppervlakteprestatie	m²/u	2000
baterij type		Onderhoudsvrij
accu	V / Ah	36 / 76
batterijduur	u	max. 2,5
voeding voor acculader	V / Hz	230 / 50 - 60
borstel snelheid	tpm	180
borstel contactdruk	g/cm² / kg	20 / 26
Waterverbruik	l/min	1,5
geluidsniveau	dB(A)	60
Toegestaan totaal gewicht	kg	330
Afmetingen (L × B × H)	mm	1118 × 691 × 1316

Dit apparaat vereist instructie.

Uitrusting	
Discborstel	■
Zuigbalken, gebogen	■
Incl. batterij en inbouwoplader	■
Krachtige aandrijving	■
Automatische waterstop	■
Magneetventiel	■
Twee-tank-systeem	■

■ Bij de levering inbegrepen

BD 50/40 RS Bp Pack, 1.533-171.0, 2024-04-10

Gebruiksgemak

- Eenvoudige en overzichtelijke bediening en geringe opleidingskosten.
- De eco!efficiency-stand bespaart tijd, energie, water en reinigingsmiddelen.

Automatische vulmogelijkheid

- De machine wordt eenvoudig op de waterleiding aangesloten. Als de machine volledig is gevuld, wordt de watertoevoer automatisch uitgeschakeld.
- Dat bespaart tijd, omdat ondertussen andere dingen gedaan kunnen worden.

Doseersysteem DS 3

- Om overdosering te voorkomen. Optioneel verkrijgbaar.

BD 50/40 RS Bp Pack, 1.533-171.0, 2024-04-10

KÄRCHER

TOEBEHOREN VOOR BD 50/40 RS BP PACK
1.533-171.0

1


2

3

4

5


6


7

8

9

10

11

12

13

14

		Bestelnr.	Beschrijving	
ZUIGBALKEN EN ZUIGSTRIPS				
Zuigstrips voor zuigbalken				
Zuigstrippen, oliebestendig, ingesneden, 1010 mm	1	8.640-375.0	Set zuigstrippen, bestaande uit een voorste en achterste zuigstrip. 1010 mm lang. In gesleufde uitvoering van slijtvast, oliebestendig en transparant polyurethaan. Voor kwetsbare Vloeren.	■
Sauglippen, Natuurlijk rubber, 1010 mm	2	8.640-378.0	Set zuigstrips, bestaande uit voorste en achterste zuigstrip. 1010 mm lang. In ingesneden uitvoering van natuurrubber.	□
Zuigbalk compleet				
Zuigbalken, 691 mm, gebogen	3	8.633-816.0	Gebogen zuigbalk met steunwieltjes. 691 mm lang. Zuigstrip in oliebestendig, transparant polyurethaan.	■
BATTERIJEN EN LAADAPPARATEN				
Batterijen				
Accuset, 36 V, 76 Ah, Onderhoudsvrij	4	2.815-103.0	Accuset met een spanning van 36 V en een capaciteit van 76 Ah (C5). Bestaat uit meerdere aparte onderhoudsvrije gel-accu's.	■
Oplaadapparaat				
Ladegerät, 36 V	5	6.654-276.0	Voor accu 3 × 6.654-093.0.	■
Toebehoren voor batterijen				
Accu-installatiekit	6	4.036-106.0	Installatieset voor het installeren van een accupakket in een machine. Inclusief 1 aansluiting en 2 aansluitkabels. Illustratie vergelijkbaar.	■
BORSTELSCHIJF				
Scheibenbürste, Middel, blauw, 508 mm	7	8.600-042.0	Medium. Voor standaard reinigingstoepassingen.	■
Scheibenbürste, Zeer zacht, wit, 508 mm	8	8.628-387.0	Zeer zachte discborstel (508 mm) in witte versie. Voor de reiniging van delicate vloeren en voor het polijsten. Nylon polijst-borstelharen.	□
Scheibenbürste, hard, zwart, 508 mm	9	8.600-043.0	Hard, voor zware vervuiling en dieptereiniging.Alleen voor niet kwetsbare vloeren.	□
AANBOUWSETS				
Fleet mounting kit				
ABS insteekbare verbindingsmodule	10	2.644-391.0	De IoT-module* geeft informatie over de locatie en bedrijfsuren van batterijgevoede Kärcher-apparaten en apparaten van derden door aan het apparatuurbeheersysteem.	□
Overige aanbouwsets				
Bevestigingsset voor geleiderollen zuigbalken	11	4.035-619.0	Extra, niet-strepende geleiderollen voor montage op de uiteinden van de zuigbalken. Voorkomt op doeltreffende wijze dat de zuigbalken achter bijvoorbeeld pallets of stellingpoten blijven haken.	□
SCHIJFPADS / MEENEEMSCHIJF				
Microvezel pad				
Microvezelpads, wit, 508 mm, 5 x	12	6.371-271.0	5 witte microvezelpads met centreergat en diameter van 508 mm. Uitstekende reinigingskracht tot diep in de poriën, ook op fijne stenen tegels. Geschikt voor bijvoorbeeld BD 100/250 R en BDS 51/180 C.	□
Pads				
Pad, Zacht, wit, 508 mm, 5 x	13	6.371-320.0	Zachte, niet-schurende pad voor polijsten voor ultieme glans.	□
Pad, middelzacht, rood, 508 mm, 5 x	14	6.369-079.0	Medium zacht, voor nat reinigen van alle oppervlakken en voor sprayreinigen.	□

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR BD 50/40 RS BP PACK
1.533-171.0


15

16


17

18

19


20

21

22

23

24

25

		Bestelnr.	Beschrijving	
SCHIJFPADS / MEENEEMSCHIJF				
Pads				
Pad, middelhard, groen, 508 mm, 5 x	15	6.369-078.0	Medium hard, voor het verwijderen van hardnekkig vuil en voor dieptereiniging.	☐
Pad, hard, zwart, 508 mm, 5 x	16	6.369-077.0	Hard, voor hardnekkig vuil en voor dieptereiniging.	☐
Pad, hard, bruin, 508 mm, 2 x	17	2.639-258.0	Zeer abrasieve schijfpad voor chemievrij saneren en strippen van onderhoudslagen.	☐
Meeneemschijf				
Padhouder, 508 mm	18	8.600-041.0	Voor reiniging met pads. Met snelwisselkoppeling, schijf met bevestigingshaakjes en centerlock.	☐
Diamantpads				
Diamantpad, grof, wit, 508 mm, 5 x	19	6.371-260.0	Witte diamantpad (grof) met een diameter van 508 mm voor grove reiniging en herstel. Verwijdert kleine krasjes en zorgt voor een schoon, zijdemat oppervlak.	☐
Diamantpad, Middel, geel, 508 mm, 5 x	20	6.371-261.0	Gele diamantpad (middel) met een diameter van 508 mm voor grove reiniging en herstel. Verwijdert fijne krasjes en zorgt voor een nog homogener en glanzender oppervlak.	☐
Diamantpad, fijn, groen, 508 mm, 5 x	21	6.371-240.0	Groene diamantpad (fijn) met een diameter van 508 mm. Voor het polijsten van vloeren met een hoogglanzende toplaag en het snel polijsten van terrazzo en vloeren van natuursteen.	☐
Melaminpads				
Melamine pad, grijs / wit, 508 mm, 2 x	22	6.371-025.0	Witte melamine schijfpad voor een tussentijdse- en basisreiniging van microporeuze oppervlakken zoals keramische tegels en andere harde vloeren. Ook te gebruiken voor het verwijderen van grauwsluier.	☐
OVERIG TOEBEHOREN BR/BD				
Overige				
Vulslang	23	6.680-124.0	1.500-mm vulslang voor eenvoudig vullen via waterkraan. Met universele tapse fitting voor alle standaard kranen.	☐
Doseringshulpmiddelen				
Reinigingsmiddelendoseerstation, wandmodel DS 3	24	2.641-811.0	Aangesloten op de waterkraan wordt het schoonwaterreservoir gevuld met water en reinigingsmiddel in een instelbare verdunning. Ook in combinatie met het ABS-vulsysteem. Incl. terugstroomblokkering (DIN EN 1717.	☐
SPUITEENHEID				
Pompspuitfles	25	6.394-409.0	De 1 liter-pompspuitfles, inclusief pomp en drukvat, maakt comfortabel en gelijkmatig inspuiten bij reinigen of kristalliseren mogelijk.	☐

■ Bij de levering inbegrepen ☐ Beschikbaar toebehoren