

## IVS 100/40 LP

Superklasse industriële stofzuiger IVS 100/40 Lp met 4 kW zijkanaalventilator voor continu gebruik. Het geïntegreerde Longopac®-afvoersysteem maakt een stofvrije afvoer van het opgezogen materiaal mogelijk.



Bestelnr. 1.573-621.0

- Longopac®-afvoersysteem
- Extra groot filteroppervlak
- Faseomkeerstekker

### Technische gegevens

EAN Code		4054278243122
huidige soort	Ph / V / Hz	3 / 400 / 50
Luchtverplaatsing	l/s / m³/u	61,1 / 220
Vacuüm	mbar / kPa	175 / 17,5
Containerinhoud	l	100
Materiaal reservoir		Roestvrij staal (RVS)
Opnamekracht	kW	4,2
Vermogen		Elektrisch
Nominale diameter aansluiting		DN 70
Diameter toebehoren		DN 70 / DN 50
geluidsniveau	dB(A)	75
Stofklasse hoofdfilter		M
Filtergebied hoofdfilter	m²	2,2
Gewicht zonder accessoires	kg	155
Gewicht inclusief verpakking	kg	167,6
Afmetingen (L × B × H)	mm	1202 × 686 × 1465

Dit apparaat vereist instructie.

### Uitrusting

Toebehoren inbegrepen bij apparaat	nee
Legen van container	Longopac®

■ Bij de levering inbegrepen



## Veilig Longopac®-afvoersysteem

- Maakt stofvrij afvoeren en dus gezondheidsvriendelijk werken mogelijk.
- Voor het verzamelen en gescheiden afvoeren van de meest uiteenlopende hoeveelheden zuigafval.
- Optioneel verkrijgbaar in een zeer duurzame, biologisch afbreekbare uitvoering.



## Onverslijtbare zijkanaalcompressor

- Met 4 kW opname en softstart voor het opzuigen van grote hoeveelheden stof en vaste stoffen.
- Voor sterke zuigkracht en een levensduur van minimaal 20.000 uur.
- Geschikt voor gebruik in meerploegendienst en/of met meerdere zuigpunten.



## Handmatige IVS-filterreiniging

- Indien nodig kan hij eenvoudig worden bediend met behulp van een ergonomisch geplaatste hendel.
- Verlengt de levensduur van het filter en verlaagt zo de onderhoudskosten.
- Identieke reinigingsresultaten, ongeacht de hoeveelheid kracht die wordt gebruikt.

## TOEBEHOREN VOOR IVS 100/40 LP 1.573-621.0



		Bestelnr.	Beschrijving	
<b>LEDIGING ONDERSTEUNING</b>				
<b>Zaklediging</b>				
Longopac afvalzak, biologisch afbreekbaar	1	9.990-260.0		■
Afvalzak Longopac PE Ø 357 mm 4 × 22m	2	6.907-506.0	22 meter lange Longopac® eindloze zak voor het Longopac-afvalsysteem.	■
<b>ACCESSOIRESSETS</b>				
<b>Vaste stoffen / stof</b>				
Accessoireset ovenreiniging DN50 Expert	3	9.989-938.0	Accessoireset ovenreiniging: ME-slang 3 m (9.989-979.0), handgreep (9.989-899.0), aanzuigbuis (9.989-929.0), vloerzuigmond (9.989-935.0), verloopstuk (9.989-712.0), adapter (9.993-011.0).	<input type="checkbox"/>
Accessoireset ovenreiniging DN40 Expert	4	9.989-939.0	Accessoireset ovenreiniging: ME-slang 3 m (9.989-976.0), handgreep (9.989-898.0), aanzuigbuis (9.989-928.0), vloerzuigmond (9.989-934.0), verloopstuk (9.989-713.0), adapter (9.993-012.0).	<input type="checkbox"/>
Accessoireset Food DN40 Expert	5	9.989-940.0	Accessoireset DN40 levensmiddelen: PU-slang 3m (9.989-970.0), handgreep (9.989-898.0), standaard mondstuk (9.989-838.0), borstel(9.989-879.0), verloopstuk(9.989-713.0), adapter(9.993-012.0).	<input type="checkbox"/>
Accessoireset Food DN50 Expert	6	9.989-941.0	Accessoireset DN50 levensmiddelen: PU-slang 3m(9.989-973.0), handgreep(9.989-899.0), standaard mondstuk(9.989-844.0), borstel (9.989-880.0), verloopstuk (9.989-712.0), adapter (9.993-011.0)	<input type="checkbox"/>
Accessoireset bovengrondse reiniging DN40 Expert	7	9.989-942.0	Accessoireset DN40: Zuigbuizen (9.989-920.0/9.993-008.0), handgrepen (9.989-916.0/9.989-918.0), standaard mondstuk (9.989-838.0), borstel (9.989-879.0), adapter (9.993-012.0).	<input type="checkbox"/>
Accessoireset bovengrondse reiniging DN50 Expert	8	9.989-943.0		<input type="checkbox"/>
<b>ZUIGMONDEN</b>				
<b>Standaard zuigmond</b>				
Standaard mondstuk siliconen FDA DN-F40 blauw	9	9.989-835.0		<input type="checkbox"/>
Standaard mondstuk siliconen FDA DN-F40 groen	10	9.989-836.0		<input type="checkbox"/>
Standaard mondstuk siliconen FDA DN-F40 rood	11	9.989-837.0		<input type="checkbox"/>
Standaard mondstuk siliconen FDA DN-F40 transparant	12	9.989-838.0		<input type="checkbox"/>
Standaard mondstuk siliconen FDA DN-F40 wit	13	9.989-839.0		<input type="checkbox"/>
Standaard mondstuk siliconen FDA DN-F40 geel	14	9.989-840.0		<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen    □ Beschikbaar toebehoren

## TOEBEHOREN VOOR IVS 100/40 LP 1.573-621.0



	Bestelnr.	Beschrijving		
<b>ZUIGMONDEN</b>				
<b>Standaard zuigmond</b>				
Standaard mondstuk siliconen FDA DN-F50 blauw	15	9.989-841.0	<input type="checkbox"/>	
Standaard mondstuk siliconen FDA DN-F50 groen	16	9.989-842.0	<input type="checkbox"/>	
Standaard mondstuk siliconen FDA DN-F50 rood	17	9.989-843.0	<input type="checkbox"/>	
Standaard mondstuk siliconen FDA DN-F50 transparant	18	9.989-844.0	<input type="checkbox"/>	
Standaard mondstuk siliconen FDA DN-F50 wit	19	9.989-845.0	<input type="checkbox"/>	
Standaard mondstuk siliconen FDA DN-F50 geel	20	9.989-846.0	<input type="checkbox"/>	
Standaard zuigmond PVC DN50	21	9.989-673.0	Elektrisch geleidende standaard zuigmond van PVC. DN50.	<input type="checkbox"/>
Standaard zuigmond PVC DN70	22	9.989-676.0	Elektrisch geleidende standaard zuigmond van PVC. DN70.	<input type="checkbox"/>
Standaard zuigmond siliconen DN40	23	9.988-401.0	Elastische standaard zuigmond gemaakt van siliconen, binnenconus DN40.	<input type="checkbox"/>
Nozzle elastic silicon DN52	24	9.988-402.0		<input type="checkbox"/>
Standaard zuigmond siliconen DN70	25	9.989-672.0	Elektrisch geleidende standaard zuigmond gemaakt van siliconen. DN70.	<input type="checkbox"/>
Standaard zuigmond rubber snijdbaar DN50	26	9.989-675.0	Standaard zuigmond, elektrisch geleidend van snijdbaar rubber. DN50.	<input type="checkbox"/>
Standaard zuigmond alu DN50	27	9.980-749.0	Zuigmond schuin, gemaakt van geanodiseerd aluminium, elektrisch geleidend DN50	<input type="checkbox"/>
Standaard zuigmond alu DN70	28	9.989-663.0	Standaard zuigmond gemaakt van aluminium. Elektrisch geleidend DN70.	<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen    □ Beschikbaar toebehoren

## TOEBEHOREN VOOR IVS 100/40 LP 1.573-621.0



		Bestelnr.	Beschrijving	
<b>ZUIGMONDEN</b>				
<b>Flexibele standaard zuigmond</b>				
Zuigmond Standaard buigbaar PVC DN50	29	9.981-421.0	Elektrisch geleidend, flexibele zuigmond, rond en gemaakt van verzinkt staal met rubberen mondstuk DN30.	<input type="checkbox"/>
Zuigmond Standaard buigbaar PVC DN70	30	9.981-422.0	Flexibel, elektrisch geleidende standaard zuigmond DN70 met rubberen mondstuk.	<input type="checkbox"/>
Standaard mondstuk buigbaar, gebogen 90° PP DN50	31	9.981-430.0	Flexibel, elektrisch geleidend buigbaar mondstuk, DN50, lengte: 800 mm.	<input type="checkbox"/>
<b>Vloerzuigmond</b>				
Vloerzuigmond RVS AISI 304 DN-F40 blauw	32	9.989-861.0		<input type="checkbox"/>
Vloerzuigmond RVS AISI 304 DN-F50 blauw	33	9.989-862.0		<input type="checkbox"/>
Vloerzuigmond RVS AISI 304 DN-F40 groen	34	9.989-863.0		<input type="checkbox"/>
Vloerzuigmond roestvrij staal AISI 316L DN-F50 groen	35	9.989-864.0		<input type="checkbox"/>
Vloerzuigmond RVS AISI 316L DN-F40 rood	36	9.989-865.0		<input type="checkbox"/>
Vloerzuigmond RVS AISI 316L DN-F50 rood	37	9.989-866.0		<input type="checkbox"/>
Vloerzuigmond roestvrij staal AISI 316L DN-F40 transparant	38	9.989-867.0		<input type="checkbox"/>
Vloerzuigmond RVS AISI 316L DN-F50 transparant	39	9.989-868.0		<input type="checkbox"/>
Vloerzuigmond RVS AISI 316L DN-F40 wit	40	9.989-869.0		<input type="checkbox"/>
Vloerzuigmond RVS AISI 316L DN-F50 wit	41	9.989-870.0		<input type="checkbox"/>
Vloerzuigmond RVS AISI 316L DN-F40 geel	42	9.989-871.0		<input type="checkbox"/>

Beschikbaar toebehoren

## TOEBEHOREN VOOR IVS 100/40 LP 1.573-621.0



42-43



44-45



46-47



48-49



50



51-52



53-54



55



56


	Bestelnr.	Beschrijving	
<b>ZUIGMONDEN</b>			
<b>Vloerzuigmond</b>			
Vloerzuigmond RVS AISI 316L DN-F50 geel	43 9.989-872.0		<input type="checkbox"/>
Vloerzuigmond RVS AISI 316L DN-F40	44 9.989-914.0		<input type="checkbox"/>
Vloerzuigmond RVS AISI 316L DN-F50	45 9.989-915.0		<input type="checkbox"/>
Vloerzuigmond RVS 400 mm DN-F40	46 9.989-934.0		<input type="checkbox"/>
Vloerzuigmond RVS 400 mm DN-F50	47 9.989-935.0		<input type="checkbox"/>
Aluminium vloerzuigmond 400 mm DN-F40	48 9.989-936.0		<input type="checkbox"/>
Vloerzuigmond aluminium 400 mm DN-F50	49 9.989-937.0		<input type="checkbox"/>
Vloerzuigmond Alu 200 mm DN50	50 9.981-426.0	Vloerzuigmond, DN 50, met 200 mm zuigbreedte.	<input type="checkbox"/>
Vloerzuigmond Alu 370 mm DN50	51 9.989-664.0	Vloerzuigmond, 370 mm, van aluminium. Elektrisch geleidend DN50.	<input type="checkbox"/>
Vloerzuigmond Alu el 370 mm DN50	52 9.987-612.0	Elektrisch geleidende allround vloerzuigmond, 370 mm breed, DN50.	<input type="checkbox"/>
Vloerzuigmond Aluminium 500 mm DN50	53 9.989-684.0	Vloerzuigmond, 500 mm, gemaakt van aluminium. Elektrisch geleidend DN50.	<input type="checkbox"/>
Vloerzuigmond Alu el 500 mm DN50	54 9.981-925.0	Vloerzuigmond met een zuigbreedte va 500 mm en een draaikoppeling, DN 50, elektrisch geleidend	<input type="checkbox"/>
Vloerzuigmond RVS el 370 mm DN50	55 9.988-115.0	Vloerzuigmond (370 mm) van RVS, elektrisch geleidend DN50.	<input type="checkbox"/>
Vloerzuigmond rubberstrip oliebestendig, 200 mm	56 9.981-923.0	Rubberstrip met kunststofstrook voor vloerzuigmond, 220 mm breed.	<input type="checkbox"/>

Beschikbaar toebehoren


## TOEBEHOREN VOOR IVS 100/40 LP 1.573-621.0



57-58



59-60




61



62



63-65



66



67-68



69



70, 72

	Bestelnr.	Beschrijving	
<b>ZUIGMONDEN</b>			
<b>Vloerzuigmond</b>			
Vloerzuigmond rubberstrip 370 mm	57	9.981-914.0	Rubberstrip met profielstrook voor vloerzuigmond, 370 mm breed. <input type="checkbox"/>
Vloerzuigmond rubberstrip 500 mm	58	9.981-915.0	Oliebestendige rubberstrip met profielstrook voor vloerzuigmond, 500 mm breed. <input type="checkbox"/>
vloerzuigmond borstelstrip el. 370 mm	59	9.984-939.0	Elektrisch geleidende rubberstrip voor vloerzuigmond, 370 mm breed. <input type="checkbox"/>
Vloerzuigmond borstelstrip 500 mm	60	9.980-764.0	Borstelstrippenset vloerzuigmond 500 mm met profielstrook. <input type="checkbox"/>
<b>Plintenzuigmond</b>			
Plintenzuigmond PP 15 mm × 145 mm DN50	61	9.988-117.0	Elektrisch geleidende, platte allround plintenzuigmond van kunststof, DN52. <input type="checkbox"/>
Plintenzuigmond PP 22 mm × 175 mm DN50	62	9.981-482.0	Plintenzuigmond van PU, DN50. <input type="checkbox"/>
Plintenzuigmond 18 mm × 120 mm DN50	63	9.981-442.0	Elektrisch geleidende kierenzuigmond van plaatstaal, DN 50 met 17 millimeter sleufbreedte. <input type="checkbox"/>
Plintenzuigmond 25 mm × 120 mm DN50	64	9.981-465.0	Elektrisch geleidende kierenzuigmond van plaatstaal, DN50 met 25 millimeter sleufbreedte. <input type="checkbox"/>
Plintenzuigmond 28 mm × 120 mm DN70	65	9.981-444.0	Elektrisch geleidende kierenzuigmond van plaatstaal, DN70 met 30 millimeter sleufbreedte. <input type="checkbox"/>
Plintenzuigmond RVS 22 mm × 220 mm DN50	66	9.988-123.0	Plintenzuigmond van RVS, DN42, geschikt voor levensmiddelen. <input type="checkbox"/>
<b>Flexibele plintenzuigmond</b>			
Groefmondstuk flexibele siliconen FDA DN-F50 transparant	67	9.989-847.0	<input type="checkbox"/>
Groefmondstuk flexibele siliconen FDA DN-F40 transparant	68	9.989-848.0	<input type="checkbox"/>
Plintenzuigmond buigbaar siliconen 65 mm DN50	69	9.988-403.0	Buigbare plintenzuigmond van siliconen, DN50. <input type="checkbox"/>
Plintenzuigmond 11 mm × 58 mm DN40	70	9.989-681.0	Elektrisch geleidende en buigbare kierenzuigmond, 11 × 58 mm. <input type="checkbox"/>

Beschikbaar toebehoren

## TOEBEHOREN VOOR IVS 100/40 LP 1.573-621.0



71



70, 72



73-74



75-76



77-78



79-80



81-82



83-84

	Bestelnr.	Beschrijving	
<b>ZUIGMONDEN</b>			
<b>Flexibele plintenzuigmond</b>			
Plintenzuigmond buigbaar 12 mm × 45 mm DN50	71	9.981-424.0	Flexibele, elektrisch geleidende, verzinkte kierenzuigmond DN50 met een sleufbreedte van 13 mm. <input type="checkbox"/>
Plintenzuigmond buigbaar 20 mm × 45 mm DN50	72	9.981-425.0	Flexibele en elektrisch geleidende plintenzuigmond van verzinkt staal met een sleufbreedte van 20 millimeter, DN50. <input type="checkbox"/>
<b>Oppervlaktenzuigmond</b>			
Vloerzuigmond siliconen FDA DN-F40 blauw	73	9.989-849.0	<input type="checkbox"/>
Vloerzuigmond siliconen FDA DN-F50 blauw	74	9.989-850.0	<input type="checkbox"/>
Vloerzuigmond siliconen FDA DN-F40 groen	75	9.989-851.0	<input type="checkbox"/>
Vloerzuigmond siliconen FDA DN-F50 groen	76	9.989-852.0	<input type="checkbox"/>
Vloerzuigmond siliconen FDA DN-F40 rood	77	9.989-853.0	<input type="checkbox"/>
Vloerzuigmond siliconen FDA DN-F50 rood	78	9.989-854.0	<input type="checkbox"/>
Vloerzuigmond siliconen FDA DN-F40 transparant	79	9.989-855.0	<input type="checkbox"/>
Vloerzuigmond siliconen FDA DN-F50 transparant	80	9.989-856.0	<input type="checkbox"/>
Vloerzuigmond siliconen FDA DN-F40 wit	81	9.989-857.0	<input type="checkbox"/>
Vloerzuigmond r siliconen FDA DN-F50 wit	82	9.989-858.0	<input type="checkbox"/>
Vloerzuigmond siliconen FDA DN-F40 geel	83	9.989-859.0	<input type="checkbox"/>
Vloerzuigmond siliconen FDA DN-F50 geel	84	9.989-860.0	<input type="checkbox"/>

Beschikbaar toebehoren



## TOEBEHOREN VOOR IVS 100/40 LP 1.573-621.0



	Bestelnr.	Beschrijving		
<b>ZUIGMONDEN</b>				
<b>Oppervlaktenzuigmond</b>				
Plattezuigmond siliconen 120 mm DN50	85	9.988-119.0	Elektrisch geleidende rubberzuigmond, gebogen, DN 50, geschikt voor levensmiddelen.	<input type="checkbox"/>
Plattezuigmond Alu 150 mm DN50	86	9.989-665.0	Plattezuigmond, 150 mm, uit aluminium. DN50.	<input type="checkbox"/>
<b>Vloeistofzuigmond</b>				
Vloeistoffenzuigmond 900 mm DN50	87	9.981-427.0	Bypass-zuigmond DN50, Totaallengte: 1000 mm.	<input type="checkbox"/>
<b>Boorgatzuigmond</b>				
Blindegatenzuigmond DN40	88	9.989-671.0	90° gebogen blindegatenzuigmond met een diameter van 60 mm.	<input type="checkbox"/>
Blindegatenzuigmond gebogen, hoek 60° DN40	89	9.989-669.0	90° gebogen blindegatenzuigmond met een diameter van 48 mm. DN40.	<input type="checkbox"/>
Blindegatenzuigmond gebogen, hoek 90° DN40	90	9.989-667.0	90° gebogen blindegatenzuigmond met een diameter van 60 mm. DN40.	<input type="checkbox"/>
Blindegatenzuigmond gebogen, hoek 90° 200 mm verlengstuk DN40	91	9.989-670.0	90° gebogen blindegatenzuigmond met een diameter van 48 mm. DN40.	<input type="checkbox"/>
<b>BORSTELS</b>				
<b>Standaard borstels</b>				
Standaard zuigmond 40 mm DN50	92	9.981-432.0	Platte zuigmondborstel DN50	<input type="checkbox"/>
<b>Penceelborstel</b>				
Eindborstel FDA ø 75 mm DN-F40 blauw	93	9.989-873.0		<input type="checkbox"/>
Eindborstel FDA ø 75 mm DN-F50 blauw	94	9.989-874.0		<input type="checkbox"/>
Eindborstel FDA ø 75 mm DN-F40 groen	95	9.989-875.0		<input type="checkbox"/>
Eindborstel FDA ø 75 mm DN-F50 groen	96	9.989-876.0		<input type="checkbox"/>
Eindborstel FDA ø 75 mm DN-F40 rood	97	9.989-877.0		<input type="checkbox"/>
Eindborstel FDA ø 75 mm DN-F50 rood	98	9.989-878.0		<input type="checkbox"/>

Beschikbaar toebehoren

## TOEBEHOREN VOOR IVS 100/40 LP 1.573-621.0



	Bestelnr.	Beschrijving	
<b>BORSTELS</b>			
<b>Penceelborstel</b>			
Eindborstel FDA ø 75 mm DN-F40 wit	99	9.989-879.0	<input type="checkbox"/>
Eindborstel FDA ø 75 mm DN-F50 wit	100	9.989-880.0	<input type="checkbox"/>
Eindborstel FDA ø 75 mm DN-F40 geel	101	9.989-881.0	<input type="checkbox"/>
Eindborstel FDA ø 75 mm DN-F50 geel	102	9.989-882.0	<input type="checkbox"/>
Rondstofborstel Ø 82 mm DN50	103	9.989-608.0	Elektrisch geleidende rondstofborstel met een diameter van 82 mm. DN50.
<b>Oppervlakteborstel</b>			
Platteborstel PP 300 mm DN50	104	9.981-912.0	Zuigbezem, 300 mm, met 45° aansluiting, met sterschroef, borstel van paardenhaar.
<b>Cilinderborstels</b>			
Cilindrische borstel ø 100 mm DN-F40	105	9.989-922.0	<input type="checkbox"/>
Cilindrische borstel ø 200 mm DN-F40	106	9.989-923.0	<input type="checkbox"/>
Cilindrische borstel ø 100 mm DN-F50	107	9.989-925.0	<input type="checkbox"/>
Cilindrische borstel ø 200 mm DN-F50	108	9.989-926.0	<input type="checkbox"/>
<b>SLANGEN</b>			
<b>PVC</b>			
Slang PVC, RVS slangkoppelingen, DN40 3 m	109	9.989-962.0	<input type="checkbox"/>
PVC-slang, roestvrijstalen slangkoppelingen, DN40 5 m	110	9.989-963.0	<input type="checkbox"/>
PVC-slang, roestvrijstalen slangkoppelingen, DN50 3 m	111	9.989-964.0	<input type="checkbox"/>
PVC-slang, roestvrijstalen slangkoppelingen, DN50 5 m	112	9.989-965.0	<input type="checkbox"/>

Beschikbaar toebehoren

## TOEBEHOREN VOOR IVS 100/40 LP 1.573-621.0



113-114, 116-117



115, 118



119-120, 122



121



123, 126-127



124



125, 128

	Bestelnr.	Beschrijving		
<b>SLANGEN</b>				
<b>PVC</b>				
Slang PVC DN50 3 meter	113	9.989-615.0	Elektrisch geleidende PVC-slang DN50. Hittebestendig tot 85 °C. Lengte: 3 meter.	<input type="checkbox"/>
Slang PVC DN50 5 meter	114	9.989-616.0	Elektrisch geleidende PVC-slang DN50. Hittebestendig tot 85 °C. Lengte: 5 meter.	<input type="checkbox"/>
Slang PVC DN50 15 m zonder slangaansluitingen	115	9.989-634.0	PVC-slang zonder aansluitstuk DN50. Hittebestendig tot 85 °C en elektrisch geleidend. Lengte: 15 meter.	<input type="checkbox"/>
Slang PVC DN70 3 meter	116	9.989-635.0	Elektrisch geleidende PVC-slang DN70. Hittebestendig tot 85 °C. Lengte: 3 meter.	<input type="checkbox"/>
Slang PVC DN70 5 meter	117	9.989-643.0	PVC-slang DN70. Hittebestendig tot 85 °C en elektrisch geleidend lengte: 5 meter.	<input type="checkbox"/>
Slang PVC DN70 15 m zonder slangaansluitingen	118	9.989-636.0	PVC-slang zonder aansluitstuk DN70. Hittebestendig tot 85 °C en elektrisch geleidend. Lengte: 15 meter.	<input type="checkbox"/>
<b>EVA</b>				
EVA-slang, roestvrijstalen slangkoppelingen, DN40 3 m	119	9.989-982.0		<input type="checkbox"/>
Hose EVA DN40 5 m	120	9.989-983.0		<input type="checkbox"/>
Hose EVA DN50 3 m	121	9.989-984.0		<input type="checkbox"/>
Hose EVA DN50 5 m	122	9.989-985.0		<input type="checkbox"/>
Slang EVA DN50 3 mtr	123	9.988-090.0	Elektrisch geleidende slang met DN 50. Geschikt voor temperaturen tot 65 °C. Lengte: 3 meter.	<input type="checkbox"/>
Slang EVA DN50 5 mtr	124	9.988-091.0	Elektrisch geleidende slang met DN50. Geschikt voor temperaturen tot 65°C, lengte: 5 m.	<input type="checkbox"/>
Slang EVA DN50 15 m zonder slangaansluitingen	125	9.989-631.0	EVA-slang zonder aansluitstuk, DN 50. Hittebestendig tot 65 °C en elektrisch geleidend. Lengte: 15 meter.	<input type="checkbox"/>
Slang EVA DN70 3 meter	126	9.989-613.0	Elektrisch geleidend EVA-slang, DN70. Hittebestendig tot 65 °C. Lengte: 3 meter.	<input type="checkbox"/>

Beschikbaar toebehoren

## TOEBEHOREN VOOR IVS 100/40 LP 1.573-621.0



	Bestelnr.	Beschrijving		
<b>SLANGEN</b>				
<b>EVA</b>				
Slang EVA DN70 5 meter	127	9.989-624.0	Elektrisch geleidend EVA-slang, DN70. Hittebestendig tot 65 °C. Lengte: 5 meter.	<input type="checkbox"/>
Slang EVA DN70 15 m zonder slangaansluitingen	128	9.989-632.0	EVA-slang zonder aansluitstuk, DN 70. Hittebestendig tot 65 °C en elektrisch geleidend. Lengte: 15 meter.	<input type="checkbox"/>
<b>ME</b>				
Slangmontageset DN50	129	9.989-628.0	Meerdelige slangverbodingsset, DN50.	<input type="checkbox"/>
Slangmontageset DN70	130	9.989-629.0	Meerdelige slangverbodingsset, DN70.	<input type="checkbox"/>
Slangaansluitstuk roestvrij staal AISI 304 DN40	131	9.989-986.0	Slangaansluitstuk in nominale breedte DN 40 gemaakt van roestvrij staal. Inhoud: 1 slangaansluitstuk, 1 slangaansluiting (draaibaar), 2 slangklemmen, 2 slanguiteinden (zwart), 1 platte PE-zak.	<input type="checkbox"/>
Slangaansluitstuk roestvrij staal AISI 304 DN50	132	9.989-987.0	Slangaansluitstuk in nominale breedte DN 50 gemaakt van roestvrij staal. Inhoud: 1 slangverbodingsstuk, 1 slangverbodingsset (draaibaar), 2 slangklemmen, 2 slanguiteinden (zwart), 1 PE-platte zak.	<input type="checkbox"/>
<b>PU</b>				
Hose PU DN40 3 m	133	9.989-966.0		<input type="checkbox"/>
Hose PU DN40 5 m	134	9.989-967.0		<input type="checkbox"/>
Hose PU DN50 3 m	135	9.989-968.0		<input type="checkbox"/>
Hose PU DN50 5 m	136	9.989-969.0		<input type="checkbox"/>
Hose PU FDA DN40 3 m	137	9.989-970.0		<input type="checkbox"/>
Hose PU FDA DN40 5 m	138	9.989-971.0		<input type="checkbox"/>
Hose PU FDA DN40 15 m	139	9.989-972.0		<input type="checkbox"/>
Hose PU FDA DN50 3 m	140	9.989-973.0		<input type="checkbox"/>

Beschikbaar toebehoren

## TOEBEHOREN VOOR IVS 100/40 LP 1.573-621.0



137-141



142



143-144, 146-147



145, 148



149-153

	Bestelnr.	Beschrijving	
<b>SLANGEN</b>			
<b>PU</b>			
Hose PU FDA DN50 5 m	141	9.989-974.0	<input type="checkbox"/>
Hose PU FDA DN50 15 m	142	9.989-975.0	<input type="checkbox"/>
Slang PU DN50 3 meter	143	9.989-619.0	<input type="checkbox"/>
Slang PU DN50 5 meter	144	9.989-620.0	<input type="checkbox"/>
Slang PU DN50 15 meter zonder aansluiting	145	9.989-638.0	<input type="checkbox"/>
Slang PU DN70 3 meter	146	9.989-644.0	<input type="checkbox"/>
Slang PU DN70 5 meter	147	9.989-645.0	<input type="checkbox"/>
Slang PU DN70 15 meter zonder aansluiting	148	9.989-639.0	<input type="checkbox"/>
<b>ME-PU</b>			
Hose ME DN40 3 m	149	9.989-976.0	<input type="checkbox"/>
Hose ME DN40 5 m	150	9.989-977.0	<input type="checkbox"/>
Hose without connection ME DN40 15 m	151	9.989-978.0	<input type="checkbox"/>
Hose ME DN50 3 m	152	9.989-979.0	<input type="checkbox"/>
Hose ME DN50 5 m	153	9.989-980.0	<input type="checkbox"/>
Hose without connection ME DN50 15 m	154	9.989-981.0	<input type="checkbox"/>

Beschikbaar toebehoren


## TOEBEHOREN VOOR IVS 100/40 LP 1.573-621.0




	Bestelnr.	Beschrijving	
<b>HANDELS</b>			
Bocht aluminium 45° DN50	155 9.989-547.0	Handgreep met 45° bocht. Gemaakt van aluminium, DN 50.	<input type="checkbox"/>
Handgreep RVS AISI 304 gebogen DN40 tot DN-F40	156 9.989-896.0		<input type="checkbox"/>
Handgreep RVS AISI 304 gebogen DN50 tot DN-F50	157 9.989-897.0		<input type="checkbox"/>
Handgreep RVS AISI 304 recht DN40 tot DN-F40	158 9.989-898.0		<input type="checkbox"/>
Handgreep RVS AISI 304 recht DN50 tot DN-F50	159 9.989-899.0		<input type="checkbox"/>
Handgreep koolstof 45° DN-F40	160 9.989-916.0		<input type="checkbox"/>
Handgreep koolstof 45° DN-F50	161 9.989-917.0		<input type="checkbox"/>
Handvat koolstof 110° DN-F40	162 9.989-918.0		<input type="checkbox"/>
Handvat koolstof 110° DN-F50	163 9.989-919.0		<input type="checkbox"/>
Greep DN 50, gebogen	164 9.977-678.0	Elektrisch geleidende in een hoek van 45° gebogen RVS handgreep. Binnenconus DN50.	<input type="checkbox"/>
Handgreep 45° gebogen DN70	165 9.977-677.0		<input type="checkbox"/>
Handgreep gebogen 45° RVS DN50	166 9.988-111.0	Gebogen elektrisch geleidende RVS handgreep. Hoek 45°, binnenconus DN50.	<input type="checkbox"/>
<b>ZUIGBUIZEN</b>			
Zuigbuis carbon 1500 mm DN40	167 9.989-552.0	Ultra lichte carbon verlengbuis, elektrisch geleidend DN40. Lengte: 1500 mm.	<input type="checkbox"/>
Zuigpijp koolstof 1500 mm DN50	168 9.989-553.0	Elektrisch geleidende ultra lichte verlengbuis van carbon. Binnenconus DN50, 1500 mm lengte.	<input type="checkbox"/>

Beschikbaar toebehoren


## TOEBEHOREN VOOR IVS 100/40 LP 1.573-621.0




169-170




171-172



173-178



179-180



181-182

	Bestelnr.	Beschrijving	
<b>ZUIGBUIZEN</b>			
Zuigleiding RVS AISI 304 DN40 tot DN-F40	169 9.989-912.0		<input type="checkbox"/>
Zuigleiding RVS AISI 304 DN50 tot DN-F50	170 9.989-913.0		<input type="checkbox"/>
Koolstof zuigleiding 1500 mm DN-F40 conisch	171 9.989-920.0		<input type="checkbox"/>
Carbon aanzuigbuis 1500 mm DN-F50 conisch	172 9.989-921.0		<input type="checkbox"/>
Aanzuigbuis hoge temperatuur aluminium DN-F40 1000 mm	173 9.989-928.0		<input type="checkbox"/>
Zuigbuis hoge temperatuur aluminium DN-F50 1000 mm	174 9.989-929.0		<input type="checkbox"/>
Zuigbuis aluminium hoge temperatuur DN-F40 2000 mm	175 9.989-930.0		<input type="checkbox"/>
Zuigbuis aluminium hoge temperatuur DN-F50 2000 mm	176 9.989-931.0		<input type="checkbox"/>
Aanzuigbuis aluminium hoge temperatuur DN-F40 3000 mm	177 9.989-932.0		<input type="checkbox"/>
Aanzuigbuis aluminium hoge temperatuur DN-F50 3000 mm	178 9.989-933.0		<input type="checkbox"/>
Zuigbuis 850 mm DN50	179 9.977-531.0	850 mm lange metalen verlengbuis. Elektrisch geleidend met een binnenconus DN50.	<input type="checkbox"/>
Zuigbuis 850 mm DN70	180 9.981-910.0	Elektrisch geleidende verlengbuis, binnenconus DN70, totale lengte 850 mm.	<input type="checkbox"/>
Zuigleiding aluminium 1500 mm DN40	181 9.989-038.0	RVS verlengbuis, elektrisch geleidend DN40. Lengte: 1500 mm.	<input type="checkbox"/>
Zuigbuis aluminium 1500 mm DN50	182 9.989-035.0	Elektrisch geleidende aanzuigbuis (1500 mm) van aluminium met een diameter van 50 mm.	<input type="checkbox"/>

Beschikbaar toebehoren

## TOEBEHOREN VOOR IVS 100/40 LP 1.573-621.0



	Bestelnr.	Beschrijving	
<b>ZUIGBUIZEN</b>			
Zuigbuis RVS 850 mm DN40	183 9.989-039.0	RVS verlengbuis, elektrisch geleidend DN40. Lengte: 850 mm.	<input type="checkbox"/>
Zuigbuis RVS 850 mm DN50	184 9.988-114.0	Elektrisch geleidende RVS verlengbuis. Binnenconus DN50.	<input type="checkbox"/>
<b>ANDERE ACCESSOIRES</b>			
Universele accessoirehouder	185 9.989-789.0	Universele accessoirehouder voor het eenvoudig opbergen van zuigbuizen direct op industriële stofzuigers uit de IVC-, IVM- en IVS-productlijnen van Kärcher.	<input type="checkbox"/>
<b>ADAPTERS / VERLOOPSTUKKEN / VERDELERS</b>			
<b>Adapter voor accessoires</b>			
Accessoire adapter DN50 naar DN51	186 9.989-603.0	Metalen adapter voor aansluiting van DN50 naar DN51. Elektrisch geleidend	<input type="checkbox"/>
Accessoire adapter DN51 naar DN50	187 9.989-601.0	Metalen adapter voor aansluiting van DN51 naar DN50. Elektrisch geleidend	<input type="checkbox"/>
Accessoire adapter DN50 naar DN61	188 9.989-602.0	Metalen adapter voor aansluiting van DN50 naar DN61. Elektrisch geleidend	<input type="checkbox"/>
Accessoire adapter DN61 naar DN50	189 9.989-604.0	Metalen adapter voor aansluiting van DN61 naar DN50. Elektrisch geleidend	<input type="checkbox"/>
<b>Verloopstukken / uitbreidingen</b>			
Verloopstuk RVS DN50 naar DN40	190 9.989-893.0		<input type="checkbox"/>
Verloopstuk DN70 naar DN50	191 9.977-772.0		<input type="checkbox"/>
Verloopstuk DN70 naar DN40	192 9.989-690.0	Elektrisch geleidend metalen reduceerstuk voor het verkleinen van DN70 naar DN40.	<input type="checkbox"/>
Verloopstuk DN50 naar DN40	193 9.981-231.0	Reduceerstuk van DN50 naar DN40 Materiaal: staal. Elektrisch geleidend	<input type="checkbox"/>
Verloopstuk RVS DN70 naar DN50	194 9.989-712.0		<input type="checkbox"/>
Verloopstuk RVS DN70 naar DN40	195 9.989-713.0		<input type="checkbox"/>
<b>Uitbreider</b>			
Verloopstuk DN50 naar DN70	196 9.981-921.0	Reduceerstuk buitenconus DN50 naar binnenconus DN70 Materiaal: staal. Elektrisch geleidend	<input type="checkbox"/>

Beschikbaar toebehoren