

IVS 100/75 M

Onze krachtigste industriële stofzuiger uit de superklasse met stofklasse M-certificering: IVS 100/75 M met 7,5 kW zijkanaalverdichter voor grote hoeveelheden stof die schadelijk zijn voor de gezondheid.



Made in Germany



Bestelnr.

1.573-822.0

- Hygiënische roestvrijstalen container
- 100 l-container, filterklasse M, 7,5 kW-aandrijving
- Slijtvaste zijkanaalcompressor, gebruiksvriendelijk afzetmechanisme

Technische gegevens

EAN Code		4054278325644
Aantal stroomgroepen	Ph	3
Spanning	V	400
Frequentie	Hz	50
Luchtverplaatsing	l/s / m ³ /u	148 / 536
Vacuüm	mbar / kPa	290 / 29
Containerinhoud	l	100
Materiaal reservoir		Roestvrij staal (RVS)
Nominaal ingangsvermogen	kW	7,5
Aansluiting		Elektrisch
Nominale diameter aansluiting		DN 70
Diameter toebehoren		DN 70 / DN 50
geluidsniveau	dB(A)	73
Stofklasse hoofdfilter		M
Filteroppervlak hoofdfilter	m ²	2,2
Gewicht zonder accessoires	kg	165
Gewicht inclusief verpakking	kg	165,8
Afmetingen (L × B × H)	mm	1202 × 686 × 1465

Uitrustig

Toebehoren inbegrepen bij apparaat: Nee

Legen van container: Trolley



Stofklasse M

- Compleet apparaat getest volgens DIN EN 60335-2-69 voor stofklasse M.



Onverslijtbare zijkanaalcompressor

- Met 7,5 kW ingang en softstart voor grote hoeveelheden stof en vaste stoffen.
- Voor sterke zuigkracht en een levensduur van minimaal 20.000 uur.
- Geschikt voor gebruik in meerploegendienst en/of met meerdere zuigpunten.



Handmatige IVS-filterreiniging

- Indien nodig kan hij eenvoudig worden bediend met behulp van een ergonomisch geplaatste hendel.
- Verlengt de levensduur van het filter en verlaagt zo de onderhoudskosten.
- Identieke reinigingsresultaten, ongeacht de hoeveelheid kracht die wordt gebruikt.

TOEBEHOREN VOOR IVS 100/75 M 1.573-822.0



	Bestelnr.	Beschrijving	
FILTERS			
Pocket- / Ster filters			
Sterfilter PTFE gecoat M 2,2 m ²	1 6.907-651.0		■
LEDIGING ONDERSTEUNING			
Zaklediging			
Afvoerezak PE ø 540 mm 100 l	2 9.979-512.0	Ronde bodemzak opvangbak 100 l.	■
ANDERE ACCESSOIRES			
Universele accessoirehouder	3 9.989-789.0	Universele accessoirehouder voor het eenvoudig opbergen van zuigbuizen direct op industriële stofzuigers uit de IVC-, IVM- en IVS-productlijnen van Kärcher.	■
HANDELS			
Handgreep roestvrij staal AISI 304 gebogen DN 50 naar DN-F50	4 9.989-897.0		<input type="checkbox"/>
Handgreep RVS AISI 304 recht DN50 tot DN-F50	5 9.989-899.0		<input type="checkbox"/>
Handgreep DN 50, gebogen	6 9.977-678.0	Elektrisch geleidende in een hoek van 45° gebogen RVS handgreep. Binnenconus DN50.	<input type="checkbox"/>
Handgreep 45° gebogen DN70	7 9.977-677.0		<input type="checkbox"/>
Handle, 45° bend, stainless steel, DN 50	8 9.988-111.0	Gebogen elektrisch geleidende RVS handgreep. Hoek 45°, binnenconus DN50.	<input type="checkbox"/>
ZUIGBUIZEN			
Zuigleiding RVS AISI 304 DN50 tot DN-F50	9 9.989-913.0		<input type="checkbox"/>
Suction tube el. ø50mm IK50 - AK50	10 9.990-934.0		<input type="checkbox"/>
Zuigbuis 850 mm DN 50	11 9.977-531.0	850 mm lange metalen verlengbuis. Elektrisch geleidend met een binnenconus DN50.	<input type="checkbox"/>
Zuigbuis 850 mm DN70	12 9.981-910.0	Elektrisch geleidende verlengbuis, binnenconus DN70, totale lengte 850 mm.	<input type="checkbox"/>
Zuigbuis aluminium 1500 mm DN50	13 9.989-035.0	Elektrisch geleidende aanzuigbuis (1500 mm) van aluminium met een diameter van 50 mm.	<input type="checkbox"/>
Zuigbuis RVS 850 mm DN50	14 9.988-114.0	Elektrisch geleidende RVS verlengbuis. Binnenconus DN50.	<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR IVS 100/75 M 1.573-822.0



	Bestelnr.	Beschrijving		
ACCESSOIRESETS				
Vloeistoiften				
Accessoireset vloeistof/vaste stoffen Expert DN 50	15	9.990-879.0	Toebehorerset DN 50 voor vloeistofzuigers: PU-slang 3 m (9.989-619.0), handgreep (9.977-678.0), standaard mondstuk (9.988-402.0), opbouwmondstuk 120 mm (9.988-119.0).	<input type="checkbox"/>
Vaste stoffen / stof				
Accessoireset voedingsmiddelen Expert DN50	16	9.989-941.0	Accessoireset DN50 levensmiddelen: PU-slang 3m(9.989-973.0), handgreep(9.989-899.0), standaard mondstuk(9.989-844.0), borstel (9.989-880.0), verloopstuk (9.989-712.0), adapter (9.993-011.0)	<input type="checkbox"/>
Accessoireset voor reiniging boven het hoofd Expert DN 50	17	9.989-943.0	Accessoireset DN 50 voor reiniging boven het hoofd: Zuigbuizen (9.990-805.0/9.990-806.0), handgrepen (9.990-807.0/9.990-808.0), standaardzuigmond (9.989-844.0), borstel (9.989-880.0), adapter (9.993-011.0)	<input type="checkbox"/>
Accessoireset vaste stoffen/stofdeeltjes Expert DN 50	18	9.989-662.0	Accessoireset DN50 voor industriële stofzuigers (vaste stoffen en stof): EVA-slang (9.988-090.0), handgreep (9.977-678.0), standaard mondstuk (9.988-402.0), verloopstuk (9.977-772.0).	<input type="checkbox"/>
ZUIGMONDEN				
Standaard zuigmond				
Standaard mondstuk siliconen FDA DN-F50 blauw	19	9.989-841.0		<input type="checkbox"/>
Standaard mondstuk siliconen FDA DN-F50 groen	20	9.989-842.0		<input type="checkbox"/>
Standaard mondstuk siliconen FDA DN-F50 rood	21	9.989-843.0		<input type="checkbox"/>
Standaard mondstuk siliconen FDA DN-F50 transparant	22	9.989-844.0		<input type="checkbox"/>
Standaard mondstuk siliconen FDA DN-F50 wit	23	9.989-845.0		<input type="checkbox"/>
Standaard mondstuk siliconen FDA DN-F50 geel	24	9.989-846.0		<input type="checkbox"/>
Standaardmondstuk PVC DN 50	25	9.989-673.0	Elektrisch geleidende standaard zuigmond van PVC. DN50.	<input type="checkbox"/>
Standaard zuigmond PVC DN70	26	9.989-676.0	Elektrisch geleidende standaard zuigmond van PVC. DN70.	<input type="checkbox"/>
Standaardmondstuk siliconen DN 50	27	9.988-402.0		<input type="checkbox"/>
Standaard siliconensproeier DN 70	28	9.989-672.0	Elektrisch geleidende standaard zuigmond gemaakt van siliconen. DN70.	<input type="checkbox"/>

Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR IVS 100/75 M 1.573-822.0



	Bestelnr.	Beschrijving	
ZUIGMONDEN			
Standaard zuigmond			
Standaard zuigmond rubber snijdbaar DN50	29	9.989-675.0	Standaard zuigmond, elektrisch geleidend van snijdbaar rubber. DN50. <input type="checkbox"/>
Standaard zuigmond alu DN50	30	9.980-749.0	Zuigmond schuin, gemaakt van geanodiseerd aluminium, elektrisch geleidend DN50 <input type="checkbox"/>
Standaard zuigmond alu DN70	31	9.989-663.0	Standaard zuigmond gemaakt van aluminium. Elektrisch geleidend DN70. <input type="checkbox"/>
Flexibele standaard zuigmond			
Zuigmond Standaard buigbaar PVC DN50	32	9.981-421.0	Elektrisch geleidend, flexibele zuigmond, rond en gemaakt van verzinkt staal met rubberen mondstuk DN30. <input type="checkbox"/>
Zuigmond Standaard buigbaar PVC DN70	33	9.981-422.0	Flexibel, elektrisch geleidende standaard zuigmond DN70 met rubberen mondstuk. <input type="checkbox"/>
Vloerzuigmond			
Vloerzuigmond RVS AISI 304 DN-F50 blauw	34	9.989-862.0	<input type="checkbox"/>
Vloerzuigmond roestvrij staal AISI 316L DN-F50 groen	35	9.989-864.0	<input type="checkbox"/>
Vloerzuigmond RVS AISI 316L DN-F50 rood	36	9.989-866.0	<input type="checkbox"/>
Vloerzuigmond RVS AISI 316L DN-F50 transparant	37	9.989-868.0	<input type="checkbox"/>
Vloerzuigmond RVS AISI 316L DN-F50 wit	38	9.989-870.0	<input type="checkbox"/>
Vloerzuigmond RVS AISI 316L DN-F50 geel	39	9.989-872.0	<input type="checkbox"/>
Vloerzuigmond roestvrij staal AISI 304 DN-F50	40	9.989-915.0	<input type="checkbox"/>
Vloerzuigmond RVS 400 mm DN-F50	41	9.989-935.0	<input type="checkbox"/>
Vloerzuigmond aluminium 400 mm DN-F50	42	9.989-937.0	<input type="checkbox"/>

Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR IVS 100/75 M 1.573-822.0



		Bestelnr.	Beschrijving	
ZUIGMONDEN				
Vloerzuigmond				
Vloermondstuk aluminium 370 mm DN 50	43	9.989-664.0	Vloermondstuk. 370 mm, van aluminium. DN 50.	<input type="checkbox"/>
Vloerzuigmond Alu el 370 mm DN50	44	9.987-612.0	Elektrisch geleidende allround vloerzuigmond. 370 mm breed, DN50.	<input type="checkbox"/>
Vloerzuigmond Aluminium 500 mm DN50	45	9.989-684.0	Vloerzuigmond, 500 mm, gemaakt van aluminium. Elektrisch geleidend DN50.	<input type="checkbox"/>
Vloerzuigmond roestvrij staal el 370 mm DN 50	46	9.988-115.0	Vloerzuigmond (370 mm) van RVS, elektrisch geleidend DN50.	<input type="checkbox"/>
Plintenzuigmond				
Groefmondstuk roestvrij staal DN 50	47	9.989-283.0		<input type="checkbox"/>
Voegmondstuk PP 15 mm × 145 mm DN 50	48	9.988-117.0	Elektrisch geleidende, platte allround plintenzuigmond van kunststof, DN52.	<input type="checkbox"/>
Plintenzuigmond 25 mm × 120 mm DN50	49	9.981-465.0	Elektrisch geleidende kierenzuigmond van plaatstaal, DN50 met 25 millimeter sleufbreedte.	<input type="checkbox"/>
Groefmondstuk roestvrij staal 22 mm × 220 mm DN 50	50	9.988-123.0	Groefmondstuk van roestvrij staal, DN 50, geschikt voor levensmiddelen.	<input type="checkbox"/>
Flexibele plintenzuigmond				
Groefmondstuk flexibele siliconen FDA DN-F50 transparant	51	9.989-847.0		<input type="checkbox"/>
Plintenzuigmond buigbaar 12 mm × 45 mm DN50	52	9.981-424.0	Flexibele, elektrisch geleidende, verzinkte kierenzuigmond DN50 met een sleufbreedte van 13 mm.	<input type="checkbox"/>
Plintenzuigmond buigbaar 20 mm × 45 mm DN50	53	9.981-425.0	Flexibele en elektrisch geleidende plintenzuigmond van verzinkt staal met een sleufbreedte van 20 millimeter, DN50.	<input type="checkbox"/>
Oppervlaktenzuigmond				
Vloerzuigmond siliconen FDA DN-F50 blauw	54	9.989-850.0		<input type="checkbox"/>
Vloerzuigmond siliconen FDA DN-F50 groen	55	9.989-852.0		<input type="checkbox"/>
Vloerzuigmond siliconen FDA DN-F50 rood	56	9.989-854.0		<input type="checkbox"/>

Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR IVS 100/75 M 1.573-822.0



	Bestelnr.	Beschrijving	
ZUIGMONDEN			
Oppervlaktenzuigmond			
Vloerzuigmond siliconen FDA DN-F50 transparant	57	9.989-856.0	<input type="checkbox"/>
Vloerzuigmond r siliconen FDA DN-F50 wit	58	9.989-858.0	<input type="checkbox"/>
Vloerzuigmond siliconen FDA DN-F50 geel	59	9.989-860.0	<input type="checkbox"/>
Plattezuigmond siliconen 120 mm DN50	60	9.988-119.0	Elektrisch geleidende rubberzuigmond, gebogen, DN 50, geschikt voor levensmiddelen. <input type="checkbox"/>
BORSTELS			
Standaard borstels			
Standaard zuigmond 40 mm DN50	61	9.981-432.0	Platte zuigmondborstel DN50 <input type="checkbox"/>
Penceelborstel			
Eindborstel FDA ø 75 mm DN-F50 blauw	62	9.989-874.0	<input type="checkbox"/>
Eindborstel FDA ø 75 mm DN-F50 groen	63	9.989-876.0	<input type="checkbox"/>
Eindborstel FDA ø 75 mm DN-F50 rood	64	9.989-878.0	<input type="checkbox"/>
Eindborstel FDA ø 75 mm DN-F50 wit	65	9.989-880.0	<input type="checkbox"/>
Eindborstel FDA ø 75 mm DN-F50 geel	66	9.989-882.0	<input type="checkbox"/>
Oppervlakteborstel			
Platteborstel PP 300 mm DN50	67	9.981-912.0	Zuigbezem, 300 mm, met 45° aansluiting, met sterschroef, borstel van paardenhaar. <input type="checkbox"/>
Cilinderborstels			
Cilindrische borstel ø 100 mm DN-F50	68	9.989-925.0	<input type="checkbox"/>
Cilindrische borstel ø 200 mm DN-F50	69	9.989-926.0	<input type="checkbox"/>
SLANGEN			
PO-Schäuche			
Slang PO el. ø50 mm 3 m	70	9.990-924.0	<input type="checkbox"/>

Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR IVS 100/75 M 1.573-822.0



71-72



73-76



77



78



79-82



83-84

	Bestelnr.	Beschrijving	
SLANGEN			
PVC			
Slang PVC, roestvrijstalen slangaansluitstukken, DN 50, 3 m	71	9.989-964.0	<input type="checkbox"/>
Slang PVC, roestvrijstalen slangaansluitstukken, DN 50, 5 m	72	9.989-965.0	<input type="checkbox"/>
Slang PVC DN 50 3 m	73	9.989-615.0	Elektrisch geleidende PVC-slang DN50. Hittebestendig tot 85 °C. Lengte: 3 meter.
Slang PVC DN 50 5 m	74	9.989-616.0	Elektrisch geleidende PVC-slang DN50. Hittebestendig tot 85 °C. Lengte: 5 meter.
Slang PVC DN 70 3 m	75	9.989-635.0	Elektrisch geleidende PVC-slang DN70. Hittebestendig tot 85 °C. Lengte: 3 meter.
Slang PVC DN 70 5 m	76	9.989-643.0	PVC-slang DN70. Hittebestendig tot 85 °C en elektrisch geleidend lengte: 5 meter.
EVA			
Slang EVA, roestvrijstalen slangaansluitstukken, DN 50 3 mDN50 3 m	77	9.989-984.0	<input type="checkbox"/>
Slang EVA, roestvrijstalen slangkoppelingen, DN 50, 5 m	78	9.989-985.0	<input type="checkbox"/>
Slang EVA DN 50 3 m	79	9.988-090.0	Elektrisch geleidende slang met DN 50. Geschikt voor temperaturen tot 65 °C. Lengte: 3 meter.
Slang EVA DN50 5 mtr	80	9.988-091.0	Elektrisch geleidende slang met DN50. Geschikt voor temperaturen tot 65°C, lengte: 5 m.
Slang EVA DN 70 3 m	81	9.989-613.0	Elektrisch geleidend EVA-slang, DN70. Hittebestendig tot 65 °C. Lengte: 3 meter.
Slang EVA DN70 5 meter	82	9.989-624.0	Elektrisch geleidend EVA-slang, DN70. Hittebestendig tot 65 °C. Lengte: 5 meter.
PU			
Slang PU, roestvrijstalen slangkoppelingen, DN 50 3 m	83	9.989-968.0	<input type="checkbox"/>
Slang PU, roestvrijstalen slangkoppelingen, DN 50 5 m	84	9.989-969.0	<input type="checkbox"/>

Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR IVS 100/75 M 1.573-822.0



85-86



87-90



91-92



93

	Bestelnr.	Beschrijving		
SLANGEN				
PU				
Slang PU FDA, roestvrijstalen slangaansluitstukken, DN 50 3 m	85	9.989-973.0	<input type="checkbox"/>	
Slang PU FDA, roestvrijstalen slangaansluitstukken, DN 50 5 m	86	9.989-974.0	<input type="checkbox"/>	
Slang PU DN 50 3 m	87	9.989-619.0	Oliebestendige, elektrisch geleidende PU-slang, DN 50. Geschikt voor schurende zuigmedia en hittebestendig tot 80 °C. Lengte: 3 meter.	<input type="checkbox"/>
Slang PU DN 50 5 m	88	9.989-620.0	Oliebestendige, elektrisch geleidende PU-slang, DN 50. Geschikt voor schurende zuigmedia en hittebestendig tot 80 °C. Lengte: 5 meter.	<input type="checkbox"/>
Slang PU DN 70 3 m	89	9.989-644.0	Oliebestendige, elektrisch geleidende PU-slang, DN 70. Hittebestendig tot 80 °C, geschikt voor schurende zuigmedia. Lengte: 3 meter.	<input type="checkbox"/>
Slang PU DN70 5 meter	90	9.989-645.0	Oliebestendige, elektrisch geleidende PU-slang, DN 70. Hittebestendig tot 80 °C, geschikt voor schurende zuigmedia. Lengte: 5 meter.	<input type="checkbox"/>
ME-PU				
Slang ME-PU DN 70 3 m	91	9.989-646.0	Oliebestendige, elektrisch geleidende ME-PU-slang, DN 70. Hittebestendig tot 110 °C, geschikt voor schurende zuigmedia. Lengte: 3 meter.	<input type="checkbox"/>
Slang ME-PU DN 70 5 m	92	9.989-648.0	Oliebestendige, elektrisch geleidende ME-PU-slang, DN 70. Hittebestendig tot 110 °C, geschikt voor schurende zuigmedia. Lengte: 5 meter.	<input type="checkbox"/>
ADAPTERS / VERLOOPSTUKKEN / VERDELERS				
Verloopstukken / uitbreidingen				
Verloopstuk DN 70 naar DN 50	93	9.977-772.0	<input type="checkbox"/>	

Beschikbaar toebehoren