

## IB 10/15 L2P ADVANCED

De IB 10/15 L2P Advanced is de nieuwste generatie droogijstraalmachines met geïntegreerde droogijproductie. Hoge reinigingsprestaties, ideaal voor industriële toepassingen.



Bestelnr.

1.574-201.0

- Met geïntegreerde droogijproductie
- Met geïntegreerde warmtewisselaar voor nog efficiëntere droogijproductie
- Inclusief drukregelaar en persluchtfilter

### Technische gegevens

EAN Code		4066529028891
Vermogen	kW	1,1
Behuizing / frame		Plastic roterende behuizing
Getest door		CE
Kabellengte	m	5,5
Luchtdruk	bar / MPa	0,7 - 10 / 0,07 - 1
Luchtkwaliteit		Droog en olievrij
Luchtstroom	m <sup>3</sup> /min	0,07 - 1,55
geluidsniveau	dB(A)	95
Droogijspelletts (diameter)	mm	2,5
Droogijs verbruik	kg/u	2 - 15
Vloeibaar CO <sub>2</sub> -verbruik	kg/u	20 - 60
Aantal stroomgroepen	Ph	1
Frequentie	Hz	50 - 60
Spanning	V	220 - 230
Gewicht zonder accessoires	kg	84
Gewicht (met accessoires)	kg	84
Afmetingen (L x B x H)	mm	898 x 565 x 935

### Uitrusting

Vlakstraalsproeier	■
Vlakstraalsproeier, kort	■
Spuitlang, 7 m, met elektrische besturingskabel en snelkoppeling	■
Spuitpistool (ergonomisch en veilig)	■
Schakelaar "Alleen lucht" of "IJs en lucht" op het pistool	■
elektronische controle	■
Olie- en waterafscheider	■

■ Bij de levering inbegrepen

Dit apparaat vereist instructie.



## Geïntegreerde warmtewisselaar

- Vloeibaar CO<sub>2</sub> wordt afgekoeld. Dit verhoogt de efficiëntie van de droogingsproductie met ongeveer 50%.


## Ergonomisch spuitpistool

- Snel en eenvoudig verwisselen van mondstukken dankzij snelsluitingen.
- Met geïntegreerde verlichting.
- Ice aan / uit-schakelaar direct op het pistool.

## Intuïtieve en eenvoudige bediening

- Straaldruk, draaiuren, straalminuten, servicetijd zijn af te lezen op het display.
- Hoeveelheid droogijs regelbaar met een knop.
- Geïntegreerde statusweergave en assistentiesystemen, bijv. Voor druktewaking.

## TOEBEHOREN VOOR IB 10/15 L2P ADVANCED 1.574-201.0



		Bestelnr.	Beschrijving	
<b>COMPACT CLASS</b>				
<b>straalpijpen</b>				
Vlakstraalsproeier, kort, power, Ø3mm	1	4.574-117.0	Korte krachtige vlakstraalsproeier, perfect voor schurende toepassingen op moeilijk bereikbare plaatsen, voor gebruik met droogijssreinigingssystemen van Kärcher. Met snelwisselsysteem.	■
Vlakstraalmondstuk lang, Ø4mm	2	4.574-122.0	Lange, robuuste en draaibare krachtige vlakstraalsproeier voor gebruik met droogijssreinigers van Kärcher. Met snelwisselsysteem en bijzonder geschikt voor abrasieve toepassingen.	■
Vlakstraalnozzle kort, standaard, Ø3mm	3	4.574-094.0	Korte vlakstraalsproeier voor droogijssreinigingssystemen van Kärcher. Ideaal voor het voorzichtig reinigen van gevoelige oppervlakken en moeilijk bereikbare plaatsen. Met snelwisselsysteem.	□
Vlakstraalnozzle lang, Ø3mm	4	4.574-083.0	Lange, robuuste en draaibare krachtige vlakstraalsproeier voor gebruik met droogijssreinigers van Kärcher. Met snelwisselsysteem en bijzonder geschikt voor abrasieve toepassingen.	□
Rondstraalsproeier, lang, Ø3mm	5	4.574-105.0	Lange krachtige ronde straalproeier voor droogijssreinigingssystemen van Kärcher. Voor schurende toepassingen, zoals het verwijderen van hardnekkige aanslag, lak, olie of roet. Met snelwisselsysteem.	□
Rondstraalmondstuk lengte Ø4mm	6	4.574-142.0	Lange krachtige ronde straalproeier voor droogijssreinigingssystemen van Kärcher. Voor schurend gebruik: Verwijderen van hardnekkige aanslag, lak, olie of roet. Met snelwisselsysteem.	□
Rondstraalmondstuk lengte Ø5mm	7	4.574-143.0	Lange, robuuste vlakstraalsproeier voor gebruik met Kärcher droogijssreinigers, draaibaar in het pistool. Met snelwisselsysteem, bijzonder geschikt voor schurende toepassingen.	□
Schuine spuitmond, Ø3mm, 90°	8	4.574-145.0	Bij de haakse spuitmond wordt de straal 90° zijwaarts afgebogen. Hij is bijzonder geschikt voor het reinigen van complexe structuren, ondersnijdingen en sterk gehoekte oppervlakken.	□
Schuin mondstuk, Ø4mm, 90°	9	4.574-147.0	Bij de schuine straalpijp wordt de straal 90° zijwaarts afgebogen. Deze is bijzonder geschikt voor het reinigen van complexe structuren, ondersnijdingen en gebieden met grote hoeken.	□
<b>Straalpistool</b>				
hand spuitpistool	10	4.574-067.0	Ergonomisch en compact straalpistool voor het Ice Blaster droogijssstraalsysteem van Kärcher. Inclusief 5 m straalslang, straalpijpverlichting en snelwisselstraalsysteem.	■
Straalslangverlenging, 5 m	11	4.574-111.0	Verlengslang voor L2P droogijssstraalmachines van Kärcher. Door deze eenvoudige verlenging van de straalslang vergroot u moeiteloos en eenvoudig het werkgebied van de Ice Blaster.	□
<b>Aanbousets en andere accessoires</b>				
Montageset drukregelaar, 1/2 inch	12	2.574-009.0	Montage op droogijssstraalinstallaties met L2P-technologie: kit incl. drukregelaar, water- en olieafscheider. Stel de straaldruk in zoals vereist voor optimale prestaties op de thuisbasis.	■
Ringsleutel SW30 / SW32	13	6.574-337.0	Ringsleutel met 2-in-1 functie. Geschikt voor het losdraaien van de dop van de CO <sub>2</sub> -fles en het bevestigen van de CO <sub>2</sub> -slang aan de fles.	■
CO <sub>2</sub> -dophouder	14	2.574-002.0	Praktische houder voor het vast houden van het deksel van CO <sub>2</sub> -flessen tijdens reinigingswerkzaamheden met een droogijssstraalsysteem volgens de vloeistof-naar-pelletmethode.	□

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

## TOEBEHOREN VOOR IB 10/15 L2P ADVANCED 1.574-201.0



		Bestelnr.	Beschrijving	
<b>COMPACT CLASS</b>				
<b>Aanbouwsets en andere accessoires</b>				
Y-stuk perslucht	15	2.574-003.0	Speciaal Y-stuk voor het aansluiten van 2 kleine persluchtsslangen op droogijstraalapparatuur.	<input type="checkbox"/>
Spatscherm L2P	16	2.574-004.0	Verstelbare spatbescherming voor reinigingswerkzaamheden met droogijstraalinstallaties volgens de vloeistof-naar-pelletmethode.	<input type="checkbox"/>
RPV-adapters	17	2.574-006.0	Om de reinigingsprestaties van droogijstraalinstallaties te verhogen: speciale adapter voor het openen van de restdrukklep (RPV) van CO <sub>2</sub> -flessen.	<input type="checkbox"/>
CO <sub>2</sub> toevoerleiding verlenging, 5 m	18	4.574-144.0	Verlengslang met een lengte van 5 m voor het aansluiten van CO <sub>2</sub> -cilinders of cilinderbundels op droogijstraalinstallaties met geïntegreerde droogijproductie (Liquid to Pellet/L2P).	<input type="checkbox"/>
flessenwagen	19	6.574-336.0	Ideaal als aanvulling op droogijstraalinstallaties met liquid-to-pellet-processen: flessenwagen voor het veilig transporteren van standaard CO <sub>2</sub> -flessen.	<input type="checkbox"/>
<b>OVERIG TOEBEHOREN BR/BD</b>				
<b>Homebase toebehoren</b>				
Adapter Homebase	20	5.035-488.0	Bevestiging voor verschillende haken en clips aan de machine.	<input type="checkbox"/>
Set universele haken	21	4.070-075.0	Set haken en adapters voor bevestiging aan de Homebase-rail van Kärcher schrob-/zuigmachines. Ideaal voor het ruimtebesparend bevestigen van slangen (bijvoorbeeld voor de aanbouwset sproei-extractie) op de machine.	<input type="checkbox"/>
Double hook	22	6.980-077.0	Dubbele haak voor de bevestiging van vuilzakken, enz. aan de machine. Enkel voor gebruik in combinatie met de adapter Homebase 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>
Holder handhold grey	23	6.980-078.0	Zwabberclip om een zwabber/mop aan de machine te bevestigen. Enkel voor gebruik in combinatie met de adapter Homebase 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>
<b>TAPIJTREINIGERS</b>				
<b>Overig</b>				
Behälter Reinigungsmittel, komplett	24	4.070-006.0	Set bestaande uit reinigingsmiddelreservoir en Homebase-adapter. Voor bevestiging aan een Homebase-rail.	<input type="checkbox"/>
<b>DROOGIJSREINING</b>				
<b>Beschermende uitrusting</b>				
Veiligheidsbril	25	6.321-208.0	Optimale efficiëntie en een laag geluidsniveau met ons geoptimaliseerde sproeierontwerp. Zeer korte sproeier voor sproeien van zeer smalle ruimten.	<input type="checkbox"/>
Veiligheidshandschoenen	26	6.321-210.0	Koudebestendige handschoenen, maat 10 met gripprofiel (categorie 3 conform EN 511, Level 12X EN 388, Level 2121).	<input type="checkbox"/>
Oorbeschermers	27	6.321-207.0	Effectieve gehoorbescherming met een gemiddelde geluidsreductie van 35 dB(A) conform SNR (Single Number Rating).	<input type="checkbox"/>
<b>Aanbouwkits en overig toebehoren</b>				
Beschermfolie voor IB-straalslang, 100 m	28	6.667-214.0	Sproeierlamp die op straalpistool kan worden geschroefd. Om het werkgebied te verlichten.	<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen    □ Beschikbaar toebehoren