

IVC 60/24-2 TACT²

Compacte industriële stofzuiger met grote wielen en remrollen voor optimale mobiliteit. Met automatische filterreiniging Tact² voor langdurig gebruik zonder onderbrekingen.



Made in Germany



Bestelnr.

1.576-100.0

- Antistatische uitrusting
- Vloeistofafsluiting
- Ingebouwd cycloonfilter voor voorafschieding

Technische gegevens

EAN Code		4039784463691
huidige soort	Ph / V / Hz	1 / 220 - 240 / 50 - 60
Luchtverplaatsing	l/s / m³/u	148 / 532
Vacuüm	mbar / kPa	254 / 25,4
Containerinhoud	l	60
Materiaal reservoir		Roestvrij staal (RVS)
Opnamekracht	kW	2,4
Vermogen		Elektrisch
Nominale diameter aansluiting		DN 70
Diameter toebehoren		DN 50 / DN 40
geluidsniveau	dB(A)	73
Stofklasse hoofdfilter		M
Filtergebied hoofdfilter	m²	0,95
Gewicht inclusief verpakking	kg	68,2
Afmetingen (L × B × H)	mm	970 × 690 × 995

Dit apparaat vereist instructie.

Uitrusting

Hoofdfilter	Vlakfilter
Toebehoren inbegrepen bij apparaat	nee
Automatische uitschakeling/vulstatus	■
Legen van container	Trolley

■ Bij de levering inbegrepen



Uitgerust met 2 ventilatormotoren

- Voor krachtige zuigkracht en optimale reinigingsprestaties.
- Elektronische regeling van de aandrijving om hoge inschakelstromen te voorkomen.



Automatisch filterreinigingssysteem Tact²

- Automatische reiniging van de filters met gerichte en krachtige luchtstoten.
- Ondanks het reinigen van het filter blijft de zuigkracht constant hoog.
- De lange levensduur van het filter verlaagt de onderhoudskosten.



Uitgerust met een compact vlakplooi-filter

- Overzichtelijk, compact ontwerp van het filter.
- Geschikt voor het verzamelen van vrij stromend, droog stof tot stofklasse M.



TOEBEHOREN VOOR IVC 60/24-2 TACT² 1.576-100.0



		Bestelnr.	Beschrijving	
VLAKFILTER, STANDAARD, BIA OF TOT STOFKLASSE M				
Vlakfilter papier				
Plat geplooid filterpapier	1	6.907-276.0	Plat gevouwen filter stofklasse M, papier met nano-coating. Geschikt voor fijn stof en het opzuigen van droog vuil.	<input type="checkbox"/>
Vlakfilter PTFE				
Vlakfilter PTFE	2	6.907-449.0	Polystervlies met PTFE-coating, goedgekeurd voor stofklasse M, voor Tact ² -zuigers. Bijzonder geschikt voor sterk hechtende materialen.	<input type="checkbox"/>
FILTER T/NT				
Stoffilters				
Kaarsfilter Hout, NT 65/2, NT 75/2	3	2.414-003.0	Houten kaarsfilter van textiel met PTFE-coating en bruin label. Voor het veilig opzuigen van grote hoeveelheden hout- en vezelstof voor de 2-motorige Tact-stofzuigers NT 65/2 en 75/2.	<input type="checkbox"/>
ACCESSOIRESSETS				
Vloeistoiffen				
Accessoireset vloeistof DN40	4	9.989-660.0	Accessoireset DN40 voor vloeistofzuiger: PU-slang 3m (9.989-617.0), handgreep (9.977-679.0), standaard mondstuk (9.988-401.0), verloopstuk (9.989-690.0), opbouwmondstuk 120 mm (9.988-118.0).	<input type="checkbox"/>
Toebehorenset vloeistof DN50	5	9.989-661.0	Zubehörset DN50 für Flüssigkeitssauger: PU-Schlauch 3 m (9.989-619.0), Handgriff (9.977-678.0), Standarddüse (9.988-402.0), Reduzierstück (9.977-772.0), Flächendüse 120 mm (9.988-119.0).	<input type="checkbox"/>
Vloeistoffen/ spaanders				
Toebehorenset vloeistoffen / spanen DN40	6	9.989-657.0	Toebehorenset DN 40 voor vloeistof-/spaanderzuiger: ME-PU slang 3 m (9.989-621.0), handgreep (9.977-679.0), standaard mondstuk (9.989-674.0), verloopstuk (9.989-690.0), opbouwmondstuk (9.988-118.0)	<input type="checkbox"/>
Toebehorenset vloeistoffen / spanen DN50	7	9.989-658.0	Accessoireset DN 50 vloeistof-/spaanderzuiger: ME-PU slang 3m(9.989-623.0), handgreep(9.977-678.0), standaard mondstuk(9.989-673.0), verloopstuk(9.977-772.0), oppervlakmondstuk(9.988-119.0).	<input type="checkbox"/>
Vaste stoffen / stof				
Accessoireset ovenreiniging DN50	8	9.989-938.0	Accessoireset ovenreiniging: ME-slang 3 m (9.989-979.0), handgreep (9.989-899.0), aanzuigbuis (9.989-929.0), vloerzuigmond (9.989-935.0), verloopstuk (9.989-712.0), adapter (9.993-011.0).	<input type="checkbox"/>
Accessoireset ovenreiniging DN40	9	9.989-939.0	Accessoireset ovenreiniging: ME-slang 3 m (9.989-976.0), handgreep (9.989-898.0), aanzuigbuis (9.989-928.0), vloerzuigmond (9.989-934.0), verloopstuk (9.989-713.0), adapter (9.993-012.0).	<input type="checkbox"/>
Toebehorenset voeding DN40	10	9.989-940.0	Accessoireset DN40 levensmiddelen: PU-slang 3m (9.989-970.0), handgreep (9.989-898.0), standaard mondstuk (9.989-838.0), borstel(9.989-879.0), verloopstuk(9.989-713.0), adapter(9.993-012.0).	<input type="checkbox"/>
Toebehorenset voeding DN50	11	9.989-941.0	Accessoireset DN50 levensmiddelen: PU-slang 3m(9.989-973.0), handgreep(9.989-899.0), standaard mondstuk(9.989-844.0), borstel (9.989-880.0), verloopstuk (9.989-712.0), adapter (9.993-011.0)	<input type="checkbox"/>
Accessoireset voor reiniging boven het hoofd DN40	12	9.989-942.0	Accessoireset DN40: Zuigbuizen (9.989-920.0/9.993-008.0), handgrepen (9.989-916.0/9.989-918.0), standaard mondstuk (9.989-838.0), borstel (9.989-879.0), adapter (9.993-012.0).	<input type="checkbox"/>
Accessoireset voor reiniging boven het hoofd DN50	13	9.989-943.0		<input type="checkbox"/>
ZUIGMONDEN				
Standaard zuigmond				
Standaard mondstuk siliconen FDA DN-F40 blauw	14	9.989-835.0		<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR IVC 60/24-2 TACT² 1.576-100.0



	Bestelnr.	Beschrijving	
ZUIGMONDEN			
Standaard zuigmond			
Standaard mondstuk siliconen FDA DN-F40 groen	15 9.989-836.0		<input type="checkbox"/>
Standaard mondstuk siliconen FDA DN-F40 rood	16 9.989-837.0		<input type="checkbox"/>
Standaard mondstuk siliconen FDA DN-F40 transparant	17 9.989-838.0		<input type="checkbox"/>
Standaard mondstuk siliconen FDA DN-F40 wit	18 9.989-839.0		<input type="checkbox"/>
Standaard mondstuk siliconen FDA DN-F40 geel	19 9.989-840.0		<input type="checkbox"/>
Standaard mondstuk siliconen FDA DN-F50 blauw	20 9.989-841.0		<input type="checkbox"/>
Standaard mondstuk siliconen FDA DN-F50 groen	21 9.989-842.0		<input type="checkbox"/>
Standaard mondstuk siliconen FDA DN-F50 rood	22 9.989-843.0		<input type="checkbox"/>
Standaard mondstuk siliconen FDA DN-F50 transparant	23 9.989-844.0		<input type="checkbox"/>
Standaard mondstuk siliconen FDA DN-F50 wit	24 9.989-845.0		<input type="checkbox"/>
Standaard mondstuk siliconen FDA DN-F50 geel	25 9.989-846.0		<input type="checkbox"/>
Standaard zuigmond PVC DN40	26 9.989-674.0	Elektrisch geleidende standaard zuigmond van PVC. DN40.	<input type="checkbox"/>
Standaard zuigmond PVC DN50	27 9.989-673.0	Elektrisch geleidende standaard zuigmond van PVC. DN50.	<input type="checkbox"/>
Standaard zuigmond siliconen DN40	28 9.988-401.0	Elastische standaard zuigmond gemaakt van siliconen, binnenconus DN40.	<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren


TOEBEHOREN VOOR IVC 60/24-2 TACT² 1.576-100.0




28-29




30-31




32-33




34



35



36-37



38-39



40-41



42-43

	Bestelnr.	Beschrijving	
ZUIGMONDEN			
Standaard zuigmond			
Nozzle elastic silicon DN52	29	9.988-402.0	<input type="checkbox"/>
Standaard zuigmond rubber snijdbaar DN40	30	9.989-677.0	Standaard zuigmond, elektrisch geleidend van snijdbaar rubber. DN40.
Standaard zuigmond rubber snijdbaar DN50	31	9.989-675.0	Standaard zuigmond, elektrisch geleidend van snijdbaar rubber. DN50.
Standaard zuigmond alu DN40	32	9.980-748.0	Zuigmond schuin, gemaakt van geanodiseerd aluminium, elektrisch geleidend DN40
Standaard zuigmond alu DN50	33	9.980-749.0	Zuigmond schuin, gemaakt van geanodiseerd aluminium, elektrisch geleidend DN50
Flexibele standaard zuigmond			
Zuigmond Standaard buigbaar PVC DN40	34	9.981-420.0	Elektrisch geleidend, flexibele zuigmond rond van verzinkt staal, met rubberen mondstuk DN30.
Zuigmond Standaard buigbaar PVC DN50	35	9.981-421.0	Elektrisch geleidend, flexibele zuigmond, rond en gemaakt van verzinkt staal met rubberen mondstuk DN30.
Standaard mondstuk buigbaar, gebogen 90° PP DN40	36	9.981-429.0	Flexibel, elektrisch geleidend buigbaar mondstuk, DN40, lengte: 800 mm.
Standaard mondstuk buigbaar, gebogen 90° PP DN50	37	9.981-430.0	Flexibel, elektrisch geleidend buigbaar mondstuk, DN50, lengte: 800 mm.
Vloerzuigmond			
Vloerzuigmond RVS AISI 304 DN-F40 blauw	38	9.989-861.0	<input type="checkbox"/>
Vloerzuigmond RVS AISI 304 DN-F50 blauw	39	9.989-862.0	<input type="checkbox"/>
Vloerzuigmond RVS AISI 304 DN-F40 groen	40	9.989-863.0	<input type="checkbox"/>
Vloerzuigmond roestvrij staal AISI 316L DN-F50 groen	41	9.989-864.0	<input type="checkbox"/>
Vloerzuigmond RVS AISI 316L DN-F40 rood	42	9.989-865.0	<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR IVC 60/24-2 TACT² 1.576-100.0



42-43



44-45




46-47



48-49



50-51



52-53



54-55



56, 59-60

	Bestelnr.	Beschrijving	
ZUIGMONDEN			
Vloerzuigmond			
Vloerzuigmond RVS AISI 316L DN-F50 rood	43	9.989-866.0	<input type="checkbox"/>
Vloerzuigmond roestvrij staal AISI 316L DN-F40 transparant	44	9.989-867.0	<input type="checkbox"/>
Vloerzuigmond RVS AISI 316L DN-F50 transparant	45	9.989-868.0	<input type="checkbox"/>
Vloerzuigmond RVS AISI 316L DN-F40 wit	46	9.989-869.0	<input type="checkbox"/>
Vloerzuigmond RVS AISI 316L DN-F50 wit	47	9.989-870.0	<input type="checkbox"/>
Vloerzuigmond RVS AISI 316L DN-F40 geel	48	9.989-871.0	<input type="checkbox"/>
Vloerzuigmond RVS AISI 316L DN-F50 geel	49	9.989-872.0	<input type="checkbox"/>
Vloerzuigmond RVS AISI 316L DN-F40	50	9.989-914.0	<input type="checkbox"/>
Vloerzuigmond RVS AISI 316L DN-F50	51	9.989-915.0	<input type="checkbox"/>
Vloerzuigmond RVS 400 mm DN-F40	52	9.989-934.0	<input type="checkbox"/>
Vloerzuigmond RVS 400 mm DN-F50	53	9.989-935.0	<input type="checkbox"/>
Aluminium vloerzuigmond 400 mm DN-F40	54	9.989-936.0	<input type="checkbox"/>
Vloerzuigmond aluminium 400 mm DN-F50	55	9.989-937.0	<input type="checkbox"/>
Vloerzuigmond Alu 370 mm DN40	56	9.989-683.0	<input type="checkbox"/>
		Vloerzuigmond, 370 mm, gemaakt van aluminium. DN40.	

Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR IVC 60/24-2 TACT² 1.576-100.0



	Bestelnr.	Beschrijving	
ZUIGMONDEN			
Vloerzuigmond			
Vloerzuigmond Aluminium el 370 mm DN40	57 9.989-682.0	Vloerzuigmond, 370 mm, gemaakt van aluminium. Elektrisch geleidend DN40.	<input type="checkbox"/>
Vloerzuigmond Alu 200 mm DN50	58 9.981-426.0	Vloerzuigmond, DN 50, met 200 mm zuigbreedte.	<input type="checkbox"/>
Vloerzuigmond Alu 370 mm DN50	59 9.989-664.0	Vloerzuigmond, 370 mm, van aluminium. Elektrisch geleidend DN50.	<input type="checkbox"/>
Vloerzuigmond Alu el 370 mm DN50	60 9.987-612.0	Elektrisch geleidende allround vloerzuigmond, 370 mm breed, DN50.	<input type="checkbox"/>
Vloerzuigmond Aluminium 500 mm DN50	61 9.989-684.0	Vloerzuigmond, 500 mm, gemaakt van aluminium. Elektrisch geleidend DN50.	<input type="checkbox"/>
Vloerzuigmond Alu el 500 mm DN50	62 9.981-925.0	Vloerzuigmond met een zuigbreedte va 500 mm en een draaikoppeling, DN 50, elektrisch geleidend	<input type="checkbox"/>
Vloerzuigmond RVS el 370 mm DN40	63 9.989-558.0	Allround vloerzuigmond (370 mm), elektrisch geleidend, DN40	<input type="checkbox"/>
Vloerzuigmond RVS el 370 mm DN50	64 9.988-115.0	Vloerzuigmond (370 mm) van RVS, elektrisch geleidend DN50.	<input type="checkbox"/>
Vloerzuigmond rubberstrip oliebestendig, 200 mm	65 9.981-923.0	Rubberstrip met kunststofstrook voor vloerzuigmond, 220 mm breed.	<input type="checkbox"/>
Vloerzuigmond rubberstrip 370 mm	66 9.981-914.0	Rubberstrip met profielstrook voor vloerzuigmond, 370 mm breed.	<input type="checkbox"/>
Vloerzuigmond rubberstrip 500 mm	67 9.981-915.0	Oliebestendige rubberstrip met profielstrook voor vloerzuigmond, 500 mm breed.	<input type="checkbox"/>
vloerzuigmond borstelstrip el. 370 mm	68 9.984-939.0	Elektrisch geleidende rubberstrip voor vloerzuigmond, 370 mm breed.	<input type="checkbox"/>
Vloerzuigmond borstelstrip 500 mm	69 9.980-764.0	Borstelstrippenset vloerzuigmond 500 mm met profielstrook.	<input type="checkbox"/>
Plintenzuigmond			
Plintenzuigmond PP 15 mm × 145 mm DN50	70 9.988-117.0	Elektrisch geleidende, platte allround plintenzuigmond van kunststof, DN52.	<input type="checkbox"/>

Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR IVC 60/24-2 TACT² 1.576-100.0



71



72-73



74-75



76



77-78, 80



79



81-82



83-84

		Bestelnr.	Beschrijving	
ZUIGMONDEN				
Plintenzuigmond				
Plintenzuigmond PP 22 mm × 175 mm DN50	71	9.981-482.0	Plintenzuigmond van PU, DN50.	<input type="checkbox"/>
Plintenzuigmond 18 mm × 120 mm DN50	72	9.981-442.0	Elektrisch geleidende kierenzuigmond van plaatstaal, DN 50 met 17 millimeter sleufbreedte.	<input type="checkbox"/>
Plintenzuigmond 25 mm × 120 mm DN50	73	9.981-465.0	Elektrisch geleidende kierenzuigmond van plaatstaal, DN50 met 25 millimeter sleufbreedte.	<input type="checkbox"/>
Flexibele plintenzuigmond				
Groefmondstuk flexibele siliconen FDA DN-F50 transparant	74	9.989-847.0		<input type="checkbox"/>
Groefmondstuk flexibele siliconen FDA DN-F40 transparant	75	9.989-848.0		<input type="checkbox"/>
Plintenzuigmond buigbaar siliconen 65 mm DN50	76	9.988-403.0	Buigbare plintenzuigmond van siliconen, DN50.	<input type="checkbox"/>
Plintenzuigmond 11 mm × 58 mm DN40	77	9.989-681.0	Elektrisch geleidende en buigbare kierenzuigmond, 11 × 58 mm.	<input type="checkbox"/>
Plintenzuigmond buigbaar 20 mm × 45 mm DN40	78	9.981-423.0	Flexibele en elektrisch geleidende plintenzuigmond van verzinkt staal met een sleufbreedte van 20 millimeter, DN70.	<input type="checkbox"/>
Plintenzuigmond buigbaar 12 mm × 45 mm DN50	79	9.981-424.0	Flexibele, elektrisch geleidende, verzinkte kierenzuigmond DN50 met een sleufbreedte van 13 mm.	<input type="checkbox"/>
Plintenzuigmond buigbaar 20 mm × 45 mm DN50	80	9.981-425.0	Flexibele en elektrisch geleidende plintenzuigmond van verzinkt staal met een sleufbreedte van 20 millimeter, DN50.	<input type="checkbox"/>
Oppervlaktenzuigmond				
Vloerzuigmond siliconen FDA DN-F40 blauw	81	9.989-849.0		<input type="checkbox"/>
Vloerzuigmond siliconen FDA DN-F50 blauw	82	9.989-850.0		<input type="checkbox"/>
Vloerzuigmond siliconen FDA DN-F40 groen	83	9.989-851.0		<input type="checkbox"/>
Vloerzuigmond siliconen FDA DN-F50 groen	84	9.989-852.0		<input type="checkbox"/>

Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR IVC 60/24-2 TACT² 1.576-100.0



85-86



87-88



89-90




91-92



93-94



95-96



97



98

	Bestelnr.	Beschrijving	
ZUIGMONDEN			
Oppervlaktenzuigmond			
Vloerzuigmond siliconen FDA DN-F40 rood	85 9.989-853.0		<input type="checkbox"/>
Vloerzuigmond siliconen FDA DN-F50 rood	86 9.989-854.0		<input type="checkbox"/>
Vloerzuigmond siliconen FDA DN-F40 transparant	87 9.989-855.0		<input type="checkbox"/>
Vloerzuigmond siliconen FDA DN-F50 transparant	88 9.989-856.0		<input type="checkbox"/>
Vloerzuigmond siliconen FDA DN-F40 wit	89 9.989-857.0		<input type="checkbox"/>
Vloerzuigmond r siliconen FDA DN-F50 wit	90 9.989-858.0		<input type="checkbox"/>
Vloerzuigmond siliconen FDA DN-F40 geel	91 9.989-859.0		<input type="checkbox"/>
Vloerzuigmond siliconen FDA DN-F50 geel	92 9.989-860.0		<input type="checkbox"/>
Plattezuigmond siliconen 120 mm DN40	93 9.988-118.0	Elektrisch geleidende rubberzuigmond, gebogen, DN 40, geschikt voor levensmiddelen.	<input type="checkbox"/>
Plattezuigmond siliconen 120 mm DN50	94 9.988-119.0	Elektrisch geleidende rubberzuigmond, gebogen, DN 50, geschikt voor levensmiddelen.	<input type="checkbox"/>
Plattezuigmond Alu 150 mm DN40	95 9.989-666.0	Plattezuigmond, 150 mm, uit aluminium. DN40.	<input type="checkbox"/>
Plattezuigmond Alu 150 mm DN50	96 9.989-665.0	Plattezuigmond, 150 mm, uit aluminium. DN50.	<input type="checkbox"/>
Vloeistofzuigmond			
Vloeistoffenzuigmond 900 mm DN50	97 9.981-427.0	Bypass-zuigmond DN50, Totaallengte: 1000 mm.	<input type="checkbox"/>
Boorgatzuigmond			
Blindegatenzuigmond DN40	98 9.989-671.0	90° gebogen blindegatenzuigmond met een diameter van 60 mm.	<input type="checkbox"/>

Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR IVC 60/24-2 TACT² 1.576-100.0



	Bestelnr.	Beschrijving		
ZUIGMONDEN				
Boorgatzuigmond				
Blindegatzenzuigmond gebogen, hoek 60° DN40	99	9.989-669.0	90° gebogen blindegatzenzuigmond met een diameter van 48 mm. DN40.	<input type="checkbox"/>
Blindegatzenzuigmond gebogen, hoek 90° DN40	100	9.989-667.0	90° gebogen blindegatzenzuigmond met een diameter van 60 mm. DN40.	<input type="checkbox"/>
Blindegatzenzuigmond gebogen, hoek 90° 200 mm verlengstuk DN40	101	9.989-670.0	90° gebogen blindegatzenzuigmond met een diameter van 48 mm. DN40.	<input type="checkbox"/>
BORSTELS				
Standaard borstels				
Standaard zuigmond 40 mm DN40	102	9.981-431.0	Platte zuigmondborstel DN40	<input type="checkbox"/>
Standaard zuigmond 40 mm DN50	103	9.981-432.0	Platte zuigmondborstel DN50	<input type="checkbox"/>
Penceelborstel				
Eindborstel FDA ø 75 mm DN-F40 blauw	104	9.989-873.0		<input type="checkbox"/>
Eindborstel FDA ø 75 mm DN-F50 blauw	105	9.989-874.0		<input type="checkbox"/>
Eindborstel FDA ø 75 mm DN-F40 groen	106	9.989-875.0		<input type="checkbox"/>
Eindborstel FDA ø 75 mm DN-F50 groen	107	9.989-876.0		<input type="checkbox"/>
Eindborstel FDA ø 75 mm DN-F40 rood	108	9.989-877.0		<input type="checkbox"/>
Eindborstel FDA ø 75 mm DN-F50 rood	109	9.989-878.0		<input type="checkbox"/>
Eindborstel FDA ø 75 mm DN-F40 wit	110	9.989-879.0		<input type="checkbox"/>
Eindborstel FDA ø 75 mm DN-F50 wit	111	9.989-880.0		<input type="checkbox"/>
Eindborstel FDA ø 75 mm DN-F40 geel	112	9.989-881.0		<input type="checkbox"/>

Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR IVC 60/24-2 TACT² 1.576-100.0



	Bestelnr.	Beschrijving		
BORSTELS				
Penceelborstel				
Eindborstel FDA ø 75 mm DN-F50 geel	113	9.989-882.0	<input type="checkbox"/>	
Rondstofborstel Ø 82 mm DN40	114	9.989-609.0	Elektrisch geleidende rondstofborstel met een diameter van 82 mm. DN40.	<input type="checkbox"/>
Rondstofborstel Ø 82 mm DN50	115	9.989-608.0	Elektrisch geleidende rondstofborstel met een diameter van 82 mm. DN50.	<input type="checkbox"/>
Oppervlakteborstel				
Platteborstel PP 120 mm DN40	116	9.989-610.0	Elektrisch geleidende platteborstel. DN40.	<input type="checkbox"/>
Platteborstel PP 300 mm DN40	117	9.981-911.0	Zuigbezem, 300 mm, met 45° aansluiting, met sterschroef, borstel van paardenhaar.	<input type="checkbox"/>
Platteborstel PP 300 mm DN50	118	9.981-912.0		<input type="checkbox"/>
Cilinderborstels				
Cilindrische borstel ø 100 mm DN-F40	119	9.989-922.0	<input type="checkbox"/>	
Cilindrische borstel ø 200 mm DN-F40	120	9.989-923.0	<input type="checkbox"/>	
Cilindrische borstel ø 100 mm DN-F50	121	9.989-925.0	<input type="checkbox"/>	
Cilindrische borstel ø 200 mm DN-F50	122	9.989-926.0	<input type="checkbox"/>	
SLANGEN				
PVC				
Slang PVC DN40 1 meter	123	9.989-626.0	Elektrisch geleidende PVC-slang DN40. Hittebestendig tot 85 °C. Lengte: 1 meter.	<input type="checkbox"/>
Slang PVC, RVS slangkoppelingen, DN40 3 m	124	9.989-962.0	<input type="checkbox"/>	
PVC-slang, roestvrijstalen slangkoppelingen, DN40 5 m	125	9.989-963.0	<input type="checkbox"/>	
PVC-slang, roestvrijstalen slangkoppelingen, DN50 3 m	126	9.989-964.0	<input type="checkbox"/>	

Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR IVC 60/24-2 TACT² 1.576-100.0



124-127



128-129, 131-132



130, 133, 172



134-135, 137



136



138-139, 141



140, 143

	Bestelnr.	Beschrijving	
SLANGEN			
PVC			
PVC-slang, roestvrijstalen slangkoppelingen, DN50 5 m	127	9.989-965.0	<input type="checkbox"/>
Slang PVC DN40 3 meter	128	9.989-647.0	PVC-slang, DN 40. Temperatuurbestendig tot 85 °C en elektrisch geleidend. Lengte: 3m
Slang PVC DN40 5 meter	129	9.989-614.0	Elektrisch geleidende PVC-slang DN40. Hittebestendig tot 85 °C. Lengte: 5 meter.
Slang PVC DN40 15 m zonder slangaansluitingen	130	9.989-633.0	PVC-slang zonder aansluitstuk DN40. Hittebestendig tot 85 °C en elektrisch geleidend. Lengte: 15 meter.
Slang PVC DN50 3 meter	131	9.989-615.0	Elektrisch geleidende PVC-slang DN50. Hittebestendig tot 85 °C. Lengte: 3 meter.
Slang PVC DN50 5 meter	132	9.989-616.0	Elektrisch geleidende PVC-slang DN50. Hittebestendig tot 85 °C. Lengte: 5 meter.
Slang PVC DN50 15 m zonder slangaansluitingen	133	9.989-634.0	PVC-slang zonder aansluitstuk DN50. Hittebestendig tot 85 °C en elektrisch geleidend. Lengte: 15 meter.
EVA			
EVA-slang, roestvrijstalen slangkoppelingen, DN40 3 m	134	9.989-982.0	<input type="checkbox"/>
Hose EVA DN40 5 m	135	9.989-983.0	<input type="checkbox"/>
Hose EVA DN50 3 m	136	9.989-984.0	<input type="checkbox"/>
Hose EVA DN50 5 m	137	9.989-985.0	<input type="checkbox"/>
Slang EVA DN40 3 mtr	138	9.988-088.0	Elektrisch geleidende slang met DN 40. Geschikt voor temperaturen tot 65 °C. Lengte: 3 meter.
Slang EVA DN40 5 mtr	139	9.988-089.0	Vijf meter lange elektrisch geleidende slang met DN 40. Geschikt voor temperaturen tot 65 °C. Lengte: 5 meter.
Slang EVA DN40 15 m zonder slangaansluitingen	140	9.989-630.0	EVA-slang zonder aansluitstuk, DN 40. Hittebestendig tot 65 °C en elektrisch geleidend. Lengte: 15 meter.

Beschikbaar toebehoren


TOEBEHOREN VOOR IVC 60/24-2 TACT² 1.576-100.0



	Bestelnr.	Beschrijving		
SLANGEN				
EVA				
Slang EVA DN50 3 mtr	141	9.988-090.0	Elektrisch geleidende slang met DN 50. Geschikt voor temperaturen tot 65 °C. Lengte: 3 meter.	<input type="checkbox"/>
Slang EVA DN50 5 mtr	142	9.988-091.0	Elektrisch geleidende slang met DN50. Geschikt voor temperaturen tot 65°C, lengte: 5 m.	<input type="checkbox"/>
Slang EVA DN50 15 m zonder slangaansluitingen	143	9.989-631.0	EVA-slang zonder aansluitstuk, DN 50. Hittebestendig tot 65 °C en elektrisch geleidend. Lengte: 15 meter.	<input type="checkbox"/>
ME				
Slangmontageset DN40	144	9.989-627.0	Meerdelige slangverbodingsset, DN40.	<input type="checkbox"/>
Slangmontageset DN50	145	9.989-628.0	Meerdelige slangverbodingsset, DN50.	<input type="checkbox"/>
Slangaanbouwset roestvrij staal AISI 304 DN40	146	9.989-986.0	Slangaanbouwset in nominale breedte DN 40 gemaakt van roestvrij staal. Inhoud: 1 slangaansluitstuk, 1 slangaansluiting (draaibaar), 2 slangklemmen, 2 slanguiteinden (zwart), 1 platte PE-zak.	<input type="checkbox"/>
Slangaanbouwset roestvrij staal AISI 304 DN50	147	9.989-987.0	Slangaanbouwset in nominale breedte DN 50 gemaakt van roestvrij staal. Inhoud: 1 slangverbodingsstuk, 1 slangverbodings (draaibaar), 2 slangklemmen, 2 slanguiteinden (zwart), 1 PE-platte zak.	<input type="checkbox"/>
PU				
Hose PU DN40 3 m	148	9.989-966.0		<input type="checkbox"/>
Hose PU DN40 5 m	149	9.989-967.0		<input type="checkbox"/>
Hose PU DN50 3 m	150	9.989-968.0		<input type="checkbox"/>
Hose PU DN50 5 m	151	9.989-969.0		<input type="checkbox"/>
Hose PU FDA DN40 3 m	152	9.989-970.0		<input type="checkbox"/>
Hose PU FDA DN40 5 m	153	9.989-971.0		<input type="checkbox"/>
Hose PU FDA DN40 15 m	154	9.989-972.0		<input type="checkbox"/>

Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR IVC 60/24-2 TACT² 1.576-100.0



	Bestelnr.	Beschrijving	
SLANGEN			
PU			
Hose PU FDA DN50 3 m	155	9.989-973.0	<input type="checkbox"/>
Hose PU FDA DN50 5 m	156	9.989-974.0	<input type="checkbox"/>
Hose PU FDA DN50 15 m	157	9.989-975.0	<input type="checkbox"/>
Slang PU DN40 3 meter	158	9.989-617.0	<input type="checkbox"/>
Slang PU DN40 5 meter	159	9.989-618.0	<input type="checkbox"/>
Slang PU DN40 15 meter zonder aansluiting	160	9.989-637.0	<input type="checkbox"/>
Slang PU DN50 3 meter	161	9.989-619.0	<input type="checkbox"/>
Slang PU DN50 5 meter	162	9.989-620.0	<input type="checkbox"/>
Slang PU DN50 15 meter zonder aansluiting	163	9.989-638.0	<input type="checkbox"/>
ME-PU			
Hose ME DN40 3 m	164	9.989-976.0	<input type="checkbox"/>
Hose ME DN40 5 m	165	9.989-977.0	<input type="checkbox"/>
Hose without connection ME DN40 15 m	166	9.989-978.0	<input type="checkbox"/>
Hose ME DN50 3 m	167	9.989-979.0	<input type="checkbox"/>
Hose ME DN50 5 m	168	9.989-980.0	<input type="checkbox"/>

Beschikbaar toebehoren



TOEBEHOREN VOOR IVC 60/24-2 TACT² 1.576-100.0



		Bestelnr.	Beschrijving	
SLANGEN				
ME-PU				
Hose without connection ME DN50 15 m	169	9.989-981.0		<input type="checkbox"/>
Slang ME-PU DN40 3 meter	170	9.989-621.0	Elektrisch geleidende oliebestendige ME-PU slang, DN 40. Geschikt voor schurende zuigmedia en hittebestendig tot 110 °C. Lengte: 3 meter.	<input type="checkbox"/>
Slang ME-PU DN40 5 m	171	9.989-622.0	Elektrisch geleidende, oliebestendige ME-PU-slang, DN 40. Geschikt voor schurende zuigmedia en temperatuurbestendig tot 110 °C. Lengte: 5m	<input type="checkbox"/>
Slang ME-PU DN40 15 meter zonder aansluiting	172	9.989-640.0	Elektrisch geleidende, oliebestendige ME-PU slang zonder aansluitstuk, DN 40. Geschikt voor schurende zuigmedia en hittebestendig tot 110 °C. Lengte: 15 meter.	<input type="checkbox"/>
Slang ME-PU DN50 3 meter	173	9.989-623.0	Elektrisch geleidende, oliebestendige ME-PU slang, DN 50. Geschikt voor schurende zuigmedia en hittebestendig tot 110 °C. Lengte: 3 meter.	<input type="checkbox"/>
Slang ME-PU DN50 5 meter	174	9.989-625.0	Elektrisch geleidende, oliebestendige ME-PU slang, DN 50. Geschikt voor schurende zuigmedia en hittebestendig tot 110 °C. Lengte: 5 meter.	<input type="checkbox"/>
Slang ME-PU DN50 15 meter zonder aansluiting	175	9.989-641.0	Elektrisch geleidende, oliebestendige ME-PU slang zonder aansluitstuk, DN 50. Geschikt voor schurende zuigmedia en hittebestendig tot 110 °C. Lengte: 15 meter.	<input type="checkbox"/>
HANDELS				
Bocht aluminium 45° DN40	176	9.989-544.0	45° gebogen aluminium handgreep, DN40.	<input type="checkbox"/>
Bocht aluminium 45° DN50	177	9.989-547.0	Handgreep met 45° bocht. Gemaakt van aluminium, DN 50.	<input type="checkbox"/>
Handgreep RVS AISI 304 gebogen DN40 tot DN-F40	178	9.989-896.0		<input type="checkbox"/>
Handgreep RVS AISI 304 gebogen DN50 tot DN-F50	179	9.989-897.0		<input type="checkbox"/>
Handgreep RVS AISI 304 recht DN40 tot DN-F40	180	9.989-898.0		<input type="checkbox"/>
Handgreep RVS AISI 304 recht DN50 tot DN-F50	181	9.989-899.0		<input type="checkbox"/>
Handgreep koolstof 45° DN-F40	182	9.989-916.0		<input type="checkbox"/>

Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR IVC 60/24-2 TACT² 1.576-100.0



	Bestelnr.	Beschrijving	
HANDELS			
Handgreep koolstof 45° DN-F50	183 9.989-917.0		<input type="checkbox"/>
Handvat koolstof 110° DN-F40	184 9.989-918.0		<input type="checkbox"/>
Handvat koolstof 110° DN-F50	185 9.989-919.0		<input type="checkbox"/>
Handgreep 45° gebogen DN40	186 9.977-679.0	In een hoek van 45° gebogen RVS handgreep, elektrisch geleidend. Binnenconus DN40.	<input type="checkbox"/>
Greep DN 50, gebogen	187 9.977-678.0	Elektrisch geleidende in een hoek van 45° gebogen RVS handgreep. Binnenconus DN50.	<input type="checkbox"/>
Handgreep gebogen 45° RVS DN40	188 9.989-036.0	Gebogen elektrisch geleidende RVS handgreep. Hoek 45°, binnenconus DN40US.	<input type="checkbox"/>
Handgreep gebogen 45° RVS DN50	189 9.988-111.0	Gebogen elektrisch geleidende RVS handgreep. Hoek 45°, binnenconus DN50.	<input type="checkbox"/>
ZUIGBUIZEN			
Zuigbuis carbon 1500 mm DN40	190 9.989-552.0	Ultra lichte carbon verlengbuis, elektrisch geleidend DN40. Lengte: 1500 mm.	<input type="checkbox"/>
Zuigpijp koolstof 1500 mm DN50	191 9.989-553.0	Elektrisch geleidende ultra lichte verlengbuis van carbon. Binnenconus DN50, 1500 mm lengte.	<input type="checkbox"/>
Zuigleiding RVS AISI 304 DN40 tot DN-F40	192 9.989-912.0		<input type="checkbox"/>
Zuigleiding RVS AISI 304 DN50 tot DN-F50	193 9.989-913.0		<input type="checkbox"/>
Koolstof zuigleiding 1500 mm DN-F40 conisch	194 9.989-920.0		<input type="checkbox"/>
Carbon aanzuigbuis 1500 mm DN-F50 conisch	195 9.989-921.0		<input type="checkbox"/>
Aanzuigbuis hoge temperatuur aluminium DN-F40 1000 mm	196 9.989-928.0		<input type="checkbox"/>

Beschikbaar toebehoren