

IVC 60/12-1 TACT EC

Compacte industriezuiger met automatisch filterreinigingssysteem en slijtvaste EC-motor voor ononderbroken gebruik. Ideaal voor fijn stof in productieruimtes – ook geschikt voor stationair gebruik.



Made in Germany



Bestelnr.

1.576-102.0

- Antistatische uitrusting
- Vloeistofafsluiting
- Ingebouwd cycloonfilter voor voorafscheiding

Technische gegevens

EAN Code		4039784463714
huidige soort	Ph / V / Hz	1 / 220 - 240 / 50 - 60
Luchtverplaatsing	l/s / m³/u	62,5 / 225
Vacuüm	mbar / kPa	244 / 24,4
Containerinhoud	l	60
Materiaal reservoir		Roestvrij staal (RVS)
Opnamekracht	kW	1,2
Vermogen		Elektrisch
Nominale diameter aansluiting		DN 70
Diameter toebehoren		DN 50 / DN 40
geluidsniveau	dB(A)	74
Stofklasse hoofdfilter		M
Filtergebied hoofdfilter	m²	0,95
Gewicht zonder accessoires	kg	59
Afmetingen (L × B × H)	mm	970 × 690 × 995

Dit apparaat vereist instructie.

Uitrusting

Hoofdfilter	Vlakfilter
Toebehoren inbegrepen bij apparaat	nee
Automatische uitschakeling/vulstatus	■
Legen van container	Trolley

■ Bij de levering inbegrepen



Slijtagearme EC-turbine

- Borstelloos ontwerp voor slijtagearme werking.
- Geschikt voor drieploegendienst dankzij een levensduur van minimaal 5.000 uur.



Tact automatisch filterreinigingssysteem

- Automatische filterreiniging door gerichte en krachtige luchtstoten.
- Ondanks het reinigen van het filter blijft de zuigkracht constant hoog.
- De lange levensduur van het filter verlaagt de onderhoudskosten.



Uitgerust met een compact vlakplooi filter

- Overzichtelijk, compact ontwerp van het filter.
- Geschikt voor het verzamelen van vrij stromend, droog stof tot stofklasse M.

TOEBEHOREN VOOR IVC 60/12-1 TACT EC 1.576-102.0



		Bestelnr.	Beschrijving	
VLAKFILTER, STANDAARD, BIA OF TOT STOFKLASSE M				
Vlakfilter papier				
Plat geplooid filterpapier	1	6.907-276.0	Plat gevouwen filter stofklasse M, papier met nano-coating. Geschikt voor fijn stof en het opzuigen van droog vuil.	<input type="checkbox"/>
Vlakfilter PTFE				
Vlakfilter PTFE	2	6.907-449.0	Polyestervlies met PTFE-coating, goedgekeurd voor stofklasse M, voor Tact ² -zuigers. Bijzonder geschikt voor sterk hechtende materialen.	<input type="checkbox"/>
FILTER T/NT				
Stoffilters				
Kaarsfilter Hout, NT 65/2, NT 75/2	3	2.414-003.0	Houten kaarsfilter van textiel met PTFE-coating en bruin label. Voor het veilig opzuigen van grote hoeveelheden hout- en vezelstof voor de 2-motorige Tact-stofzuigers NT 65/2 en 75/2.	<input type="checkbox"/>
ACCESSOIRESETS				
Vaste stoffen / stof				
Accessoireset ovenreiniging DN50 Expert	4	9.989-938.0	Accessoireset ovenreiniging: ME-slang 3 m (9.989-979.0), handgreep (9.989-899.0), aanzuigbuis (9.989-929.0), vloerzuigmond (9.989-935.0), verloopstuk (9.989-712.0), adapter (9.993-011.0).	<input type="checkbox"/>
Accessoireset ovenreiniging DN40 Expert	5	9.989-939.0	Accessoireset ovenreiniging: ME-slang 3 m (9.989-976.0), handgreep (9.989-898.0), aanzuigbuis (9.989-928.0), vloerzuigmond (9.989-934.0), verloopstuk (9.989-713.0), adapter (9.993-012.0).	<input type="checkbox"/>
Accessoireset Food DN40 Expert	6	9.989-940.0	Accessoireset DN40 levensmiddelen: PU-slang 3m (9.989-970.0), handgreep (9.989-898.0), standaard mondstuk (9.989-838.0), borstel(9.989-879.0), verloopstuk(9.989-713.0), adapter(9.993-012.0).	<input type="checkbox"/>
Accessoireset Food DN50 Expert	7	9.989-941.0	Accessoireset DN50 levensmiddelen: PU-slang 3m(9.989-973.0), handgreep(9.989-899.0), standaard mondstuk(9.989-844.0), borstel (9.989-880.0), verloopstuk (9.989-712.0), adapter (9.993-011.0).	<input type="checkbox"/>
Accessoireset bovengrondse reiniging DN40 Expert	8	9.989-942.0	Accessoireset DN40: Zuigbuizen (9.989-920.0/9.993-008.0), handgrepen (9.989-916.0/9.989-918.0), standaard mondstuk (9.989-838.0), borstel (9.989-879.0), adapter (9.993-012.0).	<input type="checkbox"/>
Accessoireset bovengrondse reiniging DN50 Expert	9	9.989-943.0		<input type="checkbox"/>
ZUIGMONDEN				
Standaard zuigmond				
Standaard mondstuk siliconen FDA DN-F40 blauw	10	9.989-835.0		<input type="checkbox"/>
Standaard mondstuk siliconen FDA DN-F40 groen	11	9.989-836.0		<input type="checkbox"/>
Standaard mondstuk siliconen FDA DN-F40 rood	12	9.989-837.0		<input type="checkbox"/>
Standaard mondstuk siliconen FDA DN-F40 transparant	13	9.989-838.0		<input type="checkbox"/>
Standaard mondstuk siliconen FDA DN-F40 wit	14	9.989-839.0		<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren



TOEBEHOREN VOOR IVC 60/12-1 TACT EC 1.576-102.0



	Bestelnr.	Beschrijving		
ZUIGMONDEN				
Standaard zuigmond				
Standaard mondstuk siliconen FDA DN-F40 geel	15	9.989-840.0	<input type="checkbox"/>	
Standaard mondstuk siliconen FDA DN-F50 blauw	16	9.989-841.0	<input type="checkbox"/>	
Standaard mondstuk siliconen FDA DN-F50 groen	17	9.989-842.0	<input type="checkbox"/>	
Standaard mondstuk siliconen FDA DN-F50 rood	18	9.989-843.0	<input type="checkbox"/>	
Standaard mondstuk siliconen FDA DN-F50 transparant	19	9.989-844.0	<input type="checkbox"/>	
Standaard mondstuk siliconen FDA DN-F50 wit	20	9.989-845.0	<input type="checkbox"/>	
Standaard mondstuk siliconen FDA DN-F50 geel	21	9.989-846.0	<input type="checkbox"/>	
Standaard zuigmond PVC DN40	22	9.989-674.0	Elektrisch geleidende standaard zuigmond van PVC. DN40.	<input type="checkbox"/>
Standaard zuigmond PVC DN50	23	9.989-673.0	Elektrisch geleidende standaard zuigmond van PVC. DN50.	<input type="checkbox"/>
Standaard zuigmond siliconen DN40	24	9.988-401.0	Elastische standaard zuigmond gemaakt van siliconen, binnenconus DN40.	<input type="checkbox"/>
Nozzle elastic silicon DN52	25	9.988-402.0		<input type="checkbox"/>
Standaard zuigmond rubber snijdbaar DN40	26	9.989-677.0	Standaard zuigmond, elektrisch geleidend van snijdbaar rubber. DN40.	<input type="checkbox"/>
Standaard zuigmond rubber snijdbaar DN50	27	9.989-675.0	Standaard zuigmond, elektrisch geleidend van snijdbaar rubber. DN50.	<input type="checkbox"/>
Standaard zuigmond alu DN40	28	9.980-748.0	Zuigmond schuin, gemaakt van geanodiseerd aluminium, elektrisch geleidend DN40	<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR IVC 60/12-1 TACT EC 1.576-102.0



		Bestelnr.	Beschrijving	
ZUIGMONDEN				
Standaard zuigmond				
Standaard zuigmond alu DN50	29	9.980-749.0	Zuigmond schuin, gemaakt van geanodiseerd aluminium, elektrisch geleidend DN50	<input type="checkbox"/>
Flexibele standaard zuigmond				
Zuigmond Standaard buigbaar PVC DN40	30	9.981-420.0	Elektrisch geleidend, flexibele zuigmond rond van verzinkt staal, met rubberen mondstuk DN30.	<input type="checkbox"/>
Zuigmond Standaard buigbaar PVC DN50	31	9.981-421.0	Elektrisch geleidend, flexibele zuigmond, rond en gemaakt van verzinkt staal met rubberen mondstuk DN30.	<input type="checkbox"/>
Standaard mondstuk buigbaar, gebogen 90° PP DN40	32	9.981-429.0	Flexibel, elektrisch geleidend buigbaar mondstuk, DN40, lengte: 800 mm.	<input type="checkbox"/>
Vloerzuigmond				
Vloerzuigmond RVS AISI 304 DN-F40 blauw	33	9.989-861.0		<input type="checkbox"/>
Vloerzuigmond RVS AISI 304 DN-F50 blauw	34	9.989-862.0		<input type="checkbox"/>
Vloerzuigmond RVS AISI 304 DN-F40 groen	35	9.989-863.0		<input type="checkbox"/>
Vloerzuigmond roestvrij staal AISI 316L DN-F50 groen	36	9.989-864.0		<input type="checkbox"/>
Vloerzuigmond RVS AISI 316L DN-F40 rood	37	9.989-865.0		<input type="checkbox"/>
Vloerzuigmond RVS AISI 316L DN-F50 rood	38	9.989-866.0		<input type="checkbox"/>
Vloerzuigmond roestvrij staal AISI 316L DN-F40 transparant	39	9.989-867.0		<input type="checkbox"/>
Vloerzuigmond RVS AISI 316L DN-F50 transparant	40	9.989-868.0		<input type="checkbox"/>
Vloerzuigmond RVS AISI 316L DN-F40 wit	41	9.989-869.0		<input type="checkbox"/>
Vloerzuigmond RVS AISI 316L DN-F50 wit	42	9.989-870.0		<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR IVC 60/12-1 TACT EC 1.576-102.0



43-44



45-46



47-48



49-50




51, 53



52



54



55



56-57

	Bestelnr.	Beschrijving	
ZUIGMONDEN			
Vloerzuigmond			
Vloerzuigmond RVS AISI 316L DN-F40 geel	43 9.989-871.0		<input type="checkbox"/>
Vloerzuigmond RVS AISI 316L DN-F50 geel	44 9.989-872.0		<input type="checkbox"/>
Vloerzuigmond RVS AISI 316L DN-F40	45 9.989-914.0		<input type="checkbox"/>
Vloerzuigmond RVS AISI 316L DN-F50	46 9.989-915.0		<input type="checkbox"/>
Vloerzuigmond RVS 400 mm DN-F40	47 9.989-934.0		<input type="checkbox"/>
Vloerzuigmond RVS 400 mm DN-F50	48 9.989-935.0		<input type="checkbox"/>
Aluminium vloerzuigmond 400 mm DN-F40	49 9.989-936.0		<input type="checkbox"/>
Vloerzuigmond aluminium 400 mm DN-F50	50 9.989-937.0		<input type="checkbox"/>
Vloerzuigmond Alu 370 mm DN40	51 9.989-683.0	Vloerzuigmond, 370 mm, gemaakt van aluminium. DN40.	<input type="checkbox"/>
Vloerzuigmond Aluminium el 370 mm DN40	52 9.989-682.0	Vloerzuigmond, 370 mm, gemaakt van aluminium. Elektrisch geleidend DN40.	<input type="checkbox"/>
Vloerzuigmond Alu el 370 mm DN50	53 9.987-612.0	Elektrisch geleidende allround vloerzuigmond. 370 mm breed, DN50.	<input type="checkbox"/>
Vloerzuigmond RVS el 370 mm DN40	54 9.989-558.0	Allround vloerzuigmond (370 mm), elektrisch geleidend, DN40	<input type="checkbox"/>
Vloerzuigmond rubberstrip oliebestendig, 200 mm	55 9.981-923.0	Rubberstrip met kunststofstrook voor vloerzuigmond, 220 mm breed.	<input type="checkbox"/>
Vloerzuigmond rubberstrip 370 mm	56 9.981-914.0	Rubberstrip met profielstrook voor vloerzuigmond, 370 mm breed.	<input type="checkbox"/>

Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR IVC 60/12-1 TACT EC 1.576-102.0



56-57



58-59




60-61



62-63



64-67



68



69-70

		Bestelnr.	Beschrijving	
ZUIGMONDEN				
Vloerzuigmond				
Vloerzuigmond rubberstrip 500 mm	57	9.981-915.0	Oliebestendige rubberstrip met profielstrook voor vloerzuigmond, 500 mm breed.	<input type="checkbox"/>
vloerzuigmond borstelstrip el. 370 mm	58	9.984-939.0	Elektrisch geleidende rubberstrip voor vloerzuigmond, 370 mm breed.	<input type="checkbox"/>
Vloerzuigmond borstelstrip 500 mm	59	9.980-764.0	Borstelstrippenset vloerzuigmond 500 mm met profielstrook.	<input type="checkbox"/>
Plintenzuigmond				
Plintenzuigmond PP 15 mm × 145 mm DN40	60	9.988-116.0	Elektrisch geleidende, platte allround plintenzuigmond van kunststof, DN42.	<input type="checkbox"/>
Plintenzuigmond PP 15 mm × 145 mm DN50	61	9.988-117.0	Elektrisch geleidende, platte allround plintenzuigmond van kunststof, DN52.	<input type="checkbox"/>
Plintenzuigmond PP 19 mm × 160 mm DN40	62	9.981-483.0	Plintenzuigmond van PU, DN40.	<input type="checkbox"/>
Plintenzuigmond PP 22 mm × 175 mm DN50	63	9.981-482.0	Plintenzuigmond van PU, DN50.	<input type="checkbox"/>
Plintenzuigmond 17 mm × 120 mm DN40	64	9.989-680.0	Elektrisch geleidende kierenzuigmond 17 mm × 120 mm DN40.	<input type="checkbox"/>
Plintenzuigmond 25 mm × 120 mm DN40	65	9.989-678.0	Elektrisch geleidende kierenzuigmond 25 mm × 120 mm DN40.	<input type="checkbox"/>
Plintenzuigmond 18 mm × 120 mm DN50	66	9.981-442.0	Elektrisch geleidende kierenzuigmond van plaatstaal, DN 50 met 17 millimeter sleufbreedte.	<input type="checkbox"/>
Plintenzuigmond 25 mm × 120 mm DN50	67	9.981-465.0	Elektrisch geleidende kierenzuigmond van plaatstaal, DN50 met 25 millimeter sleufbreedte.	<input type="checkbox"/>
Plintenzuigmond RVS 17 mm × 120 mm DN40	68	9.989-193.0	Plintenzuigmond van RVS, DN50.	<input type="checkbox"/>
Flexibele plintenzuigmond				
Groefmondstuk flexibele siliconen FDA DN-F50 transparant	69	9.989-847.0		<input type="checkbox"/>
Groefmondstuk flexibele siliconen FDA DN-F40 transparant	70	9.989-848.0		<input type="checkbox"/>

Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR IVC 60/12-1 TACT EC 1.576-102.0



71



72, 74



73



75-76



77-78



79-80



81-82



83-84

	Bestelnr.	Beschrijving	
ZUIGMONDEN			
Flexibele plintenzuigmond			
Plintenzuigmond buigbaar siliconen 65 mm DN50	71 9.988-403.0	Buigbare plintenzuigmond van siliconen, DN50.	<input type="checkbox"/>
Plintenzuigmond buigbaar 20 mm x 45 mm DN40	72 9.981-423.0	Flexibele en elektrisch geleidende plintenzuigmond van verzinkt staal met een sleufbreedte van 20 millimeter, DN70.	<input type="checkbox"/>
Plintenzuigmond buigbaar 12 mm x 45 mm DN50	73 9.981-424.0	Flexibele, elektrisch geleidende, verzinkte kierenzuigmond DN50 met een sleufbreedte van 13 mm.	<input type="checkbox"/>
Plintenzuigmond buigbaar 20 mm x 45 mm DN50	74 9.981-425.0	Flexibele en elektrisch geleidende plintenzuigmond van verzinkt staal met een sleufbreedte van 20 millimeter, DN50.	<input type="checkbox"/>
Oppervlaktenzuigmond			
Vloerzuigmond siliconen FDA DN-F40 blauw	75 9.989-849.0		<input type="checkbox"/>
Vloerzuigmond siliconen FDA DN-F50 blauw	76 9.989-850.0		<input type="checkbox"/>
Vloerzuigmond siliconen FDA DN-F40 groen	77 9.989-851.0		<input type="checkbox"/>
Vloerzuigmond siliconen FDA DN-F50 groen	78 9.989-852.0		<input type="checkbox"/>
Vloerzuigmond siliconen FDA DN-F40 rood	79 9.989-853.0		<input type="checkbox"/>
Vloerzuigmond siliconen FDA DN-F50 rood	80 9.989-854.0		<input type="checkbox"/>
Vloerzuigmond siliconen FDA DN-F40 transparant	81 9.989-855.0		<input type="checkbox"/>
Vloerzuigmond siliconen FDA DN-F50 transparant	82 9.989-856.0		<input type="checkbox"/>
Vloerzuigmond siliconen FDA DN-F40 wit	83 9.989-857.0		<input type="checkbox"/>
Vloerzuigmond r siliconen FDA DN-F50 wit	84 9.989-858.0		<input type="checkbox"/>

Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR IVC 60/12-1 TACT EC 1.576-102.0



85-86



87-88



89-90



91



92



93



94



95



96



97-98

	Bestelnr.	Beschrijving	
ZUIGMONDEN			
Oppervlaktenzuigmond			
Vloerzuigmond siliconen FDA DN-F40 geel	85 9.989-859.0		<input type="checkbox"/>
Vloerzuigmond siliconen FDA DN-F50 geel	86 9.989-860.0		<input type="checkbox"/>
Plattezuigmond siliconen 120 mm DN40	87 9.988-118.0	Elektrisch geleidende rubberzuigmond, gebogen, DN 40, geschikt voor levensmiddelen.	<input type="checkbox"/>
Plattezuigmond siliconen 120 mm DN50	88 9.988-119.0	Elektrisch geleidende rubberzuigmond, gebogen, DN 50, geschikt voor levensmiddelen.	<input type="checkbox"/>
Plattezuigmond Alu 150 mm DN40	89 9.989-666.0	Plattezuigmond, 150 mm, uit aluminium, DN40.	<input type="checkbox"/>
Plattezuigmond Alu 150 mm DN50	90 9.989-665.0	Plattezuigmond, 150 mm, uit aluminium, DN50.	<input type="checkbox"/>
Boorgatzuigmond			
Blindegatenzuigmond DN40	91 9.989-671.0	90° gebogen blindegatenzuigmond met een diameter van 60 mm.	<input type="checkbox"/>
Blindegatenzuigmond gebogen, hoek 60° DN40	92 9.989-669.0	90° gebogen blindegatenzuigmond met een diameter van 48 mm. DN40.	<input type="checkbox"/>
Blindegatenzuigmond gebogen, hoek 90° DN40	93 9.989-667.0	90° gebogen blindegatenzuigmond met een diameter van 60 mm. DN40.	<input type="checkbox"/>
Blindegatenzuigmond gebogen, hoek 90° 200 mm verlengstuk DN40	94 9.989-670.0	90° gebogen blindegatenzuigmond met een diameter van 48 mm. DN40.	<input type="checkbox"/>
BORSTELS			
Standaard borstels			
Standaard zuigmond 40 mm DN40	95 9.981-431.0	Platte zuigmondborstel DN40	<input type="checkbox"/>
Standaard zuigmond 40 mm DN50	96 9.981-432.0	Platte zuigmondborstel DN50	<input type="checkbox"/>
Penceelborstel			
Eindborstel FDA ø 75 mm DN-F40 blauw	97 9.989-873.0		<input type="checkbox"/>
Eindborstel FDA ø 75 mm DN-F50 blauw	98 9.989-874.0		<input type="checkbox"/>

Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR IVC 60/12-1 TACT EC 1.576-102.0



99-100



101-102



103-104



105-106



107-108



109



110-111



112-115

	Bestelnr.	Beschrijving	
BORSTELS			
Penceelborstel			
Eindborstel FDA ø 75 mm DN-F40 groen	99	9.989-875.0	<input type="checkbox"/>
Eindborstel FDA ø 75 mm DN-F50 groen	100	9.989-876.0	<input type="checkbox"/>
Eindborstel FDA ø 75 mm DN-F40 rood	101	9.989-877.0	<input type="checkbox"/>
Eindborstel FDA ø 75 mm DN-F50 rood	102	9.989-878.0	<input type="checkbox"/>
Eindborstel FDA ø 75 mm DN-F40 wit	103	9.989-879.0	<input type="checkbox"/>
Eindborstel FDA ø 75 mm DN-F50 wit	104	9.989-880.0	<input type="checkbox"/>
Eindborstel FDA ø 75 mm DN-F40 geel	105	9.989-881.0	<input type="checkbox"/>
Eindborstel FDA ø 75 mm DN-F50 geel	106	9.989-882.0	<input type="checkbox"/>
Rondstofborstel ø 82 mm DN40	107	9.989-609.0	<input type="checkbox"/>
Rondstofborstel ø 82 mm DN50	108	9.989-608.0	<input type="checkbox"/>
Oppervlakteborstel			
Platteborstel PP 120 mm DN40	109	9.989-610.0	<input type="checkbox"/>
Platteborstel PP 300 mm DN40	110	9.981-911.0	<input type="checkbox"/>
Platteborstel PP 300 mm DN50	111	9.981-912.0	<input type="checkbox"/>
Cilinderborstels			
Cilindrische borstel ø 100 mm DN-F40	112	9.989-922.0	<input type="checkbox"/>

Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR IVC 60/12-1 TACT EC 1.576-102.0



112-115



116-119



120-121



122, 154



123-124, 126



125

	Bestelnr.	Beschrijving		
BORSTELS				
Cilinderborstels				
Cilindrische borstel ø 200 mm DN-F40	113	9.989-923.0	<input type="checkbox"/>	
Cilindrische borstel ø 100 mm DN-F50	114	9.989-925.0	<input type="checkbox"/>	
Cilindrische borstel ø 200 mm DN-F50	115	9.989-926.0	<input type="checkbox"/>	
SLANGEN				
PVC				
Slang PVC, RVS slangkoppelingen, DN40 3 m	116	9.989-962.0	<input type="checkbox"/>	
PVC-slang, roestvrijstalen slangkoppelingen, DN40 5 m	117	9.989-963.0	<input type="checkbox"/>	
PVC-slang, roestvrijstalen slangkoppelingen, DN50 3 m	118	9.989-964.0	<input type="checkbox"/>	
PVC-slang, roestvrijstalen slangkoppelingen, DN50 5 m	119	9.989-965.0	<input type="checkbox"/>	
Slang PVC DN40 3 meter	120	9.989-647.0	PVC-slang, DN 40. Temperatuurbestendig tot 85 °C en elektrisch geleidend. Lengte: 3m	<input type="checkbox"/>
Slang PVC DN40 5 meter	121	9.989-614.0	Elektrisch geleidende PVC-slang DN40. Hittebestendig tot 85 °C. Lengte: 5 meter.	<input type="checkbox"/>
Slang PVC DN40 15 m zonder slangaansluitingen	122	9.989-633.0	PVC-slang zonder aansluitstuk DN40. Hittebestendig tot 85 °C en elektrisch geleidend. Lengte: 15 meter.	<input type="checkbox"/>
EVA				
EVA-slang, roestvrijstalen slangkoppelingen, DN40 3 m	123	9.989-982.0	<input type="checkbox"/>	
Hose EVA DN40 5 m	124	9.989-983.0	<input type="checkbox"/>	
Hose EVA DN50 3 m	125	9.989-984.0	<input type="checkbox"/>	
Hose EVA DN50 5 m	126	9.989-985.0	<input type="checkbox"/>	

Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR IVC 60/12-1 TACT EC 1.576-102.0



127-128



129



130



131-132



133-136



137-141

	Bestelnr.	Beschrijving		
SLANGEN				
EVA				
Slang EVA DN40 3 mtr	127	9.988-088.0	Elektrisch geleidende slang met DN 40. Geschikt voor temperaturen tot 65 °C. Lengte: 3 meter.	<input type="checkbox"/>
Slang EVA DN40 5 mtr	128	9.988-089.0	Vijf meter lange elektrisch geleidende slang met DN 40. Geschikt voor temperaturen tot 65 °C. Lengte: 5 meter.	<input type="checkbox"/>
Slang EVA DN40 15 m zonder slangaansluitingen	129	9.989-630.0	EVA-slang zonder aansluitstuk, DN 40. Hittebestendig tot 65 °C en elektrisch geleidend. Lengte: 15 meter.	<input type="checkbox"/>
ME				
Slangmontageset DN40	130	9.989-627.0	Meerdelige slangverbindingssset, DN40.	<input type="checkbox"/>
Slangaansbouwset roestvrij staal AISI 304 DN40	131	9.989-986.0	Slangaansbouwset in nominale breedte DN 40 gemaakt van roestvrij staal. Inhoud: 1 slangaansluitstuk, 1 slangaansluiting (draaibaar), 2 slangklemmen, 2 slanguiteinden (zwart), 1 platte PE-zak.	<input type="checkbox"/>
Slangaansbouwset roestvrij staal AISI 304 DN50	132	9.989-987.0	Slangaansbouwset in nominale breedte DN 50 gemaakt van roestvrij staal. Inhoud: 1 slangverbindingssstuk, 1 slangverbinding (draaibaar), 2 slangklemmen, 2 slanguiteinden (zwart), 1 PE-platte zak.	<input type="checkbox"/>
PU				
Hose PU DN40 3 m	133	9.989-966.0		<input type="checkbox"/>
Hose PU DN40 5 m	134	9.989-967.0		<input type="checkbox"/>
Hose PU DN50 3 m	135	9.989-968.0		<input type="checkbox"/>
Hose PU DN50 5 m	136	9.989-969.0		<input type="checkbox"/>
Hose PU FDA DN40 3 m	137	9.989-970.0		<input type="checkbox"/>
Hose PU FDA DN40 5 m	138	9.989-971.0		<input type="checkbox"/>
Hose PU FDA DN40 15 m	139	9.989-972.0		<input type="checkbox"/>
Hose PU FDA DN50 3 m	140	9.989-973.0		<input type="checkbox"/>

Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR IVC 60/12-1 TACT EC 1.576-102.0



	Bestelnr.	Beschrijving	
SLANGEN			
PU			
Hose PU FDA DN50 5 m	141	9.989-974.0	<input type="checkbox"/>
Hose PU FDA DN50 15 m	142	9.989-975.0	<input type="checkbox"/>
Slang PU DN40 3 meter	143	9.989-617.0	<input type="checkbox"/>
Slang PU DN40 5 meter	144	9.989-618.0	<input type="checkbox"/>
Slang PU DN40 15 meter zonder aansluiting	145	9.989-637.0	<input type="checkbox"/>
ME-PU			
Hose ME DN40 3 m	146	9.989-976.0	<input type="checkbox"/>
Hose ME DN40 5 m	147	9.989-977.0	<input type="checkbox"/>
Hose without connection ME DN40 15 m	148	9.989-978.0	<input type="checkbox"/>
Hose ME DN50 3 m	149	9.989-979.0	<input type="checkbox"/>
Hose ME DN50 5 m	150	9.989-980.0	<input type="checkbox"/>
Hose without connection ME DN50 15 m	151	9.989-981.0	<input type="checkbox"/>
Slang ME-PU DN40 3 meter	152	9.989-621.0	<input type="checkbox"/>
Slang ME-PU DN40 5 m	153	9.989-622.0	<input type="checkbox"/>
Slang ME-PU DN40 15 meter zonder aansluiting	154	9.989-640.0	<input type="checkbox"/>

Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR IVC 60/12-1 TACT EC 1.576-102.0



155-156



157-158



159-160



161-162



163-164



165



166






167-168

	Bestelnr.	Beschrijving	
HANDELS			
Bocht aluminium 45° DN40	155 9.989-544.0	45° gebogen aluminium handgreep, DN40.	<input type="checkbox"/>
Bocht aluminium 45° DN50	156 9.989-547.0	Handgreep met 45° bocht. Gemaakt van aluminium, DN 50.	<input type="checkbox"/>
Handgreep RVS AISI 304 gebogen DN40 tot DN-F40	157 9.989-896.0		<input type="checkbox"/>
Handgreep RVS AISI 304 gebogen DN50 tot DN-F50	158 9.989-897.0		<input type="checkbox"/>
Handgreep RVS AISI 304 recht DN40 tot DN-F40	159 9.989-898.0		<input type="checkbox"/>
Handgreep RVS AISI 304 recht DN50 tot DN-F50	160 9.989-899.0		<input type="checkbox"/>
Handgreep koolstof 45° DN-F40	161 9.989-916.0		<input type="checkbox"/>
Handgreep koolstof 45° DN-F50	162 9.989-917.0		<input type="checkbox"/>
Handvat koolstof 110° DN-F40	163 9.989-918.0		<input type="checkbox"/>
Handvat koolstof 110° DN-F50	164 9.989-919.0		<input type="checkbox"/>
Handgreep 45° gebogen DN40	165 9.977-679.0	In een hoek van 45° gebogen RVS handgreep, elektrisch geleidend. Binnenconus DN40.	<input type="checkbox"/>
Handgreep gebogen 45° RVS DN40	166 9.989-036.0	Gebogen elektrisch geleidende RVS handgreep. Hoek 45°, binnenconus DN40US.	<input type="checkbox"/>
ZUIGBUIZEN			
Zuigbuis carbon 1500 mm DN40	167 9.989-552.0	Ultra lichte carbon verlengbuis, elektrisch geleidend DN40. Lengte: 1500 mm.	<input type="checkbox"/>
Zuigpijp koolstof 1500 mm DN50	168 9.989-553.0	Elektrisch geleidende ultra lichte verlengbuis van carbon. Binnenconus DN50, 1500 mm lengte.	<input type="checkbox"/>

Beschikbaar toebehoren


TOEBEHOREN VOOR IVC 60/12-1 TACT EC 1.576-102.0



	Bestelnr.	Beschrijving	
ZUIGBUIZEN			
Zuigleiding RVS AISI 304 DN40 tot DN-F40	169 9.989-912.0		<input type="checkbox"/>
Zuigleiding RVS AISI 304 DN50 tot DN-F50	170 9.989-913.0		<input type="checkbox"/>
Koolstof zuigleiding 1500 mm DN-F40 conisch	171 9.989-920.0		<input type="checkbox"/>
Carbon aanzuigbuis 1500 mm DN-F50 conisch	172 9.989-921.0		<input type="checkbox"/>
Aanzuigbuis hoge temperatuur aluminium DN-F40 1000 mm	173 9.989-928.0		<input type="checkbox"/>
Zuigbuis hoge temperatuur aluminium DN-F50 1000 mm	174 9.989-929.0		<input type="checkbox"/>
Zuigbuis aluminium hoge temperatuur DN-F40 2000 mm	175 9.989-930.0		<input type="checkbox"/>
Zuigbuis aluminium hoge temperatuur DN-F50 2000 mm	176 9.989-931.0		<input type="checkbox"/>
Aanzuigbuis aluminium hoge temperatuur DN-F40 3000 mm	177 9.989-932.0		<input type="checkbox"/>
Aanzuigbuis aluminium hoge temperatuur DN-F50 3000 mm	178 9.989-933.0		<input type="checkbox"/>
Zuigbuis 850 mm DN40	179 9.977-525.0	Metalen verlengbuis, elektrisch geleidend DN40. Lengte: 850 mm.	<input type="checkbox"/>
Zuigbuis RVS 850 mm DN40	180 9.989-039.0	RVS verlengbuis, elektrisch geleidend DN40. Lengte: 850 mm.	<input type="checkbox"/>
Zuigbuis RVS 850 mm DN50	181 9.988-114.0	Elektrisch geleidende RVS verlengbuis. Binnenconus DN50.	<input type="checkbox"/>
ANDERE ACCESSOIRES			
Universele accessoirehouder	182 9.989-789.0	Universele accessoirehouder voor het eenvoudig opbergen van zuigbuizen direct op industriële stofzuigers uit de IVC-, IVM- en IVS-productlijnen van Kärcher.	<input type="checkbox"/>

Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR IVC 60/12-1 TACT EC 1.576-102.0



	Bestelnr.	Beschrijving	
ADAPTERS / VERLOOPSTUKKEN / VERDELERS			
Adapter voor accessoires			
Accessoire adapter DN50 naar DN51	183 9.989-603.0	Metalen adapter voor aansluiting van DN50 naar DN51. Elektrisch geleidend	<input type="checkbox"/>
Accessoire adapter DN51 naar DN50	184 9.989-601.0	Metalen adapter voor aansluiting van DN51 naar DN50. Elektrisch geleidend	<input type="checkbox"/>
Accessoire adapter DN50 naar DN61	185 9.989-602.0	Metalen adapter voor aansluiting van DN50 naar DN61. Elektrisch geleidend	<input type="checkbox"/>
Accessoire adapter DN61 naar DN50	186 9.989-604.0	Metalen adapter voor aansluiting van DN61 naar DN50. Elektrisch geleidend	<input type="checkbox"/>
Verloopstukken / uitbreidingen			
Verloopstuk RVS DN50 naar DN40	187 9.989-893.0		<input type="checkbox"/>
Verloopstuk DN70 naar DN50	188 9.977-772.0		<input type="checkbox"/>
Verloopstuk DN70 naar DN40	189 9.989-690.0	Elektrisch geleidend metalen reduceerstuk voor het verkleinen van DN70 naar DN40.	<input type="checkbox"/>
Verloopstuk DN50 naar DN40	190 9.981-231.0	Reduceerstuk van DN50 naar DN40 Materiaal: staal. Elektrisch geleidend	<input type="checkbox"/>
Verloopstuk RVS DN70 naar DN50	191 9.989-712.0		<input type="checkbox"/>
Verloopstuk RVS DN70 naar DN40	192 9.989-713.0		<input type="checkbox"/>
Uitbreider			
Verloopstuk DN40 naar DN50	193 9.981-936.0	Reduceerstuk buitenconus DN40 naar binnenconus DN50 Materiaal: staal. Elektrisch geleidend	<input type="checkbox"/>
Verloopstuk DN50 naar DN70	194 9.981-921.0	Reduceerstuk buitenconus DN50 naar binnenconus DN70 Materiaal: staal. Elektrisch geleidend	<input type="checkbox"/>
Verdeler			
Y-verdeler RVS AISI 304 DN70 t/m DN50	195 9.989-894.0		<input type="checkbox"/>
Y-verdeler RVS AISI 304 DN70 t/m DN40	196 9.989-895.0		<input type="checkbox"/>

Beschikbaar toebehoren