

## IVC 60/12-1 TACT EC

Compacte industriezuiger met automatisch filterreinigingssysteem en slijtvaste EC-motor voor ononderbroken gebruik. Ideaal voor fijn stof in productieruimtes – ook geschikt voor stationair gebruik.



Made in Germany



Bestelnr.

1.576-102.0

- Slijtgearme EC-turbine
- Automatische filterreiniging Tact
- Robuuste constructie, 60 l-container, filterklasse M, 1,2 kW-aandrijving

### Technische gegevens

EAN Code		4039784463714
Aantal stroomgroepen	Ph	1
Spanning	V	220 - 240
Frequentie	Hz	50 - 60
Luchtverplaatsing	l/s / m <sup>3</sup> /u	62,5 / 225
Vacuüm	mbar / kPa	244 / 24,4
Containerinhoud	l	60
Materiaal reservoir		Roestvrij staal (RVS)
Nominaal ingangsvermogen	kW	1,2
Aansluiting		Elektrisch
Nominale diameter aansluiting		DN 70
Diameter toebehoren		DN 40
geluidsniveau	dB(A)	74
Stofklasse hoofdfilter		M
Filteroppervlak hoofdfilter	m <sup>2</sup>	0,95
Gewicht zonder accessoires	kg	59
Gewicht inclusief verpakking	kg	59,6
Afmetingen (L × B × H)	mm	970 × 690 × 995

### Uitrusting

Hoofdfilter:	Vlakfilter
Toebehoren inbegrepen bij apparaat:	Nee
Automatische uitschakeling/vulstatus	
Legen van container:	Trolley



### Slijtagearme EC-turbine

- Borstelloos ontwerp voor slijtagearme werking.
- Geschikt voor drieploegendienst dankzij een levensduur van minimaal 5.000 uur.



### Tact automatisch filterreinigingssysteem

- Automatische filterreiniging door gerichte en krachtige luchtstoten.
- Ondanks het reinigen van het filter blijft de zuigkracht constant hoog.
- De lange levensduur van het filter verlaagt de onderhoudskosten.



### Uitgerust met een compact vlakplooi-filter

- Overzichtelijk, compact ontwerp van het filter.
- Geschikt voor het verzamelen van vrij stromend, droog stof tot stofklasse M.

## TOEBEHOREN VOOR IVC 60/12-1 TACT EC 1.576-102.0



		Bestelnr.	Beschrijving	
<b>VLAKFILTER, STANDAARD, BIA OF TOT STOFKLASSE M</b>				
<b>Vlakfilter PTFE</b>				
Vlakfilter Wet & Dry, PES vezelmateriaal met PTFE coating, geschikt voor NT 65/2 Tact <sup>2</sup> , NT 75/2 Tact <sup>2</sup> Me	1	6.907-277.0	Vlakfilter Wet & Dry gemaakt van PES vezelmateriaal met PTFE coating en blauw label. Geschikt voor het opzuigen van vloeistoffen, fijn stof en grof vuil van stofklasse M en L.	■
Vlakfilter, PES vezelmateriaal met PTFE coating	2	6.907-449.0	Polyestervlies met PTFE-coating, goedgekeurd voor stofklasse M, voor Tact <sup>2</sup> -zuigers. Bijzonder geschikt voor hechtende materialen.	□
<b>ANDERE ACCESSOIRES</b>				
Universele accessoirehouder	3	9.989-789.0	Universele accessoirehouder voor het eenvoudig opbergen van zuigbuizen direct op industriële stofzuigers uit de IVC-, IVM- en IVS-productlijnen van Kärcher.	■
Opbergruimte voor netsnoer	4	5.037-240.0	Het netsnoer kan worden opgeborgen aan een haak die wordt bevestigd aan het buizenframe. De praktische snoerhaak is geschikt voor buisdiameters van 30 tot 32 mm.	□
<b>ZUIGBUIZEN</b>				
Zuigleiding RVS AISI 304 DN40 tot DN-F40	5	9.989-912.0		□
Suction tube el. ø40mm IK40 - AK40	6	9.990-933.0		□
Zuigbuis 850 mm DN40	7	9.977-525.0	Metalen verlengbuis, elektrisch geleidend DN40. Lengte: 850 mm.	□
Zuigleiding aluminium 1500 mm DN40	8	9.989-038.0	RVS verlengbuis, elektrisch geleidend DN40. Lengte: 1500 mm.	□
Zuigbuis RVS 850 mm DN40	9	9.989-039.0	RVS verlengbuis, elektrisch geleidend DN40. Lengte: 850 mm.	□
<b>ACCESSOIRESETS</b>				
<b>Vaste stoffen / stof</b>				
Accessoireset voedingsmiddelen Expert DN40	10	9.989-940.0	Accessoireset DN40 levensmiddelen: PU-slang 3m (9.989-970.0), handgreep (9.989-898.0), standaard mondstuk (9.989-838.0), borstel(9.989-879.0), verloopstuk(9.989-713.0), adapter(9.993-012.0).	□
Accessoireset voor reiniging boven het hoofd Expert DN 40	11	9.989-942.0	Accessoireset DN 40 voor reiniging boven het hoofd: Zuigbuizen (9.990-801.0/9.990-802.0), handgrepen (9.990-803.0/9.990-804.0), standaardzuigmond (9.989-838.0), borstel (9.989-879.0), adapter (9.993-012.0)	□
Droge vloerreinigingsset Professional DN 40	12	9.990-877.0	Professionele vloerreinigingsset droog: adapter (9.990-874.0), slang (2.889-141.0), elleboog (2.889-172.0), 2 x zuigbuis (2.889-194.0), 3 x mondstukken (6.906-958.0, 6.903-033.0, 6.902-105.0).	□
Droge vloerreinigingsset Advanced DN 40	13	9.990-893.0	Droge geavanceerde vloerreinigingsset: EVA-slang (9.990-923.0), handgreep (9.990-929.0), 2 x zuigbuis (9.990-933.0), vloerzuigmond (9.990-935.0), standaardzuigmond (9.980-773.0).	□
Accessoireset vaste stoffen/stof Expert DN40	14	9.989-659.0	Accessoireset DN40 voor industriële stofzuigers (vaste stoffen en stof): EVA-slang (9.988-088.0), handgreep (9.977-679.0), standaard mondstuk (9.988-401.0), verloopstuk (9.989-690.0).	□

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

## TOEBEHOREN VOOR IVC 60/12-1 TACT EC 1.576-102.0



	Bestelnr.	Beschrijving		
<b>ZUIGMONDEN</b>				
<b>Standaard zuigmond</b>				
Standaard mondstuk siliconen FDA DN-F40 blauw	15	9.989-835.0	<input type="checkbox"/>	
Standaard mondstuk siliconen FDA DN-F40 groen	16	9.989-836.0	<input type="checkbox"/>	
Standaard mondstuk siliconen FDA DN-F40 rood	17	9.989-837.0	<input type="checkbox"/>	
Standaard mondstuk siliconen FDA DN-F40 transparant	18	9.989-838.0	<input type="checkbox"/>	
Standaard mondstuk siliconen FDA DN-F40 wit	19	9.989-839.0	<input type="checkbox"/>	
Standaard mondstuk siliconen FDA DN-F40 geel	20	9.989-840.0	<input type="checkbox"/>	
Standaard zuigmond PVC DN40	21	9.989-674.0	Elektrisch geleidende standaard zuigmond van PVC. DN40.	<input type="checkbox"/>
Standaard zuigmond siliconen DN40	22	9.988-401.0	Elastische standaard zuigmond gemaakt van siliconen, binnenconus DN40.	<input type="checkbox"/>
Standaard zuigmond rubber snijdbaar DN40	23	9.989-677.0	Standaard zuigmond, elektrisch geleidend van snijdbaar rubber. DN40.	<input type="checkbox"/>
Standaard zuigmond alu DN40	24	9.980-748.0	Zuigmond schuin, gemaakt van geanodiseerd aluminium, elektrisch geleidend DN40	<input type="checkbox"/>
<b>Flexibele standaard zuigmond</b>				
Zuigmond Standaard buigbaar PVC DN40	25	9.981-420.0	Elektrisch geleidend, flexibele zuigmond rond van verzinkt staal, met rubberen mondstuk DN30.	<input type="checkbox"/>
<b>Vloerzuigmond</b>				
Vloerzuigmond RVS AISI 304 DN-F40 blauw	26	9.989-861.0	<input type="checkbox"/>	
Vloerzuigmond RVS AISI 304 DN-F40 groen	27	9.989-863.0	<input type="checkbox"/>	
Vloerzuigmond RVS AISI 316L DN-F40 rood	28	9.989-865.0	<input type="checkbox"/>	

Beschikbaar toebehoren

## TOEBEHOREN VOOR IVC 60/12-1 TACT EC 1.576-102.0



	Bestelnr.	Beschrijving		
<b>ZUIGMONDEN</b>				
<b>Vloerzuigmond</b>				
Vloerzuigmond roestvrij staal AISI 316L DN-F40 transparant	29	9.989-867.0	<input type="checkbox"/>	
Vloerzuigmond RVS AISI 316L DN-F40 wit	30	9.989-869.0	<input type="checkbox"/>	
Vloerzuigmond RVS AISI 316L DN-F40 geel	31	9.989-871.0	<input type="checkbox"/>	
Vloerzuigmond RVS AISI 316L DN-F40	32	9.989-914.0	<input type="checkbox"/>	
Vloerzuigmond RVS 400 mm DN-F40	33	9.989-934.0	<input type="checkbox"/>	
Aluminium vloerzuigmond 400 mm DN-F40	34	9.989-936.0	<input type="checkbox"/>	
Floor tool alu el. 370mm IK40	35	9.990-935.0	<input type="checkbox"/>	
Vloerzuigmond Alu 370 mm DN40	36	9.989-683.0	Vloerzuigmond, 370 mm, gemaakt van aluminium. DN40.	<input type="checkbox"/>
Vloerzuigmond Aluminium el 370 mm DN40	37	9.989-682.0	Vloerzuigmond, 370 mm, gemaakt van aluminium. Elektrisch geleidend DN40.	<input type="checkbox"/>
<b>Plintenzuigmond</b>				
Groefmondstuk roestvrij staal DN 40	38	9.989-282.0	<input type="checkbox"/>	
Plintenzuigmond PP 15 mm × 145 mm DN40	39	9.988-116.0	Elektrisch geleidende, platte allround plintenzuigmond van kunststof, DN42.	<input type="checkbox"/>
<b>Flexibele plintenzuigmond</b>				
Groefmondstuk flexibele siliconen FDA DN-F40 transparant	40	9.989-848.0	<input type="checkbox"/>	
Plintenzuigmond 11 mm × 58 mm DN40	41	9.989-681.0	Elektrisch geleidende en buigbare kierenzuigmond, 11 × 58 mm.	<input type="checkbox"/>
Plintenzuigmond buigbaar 20 mm × 45 mm DN40	42	9.981-423.0	Flexibele en elektrisch geleidende plintenzuigmond van verzinkt staal met een sleufbreedte van 20 millimeter, DN70.	<input type="checkbox"/>

Beschikbaar toebehoren

## TOEBEHOREN VOOR IVC 60/12-1 TACT EC 1.576-102.0



	Bestelnr.	Beschrijving	
<b>ZUIGMONDEN</b>			
<b>Oppervlaktenuigmond</b>			
Vloerzuigmond siliconen FDA DN-F40 blauw	43	9.989-849.0	<input type="checkbox"/>
Vloerzuigmond siliconen FDA DN-F40 groen	44	9.989-851.0	<input type="checkbox"/>
Vloerzuigmond siliconen FDA DN-F40 rood	45	9.989-853.0	<input type="checkbox"/>
Vloerzuigmond siliconen FDA DN-F40 transparant	46	9.989-855.0	<input type="checkbox"/>
Vloerzuigmond siliconen FDA DN-F40 wit	47	9.989-857.0	<input type="checkbox"/>
Vloerzuigmond siliconen FDA DN-F40 geel	48	9.989-859.0	<input type="checkbox"/>
Plattezuigmond siliconen 120 mm DN40	49	9.988-118.0	<input type="checkbox"/>
Elektrisch geleidende rubberzuigmond, gebogen, DN 40, geschikt voor levensmiddelen.			
<b>BORSTELS</b>			
<b>Standaard borstels</b>			
Standaardborstel 40 mm DN 40	50	9.981-431.0	<input type="checkbox"/>
<b>Penceelborstel</b>			
Eindborstel FDA ø 75 mm DN-F40 blauw	51	9.989-873.0	<input type="checkbox"/>
Eindborstel FDA ø 75 mm DN-F40 groen	52	9.989-875.0	<input type="checkbox"/>
Eindborstel FDA ø 75 mm DN-F40 rood	53	9.989-877.0	<input type="checkbox"/>
Eindborstel FDA ø 75 mm DN-F40 wit	54	9.989-879.0	<input type="checkbox"/>
Eindborstel FDA ø 75 mm DN-F40 geel	55	9.989-881.0	<input type="checkbox"/>
<b>Oppervlakteborstel</b>			
Platteborstel PP 300 mm DN40	56	9.981-911.0	<input type="checkbox"/>
Zuigbezem, 300 mm, met 45° aansluiting, met sterschroef, borstel van paardenhaar.			

Beschikbaar toebehoren

## TOEBEHOREN VOOR IVC 60/12-1 TACT EC 1.576-102.0



57-58



59



60-61



62-63



64-65



66-67



68-69



70

	Bestelnr.	Beschrijving	
<b>BORSTELS</b>			
<b>Cilinderborstels</b>			
Cilindrische borstel ø 100 mm DN-F40	57	9.989-922.0	<input type="checkbox"/>
Cilindrische borstel ø 200 mm DN-F40	58	9.989-923.0	<input type="checkbox"/>
<b>SLANGEN</b>			
<b>PO-Schäuche</b>			
Slang PO el. ø40 mm 3 m	59	9.990-923.0	<input type="checkbox"/>
<b>PVC</b>			
Slang PVC, roestvrijstalen slangaansluitstukken, DN 40, 3 m	60	9.989-962.0	<input type="checkbox"/>
Slang PVC, roestvrijstalen slangaansluitstukken, DN 40, 5 m	61	9.989-963.0	<input type="checkbox"/>
Slang PVC DN 40 3 m	62	9.989-647.0	PVC-slang, DN 40. Temperatuurbestendig tot 85 °C en elektrisch geleidend. Lengte: 3m
Slang PVC DN 40 5 m	63	9.989-614.0	Elektrisch geleidende PVC-slang DN40. Hittebestendig tot 85 °C. Lengte: 5 meter.
<b>EVA</b>			
Slang EVA, roestvrijstalen slangkoppelingen, DN 40, 3 m	64	9.989-982.0	<input type="checkbox"/>
Slang EVA, roestvrijstalen slangkoppelingen, DN 40, 5 m	65	9.989-983.0	<input type="checkbox"/>
Slang EVA DN 40 3 m	66	9.988-088.0	Elektrisch geleidende slang met DN 40. Geschikt voor temperaturen tot 65 °C. Lengte: 3 meter.
Slang EVA DN 40 5 m	67	9.988-089.0	Vijf meter lange elektrisch geleidende slang met DN 40. Geschikt voor temperaturen tot 65 °C. Lengte: 5 meter.
<b>PU</b>			
Slang PU FDA, roestvrijstalen slangkoppelingen, DN 40 3 m	68	9.989-970.0	<input type="checkbox"/>
Slang PU FDA, roestvrijstalen slangaansluitstukken, DN 40 5 m	69	9.989-971.0	<input type="checkbox"/>
<b>ADAPTERS / VERLOOPSTUKKEN / VERDELERS</b>			
<b>Adapter voor accessoires</b>			
Adapter Food DN 40	70	9.993-012.0	<input type="checkbox"/>

Beschikbaar toebehoren

## TOEBEHOREN VOOR IVC 60/12-1 TACT EC 1.576-102.0



	Bestelnr.	Beschrijving	
<b>ADAPTERS / VERLOOPSTUKKEN / VERDELERS</b>			
<b>Verloopstukken / uitbreidingen</b>			
Verloopstuk DN70 naar DN40	71 9.989-690.0	Elektrisch geleidend metalen reduceerstuk voor het verkleinen van DN70 naar DN40.	<input type="checkbox"/>
Verloopstuk RVS DN70 naar DN40	72 9.989-713.0		<input type="checkbox"/>
<b>Verdeler</b>			
Y-verdeler RVS AISI 304 DN70 t/m DN40	73 9.989-895.0		<input type="checkbox"/>
<b>VOORAFSCHEIDERS</b>			
<b>Voorafscheider</b>			
Pre-separator station SB 100L	74 9.982-243.0		<input type="checkbox"/>
Voorafscheider Ef vaste stoffen 100 l DN70	75 9.982-238.0	Mobiel voorafscheiderstation met een volume van 100 liter en afvoerklap.	<input type="checkbox"/>
Pre-separator tank dust 60 l DN40	76 9.989-687.0		<input type="checkbox"/>
Voorafscheidervat 200 l	77 9.989-685.0	Standaard vat conform ISO 15750-2	<input type="checkbox"/>
<b>Voorafscheider deksel</b>			
Voorafscheiderdeksel DN 50, voor vat van 200 l	78 9.981-659.0	Voorafscheiderdeksel DN 50, voor 200 l vat; met binnen- en buitenconus.	<input type="checkbox"/>
Voorafscheidingsdeksel voor vloeistoffen ø 575 mm DN70	79 9.981-662.0	Voorafscheidingsdeksel DN70 voor een standaard 200-liter-vat (9.989-685.0).	<input type="checkbox"/>
Voorafscheidingsdeksel vaste stoffen ø 517 mm DN70	80 9.981-665.0	Voorafscheidingsdeksel DN70. Geschikt voor container met een diameter van 517 mm.	<input type="checkbox"/>
Voorafscheider deksel voor vaste stoffen ø 575 mm DN70	81 9.981-661.0	Voorafscheidingsdeksel DN70 voor een standaard 200-liter-vat (9.989-685.0).	<input type="checkbox"/>

Beschikbaar toebehoren