

IVC 60/24-2 TACT² LP

Voor stofarme verwijdering van droge materialen zoals mineraalstof: compacte industriële stofzuiger IVC 60/24-2 Tact² Longopac[®] met innovatieve automatische filterreiniging Tact².



Bestelnr.

1.576-114.0

- Antistatische uitrusting
- Ingebouwd cycloonfilter voor voorafscheiding

Technische gegevens

EAN Code		4039784707580
huidige soort	Ph / V / Hz	1 / 220 - 240 / 50 - 60
Luchtverplaatsing	l/s / m ³ /u	148 / 532
Vacuüm	mbar / kPa	254 / 25,4
Containerinhoud	l	60
Materiaal reservoir		Roestvrij staal (RVS)
Opnamekracht	kW	2,4
Vermogen		Elektrisch
Nominale diameter aansluiting		DN 70
Diameter toebehoren		DN 50 / DN 40
geluidsniveau	dB(A)	73
Stofklasse hoofdfilter		M
Filtergebied hoofdfilter	m ²	0,95
Gewicht zonder accessoires	kg	66
Gewicht inclusief verpakking	kg	78
Afmetingen (L × B × H)	mm	950 × 690 × 1170

Dit apparaat vereist instructie.

Uitrusting

Hoofdfilter	Vlakfilter
Toebehoren inbegrepen bij apparaat	nee
Legen van container	Longopac [®]

- Bij de levering inbegrepen



Veilig Longopac®-afvoersysteem

- Maakt stofvrij afvoeren en dus gezondheidsvriendelijk werken mogelijk.
- Voor het verzamelen en gescheiden afvoeren van de meest uiteenlopende hoeveelheden zuigafval.
- Optioneel verkrijgbaar in een zeer duurzame, biologisch afbreekbare uitvoering.



Uitgerust met 2 ventilatormotoren

- Voor krachtige zuigkracht en optimale reinigingsprestaties.
- Elektronische regeling van de aandrijving om hoge inschakelstromen te voorkomen.



Automatisch filterreinigingssysteem Tact²

- Automatische reiniging van de filters met gerichte en krachtige luchtstoten.
- Ondanks het reinigen van het filter blijft de zuigkracht constant hoog.
- De lange levensduur van het filter verlaagt de onderhoudskosten.

TOEBEHOREN VOOR IVC 60/24-2 TACT² LP 1.576-114.0



		Bestelnr.	Beschrijving	
VLAKFILTER, STANDAARD, BIA OF TOT STOFKLASSE M				
Vlakfilter PES				
Vlakfilter PES	1	6.907-277.0	Plat gevouwen filter stofklasse M, ontbindingbestendige PES-vlies. Geschikt voor veelvuldig opzuigen van natte materialen.	<input checked="" type="checkbox"/>
Vlakfilter papier				
Plat geplooid filterpapier	2	6.907-276.0	Plat gevouwen filter stofklasse M, papier met nano-coating. Geschikt voor fijn stof en het opzuigen van droog vuil.	<input type="checkbox"/>
Vlakfilter PTFE				
Vlakfilter PTFE	3	6.907-449.0	Polyestervlies met PTFE-coating, goedgekeurd voor stofklasse M, voor Tact ² -zuigers. Bijzonder geschikt voor sterk hechtende materialen.	<input type="checkbox"/>
LEDIGING ONDERSTEUNING				
Zaklediging				
Longopac afvalzak, biologisch afbreekbaar	4	9.990-260.0		<input checked="" type="checkbox"/>
Afvalzak Longopac PE Ø 357 mm 4 x 22m	5	6.907-506.0	22 meter lange Longopac® eindloze zak voor het Longopac-afvalsysteem.	<input checked="" type="checkbox"/>
Andere ledigingshulpmiddelen				
Afhaalhulp kraan/heftruck Ø 452 mm	6	2.642-842.0	Lediging met kraan- en heftruck via kantelmechanisme. Diameter 452 mm, maximale draagkracht 260 kg.	<input type="checkbox"/>
FILTER T/NT				
Stoffilters				
Kaarsfilter Hout, NT 65/2, NT 75/2	7	2.414-003.0	Houten kaarsfilter van textiel met PTFE-coating en bruin label. Voor het veilig opzuigen van grote hoeveelheden hout- en vezelstof voor de 2-motorige Tact-stofzuigers NT 65/2 en 75/2.	<input type="checkbox"/>
ACCESSOIRESETS				
Vaste stoffen / stof				
Accessoireset ovenreiniging DN50 Expert	8	9.989-938.0	Accessoireset ovenreiniging: ME-slang 3 m (9.989-979.0), handgreep (9.989-899.0), aanzuigbuis (9.989-929.0), vloerzuigmond (9.989-935.0), verloopstuk (9.989-712.0), adapter (9.993-011.0).	<input type="checkbox"/>
Accessoireset ovenreiniging DN40 Expert	9	9.989-939.0	Accessoireset ovenreiniging: ME-slang 3 m (9.989-976.0), handgreep (9.989-898.0), aanzuigbuis (9.989-928.0), vloerzuigmond (9.989-934.0), verloopstuk (9.989-713.0), adapter (9.993-012.0).	<input type="checkbox"/>
Accessoireset Food DN40 Expert	10	9.989-940.0	Accessoireset DN40 levensmiddelen: PU-slang 3m (9.989-970.0), handgreep (9.989-898.0), standaard mondstuk (9.989-838.0), borstel (9.989-879.0), verloopstuk (9.989-713.0), adapter (9.993-012.0).	<input type="checkbox"/>
Accessoireset Food DN50 Expert	11	9.989-941.0	Accessoireset DN50 levensmiddelen: PU-slang 3m (9.989-973.0), handgreep (9.989-899.0), standaard mondstuk (9.989-844.0), borstel (9.989-880.0), verloopstuk (9.989-712.0), adapter (9.993-011.0).	<input type="checkbox"/>
Accessoireset bovengrondse reiniging DN40 Expert	12	9.989-942.0	Accessoireset DN40: Zuigbuizen (9.989-920.0/9.993-008.0), handgrepen (9.989-916.0/9.989-918.0), standaard mondstuk (9.989-838.0), borstel (9.989-879.0), adapter (9.993-012.0).	<input type="checkbox"/>
Accessoireset bovengrondse reiniging DN50 Expert	13	9.989-943.0		<input type="checkbox"/>
ZUIGMONDEN				
Standaard zuigmond				
Standaard mondstuk siliconen FDA DN-F40 blauw	14	9.989-835.0		<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren



TOEBEHOREN VOOR IVC 60/24-2 TACT² LP 1.576-114.0



	Bestelnr.	Beschrijving	
ZUIGMONDEN			
Standaard zuigmond			
Standaard mondstuk siliconen FDA DN-F40 groen	15 9.989-836.0		<input type="checkbox"/>
Standaard mondstuk siliconen FDA DN-F40 rood	16 9.989-837.0		<input type="checkbox"/>
Standaard mondstuk siliconen FDA DN-F40 transparant	17 9.989-838.0		<input type="checkbox"/>
Standaard mondstuk siliconen FDA DN-F40 wit	18 9.989-839.0		<input type="checkbox"/>
Standaard mondstuk siliconen FDA DN-F40 geel	19 9.989-840.0		<input type="checkbox"/>
Standaard mondstuk siliconen FDA DN-F50 blauw	20 9.989-841.0		<input type="checkbox"/>
Standaard mondstuk siliconen FDA DN-F50 groen	21 9.989-842.0		<input type="checkbox"/>
Standaard mondstuk siliconen FDA DN-F50 rood	22 9.989-843.0		<input type="checkbox"/>
Standaard mondstuk siliconen FDA DN-F50 transparant	23 9.989-844.0		<input type="checkbox"/>
Standaard mondstuk siliconen FDA DN-F50 wit	24 9.989-845.0		<input type="checkbox"/>
Standaard mondstuk siliconen FDA DN-F50 geel	25 9.989-846.0		<input type="checkbox"/>
Standaard zuigmond PVC DN40	26 9.989-674.0	Elektrisch geleidende standaard zuigmond van PVC. DN40.	<input type="checkbox"/>
Standaard zuigmond PVC DN50	27 9.989-673.0	Elektrisch geleidende standaard zuigmond van PVC. DN50.	<input type="checkbox"/>
Standaard zuigmond siliconen DN40	28 9.988-401.0	Elastische standaard zuigmond gemaakt van siliconen, binnenconus DN40.	<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR IVC 60/24-2 TACT² LP 1.576-114.0



	Bestelnr.	Beschrijving		
ZUIGMONDEN				
Standaard zuigmond				
Nozzle elastic silicon DN52	29	9.988-402.0	<input type="checkbox"/>	
Standaard zuigmond rubber snijdbaar DN40	30	9.989-677.0	Standaard zuigmond, elektrisch geleidend van snijdbaar rubber. DN40.	<input type="checkbox"/>
Standaard zuigmond rubber snijdbaar DN50	31	9.989-675.0	Standaard zuigmond, elektrisch geleidend van snijdbaar rubber. DN50.	<input type="checkbox"/>
Standaard zuigmond alu DN40	32	9.980-748.0	Zuigmond schuin, gemaakt van geanodiseerd aluminium, elektrisch geleidend DN40	<input type="checkbox"/>
Standaard zuigmond alu DN50	33	9.980-749.0	Zuigmond schuin, gemaakt van geanodiseerd aluminium, elektrisch geleidend DN50	<input type="checkbox"/>
Flexibele standaard zuigmond				
Zuigmond Standaard buigbaar PVC DN40	34	9.981-420.0	Elektrisch geleidend, flexibele zuigmond rond van verzinkt staal, met rubberen mondstuk DN30.	<input type="checkbox"/>
Zuigmond Standaard buigbaar PVC DN50	35	9.981-421.0	Elektrisch geleidend, flexibele zuigmond, rond en gemaakt van verzinkt staal met rubberen mondstuk DN30.	<input type="checkbox"/>
Standaard mondstuk buigbaar, gebogen 90° PP DN40	36	9.981-429.0	Flexibel, elektrisch geleidend buigbaar mondstuk, DN40, lengte: 800 mm.	<input type="checkbox"/>
Standaard mondstuk buigbaar, gebogen 90° PP DN50	37	9.981-430.0	Flexibel, elektrisch geleidend buigbaar mondstuk, DN50, lengte: 800 mm.	<input type="checkbox"/>
Vloerzuigmond				
Vloerzuigmond RVS AISI 304 DN-F40 blauw	38	9.989-861.0	<input type="checkbox"/>	
Vloerzuigmond RVS AISI 304 DN-F50 blauw	39	9.989-862.0	<input type="checkbox"/>	
Vloerzuigmond RVS AISI 304 DN-F40 groen	40	9.989-863.0	<input type="checkbox"/>	
Vloerzuigmond roestvrij staal AISI 316L DN-F50 groen	41	9.989-864.0	<input type="checkbox"/>	
Vloerzuigmond RVS AISI 316L DN-F40 rood	42	9.989-865.0	<input type="checkbox"/>	

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR IVC 60/24-2 TACT² LP 1.576-114.0



42-43



44-45



46-47



48-49



50-51



52-53



54-55



56, 59-60

	Bestelnr.	Beschrijving	
ZUIGMONDEN			
Vloerzuigmond			
Vloerzuigmond RVS AISI 316L DN-F50 rood	43	9.989-866.0	<input type="checkbox"/>
Vloerzuigmond roestvrij staal AISI 316L DN-F40 transparant	44	9.989-867.0	<input type="checkbox"/>
Vloerzuigmond RVS AISI 316L DN-F50 transparant	45	9.989-868.0	<input type="checkbox"/>
Vloerzuigmond RVS AISI 316L DN-F40 wit	46	9.989-869.0	<input type="checkbox"/>
Vloerzuigmond RVS AISI 316L DN-F50 wit	47	9.989-870.0	<input type="checkbox"/>
Vloerzuigmond RVS AISI 316L DN-F40 geel	48	9.989-871.0	<input type="checkbox"/>
Vloerzuigmond RVS AISI 316L DN-F50 geel	49	9.989-872.0	<input type="checkbox"/>
Vloerzuigmond RVS AISI 316L DN-F40	50	9.989-914.0	<input type="checkbox"/>
Vloerzuigmond RVS AISI 316L DN-F50	51	9.989-915.0	<input type="checkbox"/>
Vloerzuigmond RVS 400 mm DN-F40	52	9.989-934.0	<input type="checkbox"/>
Vloerzuigmond RVS 400 mm DN-F50	53	9.989-935.0	<input type="checkbox"/>
Aluminium vloerzuigmond 400 mm DN-F40	54	9.989-936.0	<input type="checkbox"/>
Vloerzuigmond aluminium 400 mm DN-F50	55	9.989-937.0	<input type="checkbox"/>
Vloerzuigmond Alu 370 mm DN40	56	9.989-683.0	<input type="checkbox"/>
		Vloerzuigmond, 370 mm, gemaakt van aluminium. DN40.	

Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR IVC 60/24-2 TACT² LP 1.576-114.0



	Bestelnr.	Beschrijving	
ZUIGMONDEN			
Vloerzuigmond			
Vloerzuigmond Aluminium el 370 mm DN40	57 9.989-682.0	Vloerzuigmond, 370 mm, gemaakt van aluminium. Elektrisch geleidend DN40.	<input type="checkbox"/>
Vloerzuigmond Alu 200 mm DN50	58 9.981-426.0	Vloerzuigmond, DN 50, met 200 mm zuigbreedte.	<input type="checkbox"/>
Vloerzuigmond Alu 370 mm DN50	59 9.989-664.0	Vloerzuigmond, 370 mm, van aluminium. Elektrisch geleidend DN50.	<input type="checkbox"/>
Vloerzuigmond Alu el 370 mm DN50	60 9.987-612.0	Elektrisch geleidende allround vloerzuigmond, 370 mm breed, DN50.	<input type="checkbox"/>
Vloerzuigmond Aluminium 500 mm DN50	61 9.989-684.0	Vloerzuigmond, 500 mm, gemaakt van aluminium. Elektrisch geleidend DN50.	<input type="checkbox"/>
Vloerzuigmond Alu el 500 mm DN50	62 9.981-925.0	Vloerzuigmond met een zuigbreedte va 500 mm en een draaikoppeling, DN 50, elektrisch geleidend	<input type="checkbox"/>
Vloerzuigmond RVS el 370 mm DN40	63 9.989-558.0	Allround vloerzuigmond (370 mm), elektrisch geleidend, DN40	<input type="checkbox"/>
Vloerzuigmond RVS el 370 mm DN50	64 9.988-115.0	Vloerzuigmond (370 mm) van RVS, elektrisch geleidend DN50.	<input type="checkbox"/>
Vloerzuigmond rubberstrip oliebestendig, 200 mm	65 9.981-923.0	Rubberstrip met kunststofstrook voor vloerzuigmond, 220 mm breed.	<input type="checkbox"/>
Vloerzuigmond rubberstrip 370 mm	66 9.981-914.0	Rubberstrip met profielstrook voor vloerzuigmond, 370 mm breed.	<input type="checkbox"/>
Vloerzuigmond rubberstrip 500 mm	67 9.981-915.0	Oliebestendige rubberstrip met profielstrook voor vloerzuigmond, 500 mm breed.	<input type="checkbox"/>
vloerzuigmond borstelstrip el. 370 mm	68 9.984-939.0	Elektrisch geleidende rubberstrip voor vloerzuigmond, 370 mm breed.	<input type="checkbox"/>
Vloerzuigmond borstelstrip 500 mm	69 9.980-764.0	Borstelstrippenset vloerzuigmond 500 mm met profielstrook.	<input type="checkbox"/>
Voorzetzuigmond			
Voorzetzuigmond IVC 877 mm DN70	70 2.642-864.0	Voorzetzuigmond voor het reinigen van grote oppervlakken. Hoogteverstelling +/- 4 mm, werkbreedte 877 mm.	<input type="checkbox"/>

Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR IVC 60/24-2 TACT² LP 1.576-114.0



	Bestelnr.	Beschrijving	
ZUIGMONDEN			
Plintenzuigmond			
Plintenzuigmond PP 15 mm × 145 mm DN50	71	9.988-117.0	Elektrisch geleidende, platte allround plintenzuigmond van kunststof, DN52. <input type="checkbox"/>
Plintenzuigmond PP 22 mm × 175 mm DN50	72	9.981-482.0	Plintenzuigmond van PU, DN50. <input type="checkbox"/>
Plintenzuigmond 18 mm × 120 mm DN50	73	9.981-442.0	Elektrisch geleidende kierenzuigmond van plaatstaal, DN 50 met 17 millimeter sleufbreedte. <input type="checkbox"/>
Plintenzuigmond 25 mm × 120 mm DN50	74	9.981-465.0	Elektrisch geleidende kierenzuigmond van plaatstaal, DN50 met 25 millimeter sleufbreedte. <input type="checkbox"/>
Flexibele plintenzuigmond			
Groefmondstuk flexibele siliconen FDA DN-F50 transparant	75	9.989-847.0	<input type="checkbox"/>
Groefmondstuk flexibele siliconen FDA DN-F40 transparant	76	9.989-848.0	<input type="checkbox"/>
Plintenzuigmond buigbaar siliconen 65 mm DN50	77	9.988-403.0	Buigbare plintenzuigmond van siliconen, DN50. <input type="checkbox"/>
Plintenzuigmond 11 mm × 58 mm DN40	78	9.989-681.0	Elektrisch geleidende en buigbare kierenzuigmond, 11 × 58 mm. <input type="checkbox"/>
Plintenzuigmond buigbaar 20 mm × 45 mm DN40	79	9.981-423.0	Flexibele en elektrisch geleidende plintenzuigmond van verzinkt staal met een sleufbreedte van 20 millimeter, DN70. <input type="checkbox"/>
Plintenzuigmond buigbaar 12 mm × 45 mm DN50	80	9.981-424.0	Flexibele, elektrisch geleidende, verzinkte kierenzuigmond DN50 met een sleufbreedte van 13 mm. <input type="checkbox"/>
Plintenzuigmond buigbaar 20 mm × 45 mm DN50	81	9.981-425.0	Flexibele en elektrisch geleidende plintenzuigmond van verzinkt staal met een sleufbreedte van 20 millimeter, DN50. <input type="checkbox"/>
Oppervlaktenzuigmond			
Vloerzuigmond siliconen FDA DN-F40 blauw	82	9.989-849.0	<input type="checkbox"/>
Vloerzuigmond siliconen FDA DN-F50 blauw	83	9.989-850.0	<input type="checkbox"/>
Vloerzuigmond siliconen FDA DN-F40 groen	84	9.989-851.0	<input type="checkbox"/>

Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR IVC 60/24-2 TACT² LP 1.576-114.0



84-85



86-87



88-89



90-91



92-93



94-95



96-97



98

	Bestelnr.	Beschrijving	
ZUIGMONDEN			
Oppervlaktenzuigmond			
Vloerzuigmond siliconen FDA DN-F50 groen	85	9.989-852.0	<input type="checkbox"/>
Vloerzuigmond siliconen FDA DN-F40 rood	86	9.989-853.0	<input type="checkbox"/>
Vloerzuigmond siliconen FDA DN-F50 rood	87	9.989-854.0	<input type="checkbox"/>
Vloerzuigmond siliconen FDA DN-F40 transparant	88	9.989-855.0	<input type="checkbox"/>
Vloerzuigmond siliconen FDA DN-F50 transparant	89	9.989-856.0	<input type="checkbox"/>
Vloerzuigmond siliconen FDA DN-F40 wit	90	9.989-857.0	<input type="checkbox"/>
Vloerzuigmond r siliconen FDA DN-F50 wit	91	9.989-858.0	<input type="checkbox"/>
Vloerzuigmond siliconen FDA DN-F40 geel	92	9.989-859.0	<input type="checkbox"/>
Vloerzuigmond siliconen FDA DN-F50 geel	93	9.989-860.0	<input type="checkbox"/>
Plattezuigmond siliconen 120 mm DN40	94	9.988-118.0	<input type="checkbox"/>
Plattezuigmond siliconen 120 mm DN50	95	9.988-119.0	<input type="checkbox"/>
Plattezuigmond Alu 150 mm DN40	96	9.989-666.0	<input type="checkbox"/>
Plattezuigmond Alu 150 mm DN50	97	9.989-665.0	<input type="checkbox"/>
Vloeistofzuigmond			
Vloeistoffenzuigmond 900 mm DN50	98	9.981-427.0	<input type="checkbox"/>

Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR IVC 60/24-2 TACT² LP 1.576-114.0



	Bestelnr.	Beschrijving	
ZUIGMONDEN			
Boorgatzuigmond			
Blindegatenzuigmond DN40	99	9.989-671.0	90° gebogen blindegatenzuigmond met een diameter van 60 mm.
Blindegatenzuigmond gebogen, hoek 60° DN40	100	9.989-669.0	90° gebogen blindegatenzuigmond met een diameter van 48 mm. DN40.
Blindegatenzuigmond gebogen, hoek 90° DN40	101	9.989-667.0	90° gebogen blindegatenzuigmond met een diameter van 60 mm. DN40.
Blindegatenzuigmond gebogen, hoek 90° 200 mm verlengstuk DN40	102	9.989-670.0	90° gebogen blindegatenzuigmond met een diameter van 48 mm. DN40.
BORSTELS			
Standaard borstels			
Standaard zuigmond 40 mm DN40	103	9.981-431.0	Platte zuigmondborstel DN40
Standaard zuigmond 40 mm DN50	104	9.981-432.0	Platte zuigmondborstel DN50
Penceelborstel			
Eindborstel FDA ø 75 mm DN-F40 blauw	105	9.989-873.0	
Eindborstel FDA ø 75 mm DN-F50 blauw	106	9.989-874.0	
Eindborstel FDA ø 75 mm DN-F40 groen	107	9.989-875.0	
Eindborstel FDA ø 75 mm DN-F50 groen	108	9.989-876.0	
Eindborstel FDA ø 75 mm DN-F40 rood	109	9.989-877.0	
Eindborstel FDA ø 75 mm DN-F50 rood	110	9.989-878.0	
Eindborstel FDA ø 75 mm DN-F40 wit	111	9.989-879.0	
Eindborstel FDA ø 75 mm DN-F50 wit	112	9.989-880.0	

Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR IVC 60/24-2 TACT² LP 1.576-114.0



	Bestelnr.	Beschrijving		
BORSTELS				
Penceelborstel				
Eindborstel FDA ø 75 mm DN-F40 geel	113	9.989-881.0	<input type="checkbox"/>	
Eindborstel FDA ø 75 mm DN-F50 geel	114	9.989-882.0	<input type="checkbox"/>	
Rondstofborstel Ø 82 mm DN40	115	9.989-609.0	Elektrisch geleidende rondstofborstel met een diameter van 82 mm. DN40.	<input type="checkbox"/>
Rondstofborstel Ø 82 mm DN50	116	9.989-608.0	Elektrisch geleidende rondstofborstel met een diameter van 82 mm. DN50.	<input type="checkbox"/>
Oppervlakteborstel				
Platteborstel PP 120 mm DN40	117	9.989-610.0	Elektrisch geleidende platteborstel. DN40.	<input type="checkbox"/>
Platteborstel PP 300 mm DN40	118	9.981-911.0	Zuigbezem, 300 mm, met 45° aansluiting, met sterschroef, borstel van paardenhaar.	<input type="checkbox"/>
Platteborstel PP 300 mm DN50	119	9.981-912.0		<input type="checkbox"/>
Cilinderborstels				
Cilindrische borstel ø 100 mm DN-F40	120	9.989-922.0		<input type="checkbox"/>
Cilindrische borstel ø 200 mm DN-F40	121	9.989-923.0		<input type="checkbox"/>
Cilindrische borstel ø 100 mm DN-F50	122	9.989-925.0		<input type="checkbox"/>
Cilindrische borstel ø 200 mm DN-F50	123	9.989-926.0		<input type="checkbox"/>
SLANGEN				
PVC				
Slang PVC DN40 1 meter	124	9.989-626.0	Elektrisch geleidende PVC-slang DN40. Hittebestendig tot 85 °C. Lengte: 1 meter.	<input type="checkbox"/>
Slang PVC, RVS slangkoppelingen, DN40 3 m	125	9.989-962.0		<input type="checkbox"/>
PVC-slang, roestvrijstalen slangkoppelingen, DN40 5 m	126	9.989-963.0		<input type="checkbox"/>

Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR IVC 60/24-2 TACT² LP 1.576-114.0



125-128



129-130, 132-133



131, 134, 173



135-136, 138



137



139-140, 142

	Bestelnr.	Beschrijving		
SLANGEN				
PVC				
PVC-slang, roestvrijstalen slangkoppelingen, DN50 3 m	127	9.989-964.0	<input type="checkbox"/>	
PVC-slang, roestvrijstalen slangkoppelingen, DN50 5 m	128	9.989-965.0	<input type="checkbox"/>	
Slang PVC DN40 3 meter	129	9.989-647.0	PVC-slang, DN 40. Temperatuurbestendig tot 85 °C en elektrisch geleidend. Lengte: 3m	<input type="checkbox"/>
Slang PVC DN40 5 meter	130	9.989-614.0	Elektrisch geleidende PVC-slang DN40. Hittebestendig tot 85 °C. Lengte: 5 meter.	<input type="checkbox"/>
Slang PVC DN40 15 m zonder slangaansluitingen	131	9.989-633.0	PVC-slang zonder aansluitstuk DN40. Hittebestendig tot 85 °C en elektrisch geleidend. Lengte: 15 meter.	<input type="checkbox"/>
Slang PVC DN50 3 meter	132	9.989-615.0	Elektrisch geleidende PVC-slang DN50. Hittebestendig tot 85 °C. Lengte: 3 meter.	<input type="checkbox"/>
Slang PVC DN50 5 meter	133	9.989-616.0	Elektrisch geleidende PVC-slang DN50. Hittebestendig tot 85 °C. Lengte: 5 meter.	<input type="checkbox"/>
Slang PVC DN50 15 m zonder slangaansluitingen	134	9.989-634.0	PVC-slang zonder aansluitstuk DN50. Hittebestendig tot 85 °C en elektrisch geleidend. Lengte: 15 meter.	<input type="checkbox"/>
EVA				
EVA-slang, roestvrijstalen slangkoppelingen, DN40 3 m	135	9.989-982.0	<input type="checkbox"/>	
Hose EVA DN40 5 m	136	9.989-983.0	<input type="checkbox"/>	
Hose EVA DN50 3 m	137	9.989-984.0	<input type="checkbox"/>	
Hose EVA DN50 5 m	138	9.989-985.0	<input type="checkbox"/>	
Slang EVA DN40 3 mtr	139	9.988-088.0	Elektrisch geleidende slang met DN 40. Geschikt voor temperaturen tot 65 °C. Lengte: 3 meter.	<input type="checkbox"/>
Slang EVA DN40 5 mtr	140	9.988-089.0	Vijf meter lange elektrisch geleidende slang met DN 40. Geschikt voor temperaturen tot 65 °C. Lengte: 5 meter.	<input type="checkbox"/>

Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR IVC 60/24-2 TACT² LP 1.576-114.0



141, 144



139-140, 142



143



145-146



147-148



149-152



153-157

	Bestelnr.	Beschrijving		
SLANGEN				
EVA				
Slang EVA DN40 15 m zonder slangaansluitingen	141	9.989-630.0	EVA-slang zonder aansluitstuk, DN 40. Hittebestendig tot 65 °C en elektrisch geleidend. Lengte: 15 meter.	<input type="checkbox"/>
Slang EVA DN50 3 mtr	142	9.988-090.0	Elektrisch geleidende slang met DN 50. Geschikt voor temperaturen tot 65 °C. Lengte: 3 meter.	<input type="checkbox"/>
Slang EVA DN50 5 mtr	143	9.988-091.0	Elektrisch geleidende slang met DN50. Geschikt voor temperaturen tot 65°C, lengte: 5 m.	<input type="checkbox"/>
Slang EVA DN50 15 m zonder slangaansluitingen	144	9.989-631.0	EVA-slang zonder aansluitstuk, DN 50. Hittebestendig tot 65 °C en elektrisch geleidend. Lengte: 15 meter.	<input type="checkbox"/>
ME				
Slangmontageset DN40	145	9.989-627.0	Meerdelige slangverbingsset, DN40.	<input type="checkbox"/>
Slangmontageset DN50	146	9.989-628.0	Meerdelige slangverbingsset, DN50.	<input type="checkbox"/>
Slangaanbouwset roestvrij staal AISI 304 DN40	147	9.989-986.0	Slangaanbouwset in nominale breedte DN 40 gemaakt van roestvrij staal. Inhoud: 1 slangaansluitstuk, 1 slangaansluiting (draaibaar), 2 slangklemmen, 2 slanguiteinden (zwart), 1 platte PE-zak.	<input type="checkbox"/>
Slangaanbouwset roestvrij staal AISI 304 DN50	148	9.989-987.0	Slangaanbouwset in nominale breedte DN 50 gemaakt van roestvrij staal. Inhoud: 1 slangverbingsstuk, 1 slangverbinding (draaibaar), 2 slangklemmen, 2 slanguiteinden (zwart), 1 PE-platte zak.	<input type="checkbox"/>
PU				
Hose PU DN40 3 m	149	9.989-966.0		<input type="checkbox"/>
Hose PU DN40 5 m	150	9.989-967.0		<input type="checkbox"/>
Hose PU DN50 3 m	151	9.989-968.0		<input type="checkbox"/>
Hose PU DN50 5 m	152	9.989-969.0		<input type="checkbox"/>
Hose PU FDA DN40 3 m	153	9.989-970.0		<input type="checkbox"/>
Hose PU FDA DN40 5 m	154	9.989-971.0		<input type="checkbox"/>

Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR IVC 60/24-2 TACT² LP 1.576-114.0



	Bestelnr.	Beschrijving	
SLANGEN			
PU			
Hose PU FDA DN40 15 m	155	9.989-972.0	<input type="checkbox"/>
Hose PU FDA DN50 3 m	156	9.989-973.0	<input type="checkbox"/>
Hose PU FDA DN50 5 m	157	9.989-974.0	<input type="checkbox"/>
Hose PU FDA DN50 15 m	158	9.989-975.0	<input type="checkbox"/>
Slang PU DN40 3 meter	159	9.989-617.0	<input type="checkbox"/>
		Oliebestendige, elektrisch geleidende PU-slang, DN 40. Geschikt voor schurende zuigmedia en hittebestendig tot 80 °C. Lengte: 3 meter.	
Slang PU DN40 5 meter	160	9.989-618.0	<input type="checkbox"/>
		Oliebestendige, elektrisch geleidende PU-slang, DN 40. Geschikt voor schurende zuigmedia en hittebestendig tot 80 °C. Lengte: 5 meter.	
Slang PU DN40 15 meter zonder aansluiting	161	9.989-637.0	<input type="checkbox"/>
		PU-slang zonder aansluitstuk, DN 40. Hittebestendig tot 80 °C en elektrisch geleidend. Lengte: 15 meter.	
Slang PU DN50 3 meter	162	9.989-619.0	<input type="checkbox"/>
		Oliebestendige, elektrisch geleidende PU-slang, DN 50. Geschikt voor schurende zuigmedia en hittebestendig tot 80 °C. Lengte: 3 meter.	
Slang PU DN50 5 meter	163	9.989-620.0	<input type="checkbox"/>
		Oliebestendige, elektrisch geleidende PU-slang, DN 50. Geschikt voor schurende zuigmedia en hittebestendig tot 80 °C. Lengte: 5 meter.	
Slang PU DN50 15 meter zonder aansluiting	164	9.989-638.0	<input type="checkbox"/>
		PU-slang zonder aansluitstuk, DN 50. Hittebestendig tot 80 °C en elektrisch geleidend. Lengte: 15 meter.	
ME-PU			
Hose ME DN40 3 m	165	9.989-976.0	<input type="checkbox"/>
Hose ME DN40 5 m	166	9.989-977.0	<input type="checkbox"/>
Hose without connection ME DN40 15 m	167	9.989-978.0	<input type="checkbox"/>
Hose ME DN50 3 m	168	9.989-979.0	<input type="checkbox"/>

Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR IVC 60/24-2 TACT² LP 1.576-114.0



	Bestelnr.	Beschrijving	
SLANGEN			
ME-PU			
Hose ME DN50 5 m	169	9.989-980.0	<input type="checkbox"/>
Hose without connection ME DN50 15 m	170	9.989-981.0	<input type="checkbox"/>
Slang ME-PU DN40 3 meter	171	9.989-621.0	Elektrisch geleidende oliebestendige ME-PU slang, DN 40. Geschikt voor schurende zuigmedia en hittebestendig tot 110 °C. Lengte: 3 meter.
Slang ME-PU DN40 5 m	172	9.989-622.0	Elektrisch geleidende, oliebestendige ME-PU slang, DN 40. Geschikt voor schurende zuigmedia en temperatuurbestendig tot 110 °C. Lengte: 5m
Slang ME-PU DN40 15 meter zonder aansluiting	173	9.989-640.0	Elektrisch geleidende, oliebestendige ME-PU slang zonder aansluitstuk, DN 40. Geschikt voor schurende zuigmedia en hittebestendig tot 110 °C. Lengte: 15 meter.
Slang ME-PU DN50 3 meter	174	9.989-623.0	Elektrisch geleidende, oliebestendige ME-PU slang, DN 50. Geschikt voor schurende zuigmedia en hittebestendig tot 110 °C. Lengte: 3 meter.
Slang ME-PU DN50 5 meter	175	9.989-625.0	Elektrisch geleidende, oliebestendige ME-PU slang, DN 50. Geschikt voor schurende zuigmedia en hittebestendig tot 110 °C. Lengte: 5 meter.
Slang ME-PU DN50 15 meter zonder aansluiting	176	9.989-641.0	Elektrisch geleidende, oliebestendige ME-PU slang zonder aansluitstuk, DN 50. Geschikt voor schurende zuigmedia en hittebestendig tot 110 °C. Lengte: 15 meter.
HANDELS			
Bocht aluminium 45° DN40	177	9.989-544.0	45° gebogen aluminium handgreep, DN40.
Bocht aluminium 45° DN50	178	9.989-547.0	Handgreep met 45° bocht. Gemaakt van aluminium, DN 50.
Handgreep RVS AISI 304 gebogen DN40 tot DN-F40	179	9.989-896.0	<input type="checkbox"/>
Handgreep RVS AISI 304 gebogen DN50 tot DN-F50	180	9.989-897.0	<input type="checkbox"/>
Handgreep RVS AISI 304 recht DN40 tot DN-F40	181	9.989-898.0	<input type="checkbox"/>
Handgreep RVS AISI 304 recht DN50 tot DN-F50	182	9.989-899.0	<input type="checkbox"/>

Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR IVC 60/24-2 TACT² LP 1.576-114.0



183-184



185-186



187




188




189-190



191-192



193-194



195-196

	Bestelnr.	Beschrijving	
HANDELS			
Handgreep koolstof 45° DN-F40	183 9.989-916.0		<input type="checkbox"/>
Handgreep koolstof 45° DN-F50	184 9.989-917.0		<input type="checkbox"/>
Handvat koolstof 110° DN-F40	185 9.989-918.0		<input type="checkbox"/>
Handvat koolstof 110° DN-F50	186 9.989-919.0		<input type="checkbox"/>
Handgreep 45° gebogen DN40	187 9.977-679.0	In een hoek van 45° gebogen RVS handgreep, elektrisch geleidend. Binnenconus DN40.	<input type="checkbox"/>
Greep DN 50, gebogen	188 9.977-678.0	Elektrisch geleidende in een hoek van 45° gebogen RVS handgreep. Binnenconus DN50.	<input type="checkbox"/>
Handgreep gebogen 45° RVS DN40	189 9.989-036.0	Gebogen elektrisch geleidende RVS handgreep. Hoek 45°, binnenconus DN40US.	<input type="checkbox"/>
Handgreep gebogen 45° RVS DN50	190 9.988-111.0	Gebogen elektrisch geleidende RVS handgreep. Hoek 45°, binnenconus DN50.	<input type="checkbox"/>
ZUIGBUIZEN			
Zuigbuis carbon 1500 mm DN40	191 9.989-552.0	Ultra lichte carbon verlengbuis, elektrisch geleidend DN40. Lengte: 1500 mm.	<input type="checkbox"/>
Zuigpijp koolstof 1500 mm DN50	192 9.989-553.0	Elektrisch geleidende ultra lichte verlengbuis van carbon. Binnenconus DN50, 1500 mm lengte.	<input type="checkbox"/>
Zuigleiding RVS AISI 304 DN40 tot DN-F40	193 9.989-912.0		<input type="checkbox"/>
Zuigleiding RVS AISI 304 DN50 tot DN-F50	194 9.989-913.0		<input type="checkbox"/>
Koolstof zuigleiding 1500 mm DN-F40 conisch	195 9.989-920.0		<input type="checkbox"/>
Carbon aanzuigbuis 1500 mm DN-F50 conisch	196 9.989-921.0		<input type="checkbox"/>

Beschikbaar toebehoren