

IVC 60/30 TACT² LP

Industriële stofzuiger IVC 60/30 Tact² Longopac®. Compact apparaat met zijkanaalventilator voor het afzuigen van droge stoffen. Met filterreiniging Tact² en Longopac®-afvoersysteem.



Bestelnr.

1.576-115.0

- Longopac®-afvoersysteem
- Antistatische uitrusting
- Ingebouwd cycloonfilter voor voorafschieding

Technische gegevens

EAN Code		4054278224442
huidige soort	Ph / V / Hz	3 / 400 / 50
Luchtverplaatsing	l/s / m ³ /u	68 / 244,8
Vacuüm	mbar / kPa	286 / 28,6
Containerinhoud	l	60
Materiaal reservoir		Roestvrij staal (RVS)
Opnamekracht	kW	3
Vermogen		Elektrisch
Nominale diameter aansluiting		DN 70
Diameter toebehoren		DN 50 / DN 40
geluidsniveau	dB(A)	77
Stofklasse hoofdfilter		M
Filtergebied hoofdfilter	m ²	1,9
Gewicht zonder accessoires	kg	100
Gewicht inclusief verpakking	kg	115,2
Afmetingen (L × B × H)	mm	970 × 690 × 1240

Dit apparaat vereist instructie.

Uitrusting

Hoofdfilter	Vlakfilter
Toebehoren inbegrepen bij apparaat	nee
Legen van container	Longopac®

- Bij de levering inbegrepen



Veilig Longopac®-afvoersysteem

- Maakt stofvrij afvoeren en dus gezondheidsvriendelijk werken mogelijk.
- Voor het verzamelen en gescheiden afvoeren van de meest uiteenlopende hoeveelheden zuigafval.
- Optioneel verkrijgbaar in een zeer duurzame, biologisch afbreekbare uitvoering.



Onverslijtbare zijkanaalcompressor

- Een zijkanaalcompressor overtuigt door grote zuigcapaciteit bij een zeer lange levensduur van ten minste 20.000 uur. De apparaten zijn bovendien optimaal geschikt voor gebruik in meerploegensystemen.



Automatisch filterreinigingssysteem Tact²

- Automatische reiniging van de filters met gerichte en krachtige luchtstoten.
- Ondanks het reinigen van het filter blijft de zuigkracht constant hoog.
- De lange levensduur van het filter verlaagt de onderhoudskosten.



TOEBEHOREN VOOR IVC 60/30 TACT² LP 1.576-115.0



	Bestelnr.	Beschrijving	
VLAKFILTER, STANDAARD, BIA OF TOT STOFKLASSE M			
Vlakfilter PES			
Vlakfilter PES	1 6.907-277.0	Plat gevouwen filter stofklasse M, ontbindingbestendige PES-vlies. Geschikt voor veelvuldig opzuigen van natte materialen.	<input checked="" type="checkbox"/>
Vlakfilter papier			
Plat geplooid filterpapier	2 6.907-276.0	Plat gevouwen filter stofklasse M, papier met nano-coating. Geschikt voor fijn stof en het opzuigen van droog vuil.	<input type="checkbox"/>
Vlakfilter PTFE			
Vlakfilter PTFE	3 6.907-449.0	Polyestervlies met PTFE-coating, goedgekeurd voor stofklasse M, voor Tact ² -zuigers. Bijzonder geschikt voor sterk hechtende materialen.	<input type="checkbox"/>
LEDIGING ONDERSTEUNING			
Zaklediging			
Longopac afvalzak, biologisch afbreekbaar	4 9.990-260.0		<input checked="" type="checkbox"/>
Afvalzak Longopac PE Ø 357 mm 4 x 22m	5 6.907-506.0	22 meter lange Longopac® eindloze zak voor het Longopac-afvalsysteem.	<input checked="" type="checkbox"/>
Andere ledigingshulpmiddelen			
Afhaalhulp kraan/heftruck Ø 452 mm	6 2.642-842.0	Lediging met kraan- en heftruck via kantelmechanisme. Diameter 452 mm, maximale draagkracht 260 kg.	<input type="checkbox"/>
ACCESSOIRESETS			
Vloeistoffen			
Accessoireset vloeistof DN40	7 9.989-660.0	Accessoireset DN40 voor vloeistofzuiger: PU-slang 3m (9.989-617.0), handgreep (9.977-679.0), standaard mondstuk (9.988-401.0), verloopstuk (9.989-690.0), opbouwmondstuk 120 mm (9.988-118.0).	<input type="checkbox"/>
Toebehorenset vloeistof DN50	8 9.989-661.0	Zubehörset DN50 für Flüssigkeitssauger: PU-Schlauch 3 m (9.989-619.0), Handgriff (9.977-678.0), Standarddüse (9.988-402.0), Reduzierstück (9.977-772.0), Flächendüse 120 mm (9.988-119.0).	<input type="checkbox"/>
Vloeistoffen/ spaanders			
Toebehorenset vloeistoffen / spanen DN40	9 9.989-657.0	Toebehorenset DN 40 voor vloeistof-/spaanderzuiger: ME-PU slang 3 m (9.989-621.0), handgreep (9.977-679.0), standaard mondstuk (9.989-674.0), verloopstuk (9.989-690.0), opbouwmondstuk (9.988-118.0)	<input type="checkbox"/>
Toebehorenset vloeistoffen / spanen DN50	10 9.989-658.0	Accessoireset DN 50 vloeistof-/spaanderzuiger: ME-PU slang 3m(9.989-623.0), handgreep(9.977-678.0), standaard mondstuk(9.989-673.0), verloopstuk(9.977-772.0), oppervlakmondstuk(9.988-119.0).	<input type="checkbox"/>
Vaste stoffen / stof			
Accessoireset ovenreiniging DN50	11 9.989-938.0	Accessoireset ovenreiniging: ME-slang 3 m (9.989-979.0), handgreep (9.989-899.0), aanzuigbuis (9.989-929.0), vloerzuigmond (9.989-935.0), verloopstuk (9.989-712.0), adapter (9.993-011.0).	<input type="checkbox"/>
Accessoireset ovenreiniging DN40	12 9.989-939.0	Accessoireset ovenreiniging: ME-slang 3 m (9.989-976.0), handgreep (9.989-898.0), aanzuigbuis (9.989-928.0), vloerzuigmond (9.989-934.0), verloopstuk (9.989-713.0), adapter (9.993-012.0).	<input type="checkbox"/>
Toebehorenset voeding DN40	13 9.989-940.0	Accessoireset DN40 levensmiddelen: PU-slang 3m (9.989-970.0), handgreep (9.989-898.0), standaard mondstuk (9.989-838.0), borstel(9.989-879.0), verloopstuk(9.989-713.0), adapter(9.993-012.0).	<input type="checkbox"/>
Toebehorenset voeding DN50	14 9.989-941.0	Accessoireset DN50 levensmiddelen: PU-slang 3m(9.989-973.0), handgreep(9.989-899.0), standaard mondstuk(9.989-844.0), borstel (9.989-880.0), verloopstuk (9.989-712.0), adapter (9.993-011.0)	<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR IVC 60/30 TACT² LP 1.576-115.0



	Bestelnr.	Beschrijving	
ACCESSOIRESETS			
Vaste stoffen / stof			
Accessoireset voor reiniging boven het hoofd DN40	15	9.989-942.0	Accessoireset DN40: Zuigbuizen (9.989-920.0/9.993-008.0), handgrepen (9.989-916.0/9.989-918.0), standaard mondstuk (9.989-838.0), borstel (9.989-879.0), adapter (9.993-012.0).
Accessoireset voor reiniging boven het hoofd DN50	16	9.989-943.0	
ZUIGMONDEN			
Standaard zuigmond			
Standaard mondstuk siliconen FDA DN-F40 blauw	17	9.989-835.0	<input type="checkbox"/>
Standaard mondstuk siliconen FDA DN-F40 groen	18	9.989-836.0	<input type="checkbox"/>
Standaard mondstuk siliconen FDA DN-F40 rood	19	9.989-837.0	<input type="checkbox"/>
Standaard mondstuk siliconen FDA DN-F40 transparant	20	9.989-838.0	<input type="checkbox"/>
Standaard mondstuk siliconen FDA DN-F40 wit	21	9.989-839.0	<input type="checkbox"/>
Standaard mondstuk siliconen FDA DN-F40 geel	22	9.989-840.0	<input type="checkbox"/>
Standaard mondstuk siliconen FDA DN-F50 blauw	23	9.989-841.0	<input type="checkbox"/>
Standaard mondstuk siliconen FDA DN-F50 groen	24	9.989-842.0	<input type="checkbox"/>
Standaard mondstuk siliconen FDA DN-F50 rood	25	9.989-843.0	<input type="checkbox"/>
Standaard mondstuk siliconen FDA DN-F50 transparant	26	9.989-844.0	<input type="checkbox"/>
Standaard mondstuk siliconen FDA DN-F50 wit	27	9.989-845.0	<input type="checkbox"/>
Standaard mondstuk siliconen FDA DN-F50 geel	28	9.989-846.0	<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR IVC 60/30 TACT² LP 1.576-115.0



29-30



31-32



33-34



35-36



37



38



39-40




41-42

	Bestelnr.	Beschrijving	
ZUIGMONDEN			
Standaard zuigmond			
Standaard zuigmond PVC DN40	29 9.989-674.0	Elektrisch geleidende standaard zuigmond van PVC. DN40.	<input type="checkbox"/>
Standaard zuigmond PVC DN50	30 9.989-673.0	Elektrisch geleidende standaard zuigmond van PVC. DN50.	<input type="checkbox"/>
Standaard zuigmond siliconen DN40	31 9.988-401.0	Elastische standaard zuigmond gemaakt van siliconen, binnenconus DN40.	<input type="checkbox"/>
Nozzle elastic silicon DN52	32 9.988-402.0		<input type="checkbox"/>
Standaard zuigmond rubber snijdbaar DN40	33 9.989-677.0	Standaard zuigmond, elektrisch geleidend van snijdbaar rubber. DN40.	<input type="checkbox"/>
Standaard zuigmond rubber snijdbaar DN50	34 9.989-675.0	Standaard zuigmond, elektrisch geleidend van snijdbaar rubber. DN50.	<input type="checkbox"/>
Standaard zuigmond alu DN40	35 9.980-748.0	Zuigmond schuin, gemaakt van geanodiseerd aluminium, elektrisch geleidend DN40	<input type="checkbox"/>
Standaard zuigmond alu DN50	36 9.980-749.0	Zuigmond schuin, gemaakt van geanodiseerd aluminium, elektrisch geleidend DN50	<input type="checkbox"/>
Flexibele standaard zuigmond			
Zuigmond Standaard buigbaar PVC DN40	37 9.981-420.0	Elektrisch geleidend, flexibele zuigmond rond van verzinkt staal, met rubberen mondstuk DN30.	<input type="checkbox"/>
Zuigmond Standaard buigbaar PVC DN50	38 9.981-421.0	Elektrisch geleidend, flexibele zuigmond, rond en gemaakt van verzinkt staal met rubberen mondstuk DN30.	<input type="checkbox"/>
Standaard mondstuk buigbaar, gebogen 90° PP DN40	39 9.981-429.0	Flexibel, elektrisch geleidend buigbaar mondstuk, DN40, lengte: 800 mm.	<input type="checkbox"/>
Standaard mondstuk buigbaar, gebogen 90° PP DN50	40 9.981-430.0	Flexibel, elektrisch geleidend buigbaar mondstuk, DN50, lengte: 800 mm.	<input type="checkbox"/>
Vloerzuigmond			
Vloerzuigmond RVS AISI 304 DN-F40 blauw	41 9.989-861.0		<input type="checkbox"/>
Vloerzuigmond RVS AISI 304 DN-F50 blauw	42 9.989-862.0		<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR IVC 60/30 TACT² LP 1.576-115.0



	Bestelnr.	Beschrijving	
ZUIGMONDEN			
Vloerzuigmond			
Vloerzuigmond RVS AISI 304 DN-F40 groen	43	9.989-863.0	<input type="checkbox"/>
Vloerzuigmond roestvrij staal AISI 316L DN-F50 groen	44	9.989-864.0	<input type="checkbox"/>
Vloerzuigmond RVS AISI 316L DN-F40 rood	45	9.989-865.0	<input type="checkbox"/>
Vloerzuigmond RVS AISI 316L DN-F50 rood	46	9.989-866.0	<input type="checkbox"/>
Vloerzuigmond roestvrij staal AISI 316L DN-F40 transparant	47	9.989-867.0	<input type="checkbox"/>
Vloerzuigmond RVS AISI 316L DN-F50 transparant	48	9.989-868.0	<input type="checkbox"/>
Vloerzuigmond RVS AISI 316L DN-F40 wit	49	9.989-869.0	<input type="checkbox"/>
Vloerzuigmond RVS AISI 316L DN-F50 wit	50	9.989-870.0	<input type="checkbox"/>
Vloerzuigmond RVS AISI 316L DN-F40 geel	51	9.989-871.0	<input type="checkbox"/>
Vloerzuigmond RVS AISI 316L DN-F50 geel	52	9.989-872.0	<input type="checkbox"/>
Vloerzuigmond RVS AISI 316L DN-F40	53	9.989-914.0	<input type="checkbox"/>
Vloerzuigmond RVS AISI 316L DN-F50	54	9.989-915.0	<input type="checkbox"/>
Vloerzuigmond RVS 400 mm DN-F40	55	9.989-934.0	<input type="checkbox"/>
Vloerzuigmond RVS 400 mm DN-F50	56	9.989-935.0	<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR IVC 60/30 TACT² LP 1.576-115.0



57-58



59, 62-63



60, 66




61



64-65



67



68




69-70

	Bestelnr.	Beschrijving	
ZUIGMONDEN			
Vloerzuigmond			
Aluminium vloerzuigmond 400 mm DN-F40	57 9.989-936.0		<input type="checkbox"/>
Vloerzuigmond aluminium 400 mm DN-F50	58 9.989-937.0		<input type="checkbox"/>
Vloerzuigmond Alu 370 mm DN40	59 9.989-683.0	Vloerzuigmond, 370 mm, gemaakt van aluminium. DN40.	<input type="checkbox"/>
Vloerzuigmond Aluminium el 370 mm DN40	60 9.989-682.0	Vloerzuigmond, 370 mm, gemaakt van aluminium. Elektrisch geleidend DN40.	<input type="checkbox"/>
Vloerzuigmond Alu 200 mm DN50	61 9.981-426.0	Vloerzuigmond, DN 50, met 200 mm zuigbreedte.	<input type="checkbox"/>
Vloerzuigmond Alu 370 mm DN50	62 9.989-664.0	Vloerzuigmond, 370 mm, van aluminium. Elektrisch geleidend DN50.	<input type="checkbox"/>
Vloerzuigmond Alu el 370 mm DN50	63 9.987-612.0	Elektrisch geleidende allround vloerzuigmond, 370 mm breed, DN50.	<input type="checkbox"/>
Vloerzuigmond Aluminium 500 mm DN50	64 9.989-684.0	Vloerzuigmond, 500 mm, gemaakt van aluminium. Elektrisch geleidend DN50.	<input type="checkbox"/>
Vloerzuigmond Alu el 500 mm DN50	65 9.981-925.0	Vloerzuigmond met een zuigbreedte va 500 mm en een draaikoppeling. DN 50, elektrisch geleidend	<input type="checkbox"/>
Vloerzuigmond RVS el 370 mm DN40	66 9.989-558.0	Allround vloerzuigmond (370 mm), elektrisch geleidend, DN40	<input type="checkbox"/>
Vloerzuigmond RVS el 370 mm DN50	67 9.988-115.0	Vloerzuigmond (370 mm) van RVS, elektrisch geleidend DN50.	<input type="checkbox"/>
Vloerzuigmond rubberstrip oliebestendig, 200 mm	68 9.981-923.0	Rubberstrip met kunststofstrook voor vloerzuigmond, 220 mm breed.	<input type="checkbox"/>
Vloerzuigmond rubberstrip 370 mm	69 9.981-914.0	Rubberstrip met profielstrook voor vloerzuigmond, 370 mm breed.	<input type="checkbox"/>
Vloerzuigmond rubberstrip 500 mm	70 9.981-915.0	Oliebestendige rubberstrip met profielstrook voor vloerzuigmond, 500 mm breed.	<input type="checkbox"/>

Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR IVC 60/30 TACT² LP 1.576-115.0



71-72



73



74



75



76-77



78-79



80



81-82, 84



83

	Bestelnr.	Beschrijving	
ZUIGMONDEN			
Vloerzuigmond			
vloerzuigmond borstelstrip el. 370 mm	71	9.984-939.0 Elektrisch geleidende rubberstrip voor vloerzuigmond, 370 mm breed.	<input type="checkbox"/>
Vloerzuigmond borstelstrip 500 mm	72	9.980-764.0 Borstelstrippenset vloerzuigmond 500 mm met profielstrook.	<input type="checkbox"/>
Voorzetzuigmond			
Voorzetzuigmond IVC 877 mm DN70	73	2.642-864.0 Voorzetzuigmond voor het reinigen van grote oppervlakken. Hoogteverstelling +/- 4 mm, werkbreedte 877 mm.	<input type="checkbox"/>
Plintenzuigmond			
Plintenzuigmond PP 15 mm × 145 mm DN50	74	9.988-117.0 Elektrisch geleidende, platte allround plintenzuigmond van kunststof, DN52.	<input type="checkbox"/>
Plintenzuigmond PP 22 mm × 175 mm DN50	75	9.981-482.0 Plintenzuigmond van PU, DN50.	<input type="checkbox"/>
Plintenzuigmond 18 mm × 120 mm DN50	76	9.981-442.0 Elektrisch geleidende kierenzuigmond van plaatstaal, DN 50 met 17 millimeter sleufbreedte.	<input type="checkbox"/>
Plintenzuigmond 25 mm × 120 mm DN50	77	9.981-465.0 Elektrisch geleidende kierenzuigmond van plaatstaal, DN50 met 25 millimeter sleufbreedte.	<input type="checkbox"/>
Flexibele plintenzuigmond			
Groefmondstuk flexibele siliconen FDA DN-F50 transparant	78	9.989-847.0	<input type="checkbox"/>
Groefmondstuk flexibele siliconen FDA DN-F40 transparant	79	9.989-848.0	<input type="checkbox"/>
Plintenzuigmond buigbaar siliconen 65 mm DN50	80	9.988-403.0 Buigbare plintenzuigmond van siliconen, DN50.	<input type="checkbox"/>
Plintenzuigmond 11 mm × 58 mm DN40	81	9.989-681.0 Elektrisch geleidende en buigbare kierenzuigmond, 11 × 58 mm.	<input type="checkbox"/>
Plintenzuigmond buigbaar 20 mm × 45 mm DN40	82	9.981-423.0 Flexibele en elektrisch geleidende plintenzuigmond van verzinkt staal met een sleufbreedte van 20 millimeter, DN70.	<input type="checkbox"/>
Plintenzuigmond buigbaar 12 mm × 45 mm DN50	83	9.981-424.0 Flexibele, elektrisch geleidende, verzinkte kierenzuigmond DN50 met een sleufbreedte van 13 mm.	<input type="checkbox"/>
Plintenzuigmond buigbaar 20 mm × 45 mm DN50	84	9.981-425.0 Flexibele en elektrisch geleidende plintenzuigmond van verzinkt staal met een sleufbreedte van 20 millimeter, DN50.	<input type="checkbox"/>

Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR IVC 60/30 TACT² LP 1.576-115.0



	Bestelnr.	Beschrijving	
ZUIGMONDEN			
Oppervlaktenzuigmond			
Vloerzuigmond siliconen FDA DN-F40 blauw	85	9.989-849.0	<input type="checkbox"/>
Vloerzuigmond siliconen FDA DN-F50 blauw	86	9.989-850.0	<input type="checkbox"/>
Vloerzuigmond siliconen FDA DN-F40 groen	87	9.989-851.0	<input type="checkbox"/>
Vloerzuigmond siliconen FDA DN-F50 groen	88	9.989-852.0	<input type="checkbox"/>
Vloerzuigmond siliconen FDA DN-F40 rood	89	9.989-853.0	<input type="checkbox"/>
Vloerzuigmond siliconen FDA DN-F50 rood	90	9.989-854.0	<input type="checkbox"/>
Vloerzuigmond siliconen FDA DN-F40 transparant	91	9.989-855.0	<input type="checkbox"/>
Vloerzuigmond siliconen FDA DN-F50 transparant	92	9.989-856.0	<input type="checkbox"/>
Vloerzuigmond siliconen FDA DN-F40 wit	93	9.989-857.0	<input type="checkbox"/>
Vloerzuigmond r siliconen FDA DN-F50 wit	94	9.989-858.0	<input type="checkbox"/>
Vloerzuigmond siliconen FDA DN-F40 geel	95	9.989-859.0	<input type="checkbox"/>
Vloerzuigmond siliconen FDA DN-F50 geel	96	9.989-860.0	<input type="checkbox"/>
Plattezuigmond siliconen 120 mm DN40	97	9.988-118.0	<input type="checkbox"/>
Plattezuigmond siliconen 120 mm DN50	98	9.988-119.0	<input type="checkbox"/>

Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR IVC 60/30 TACT² LP 1.576-115.0



	Bestelnr.	Beschrijving		
ZUIGMONDEN				
Oppervlaktenzuigmond				
Plattezuigmond Alu 150 mm DN40	99	9.989-666.0	Plattezuigmond, 150 mm, uit aluminium. DN40.	<input type="checkbox"/>
Plattezuigmond Alu 150 mm DN50	100	9.989-665.0	Plattezuigmond, 150 mm, uit aluminium. DN50.	<input type="checkbox"/>
Vloeistofzuigmond				
Vloeistoffenzuigmond 900 mm DN50	101	9.981-427.0	Bypass-zuigmond DN50, Totaallengte: 1000 mm.	<input type="checkbox"/>
Boorgatzuigmond				
Blindegatenzuigmond DN40	102	9.989-671.0	90° gebogen blindegatenzuigmond met een diameter van 60 mm.	<input type="checkbox"/>
Blindegatenzuigmond gebogen, hoek 60° DN40	103	9.989-669.0	90° gebogen blindegatenzuigmond met een diameter van 48 mm. DN40.	<input type="checkbox"/>
Blindegatenzuigmond gebogen, hoek 90° DN40	104	9.989-667.0	90° gebogen blindegatenzuigmond met een diameter van 60 mm. DN40.	<input type="checkbox"/>
Blindegatenzuigmond gebogen, hoek 90° 200 mm verlengstuk DN40	105	9.989-670.0	90° gebogen blindegatenzuigmond met een diameter van 48 mm. DN40.	<input type="checkbox"/>
BORSTELS				
Standaard borstels				
Standaard zuigmond 40 mm DN40	106	9.981-431.0	Platte zuigmondborstel DN40	<input type="checkbox"/>
Standaard zuigmond 40 mm DN50	107	9.981-432.0	Platte zuigmondborstel DN50	<input type="checkbox"/>
Penceelborstel				
Eindborstel FDA ø 75 mm DN-F40 blauw	108	9.989-873.0		<input type="checkbox"/>
Eindborstel FDA ø 75 mm DN-F50 blauw	109	9.989-874.0		<input type="checkbox"/>
Eindborstel FDA ø 75 mm DN-F40 groen	110	9.989-875.0		<input type="checkbox"/>
Eindborstel FDA ø 75 mm DN-F50 groen	111	9.989-876.0		<input type="checkbox"/>
Eindborstel FDA ø 75 mm DN-F40 rood	112	9.989-877.0		<input type="checkbox"/>

Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR IVC 60/30 TACT² LP 1.576-115.0



	Bestelnr.	Beschrijving	
BORSTELS			
Penceelborstel			
Eindborstel FDA ø 75 mm DN-F50 rood	113	9.989-878.0	<input type="checkbox"/>
Eindborstel FDA ø 75 mm DN-F40 wit	114	9.989-879.0	<input type="checkbox"/>
Eindborstel FDA ø 75 mm DN-F50 wit	115	9.989-880.0	<input type="checkbox"/>
Eindborstel FDA ø 75 mm DN-F40 geel	116	9.989-881.0	<input type="checkbox"/>
Eindborstel FDA ø 75 mm DN-F50 geel	117	9.989-882.0	<input type="checkbox"/>
Rondstofborstel Ø 82 mm DN40	118	9.989-609.0	<input type="checkbox"/>
Rondstofborstel Ø 82 mm DN50	119	9.989-608.0	<input type="checkbox"/>
Oppervlakteborstel			
Platteborstel PP 120 mm DN40	120	9.989-610.0	<input type="checkbox"/>
Platteborstel PP 300 mm DN40	121	9.981-911.0	<input type="checkbox"/>
Platteborstel PP 300 mm DN50	122	9.981-912.0	<input type="checkbox"/>
Cilinderborstels			
Cilindrische borstel ø 100 mm DN-F40	123	9.989-922.0	<input type="checkbox"/>
Cilindrische borstel ø 200 mm DN-F40	124	9.989-923.0	<input type="checkbox"/>
Cilindrische borstel ø 100 mm DN-F50	125	9.989-925.0	<input type="checkbox"/>
Cilindrische borstel ø 200 mm DN-F50	126	9.989-926.0	<input type="checkbox"/>

Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR IVC 60/30 TACT² LP 1.576-115.0



	Bestelnr.	Beschrijving		
SLANGEN				
PVC				
Slang PVC DN40 1 meter	127	9.989-626.0	Elektrisch geleidende PVC-slang DN40. Hittebestendig tot 85 °C. Lengte: 1 meter.	<input type="checkbox"/>
Slang PVC, RVS slangkoppelingen, DN40 3 m	128	9.989-962.0		<input type="checkbox"/>
PVC-slang, roestvrijstalen slangkoppelingen, DN40 5 m	129	9.989-963.0		<input type="checkbox"/>
PVC-slang, roestvrijstalen slangkoppelingen, DN50 3 m	130	9.989-964.0		<input type="checkbox"/>
PVC-slang, roestvrijstalen slangkoppelingen, DN50 5 m	131	9.989-965.0		<input type="checkbox"/>
Slang PVC DN40 3 meter	132	9.989-647.0	PVC-slang, DN 40. Temperatuurbestendig tot 85 °C en elektrisch geleidend. Lengte: 3m	<input type="checkbox"/>
Slang PVC DN40 5 meter	133	9.989-614.0	Elektrisch geleidende PVC-slang DN40. Hittebestendig tot 85 °C. Lengte: 5 meter.	<input type="checkbox"/>
Slang PVC DN40 15 m zonder slangaansluitingen	134	9.989-633.0	PVC-slang zonder aansluitstuk DN40. Hittebestendig tot 85 °C en elektrisch geleidend. Lengte: 15 meter.	<input type="checkbox"/>
Slang PVC DN50 3 meter	135	9.989-615.0	Elektrisch geleidende PVC-slang DN50. Hittebestendig tot 85 °C. Lengte: 3 meter.	<input type="checkbox"/>
Slang PVC DN50 5 meter	136	9.989-616.0	Elektrisch geleidende PVC-slang DN50. Hittebestendig tot 85 °C. Lengte: 5 meter.	<input type="checkbox"/>
Slang PVC DN50 15 m zonder slangaansluitingen	137	9.989-634.0	PVC-slang zonder aansluitstuk DN50. Hittebestendig tot 85 °C en elektrisch geleidend. Lengte: 15 meter.	<input type="checkbox"/>
EVA				
EVA-slang, roestvrijstalen slangkoppelingen, DN40 3 m	138	9.989-982.0		<input type="checkbox"/>
Hose EVA DN40 5 m	139	9.989-983.0		<input type="checkbox"/>
Hose EVA DN50 3 m	140	9.989-984.0		<input type="checkbox"/>

Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR IVC 60/30 TACT² LP 1.576-115.0



	Bestelnr.	Beschrijving		
SLANGEN				
EVA				
Hose EVA DN50 5 m	141	9.989-985.0	<input type="checkbox"/>	
Slang EVA DN40 3 mtr	142	9.988-088.0	Elektrisch geleidende slang met DN 40. Geschikt voor temperaturen tot 65 °C. Lengte: 3 meter.	<input type="checkbox"/>
Slang EVA DN40 5 mtr	143	9.988-089.0	Vijf meter lange elektrisch geleidende slang met DN 40. Geschikt voor temperaturen tot 65 °C. Lengte: 5 meter.	<input type="checkbox"/>
Slang EVA DN40 15 m zonder slangaansluitingen	144	9.989-630.0	EVA-slang zonder aansluitstuk, DN 40. Hittebestendig tot 65 °C en elektrisch geleidend. Lengte: 15 meter.	<input type="checkbox"/>
Slang EVA DN50 3 mtr	145	9.988-090.0	Elektrisch geleidende slang met DN 50. Geschikt voor temperaturen tot 65 °C. Lengte: 3 meter.	<input type="checkbox"/>
Slang EVA DN50 5 mtr	146	9.988-091.0	Elektrisch geleidende slang met DN50. Geschikt voor temperaturen tot 65°C, lengte: 5 m.	<input type="checkbox"/>
Slang EVA DN50 15 m zonder slangaansluitingen	147	9.989-631.0	EVA-slang zonder aansluitstuk, DN 50. Hittebestendig tot 65 °C en elektrisch geleidend. Lengte: 15 meter.	<input type="checkbox"/>
ME				
Slangmontageset DN40	148	9.989-627.0	Meerdelige slangverbingsset, DN40.	<input type="checkbox"/>
Slangmontageset DN50	149	9.989-628.0	Meerdelige slangverbingsset, DN50.	<input type="checkbox"/>
Slangaanbouwset roestvrij staal AISI 304 DN40	150	9.989-986.0	Slangaanbouwset in nominale breedte DN 40 gemaakt van roestvrij staal. Inhoud: 1 slangaansluitstuk, 1 slangaansluiting (draaibaar), 2 slangklemmen, 2 slanguiteinden (zwart), 1 platte PE-zak.	<input type="checkbox"/>
Slangaanbouwset roestvrij staal AISI 304 DN50	151	9.989-987.0	Slangaanbouwset in nominale breedte DN 50 gemaakt van roestvrij staal. Inhoud: 1 slangverbingsstuk, 1 slangverbinding (draaibaar), 2 slangklemmen, 2 slanguiteinden (zwart), 1 PE-platte zak.	<input type="checkbox"/>
PU				
Hose PU DN40 3 m	152	9.989-966.0	<input type="checkbox"/>	
Hose PU DN40 5 m	153	9.989-967.0	<input type="checkbox"/>	
Hose PU DN50 3 m	154	9.989-968.0	<input type="checkbox"/>	

Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR IVC 60/30 TACT² LP 1.576-115.0



	Bestelnr.	Beschrijving	
SLANGEN			
PU			
Hose PU DN50 5 m	155	9.989-969.0	<input type="checkbox"/>
Hose PU FDA DN40 3 m	156	9.989-970.0	<input type="checkbox"/>
Hose PU FDA DN40 5 m	157	9.989-971.0	<input type="checkbox"/>
Hose PU FDA DN40 15 m	158	9.989-972.0	<input type="checkbox"/>
Hose PU FDA DN50 3 m	159	9.989-973.0	<input type="checkbox"/>
Hose PU FDA DN50 5 m	160	9.989-974.0	<input type="checkbox"/>
Hose PU FDA DN50 15 m	161	9.989-975.0	<input type="checkbox"/>
Slang PU DN40 3 meter	162	9.989-617.0	<input type="checkbox"/>
Slang PU DN40 5 meter	163	9.989-618.0	<input type="checkbox"/>
Slang PU DN40 15 meter zonder aansluiting	164	9.989-637.0	<input type="checkbox"/>
Slang PU DN50 3 meter	165	9.989-619.0	<input type="checkbox"/>
Slang PU DN50 5 meter	166	9.989-620.0	<input type="checkbox"/>
Slang PU DN50 15 meter zonder aansluiting	167	9.989-638.0	<input type="checkbox"/>
ME-PU			
Hose ME DN40 3 m	168	9.989-976.0	<input type="checkbox"/>

Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR IVC 60/30 TACT² LP 1.576-115.0



	Bestelnr.	Beschrijving	
SLANGEN			
ME-PU			
Hose ME DN40 5 m	169	9.989-977.0	<input type="checkbox"/>
Hose without connection ME DN40 15 m	170	9.989-978.0	<input type="checkbox"/>
Hose ME DN50 3 m	171	9.989-979.0	<input type="checkbox"/>
Hose ME DN50 5 m	172	9.989-980.0	<input type="checkbox"/>
Hose without connection ME DN50 15 m	173	9.989-981.0	<input type="checkbox"/>
Slang ME-PU DN40 3 meter	174	9.989-621.0	<input type="checkbox"/>
Slang ME-PU DN40 5 m	175	9.989-622.0	<input type="checkbox"/>
Slang ME-PU DN40 15 meter zonder aansluiting	176	9.989-640.0	<input type="checkbox"/>
Slang ME-PU DN50 3 meter	177	9.989-623.0	<input type="checkbox"/>
Slang ME-PU DN50 5 meter	178	9.989-625.0	<input type="checkbox"/>
Slang ME-PU DN50 15 meter zonder aansluiting	179	9.989-641.0	<input type="checkbox"/>
HANDELS			
Bocht aluminium 45° DN40	180	9.989-544.0	<input type="checkbox"/>
Bocht aluminium 45° DN50	181	9.989-547.0	<input type="checkbox"/>
Handgreep RVS AISI 304 gebogen DN40 tot DN-F40	182	9.989-896.0	<input type="checkbox"/>

Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR IVC 60/30 TACT² LP 1.576-115.0



	Bestelnr.	Beschrijving	
HANDELS			
Handgreep RVS AISI 304 gebogen DN50 tot DN-F50	183	9.989-897.0	<input type="checkbox"/>
Handgreep RVS AISI 304 recht DN40 tot DN-F40	184	9.989-898.0	<input type="checkbox"/>
Handgreep RVS AISI 304 recht DN50 tot DN-F50	185	9.989-899.0	<input type="checkbox"/>
Handgreep koolstof 45° DN-F40	186	9.989-916.0	<input type="checkbox"/>
Handgreep koolstof 45° DN-F50	187	9.989-917.0	<input type="checkbox"/>
Handvat koolstof 110° DN-F40	188	9.989-918.0	<input type="checkbox"/>
Handvat koolstof 110° DN-F50	189	9.989-919.0	<input type="checkbox"/>
Handgreep 45° gebogen DN40	190	9.977-679.0	In een hoek van 45° gebogen RVS handgreep, elektrisch geleidend. Binnenconus DN40. <input type="checkbox"/>
Greep DN 50, gebogen	191	9.977-678.0	Elektrisch geleidende in een hoek van 45° gebogen RVS handgreep. Binnenconus DN50. <input type="checkbox"/>
Handgreep gebogen 45° RVS DN40	192	9.989-036.0	Gebogen elektrisch geleidende RVS handgreep. Hoek 45°, binnenconus DN40US. <input type="checkbox"/>
Handgreep gebogen 45° RVS DN50	193	9.988-111.0	Gebogen elektrisch geleidende RVS handgreep. Hoek 45°, binnenconus DN50. <input type="checkbox"/>
ZUIGBUIZEN			
Zuigbuis carbon 1500 mm DN40	194	9.989-552.0	Ultra lichte carbon verlengbuis, elektrisch geleidend DN40. Lengte: 1500 mm. <input type="checkbox"/>
Zuigpijp koolstof 1500 mm DN50	195	9.989-553.0	Elektrisch geleidende ultra lichte verlengbuis van carbon. Binnenconus DN50, 1500 mm lengte. <input type="checkbox"/>
Zuigleiding RVS AISI 304 DN40 tot DN-F40	196	9.989-912.0	<input type="checkbox"/>

Beschikbaar toebehoren