


BP 4 GARDEN SET

De BP 4 Garden set omvat een set met zuigslang zodat de duurzame en krachtige tuinpomp met geïntegreerde thermostaat onmiddellijk in gebruik kan worden genomen bij het besproeien van uw tuin.



Bestelnr. 1.645-352.0

- Kan eenvoudig worden in- en uitgeschakeld zonder bukken dankzij de praktische voetschakelaar
- Handige draaggreep voor mobiel gebruik
- De pomp kan zonder gereedschap worden aangesloten dankzij een geoptimaliseerd aansluitstuk

Technische gegevens

EAN Code		4039784697737
Max. vermogen	W	1000
Wateropbrengst max.	l/u	< 4000
Opvoerhoogte	m	45
Werkdruk	bar	max. 4,5
Aanzuighoogte	m	8
Aanvoertemperatuur	°C	max. 35
Aansluitdraad		G1
Stroomkabel	m	1,5
Spanning	V	230 - 240
Frequentie	Hz	50
Kleur		geel
Gewicht zonder accessoires	kg	8,8
Gewicht inclusief verpakking	kg	11,1
Afmetingen (L x B x H)	mm	220 x 405 x 260

Uitrusting

Geoptimaliseerde aansluiting	■
Aansluitadapter voor G1 pompen	■
Thermostaat	■
Comfortabele voetschakelaar	■
zuigslangset inbegrepen	■
Ergonomische draagbeugel	■

■ Bij de levering inbegrepen



**5
JAAR**
GARANTIE-
VERLENGING

REGISTRATIE OP
[WWW.KAERCHER.COM/
GUARANTIE](http://WWW.KAERCHER.COM/GUARANTIE)

Robuust en duurzaam

- Kärcher biedt een verlengde garantie van vijf jaar.



Direct klaar voor gebruik

- Omvat een vacuüm-dichte spiraalslang die onmiddellijk kan worden aangesloten met aanzuigfilter en terugslagklep.

PROTECTOR DE
SOBRECALENTAMIENTO
**SAFE
GUARD**



Thermostaat

- Extra veilig – beschermt de pomp tegen oververhitting.

TOEBEHOREN VOOR BP 4 GARDEN SET 1.645-352.0



		Bestelnr.	Beschrijving	
ZUIGSLANGEN				
Suction kit, 3,5 m	1	2.997-110.0	Aansluitklaar en vacuümdicht: zuigset inclusief 3,5 m zuigslang, zuigfilter, terugslagklep en PerfectConnect-afdichting. Ideaal voor tuinpompen en de aanvoer van servicewater in huis.	■
Zuigset 7,0 m	2	2.997-111.0	De ideale zuigset voor tuinpompen en de aanvoer van servicewater in huis. Inclusief aansluitklaar, vacuümdichte 7 m zuigslang met zuigfilter, terugslagklep en PerfectConnect-afdichting.	□
Aanzuigslang op rol/meter Ø 19 mm, 3/4", 25 m	3	6.997-347.0	Vacuümdichte spiraalslang. Metergoed om individuele slanglengtes af te snijden. In combinatie met de Kärcher-aansluitstukken en de Kärcher zuigfilters bruikbaar als individuele zuiggarnituur.	□
Aanzuigslang op rol/meter Ø 25 mm, 1", 25 m	4	6.997-346.0	Vacuümdichte spiraalslang verkocht per meter voor individuele lengteaanpassing en voor aansluiting op pompompen, tuin- en pompdrukpompen en op huishoudelijke waterwerken en machines.	□
Aanzuigslang aansluitklaar 3,5 m	5	6.997-348.0	Aansluitklaar, vacuümdichte spiraalslang voor tuinpompen, automatische huishoudelijke watersystemen en huishoudelijke waterwerken. Ook geschikt als uitbreiding van de aanzuigset of voor gebruik met aanzuigfilters.	□
ADAPTER / AANSLUITINGEN				
Aansluitstuk klein G1 op G1	6	6.997-473.0	Met behulp van het aansluitstuk kan een pomp met binnenschroefdraad snel en veilig worden verbonden met een wateraansluiting.	■
Kraanadapter zuig & tuinslang 1" + 3/4"	7	2.997-113.0	Met de kraanadapter kunnen zuig- en tuinslangen worden aangesloten op de druk- of zuigzijde van pompen. De PerfectConnect-afdichting staat garant voor een betrouwbare afdichting.	□
Aansluitadapter (axiaal/radiaal), G 2	8	2.997-120.0	Met de PerfectConnect-aansluitadapter (axiaal/radiaal) kunnen pompen van Kärcher met een G1-binnendraad worden aangesloten op wateraansluitingen en accessoires van andere fabrikanten, en op oudere accessoires van Kärcher.	□
Connector 3/4" en 1" afvoerslang met terugslagklep	9	6.997-359.0	Vacuümdichte aansluiting van de zuigslangen aan de pompen. Inclusief slangklep. Voor pompen met een G1" (33,3 mm) aansluitdraad.	□
Aansluitset koppelingen Basic voor het aansluiten van 1/2" op G1	10	6.997-358.0	Voor het aansluiten van 1/2" (12,7 mm) waterslangen op pompen met een G1" (33,3 mm) aansluitdraad.	□
Aansluitset koppelingen Premium voor het aansluiten van 3/4" op G1	11	6.997-340.0	Voor het aansluiten van 3/4" (19 mm) waterslangen op pompen met een G1" (33,3 mm) aansluitdraad. Voor verhoogde waterdoorstroming.	□
FILTER				
Voorfilter, groot	12	2.997-210.0	Het pompvoorfilter beschermt huis- en tuinpompen en elektronische drukpompen tegen grove vuildeeltjes en zand. Met PerfectConnect-afdichting voor een betrouwbare afdichting.	□
Voorfilter, klein	13	2.997-211.0	Klein voorfilter, groot effect: Het pompvoorfilter beschermt huis- en tuinpompen en elektronische drukpompen tegen grove vuildeeltjes en zand. Met PerfectConnect-afdichting.	□
Aanzuigfilter met terugslagklep Basic 3/4"	14	6.997-345.0	Voor de aansluiting aan de metergoed zuigslang. De terugslagklep verkort de aanzuigtijd. Inclusief slangklep.	□

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren ○ Reinigingsmiddel.

TOEBEHOREN VOOR BP 4 GARDEN SET 1.645-352.0



		Bestelnr.	Beschrijving	
FILTER				
Aanzuigfilter met terugslagklep Basic 1"	15	6.997-342.0	Voor de aansluiting aan de metergoed zuigslang. De terugslagklep verkort de aanzuigtijd. Inclusief slangklep.	☐
Aanzuigfilter met terugslagklep Premium 3/4 en 1"	16	6.997-341.0	Robuuste uitvoering in metaal/kunststof. Voor de aansluiting aan de metergoed zuigslang. De terugslagklep verkort de aanzuigtijd. Inclusief slangklep.	☐
OVERIGE				
Droogloopbeveiliging EU III	17	6.997-546.0	De elektronische drukschakelaar met droogloopbeveiliging beschermt de tuinpompen, pompompen en hogedrukpompen tegen beschadigingen. De vlotter schakelt de pomp automatisch aan en uit en voorkomt een droogloop.	☐
Elektr drukschakelaar met droogloopbeveiliging EU III	18	6.997-549.0	De elektronische drukschakelaar schakelt de pomp automatisch op aanvraag aan/uit. De vlotterschakelaar schakelt de pomp automatisch aan en uit een voorkomt zo een droogloop.	☐
Droogloopbeveiliging	19	6.997-355.0	Als er geen water door de pomp stroomt, dan beschermt de droogloopbeveiliging de pomp tegen schade en schakelt hem automatisch uit. Met G1" (33,3 mm) aansluitdraad. Voor GP en BPE.	☐
Elektronische drukschakelaar met droogloopbeveiliging	20	6.997-357.0	Ideaal voor het aanpassen van tuinpompen om deze als hydrofoorpomp te kunnen gebruiken. Als er behoefte aan water is, wordt de pomp automatisch in- en weer uitgeschakeld. Stroomt er geen water door de pomp, dan beschermt de droogloopbeveiliging de pomp tegen schade en schakelt hem automatisch uit. Met G1" (33,3 mm) aansluitdraad.	☐
Mechanische vlotterschakelaar	21	6.997-356.0	De vlotterschakelaar schakelt de pomp automatisch in of uit, afhankelijk van het waterpeil. Met 10 m speciale aansluitkabel. In combinatie met de GP 60/GP 70 Mobile Control alleen geschikt voor het uitschakelen van de pomp.	☐

☐ Beschikbaar toebehoren ☐ Reinigingsmiddel.