


BP 3 HOME & GARDEN

De duurzame en krachtige BP 3 Home & Garden huis- en tuinpomp is de ideale oplossing voor het besproeien van uw tuin en voor de watervoorziening in uw huis.



reddot award 2014
best of the best



AUTOMATIC
START/STOP

**AUTO
ON/OFF**

DROOGLOOP-
BEVEILIGING

**UITSCHAKEL-
AUTOMAAT**



5 JAAR
GARANTIE
RECHTEN VAN VERBODEN
SCHAFFEN

Bestelnr.

1.645-353.0

- Perfect voor huis en tuin
- Extra lange levensduur

Technische gegevens

EAN Code		4039784697744
Max. vermogen	W	800
Wateropbrengst max.	l/u	< 3300
Opvoerhoogte	m	40
Werkdruk	bar	max. 4
Aanzuighoogte	m	8
Aanvoertemperatuur	°C	max. 35
Aansluitdraad		G1
Stroomkabel	m	1,85
Spanning	V	230 - 240
Frequentie	Hz	50
Kleur		geel
Gewicht zonder accessoires	kg	10,2
Gewicht inclusief verpakking	kg	11,8
Afmetingen (L × B × H)	mm	230 × 540 × 373

Uitrusting

Geoptimaliseerde aansluiting	■
Aansluitadapter voor G1 pompen	■
Comfortabele voetschakelaar	■
Automatische start/stop functie	■
Inclusief voorfilter en terugslagklep	■
Droogloopbeveiliging	■
Grote vulopening	■
Ergonomische draagbeugel	■
Opbergplaats voor kabels	■
Display voor foutcontrole	■
Twee wateruitgangen	■
Roterende geluiddempende rubberen voet	■

■ Bij de levering inbegrepen



Eenvoudig te gebruiken in huis en tuin

- Betrouwbare aanvoer in huis en constante druk voor het besproeien van de tuin.



Veilig en duurzaam

- Voorfilter, terugslagklep en droogloopbeveiliging standaard inbegrepen.



Automatische start/stop

- De pomp start en stopt automatisch wanneer het nodig is.

TOEBEHOREN VOOR BP 3 HOME & GARDEN

1.645-353.0



	Bestelnr.	Beschrijving	
ADAPTER / AANSLUITINGEN			
Aansluitstuk klein G1 op G1	1 6.997-473.0	Met behulp van het aansluitstuk kan een pomp met binnenschroefdraad snel en veilig worden verbonden met een wateraansluiting.	■
2-weg aansluitstuk G1 op G1	2 6.997-474.0	Met behulp van het 2-weg-aansluitstuk kan een pomp met binnenschroefdraad snel en veilig worden verbonden met twee wateraansluitingen.	■
Kraanadapter zuig & tuinslang 1" + 3/4"	3 2.997-113.0	Met de kraanadapter kunnen zuig- en tuinslangen worden aangesloten op de druk- of zuigzijde van pompen. De PerfectConnect-afdichting staat garant voor een betrouwbare afdichting.	□
Aansluitstuk voor 1" zuigleidingen	4 2.997-115.0	Aansluitstuk voor een vacuümdichte aansluiting van de pomp op de zuigzijde van zuigleidingen zonder draad (compatibel met PE-leidingen met 1" diameter). Met PerfectConnect-afdichting.	□
Aansluitstuk voor 1 1/4" (32 mm) zuigleidingen	5 2.997-116.0	Met het aansluitstuk kan een 1 1/4" leiding worden aangesloten (vacuümdichte koppeling) op de zuigzijde van een pomp. Met PerfectConnect-afdichting voor betrouwbare afdichting.	□
Aansluitadapter (axiaal/radiaal), G 2	6 2.997-120.0	Met de PerfectConnect-aansluitadapter (axiaal/radiaal) kunnen pompen van Kärcher met een G1-binnendraad worden aangesloten op wateraansluitingen en accessoires van andere fabrikanten, en op oudere accessoires van Kärcher.	□
Connector 3/4" en 1" afvoerslang met terugslagklep	7 6.997-359.0	Vacuümdichte aansluiting van de zuigslangen aan de pompen. Inclusief slangklep. Voor pompen met een G1" (33,3 mm) aansluitdraad.	□
Aansluitset koppelingen Basic voor het aansluiten van 1/2" op G1	8 6.997-358.0	Voor het aansluiten van 1/2" (12,7 mm) waterslangen op pompen met een G1" (33,3 mm) aansluitdraad.	□
Aansluitset koppelingen Premium voor het aansluiten van 3/4" op G1	9 6.997-340.0	Voor het aansluiten van 3/4" (19 mm) waterslangen op pompen met een G1" (33,3 mm) aansluitdraad. Voor verhoogde waterdoorstroming.	□
ZUIGSLANGEN			
Suction kit, 3,5 m	10 2.997-110.0	Aansluitklaar en vacuümdicht: zuigset inclusief 3,5 m zuigslang, zuigfilter, terugslagklep en PerfectConnect-afdichting. Ideaal voor tuinpompen en de aanvoer van servicewater in huis.	□
Zuigset 7,0 m	11 2.997-111.0	De ideale zuigset voor tuinpompen en de aanvoer van servicewater in huis. Inclusief aansluitklare, vacuümdichte 7 m zuigslang met zuigfilter, terugslagklep en PerfectConnect-afdichting.	□
1,5 m suction kit for 1" (25 mm) pipelines	12 2.997-112.0	1,5 m zuigset met aansluitklare, vacuümdichte zuigslang, waarmee pompen aan de zuigzijde kunnen worden aangesloten op 1" leidingen. Ideaal voor elektronische drukpompen en huispompen.	□
Aanzuigslang op rol/meter Ø 19 mm, 3/4", 25 m	13 6.997-347.0	Vacuümdichte spiraalslang. Metergoed om individuele slanglengtes af te snijden. In combinatie met de Kärcher-aansluitstukken en de Kärcher zuigfilters bruikbaar als individuele zuiggarnituur.	□
Aanzuigslang op rol/meter Ø 25 mm, 1", 25 m	14 6.997-346.0	Vacuümdichte spiraalslang verkocht per meter voor individuele lengteaanpassing en voor aansluiting op dompelpompen, tuin- en dompeldrukpompen en op huishoudelijke waterwerken en machines.	□

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren ○ Reinigingsmiddel.

TOEBEHOREN VOOR BP 3 HOME & GARDEN

1.645-353.0



15



16



17



18-19



20



21



22, 24



23, 25

		Bestelnr.	Beschrijving	
ZUIGSLANGEN				
Aanzuigslang aansluitklaar 3,5 m	15	6.997-348.0	Aansluitklare, vacuümdichte spiraalslang voor tuinpompen, automatische huishoudelijke watersystemen en huishoudelijke waterwerken. Ook geschikt als uitbreiding van de aanzuigset of voor gebruik met aanzuigfilters.	<input type="checkbox"/>
FILTER				
Voorfilter, groot	16	2.997-210.0	Het pompvoorfilter beschermt huis- en tuinpompen en elektronische drukpompen tegen grove vuildeeltjes en zand. Met PerfectConnect-afdichting voor een betrouwbare afdichting.	<input type="checkbox"/>
Voorfilter, klein	17	2.997-211.0	Klein voorfilter, groot effect: Het pompvoorfilter beschermt huis- en tuinpompen en elektronische drukpompen tegen grove vuildeeltjes en zand. Met PerfectConnect-afdichting.	<input type="checkbox"/>
Aanzuigfilter met terugslagklep Basic 3/4"	18	6.997-345.0	Voor de aansluiting aan de metergoed zuigslang. De terugslagklep verkort de aanzuigtijd. Inclusief slangklem.	<input type="checkbox"/>
Aanzuigfilter met terugslagklep Basic 1"	19	6.997-342.0		<input type="checkbox"/>
Aanzuigfilter met terugslagklep Premium 3/4 en 1"	20	6.997-341.0	Robuuste uitvoering in metaal/kunststof. Voor de aansluiting aan de metergoed zuigslang. De terugslagklep verkort de aanzuigtijd. Inclusief slangklem.	<input type="checkbox"/>
OVERIGE				
Aansluitset voor G3/4 leidingen	21	2.997-125.0	Aansluitset tussen de elektronische drukpompen of huispompen en stijve leidingsystemen: De huisaansluitset voor leidingen (G3/4), met PerfectConnect-afdichting.	<input type="checkbox"/>
Droogloopbeveiliging EU III	22	6.997-546.0	De elektronische drukschakelaar met droogloopbeveiliging beschermt de tuinpompen, pompompen en hogedrukpompen tegen beschadigingen. De vlotter schakelt de pomp automatisch aan en uit en voorkomt een droogloop.	<input type="checkbox"/>
Elektr drukschakelaar met droogloopbeveiliging EU III	23	6.997-549.0	De elektronische drukschakelaar schakelt de pomp automatisch op aanvraag aan/uit. De vlotterschakelaar schakelt de pomp automatisch aan en uit een voorkomt zo een droogloop.	<input type="checkbox"/>
Droogloopbeveiliging	24	6.997-355.0	Als er geen water door de pomp stroomt, dan beschermt de droogloopbeveiliging de pomp tegen schade en schakelt hem automatisch uit. Met G1" (33,3 mm) aansluitdraad. Voor GP en BPE.	<input type="checkbox"/>
Elektronische drukschakelaar met droogloopbeveiliging	25	6.997-357.0	Ideaal voor het aanpassen van tuinpompen om deze als hydrofoorpomp te kunnen gebruiken. Als er behoefte aan water is, wordt de pomp automatisch in- en weer uitgeschakeld. Stroomt er geen water door de pomp, dan beschermt de droogloopbeveiliging de pomp tegen schade en schakelt hem automatisch uit. Met G1" (33,3 mm) aansluitdraad.	<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen Beschikbaar toebehoren ○ Reinigingsmiddel.