


BP 5 HOME & GARDEN

De duurzame BP 5 Home & Garden premium huis - en tuinpomp met een efficiënte vier-traps aandrijving voor het besproeien van je tuin en voor de watervoorziening in jouw huis (bijvoorbeeld bij gebruik van regenwater). Handig, sterk en betrouwbaar!



reddot award 2014
best of the best



Bestelnr. 1.645-355.0

- Perfect voor huis en tuin
- Extra lange levensduur
- Meerdere niveaus voor betere energie-efficiëntie en beter geluidsniveau

Technische gegevens

EAN Code		4039784697768
Max. vermogen	W	1000
Wateropbrengst max.	l/u	< 6000
Opvoerhoogte	m	48
Werkdruk	bar	max. 4,8
Aanzuighoogte	m	8
Aanvoertemperatuur	°C	max. 35
Aansluitdraad		G1
Stroomkabel	m	1,85
Spanning	V	230 - 240
Frequentie	Hz	50
Kleur		geel
Gewicht zonder accessoires	kg	12,7
Gewicht inclusief verpakking	kg	15,6
Afmetingen (L x B x H)	mm	230 x 540 x 373

Uitrusting

Geoptimaliseerde aansluiting	■
Aansluitadapter voor G1 pompen	■
Comfortabele voetschakelaar	■
Automatische start/stop functie	■
Inclusief voorfilter en terugslagklep	■
Droogloopbeveiliging	■
Grote vulopening	■
Ergonomische draagbeugel	■
Opbergplaats voor kabels	■
Display voor foutcontrole	■
Twee wateruitgangen	■
Roterende geluiddempende rubberen voet	■

■ Bij de levering inbegrepen



Veilig en duurzaam

- Voorfilter, terugslagklep en droogloopbeveiliging standaard inbegrepen.



Meerfasig pomptype

- Uiterst energie-efficiënt en fluisterstil.



Automatische start/stop

- De pomp start en stopt automatisch wanneer het nodig is.

TOEBEHOREN VOOR BP 5 HOME & GARDEN

1.645-355.0



		Bestelnr.	Beschrijving	
ADAPTER / AANSLUITINGEN				
Aansluitstuk klein G1 op G1	1	6.997-473.0	Met behulp van het aansluitstuk kan een pomp met binnenschroefdraad snel en veilig worden verbonden met een wateraansluiting.	■
2-weg aansluitstuk G1 op G1	2	6.997-474.0	Met behulp van het 2-weg-aansluitstuk kan een pomp met binnenschroefdraad snel en veilig worden verbonden met twee wateraansluitingen.	■
Kraanadapter zuig & tuinslang 1" + 3/4"	3	2.997-113.0	Met de kraanadapter kunnen zuig- en tuinslangen worden aangesloten op de druk- of zuigzijde van pompen. De PerfectConnect-afdichting staat garant voor een betrouwbare afdichting.	□
Aansluitstuk voor 1" zuigleidingen	4	2.997-115.0	Aansluitstuk voor een vacuümdichte aansluiting van de pomp op de zuigzijde van zuigleidingen zonder draad (compatibel met PE-leidingen met 1" diameter). Met PerfectConnect-afdichting.	□
Aansluitstuk voor 1 1/4" (32 mm) zuigleidingen	5	2.997-116.0	Met het aansluitstuk kan een 1 1/4" leiding worden aangesloten (vacuümdichte koppeling) op de zuigzijde van een pomp. Met PerfectConnect-afdichting voor betrouwbare afdichting.	□
Aansluitadapter (axiaal/radiaal), G 2	6	2.997-120.0	Met de PerfectConnect-aansluitadapter (axiaal/radiaal) kunnen pompen van Kärcher met een G1-binnendraad worden aangesloten op wateraansluitingen en accessoires van andere fabrikanten, en op oudere accessoires van Kärcher.	□
Connector 3/4" en 1" afvoerslang met terugslagklep	7	6.997-359.0	Vacuümdichte aansluiting van de zuigslangen aan de pompen. Inclusief slangklep. Voor pompen met een G1" (33,3 mm) aansluitdraad.	□
Aansluitset koppelingen Basic voor het aansluiten van 1/2" op G1	8	6.997-358.0	Voor het aansluiten van 1/2" (12,7 mm) waterslangen op pompen met een G1" (33,3 mm) aansluitdraad.	□
Aansluitset koppelingen Premium voor het aansluiten van 3/4" op G1	9	6.997-340.0	Voor het aansluiten van 3/4" (19 mm) waterslangen op pompen met een G1" (33,3 mm) aansluitdraad. Voor verhoogde waterdoorstroming.	□
ZUIGSLANGEN				
Suction kit, 3,5 m	10	2.997-110.0	Aansluitklaar en vacuümdicht: zuigset inclusief 3,5 m zuigslang, zuigfilter, terugslagklep en PerfectConnect-afdichting. Ideaal voor tuinpompen en de aanvoer van servicewater in huis.	□
Zuigset 7,0 m	11	2.997-111.0	De ideale zuigset voor tuinpompen en de aanvoer van servicewater in huis. Inclusief aansluitklare, vacuümdichte 7 m zuigslang met zuigfilter, terugslagklep en PerfectConnect-afdichting.	□
1,5 m suction kit for 1" (25 mm) pipelines	12	2.997-112.0	1,5 m zuigset met aansluitklare, vacuümdichte zuigslang, waarmee pompen aan de zuigzijde kunnen worden aangesloten op 1" leidingen. Ideaal voor elektronische drukpompen en huispompen.	□
Aanzuigslang op rol/meter Ø 19 mm, 3/4", 25 m	13	6.997-347.0	Vacuümdichte spiraalslang. Metergoed om individuele slanglengtes af te snijden. In combinatie met de Kärcher-aansluitstukken en de Kärcher zuigfilters bruikbaar als individuele zuiggarnituur.	□
Aanzuigslang aansluitklaar 3,5 m	14	6.997-348.0	Aansluitklare, vacuümdichte spiraalslang voor tuinpompen, automatische huishoudelijke watersystemen en huishoudelijke waterwerken. Ook geschikt als uitbreiding van de aanzuigset of voor gebruik met aanzuigfilters.	□

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren ○ Reinigingsmiddel.

TOEBEHOREN VOOR BP 5 HOME & GARDEN

1.645-355.0



		Bestelnr.	Beschrijving	
FILTER				
Voorfilter, groot	15	2.997-210.0	Het pompvoorfilter beschermt huis- en tuinpompen en elektronische drukpompen tegen grove vuildeeltjes en zand. Met PerfectConnect-afdichting voor een betrouwbare afdichting.	☐
Voorfilter, klein	16	2.997-211.0	Klein voorfilter, groot effect: Het pompvoorfilter beschermt huis- en tuinpompen en elektronische drukpompen tegen grove vuildeeltjes en zand. Met PerfectConnect-afdichting.	☐
Aanzuigfilter met terugslagklep Basic 3/4"	17	6.997-345.0	Voor de aansluiting aan de metergoed zuigslang. De terugslagklep verkort de aanzuigtijd. Inclusief slangklep.	☐
Aanzuigfilter met terugslagklep Basic 1"	18	6.997-342.0		☐
Aanzuigfilter met terugslagklep Premium 3/4 en 1"	19	6.997-341.0	Robuuste uitvoering in metaal/kunststof. Voor de aansluiting aan de metergoed zuigslang. De terugslagklep verkort de aanzuigtijd. Inclusief slangklep.	☐
OVERIGE				
Aansluitset voor G3/4 leidingen	20	2.997-125.0	Aansluitslang tussen de elektronische drukpompen of huispompen en stijve leidingsystemen: De huisaansluitset voor leidingen (G3/4), met PerfectConnect-afdichting.	☐
Droogloopbeveiliging EU III	21	6.997-546.0	De elektronische drukschakelaar met droogloopbeveiliging beschermt de tuinpompen, pompelpompen en hogedrukpompen tegen beschadigingen. De vlotter schakelt de pomp automatisch aan en uit en voorkomt een droogloop.	☐
Droogloopbeveiliging	22	6.997-355.0	Als er geen water door de pomp stroomt, dan beschermt de droogloopbeveiliging de pomp tegen schade en schakelt hem automatisch uit. Met G1" (33,3 mm) aansluitdraad. Voor GP en BPE.	☐
Elektronische drukschakelaar met droogloopbeveiliging	23	6.997-357.0	Ideaal voor het aanpassen van tuinpompen om deze als hydrofoorpomp te kunnen gebruiken. Als er behoefte aan water is, wordt de pomp automatisch in- en weer uitgeschakeld. Stroomt er geen water door de pomp, dan beschermt de droogloopbeveiliging de pomp tegen schade en schakelt hem automatisch uit. Met G1" (33,3 mm) aansluitdraad.	☐

☐ Beschikbaar toebehoren ☐ Reinigingsmiddel.