


BP 2 CISTERN

De BP 2 Cistern bronpomp met zijn robuuste roestvrijstalen bekleding is de ideale pomp voor het besproeien van je tuin met gebruik van regenwater. De levering omvat een slangaansluitingsset en een vlotterknop.



Bestelnr. 1.645-420.0

- Roestvrij stalen pompbehuizing, aansluitingen met schroefdraad en comfortabele draaggreep
- Aansluitstuk voor ¾"- en 1"-slang, met keerklep en slangklep
- Vlotterschakelaar met flexibel instelbaar schakelniveau

Technische gegevens

EAN Code		4039784873292
Max. vermogen	W	800
Wateropbrengst max.	l/u	< 5700
Opvoerhoogte	m	32
Werkdruk	bar	max. 3,2
Pompdiepte	m	max. 7
Aanvoertemperatuur	°C	max. 35
Aansluitdraad		G1
Stroomkabel	m	10
Spanning	V	230
Frequentie	Hz	50
Kleur		zilver
Gewicht zonder accessoires	kg	9,9
Gewicht inclusief verpakking	kg	11,2
Afmetingen (L × B × H)	mm	130 × 130 × 475

Uitrusting

Geïntegreerde terugslagklep	■ ■
Roestvrijstalen pompbehuizing en aansluitingen met schroefdraad	■
Slangaansluiting in 1", ¾" met slang-clip	■
Vlotterschakelaar	■ ■
Robuust roestvrijstalen handvat	■
Geïntegreerd voorfilter	■
Eenvoudige bepaling van de schakelhoogte	■
■ Bij de levering inbegrepen	■



Roestvrijstalen pompbehuizing, aansluitingen met schroefdraad en comfortabele draaggreep

- Langere levensduur en schokbestendigheid, alsook een veilig transport en een eenvoudige bediening.



Inclusief aansluitstuk aan de pomp en terugslagkleppen

- Snelle aansluiting van 3/4" en 1" slangen aan de pomp.



Geïntegreerd voorfilter

- Beschermt de pomp tegen vervuiling en verhoogt hierdoor de levensduur en een betrouwbare functionering.

TOEBEHOREN VOOR BP 2 CISTERN 1.645-420.0



		Bestelnr.	Beschrijving	
ADAPTER / AANSLUITINGEN				
Aansluitstuk klein G1 op G1	1	6.997-473.0	Met behulp van het aansluitstuk kan een pomp met binnenschroefdraad snel en veilig worden verbonden met een wateraansluiting.	■
Connector 3/4" en 1" afvoerslang met terugslagklep	2	6.997-359.0	Vacuümdichte aansluiting van de zuigslangen aan de pompen. Inclusief slangklep. Voor pompen met een G1" (33,3 mm) aansluitdraad.	■
2-weg aansluitstuk G1 op G1	3	6.997-474.0	Met behulp van het 2-weg-aansluitstuk kan een pomp met binnenschroefdraad snel en veilig worden verbonden met twee wateraansluitingen.	□
Aansluitset koppelingen Basic voor het aansluiten van 1/2" op G1	4	6.997-358.0	Voor het aansluiten van 1/2" (12,7 mm) waterslangen op pompen met een G1" (33,3 mm) aansluitdraad.	□
Aansluitset koppelingen Premium voor het aansluiten van 3/4" op G1	5	6.997-340.0	Voor het aansluiten van 3/4" (19 mm) waterslangen op pompen met een G1" (33,3 mm) aansluitdraad. Voor verhoogde waterdoorstroming.	□
OVERIGE				
Droogloopbeveiliging EU III	6	6.997-546.0	De elektronische drukschakelaar met droogloopbeveiliging beschermt de tuinpompen, pompelpompen en hogedrukpompen tegen beschadigingen. De vlotter schakelt de pomp automatisch aan en uit en voorkomt een droogloop.	□
Elektr drukschakelaar met droogloopbeveiliging EU III	7	6.997-549.0	De elektronische drukschakelaar schakelt de pomp automatisch op aanvraag aan/uit. De vlotterschakelaar schakelt de pomp automatisch aan en uit een voorkomt zo een droogloop.	□
Droogloopbeveiliging	8	6.997-355.0	Als er geen water door de pomp stroomt, dan beschermt de droogloopbeveiliging de pomp tegen schade en schakelt hem automatisch uit. Met G1" (33,3 mm) aansluitdraad. Voor GP en BPE.	□
Elektronische drukschakelaar met droogloopbeveiliging	9	6.997-357.0	Ideaal voor het aanpassen van tuinpompen om deze als hydrofoorpomp te kunnen gebruiken. Als er behoefte aan water is, wordt de pomp automatisch in- en weer uitgeschakeld. Stroomt er geen water door de pomp, dan beschermt de droogloopbeveiliging de pomp tegen schade en schakelt hem automatisch uit. Met G1" (33,3 mm) aansluitdraad.	□

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren ○ Reinigingsmiddel.